Anlægsarbejde på Nørrebroparken (Nøp)

Støjudbredelse fra:
Fase 3-3. Håndtering af muck og tunnelelementer. Nat.

Scenarie:
3x Portalkran (muck)
2x Gaffeltruck
Kildestyrke ved drift af ovenstående kilder,
LWA=101 dB baseret på overvågningsmålinger
1x Møntelmæg, LWA = 94 dB
1x Mucktog i hul, LWA = 100 dB (5 min per time)
1x Gravemaskine (lille), LWA = 100 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB

Højest belastede facade: 60 dB(A)

Målforhold 1 : 3500

0 20 40 80 120 160 m

Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.

0 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	< 65
65 <=	< 70
70 <=	< 75
75 <=	

Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr.	: MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
	: Bilag 001.Nøp.3-3 nat
Dato	: 07.04.2014
Udført af	: TSOL
Kontr.	: JVM
Godk.	: UVA

Nørrebroparken. Fase 3-3. Håndtering af muck og tunnelelementer. Nat