



Bruxelles, den 28.9.2016
COM(2016) 616 final

ANNEXES 1 to 6

BILAG

til

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

**om en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk
assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse
(omarbejdning)**

{SWD(2016) 314 final}

{SWD(2016) 315 final}

DA

DA

↓ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I
→₁ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I ændret ved berigtigelse, EUT L 060 af 5.3.2016, s. 93

BILAG I

A. LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE (Liste som omhandlet i artikel 3 i denne forordning)

Denne liste udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Wassenaararrangementet, the Missile Technology Control Regime (MTCR), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale (NSG), Australiengruppen og konventionen om forbud mod kemiske våben (CWC).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Bemærkninger

Akronymer og forkortelser

Definitioner

Kategori 0 Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Kategori 1 Særlige materialer og tilhørende udstyr

Kategori 2 Materialebehandling

Kategori 3 Elektronik

Kategori 4 Computere

Kategori 5 Telekommunikation og "informationssikkerhed"

Kategori 6 Sensorer og lasere

Kategori 7 Styring af fly og skibe

Kategori 8 Skibsteknologi

Kategori 9 Rumfart og fremdrift

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1. Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: "JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL".
2. Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB: Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige

omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3. Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.
4. I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

"Teknologi", der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

"Teknologi" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri, offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning".

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af "teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1-9.

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

NB: "Teknologi", der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0-9).

Kategori 0-9 omfatter ikke "software", som opfylder et af følgende:

- a. er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:
1. Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:
 - a. salg over disken
 - b. Postordresalg
 - c. Elektronisk salg *eller*
 - d. Telefonsalg *og*
 2. Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren

NB: Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

- b. Er til "fri, offentlig anvendelse", *eller*
- c. Den minimalt nødvendige "objektkode", der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

NB: Litra c. i den generelle softwarenote fritager ikke "software", der er specificeret i kategori 5 — del 2 ("Informationssikkerhed")

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i punkt 6.5 i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (2015-udgaven) for tekster offentliggjort på dansk i *Den Europæiske Unions Tidende*:

- anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne

anføres tal i blokke a tre, idet hver blok adskilles med et lille mellemrum. Teksten i dette bilag følger ovenstående praksis.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

Et akronym eller en forkortelse kan, når de anvendes som et defineret udtryk, findes under 'Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag'.

<i>Akronym eller forkortelse</i>	
ABEC	Annular Bearing Engineers Committee
AGMA	American Gear Manufacturers' Association
AHRS	Attitude and Heading Reference Systems
AISI	American Iron and Steel Institute
ALU	aritmetisk logikenhed
ANSI	American National Standards Institute
ASTM	American Society for Testing and Materials
ATC	flyvekontrol

AVLIS	isotopisk separation med atom-damp-"laser"
CAD	computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)
CAS	Chemical Abstracts Service
CDU	kontrol- og visningsenhed
CEP	circular error probable
CNTD	styret nuklear, termisk nedbrydning
CPU	CPU (centralenhed)
CVD	kemisk dampudfældning
CW	kemisk krigsførelse
CW (for lasere)	continuous wave
DME	Distance Measuring Equipment (afstandsmålingsradar)
DS	retningsbestemt storkning
EB-PVD	electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)
EBU	European Broadcasting Union
ECM	electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)
ECR	electron cyclotron resonance (elektroncyklotronresonans)
EDM	electrical discharge machines (elektriske udladningsmaskiner)
EEPROM	electrically erasable programmable read only memory (elektrisk sletbar programmerbar read-only hukommelse)
EIA	Electronic Industries Association
EMC	electromagnetic compatibility (elektromagnetisk kompatibilitet)
ETSI	Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation

FFT	Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)
GLONASS	global navigation satellite system
GPS	global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)
HBT	hetero-bipolære transistorer
HDDR	high density digital recording ("high density"-digitaloptagelse)
HEMT	high electron mobility transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)
ICAO	Organisationen for International Civil Luftfart.
IEC	International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers
IFOV	instantaneous-field-of-view
ILS	instrument landing system (instrumentlandingssystem)
IRIG	inter-range instrumentation group
ISA	international standard atmosphere (international standardatmosfære)
ISAR	inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)
ISO	International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)
ITU	International Telecommunication Union
JIS	japansk industristandard
JT	Joule-Thomson
LIDAR	light detection og ranging
LRU	line replaceable unit
MAC	message authentication code

Mach	forholdet mellem et legemes og lydens hastighed (efter Ernst Mach)
MLIS	molecular laser isotopic separation (isotopisk separation med molekylær laser)
MLS	mikrobølgelandingssystemer
MOCVD	metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)
MRI	magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilleddannelse)
MTBF	mean-time-between-failures
Mtops	million theoretical operations per second (millioner teoretiske operationer i sekundet)
MTTF	mean-time-to-failure
NBC	atom-, biologisk, kemisk
NDT	non-destructive test (ikke destruktiv prøvning)
PAR	precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar)
PIN	personidentifikationsnummer
ppm	parts per million (dele pr. million)
PSD	power spectral density (kraftspektertæthed)
QAM	quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)
RF	radiofrekvens
SACMA	Suppliers of Advanced Composite Materials Association
SAR	synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)
SC	enkeltkrystal
SLAR	sidelooking airborne radar ("sidelooking airborne"-radarmode)
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineers

SRA	shop replaceable assembly
SRAM	statisk random-access memory
SRM	SACMA Recommended Methods (af SACMA anbefalede metoder)
SSB	single sideband (enkelt sidebånd)
SSR	secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)
TCSEC	trusted computer system evaluation criteria
TIR	total indicated reading (totalt indikatorudslag)
UV	ultraviolet
UTS	trækbrudspænding
VOR	very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)
YAG	yttrium/aluminium garnet (yttrium/aluminium-granat)

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i 'enkelt anførselstegn' defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB: Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

"Nøjagtighed" (2,6): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

"Aktiv pixel" (6,8): Et minimalt (enkelt) element i faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

"Til krigsbrug" (1): Enhver ændring eller udvælgelse (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling), der har til formål at øge effektiviteten med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

"Justeret spidseffekt" (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits

eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 10^{12} justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

NB: Se kategori 4, teknisk note.

"Fly" (1,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB: Se også "civile fly".

"Luftskib" (9): Et kraftdrevet luftfartøj, som holdes flyvende af en gasart (sædvanligvis helium, tidligere hydrogen), som er lettere end luft.

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine eller målefejl i forbindelse med den pågældende koordinatmålingsmaskine.

"Allokeret af ITU" (3,5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB: Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling.

"Angle random walk" (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden. (IEEE STD 528-2001).

"APP" (4) er lig med "Justeret spidsydeevne".

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB: En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

"Automatisk målfølgning" (6): En behandlingsteknik, som automatisk bestemmer og leverer som udgangsværdi en ekstrapoleret værdi af målets sandsynligste position i realtid.

"Middeludgangseffekt" (6): Den samlede "laser"-udgangsenergi i joule divideret med den periode, i hvilken en serie af på hinanden følgende impulser udsendes. For en serie af impulser med ensartede intervaller svarer den til den samlede "laser"-udgangsenergi i en enkelt impuls, målt i joule, ganget med "laserens" pulsfrekvens, i Hertz.

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitiske integrerede kredsløb". Den kan for en 'familie' af "monolitiske integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende 'familie' eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende 'familie'.

NB 1: "Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløbs" input/output-tid.

NB 2: 'Familie' består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

- a. *Fælles hardware- og softwarearkitektur*
- b. *Fælles design og procesteknologi og*
- c. *Fælles basale karakteristika.*

"Videnskabelig grundforskning" (GTN,NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

"Bias" (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. "Bias" udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s^2). (IEEE Std 528-2001) (Micro-g lig med 1×10^{-6} g).

"Bias" (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. "Bias" udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

"Aksial forskydning" (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO230/1-1986, par. 5.63).

"Carbonfiberpreforms" (1): Ordnet arrangement af ikkecoatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden "matrix" indføres for at danne en "komposit".

"CEP- (circle of equal probability)" (7): Et udtryk for nøjagtighed, der defineres som den radius af en cirkel med målet som centrum, på en bestemt afstand, i hvilken 50 % af nyttelasterne rammer.

"Kemisk laser" (6): En "laser", hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller gasholdigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringsystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

"Civile fly" (1,3,4,7): De "fly", som af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, er opført med typeangivelse i offentliggjorte lister over fly med certificeret luftdygtighed, og som er godkendt til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB: Se også "fly".

"Blandet" (Commingled) (1): Filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre for at fremstille fiberforstærknings/"matrix"-miks i total fiberform.

"Findeling" (Comminution) (1): En proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Kompensationsystemer" (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektormagnetometere) sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

"Komposit" (1,2,6,8,9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

"Kombineret drejebord" (2): Et bord, der gør det muligt at dreje og vippe arbejdsområdet om to ikke-parallele akser, som samtidigt kan koordineres til "profilstyring".

"III/V-forbindelser" (3 6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid osv.).

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden således at der dannes en ønsket profil (ref. ISO/DIS 2806 – 1980).

"Kritisk temperatur" (1,3,5): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

"Kryptografisk aktivering" (5): Enhver teknik, der aktiverer eller muliggør brug af kryptering for et produkt ved hjælp af en sikker mekanisme implementeret af produktets producent, og som er unikt knyttet til enten:

1. et enkelt eksemplar af produktet *eller*
2. en bestemt kunde, for flere eksemplarer af produktet.

Tekniske noter

1. *Teknikker og mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan implementeres som hardware, "software" eller "teknologi".*
2. *Mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan f.eks. være serienummerbaserede licensnøgler eller autentifikationsinstrumenter såsom certifikater med digital signatur.*

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere 'hemmelige parametre' (f.eks. kryptovariabel) eller tilknyttet nøglestyring.

Note: "Kryptografi" omfatter ikke "faste" datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

Teknisk note:

'Hemmelig parameter': En konstant eller nøgle der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

"CW-laser" (6): En "laser", som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

"Databaserede referencenavigationssystemer" (Data-Based Referenced Navigation — "DBRN") (7): Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

"Deformerbare spejle" (6) (også betegnet spejle med adaptiv optik):

- a. En kontinuerlig optisk reflekterende overflade, som deformeres dynamisk ved individuelle momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet; *eller*
- b. Flere optisk reflekterende elementer, som kan justeres individuelt og dynamisk ved hjælp af momenter eller kræfter, så der kompenseres for forvrængninger i det optiske bølgesignal, der rammer spejlet.

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

"Udvikling" (GTN, NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

"Diffusions-bonding" (1,2,9): En faststof samling af mindst to forskellige metalstykker til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke, hvis vigtigste funktion er interdiffusion af atomer over interfacet.

"Digital computer" (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

- a. Modtage data;
- b. Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder;
- c. Behandle data ved hjælp af en lagret ordrekvens, som kan ændres, *og*
- d. Leverer dataoutput.

NB: Ændring af en lagret ordrekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

"Digital overføringshastighed" (d,e,f): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB: Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

"Direkte hydraulisk presning" (2): En deformationsproces, der bruger en væskefyldt, fleksibel blære i direkte kontakt med arbejdsområdet.

"Driftshastighed" (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalet rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

"Effektivt gram" (0,1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

- a. For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram;
- b. For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk;
- c. For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

"Elektronisk samling" (Electronic assembly) (2,3,4,5): Et antal elektroniske komponenter (dvs. 'kredsløbs-elementer', 'diskrete komponenter', integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1: 'Kredsløbs-element': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2: 'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbs-element' med egne eksterne forbindelser.

"Elektronisk styrbare fasesystemantennen" (5,6): En antenne, som danner en stråle ved hjælp af fasekobling, dvs. at stråleretningen styres af de strålende elementers komplekse fødekoefficienter, og denne stråles retning kan ændres i azimut eller højde, eller begge dele, både ved transmission og modtagelse af et elektrisk signal.

"Energimaterialer" (1): Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. "Sprængstoffer", "pyrotekniske stoffer" og "drivstoffer" er underklasser af energimaterialer.

"Effektorer" (2): Gribere, 'aktive værktøjsenheder' og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robotens" manipulatorarm.

NB: 'Aktiv værktøjsenhed': En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsområdet.

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

"Sprængstoffer" (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

"FADEC-systemer" (7,9): Full Authority Digital Engine Control-systemer — digitale elektroniske kontrolsystemer til gasturbinemotorer, der er i stand til at kontrollere motoren autonomt i hele dens funktionsområde fra beordret motorstart til beordret motorstandsning både under normale forhold og under fejlforhold.

"Fiber- eller trådmateriale" (0,1,8): Omfatter:

- a. Kontinuerlige "monofilamenter";
- b. Kontinuerlige "garner" og "forgarner";
- c. "Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd;
- d. Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper.
- e. Whiskers, enten monokrystallinske eller polykrystallinske, af enhver længde.

f. Aromatisk polyamidmasse.

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af "kredsløbselementer" og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB: 'Kredsløbselement': En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

"Fast" (5): Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

"Flight control optical sensor array" (7): Et net af fordelte optiske sensorer med "laser"-stråler, der skal tilvejebringe tidstro flyvekontroldata med henblik på behandling om bord.

"Flyvelinjeoptimering" (7): En procedure, der minimerer afvigelser fra en firdimensional (rum og tid) ønsket bane, på grundlag af maksimering af ydelse eller effektivitet med henblik på missionsopgaver.

"Fly-by-light-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede flyet under flyvningen, og hvor ordrene til effektorerne/aktuatorerne er optiske signaler.

"Fly-by-wire-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede flyet under flyvningen, og hvor ordrene til effektorerne/aktuatorerne er elektriske signaler.

"Billedplansystem" (6,8): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB: En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

"Relativ båndbredde" (3,5): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

"Frekvenshop" (5): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

"Frekvensmasketrigger" (3) til "signalanalysatorer": En mekanisme, hvor triggerfunktionen kan vælge et frekvensområde, der skal påvirkes (trigges) inden for akkvisitionsbåndbredden og samtidig ignorere andre signaler, der måtte være til stede inden for samme akkvisitionsbåndbredde. En "frekvensmasketrigger" kan indeholde mere end et sæt uafhængige grænser.

"Frekvensskiftetid" (3): Den tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, der kobles fra en specificeret initial udgangsfrekvens, at nå til eller inden for $\pm 0,05$ % af en specificeret endelig udgangsfrekvens. Produkter med et specificeret frekvensområde på under $\pm 0,05$ % omkring deres centerfrekvens kan pr. definition ikke skifte frekvens.

"Frekvenssynthesizer" (3): Enhver form for frekvenskilde uden hensyn til den anvendte metode, der giver flere samtidige eller alternative udgangsfrekvenser fra én eller flere udgange, der styres af, er afledt af eller er afhængig af et mindre antal standard (eller master)-frekvenser.

"Brændstofcelle" (8): En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

"Smeltelig" (1): Som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

"Gasatomisering" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter af højst 500 µm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

"Geografisk spredt" (6): Sensorer anses for at være geografisk spredt, når de hver for sig er mere end 1 500 m fra hinanden i nogen retning. Mobile sensorer anses altid for at være "geografisk spredt".

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

"Varm isostatisk densifikation" (2): En proces, ved hvilken støbeemner sættes under tryk ved temperaturer på mere end 375 K (102 °C) i et lukket rum ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler, osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger for at reducere eller eliminere indre hulrum i støbeemnet.

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med 'kredsløbskomponenter' eller 'diskrete komponenter', der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

- a. Indeholdende mindst én uindkapslet indretning;
- b. Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder;
- c. Udskiftelige som en enhed; og
- d. Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1: 'Kredsløbskomponent': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2: 'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbskomponent' med egne eksterne forbindelser.

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et cellespecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN,NTN,GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til

disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse (begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri, offentlig anvendelse").

"Informationssikkerhed" (4,5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", "kryptografisk aktivering", 'kryptoanalyse', beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

NB: 'Kryptoanalyse': Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

"Momentan båndbredde" (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

"Instrumenteret rækkevidde" (6): En radars specificerede, entydige skærmrækkevidde.

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som f.eks. carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB: Jf. ligeledes "Magnetisk gradiometer".

"Intrusionsoftware" (4): Software, der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af 'overvågningsværktøjer' eller modstå 'beskyttende modforanstaltninger' i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

- a. Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata *eller*
- b. Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.

Bemærkninger:

1. *"Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:*
 - a. *Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering*
 - b. *"Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller*
 - c. *"Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.*

2. *Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.*

Tekniske noter:

1. *'Overvågningsværktøjer': "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.*
2. *'Beskyttende modforanstaltninger': teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser ("sandboxing")*

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter også levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

"Isostatisk presse" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdssemne eller materiale.

"Laser" (0,2,3,5,6,7,8,9): En samling komponenter, der frembringer både rumligt og tidsligt kohærent lys, der forstærkes ved stimuleret stråling.

NB: Jf. ligeledes

"Kemisk laser"

"Superhøjeffekt-laser";

"Transfer-laser".

"Bibliotek" (1) (parametrisk teknisk database): En samling teknisk information, hvormed de relevante systemer, det relevante udstyr eller de relevante komponenters ydelse kan forbedres.

"Fartøjer, der er lettere end luften" (9): Balloner og luftskibe, der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

"Linearitet" (2): (Normalt målt som ulinearitet) Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

"Lokalnet" (LAN) (4,5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

- a. Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige 'dataenheder' at kommunikere direkte med hinanden; og
- b. Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB: 'Dataenhed': Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere

"magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB: Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

"Hovedlager" (4): Det primære data- eller instruktionslager for hurtig tilgang fra en centralenhed. Det består af en "digital computers" interne lager og enhver hierarkisk udvidelse hertil, som for eksempel cache-lager eller udvidet lager med ikkesekventiel tilgang.

"UF₆-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, kobberlegeringer, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og fluorerede kulbrintepolymerer.

"Matrix" (1,2,8,9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (ref. ISO 10360-2).

"Mekanisk legering" (1): En legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og gentagen bonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

"Smelteekstraktion" (1): En proces til 'hurtigstørkning' og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

NB: 'Hurtigstørkning': Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Smeltespinding" (1): En proces til 'hurtigstørkning' af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

NB: 'Hurtigstørkning': Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Mikrocomputer-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB: Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

"Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1: Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2: Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløbs" funktioner.

"Mikroorganismer" (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

"Missiler" (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive 'kredsløbs-elementer' eller begge disse som:

- a. Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt 'chip';
- b. Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende; og
- c. Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB: 'Kredsløbs-element': En enkelt, aktivt eller passivt fungerende del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator, osv.

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end 20 diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer generelt med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Neural computer" (4): En computerindretning, der er konstrueret eller modificeret til at efterligne en neurons eller neuronsamlings opførsel, dvs. en computerindretning, der kendetegnes ved evnen i dens hardware til at modulere vægt og antal af forbindelserne til en række computerkomponenter, baseret på tidlige data.

"Atomreaktor" (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende fissionskædereaktion. En "atomreaktor" omfatter alt, hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i

kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382).

"Objektkode" (GSN): En maskineksekvierbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringsystem.

"Drift, administration eller vedligeholdelse" ("DAV") (5): Udførelse af en eller flere af følgende opgaver:

- a. Oprettelse eller forvaltning af en eller flere af følgende:
 1. Konti eller privilegier for brugere eller administratorer
 2. Et produkts indstillinger *eller*
 3. Autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2
- b. Overvågning eller forvaltning af et produkts driftstilstand eller ydelse *eller*
- c. Forvaltning af registrerings- eller revisionsdata til støtte for en eller flere af de opgaver, der er beskrevet i litra a eller b.

Note: "DAV" omfatter ingen af følgende opgaver eller de hertil knyttede nøgleforvaltningsfunktioner:

- a. *Tilrådighedsstillelse eller opgradering af en krypteringsfunktion, som ikke er direkte forbundet med oprettelse eller forvaltning af autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2, ovenfor, eller*
- b. *Udførelse af en krypteringsfunktion i forbindelse med et produkts grænseflade til videresendelse af data (data plane).*

"Optisk forstærkning" (5): I optisk kommunikation en forstærkerteknik, der indfører en forstærkning af optiske signaler, der er dannet af en separat optisk kilde, uden omformning til elektriske signaler, dvs. ved brug af optiske halvlederforstærkere eller lysdannende lyslederforstærkere.

"Optisk computer" (4): En computer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge lys til at repræsentere data, og hvis computer-logikelementer er baseret på direkte koblede optiske enheder.

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotosensor eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler osv.).

"Deltagende stat" (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet (jf. www.wassenaar.org).

"Spidseffekt" (6): Den højeste effekt, der kan opnås i "impulsvarigheden".

"Personligt netværk (5) (PAN)": Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

- a. Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne 'dataenheder' at kommunikere direkte med hinanden og
- b. Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, en bil eller områder i nærhed heraf).

Teknisk note:

'Dataenhed': Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Plasmaforstøvning" (1): En proces, der omdanner en strøm af smeltet metal eller metal i fast form til dråber med en diameter på højst 500 µm ved hjælp af plasmabrændere i et inaktivt gasmiljø.

"Power management" (7): Ændring af højdemålersignalet transmitterede effekt, således at den modtagne effekt på "flyets" højde altid er på det minimum, der er nødvendigt for at bestemme højden.

"Tidligere separeret" (0,1): Anvendelsen af en proces med det formål af forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

"Primær flyvekontrol" (7): En "fly"-stabilitets- eller manøvreringskontrol, der anvender kraftmomentgeneratorer, dvs. aerodynamiske styreflader eller trækraftvektorisering.

"Hovedelement" (4): Et element er, jf. kategori 4, et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til fremmede købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

"Produktionsudstyr" (1,7,9): Værktøj, skabeloner, opspændingsværktøj, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Produktionsfaciliteter" (7,9): "Produktionsudstyr" og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Program" (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser"-impuls tiden mellem halveffekt-punkterne på for- og bagkanten af en impuls.

"Impulslaser" (6): En "laser", der har en "impulsvarighed", som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

"Kvantekryptografi" (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til "kryptografi" ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver modulerings teknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

"Strålingsfølsomhed" (6): Strålingsfølsomhed (mA/W) = $0,807 \times (\text{bølgelængde i nm}) \times \text{kvanteefficiens (QE)}$.

Teknisk note:

QE angives som regel som en procentsats; men i denne formel angives QE som et decimaltal, der er mindre end én, f.eks. 78 % som 0,78.

"Realtidsbåndbredde" (3): For "signalanalyser" det bredeste frekvensområde, for hvilket analysatoren løbende kan omdanne tidsdomænedata fuldt ud til frekvensdomænedata uden at forårsage diskontinuitet i analysen af input-data ved hjælp af Fourier transformation eller andre former for diskret transformation, der omdanner alle indkommende tidspunkter uden gaps eller vindueseffekter, der medfører en reduktion af den målte amplitude på over 3 dB under den faktiske signalamplitude, samtidig med at de omdannede data udlæses eller vises.

"Tidstro behandling" (2,6,7): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning fra en ekstern hændelse.

"Repetérbarhed" (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne. (Reference: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation)).

"Krævet" (GTN, 1-9): I forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet" "teknologi" kan være fælles for forskellige produkter.

"Opløsning" (2): Et måleapparats mindste inkrement. Ved digitalinstrumenter: Mindst betydende bit (Ref.: ANSI B-89.1.12).

"Kemikalier til oprørskontrol" (1): Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

Teknisk note:

Tåregas er et af flere "kemikalier til oprørskontrol".

"Robot" (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

- a. Er multifunktionel;
- b. Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele, værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum;
- c. Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte trinmotorer og
- d. Har "brugertilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB: Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1. *Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.*
2. *Mekanismer med fastsekvens manipuleringsmekanismer, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.*
3. *Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste program mønster. Variationer eller modifikationer af program mønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.*
4. *Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.*
5. *Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringsystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.*

"Roterende atomisering" (1): En proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter af højst 500 µm ved hjælp af centrifugalkraft.

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle 'streng'.

NB: 'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230/1-1986, par. 5.61)

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer) (7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes normalt som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input/output-data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

"Konverteringstid" (3): Den tid det tager, før konverterens output ligger højst en halv bit fra den endelige værdi, ved enhver variation i signalstyrken.

"SHPL" er lig med "superhøjteffekt laser".

"Signalanalyser" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

"Signalbehandling" (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller 'mikroprogrammer', der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB: 'Mikroprogram': En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordregister.

"Kildekode" (eller "kildesprog") (6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskinekskverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

"Rumfartøj" (7,9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

"Rumfærge" (9): Udstyr, der fungerer som støtteinfrastruktur for "rumfartøjet" og bærer "rumfartøjets nyttelast".

"Rumfartøjs nyttelast" (9): Udstyr, som er fastgjort til "rumfærgen" og bestemt til at udføre en opgave i rummet (f.eks. kommunikation, observation eller forskning).

"Rumkvalificeret" (3,6,7): Konstrueret, fremstillet eller kvalificeret gennem vellykket prøvning til operation i højder på mere end 100 km over jordens overflade.

NB: En fastlæggelse af at et specifikt emne er "rumkvalificeret" på baggrund af prøvning betyder ikke, at andre emner i samme produktionsperiode eller modelserie er "rumkvalificeret", hvis ikke de er individuelt prøvet.

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", og materiale, der indeholder disse stoffer.

"Specifikt modul" (0,1,9): Young's modul i pascal, svarende til N/m^2 divideret med rumvægten i N/m^3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5) %).

"Specifik trækstyrke" (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m^2 divideret med rumvægten i N/m^3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på $(50 \pm 5 \%)$.

"Gyroer med roterende masse" (7): Gyroer, der anvender en kontinuerligt roterende masse til at måle vinkeldrejning.

"Splat Quenching" (1): En proces til 'hurtigstørkning' af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

NB: 'Hurtigstørkning': Størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på mere end 1 000 K/s.

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

"Spredt spektrum" radar (6): se "Radar spredt-spektrum".

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft. (Jf. www.opcw.org).

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket 'diskrete komponenter' eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1: 'Diskret komponent': Et separat pakket 'kredsløbselement' med egne eksterne forbindelser.

NB 2: 'Kredsløbselement': En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

"Substratblanketter" (3,6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

"Superlegeringer" (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en styrke, der er større end nogen legering i AISI 300-serierne ved temperaturer over 922 K (649 °C) under strenge miljø- og driftsmæssige betingelser.

"Superledende" (1,3,5,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB: Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

"Superhøjeffekt-laser" (SHPL) (6): En "laser", der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

"Superplastisk formning" (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %)

ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB: En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

"System tracks" (6): Den behandlede, korrelerede (sammensmeltning af radarmåldata og position på flyveplan) og opdaterede flyverutepositionsrapport, der er til rådighed for flyvelederne på et flyveledercenter.

"Systolisk array computer" (4): En computer, hvor dataflow og modifikation af data kan styres dynamisk på logikportniveau af brugeren.

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", 'strenger', "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB: 'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Teknologi" (GTN, NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt. Informationen har form af 'tekniske data' eller 'teknisk assistance'.

NB 1: 'Teknisk assistance': Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af 'tekniske data'.

NB 2: 'Tekniske data'; Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

"Tredimensionelt integreret kredsløb" (3): En samling af halvleder skiver, som er forbundet med hinanden, og som har forbindelser løbende helt igennem mindst en skive for at skabe forbindelser mellem skiverne.

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af $1-1/e$ gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

"Bladspidskappe" (9): En stationær ring (massiv eller segmenteret), der er fastgjort til indersiden af turbinemotorens beklædning, eller en anordning på den yderste spids af turbinebladet, som primært udgør en gasplombering mellem de stationære og de roterende komponenter.

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB: Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

"Blår" (tow) (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

"Toksiner" (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af "mikroorganismer".

"Transfer-laser" (6): En "laser", i hvilken lasermediet exciteres ved overførsel af energi gennem kollision mellem et ikke-strålende atom eller molekyle og et strålende atom eller molekyle.

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

"Envejs positioneringsreperbarhed" (2): Den mindste af værdierne R_{\uparrow} og R_{\downarrow} (frem og tilbage) som defineret ved par. 3.21 i ISO 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder, for en værktøjsmaskines akse.

"Ubemandet luftfartøj" ("UAV") (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installation (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

- a. Fysisk ændring i ledningsføring eller forbindelser: *eller*
- b. Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

"Vakuumatomisering" (1): En proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

"Planprofiler med variabel geometri" (7): Brug af klapper eller tabs på bagkanten eller slats eller hængslet næsesektion på forkanten, hvis position kan styres under flyvningen.

"Garn" (1): Et bundt snoede 'streng'.

NB: 'Streng' er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

*KATEGORI 0 — NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART
UDSTYR*

0A Systemer, udstyr og komponenter

0A001 "Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

- a. "Atomreaktorer";
- b. Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"
- c. Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor";
- d. Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger;
- e. Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brændselelementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor";
- f. Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling i en "atomreaktor", og i mængder på over 10 kg;

NB: For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 0A001.h.

- g. Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer";
- h. 'Atomreaktorers interne dele', der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader;

Teknisk note:

I 0A001.h. er 'atomreaktorers interne dele' enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålings skjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

- i. Varmevekslere:
 1. Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære eller mellemliggende kølekredsløb;
 2. Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølekredsløb

Note: 0A001.i. lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme.

- j. Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne

- k. 'Eksterne termiske skjolde' specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en "atomreaktor" med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen.

Teknisk note:

I 0A001.k. 'Eksterne termiske skjolde' er omfattende strukturer placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve indeslutningsbeholderen.

0 B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001 Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og følgende specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil:

- a. Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" og "specielle fissile materialer" som følger:
1. Anlæg til gascentrifugeseparation
 2. Anlæg til gasdiffusionsseparation
 3. Anlæg til aerodynamisk separation
 4. Anlæg til separation ved kemisk udveksling
 5. Anlæg til separation ved ionbytning
 6. Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser"
 7. Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser"
 8. Plasmaudskilleranlæg
 9. Elektromagnetisk udskilleranlæg
- b. Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Teknisk note:

I 0B001.b. er 'materialer med højt styrke/densitetsforhold':

1. *Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa*
 2. *Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 GPa eller*
 3. *"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end $3,18 \times 10^6$ m og "specifik trækstyrke" på mere end $7,62 \times 10^4$ m.*
1. Gascentrifuger
 2. Komplette rotorsamlinger
 3. Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 650 mm, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold';
 4. Ringe eller bælg med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorør eller til at sammenkoble et antal, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold';
 5. Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i rotorøret, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold'

6. Top- og bundkapsler med 75 mm til 650 mm diameter konstruerede til at passe til rotorrets ender, fremstillet af 'materialer med højt styrke/densitetsforhold';
7. Magnetisk ophængte lejer som følger:
 - a. Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel
 - b. Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse med gascentrifuger.
8. Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper
9. Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger
10. Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover og en effekt fra 40 VA eller derover
11. Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkelrette med cylinderens længdeakse med 0,05 grader eller derunder
12. Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtagning af UF₆-gas fra rotorret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem.
13. Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:
 - a. En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og
 - b. Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %)
14. Stopventiler og reguleringsventiler som følger:
 - a. Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilføring, produkt eller rest fra UF₆-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge
 - b. Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale" med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg
- c. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:
 1. Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF₆ korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre
 2. Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale"

3. Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m³/min eller derover af UF₆, og et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale"
 4. Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagsslæk hastighed af buffergas på mindre end 1 000 cm³/min.
 5. Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandige materialer" og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa
 6. Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale"
- d. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:
1. Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF₆-korrosionsbestandige, med en æg, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme;
 2. Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale", og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger
 3. Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil
 4. Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale"
 5. Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser
 6. Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på mindst 40 mm
 7. Processystemer til adskillelse af UF₆ fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF₆, herunder:
 - a. Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153K (-120 °C) eller derunder;
 - b. Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder;
 - c. Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF₆ fra bæregas
 - d. UF₆-kuldefælder, der kan fryse UF₆ ude
- e. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:
1. Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas)

2. Centrifugalkontakter for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas)
 3. Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden
 4. Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U^{+4} fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorocarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)
 5. Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelektstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U^{+6} eller U^{+4} til U^{+3}
 6. Uranoxidationssystemer til oxidation af U^{+3} til U^{+4}
- f. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:
1. Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C);
 2. Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1000 mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorocarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og et tryk på over 0,7 MPa;
 3. Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader
- g. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som følger:
1. Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse
 2. Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt konstruerede komponenter hertil
- NB: JF. LIGELEDDES 2A225.*
3. Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i flydende eller fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme

og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4. Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester
5. "Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB: JF. LIGELEDDES 6A005 OG 6A205.

h. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som følger:

1. Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF_6 og bæregas til 150 K (-123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale";
2. Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af "UF₆-korrosionsbestandige materialer"
3. Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil
4. Udstyr til fluorering af UF_5 (fast stof) til UF_6 (luftart)
5. Processystemer til adskillelse af UF_6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon eller en anden gas), herunder
 - a. Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder;
 - b. Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (-120 °C) eller derunder;
 - c. UF_6 -kuldefælder, der kan fryse UF_6 ude
6. "Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB: JF. LIGELEDDES 6A005 OG 6A205.

i. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1. Mikrobølgegeneratorer og -antener til fremstilling eller accelerering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW;
2. Radiofrekvens ion-exciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeffekt på mere end 40 kW;
3. Systemer til generering af uranplasma
4. Ikke anvendt

5. Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal
 6. Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål)
- j. Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:
1. Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover
 2. Ionkolektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)
 3. Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder
 4. Magnetpolstykker med diameter over 2 m;
 5. Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:
 - a. I stand til kontinuerlig drift
 - b. Udgangsspænding 20 000 V eller derover;
 - c. Udgangsstrøm 1 A eller derover *og*
 - d. Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer;

NB: JF. LIGELEDES 3A227.
 6. Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:
 - a. I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover; *og*
 - b. Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB: JF. LIGELEDES 3A226.

0B002 Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandige materialer":

- a. Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF₆ til berigningsprocessen
- b. Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF₆ fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning
- c. Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF₆ til beholdere

- d. Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF₆ fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF₆ til flydende eller fast form
- e. Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre UF₆ i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader
- f. Vakuumsystemer og -pumper som følger:
 - 1. Vakuimgrenrør, vakuumsamlekasser eller vakuumpumper med en sugkapacitet på 5 m³/min eller derover
 - 2. Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF₆-holdig atmosfære, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF₆-korrosionsbestandige materialer" eller
 - 3. Vakuumsystemer bestående af vakuimgrenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF₆-holdig atmosfære
- g. UF₆-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af UF₆-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:
 - 1. I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med en opløsning bedre end 1 del på 320
 - 2. Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegeringer med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromlegeringer
 - 3. Ioniseringskilder med ionbeskydning; og
 - 4. Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003 Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

- a. Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO₃
- b. Systemer til omdannelse af UO₃ til UF₆
- c. Systemer til omdannelse af UO₃ til UO₂
- d. Systemer til omdannelse af UO₂ til UF₄
- e. Systemer til omdannelse af UF₄ til UF₆
- f. Systemer til omdannelse af UF₄ til uranmetal
- g. Systemer til omdannelse af UF₆ til UO₂
- h. Systemer til omdannelse af UF₆ til UF₄
- i. Systemer til omdannelse af UO₂ til UCl₄

0B004 Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

- a. Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:
 - 1. Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg
 - 2. Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg
- b. Udstyr og komponenter som følger:

1. Vand-hydrogensulfidbytningsårne med diametre på 1,5 m eller derover til drift ved tryk på 2 MPa eller derover
2. Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 % H₂S) med en kapacitet på 56 m³/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H₂S-anvendelse
3. Ammoniak-hydrogenbytningsårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa
4. Interne dele til årne, herunder trinkontakter og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen
5. Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen
6. Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 %
7. Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen
8. Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration.
9. Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen.

0B005 Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Teknisk note:

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr, som:

1. *Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer*
2. *Indelukker kernematerialet i dets indkapsling*
3. *Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte*
4. *Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller*
5. *Anvendes til samling af reaktorelementer.*

0B006 Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note: 0B006 omfatter:

- a. *Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter*

- b. *Maskiner til sønderdeling af brændelselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer"*
- c. *Kritikalitetssikre tanke (f.eks. tanke med lille diameter, ringformede eller flade tanke) specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor" brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening*
- d. *Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/afsætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer"*
- e. *Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.*

Teknisk note:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1. *Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %*
 2. *Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller*
 3. *Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.*
- f. *Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".*

0B007 Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

- a. Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid;
- b. Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0C Materialer

0C001 "Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note: 0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter*
- b. *"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:*
 1. *Afskærmning*
 2. *Emballage*
 3. *Ballast med en masse på ikke over 100 kg*
 4. *Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg*
- c. *Legeringer indeholdende under 5 % thorium*

d. *Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.*

0C002 "Specielle, fissile materialer"

Note: 0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003 Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000.

0C004 Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm 'borækvivalent' og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm³ til brug i en atomreaktor, i mængder, der overskrider 1 kg.

NB: *JF. LIGELEDES 1C107.*

Note 1: Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, om eksporteret grafit, der opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i "atomreaktorer".

Note 2: I 0C004 defineres 'borækvivalent' (BE) som summen af BE_Z for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BE_Z (ppm) = CF x koncentrationen af elementet Z i ppm

$$\text{hvor } CF \text{ er omdannelsesfaktoren} = \frac{\sigma_Z A_B}{\sigma_B A_Z}$$

og σ_B og σ_Z er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og A_B og A_Z er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005 Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF₆-korrosion (f.eks. nikkell eller legeringer med 60 vægtprocent nikkell eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 µm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0D *Software*

0D001 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0E *Teknologi*

0E001 "Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

KATEGORI 1 — SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1 A Systemer, udstyr og komponenter

1A001 Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

- a. Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i "fly" eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af nogen af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c
- b. Piezoelektriske polymerer og copolymerer, fremstillet af vinylidenfluoridmaterialer (CAS 75-38-7), der er specificeret i 1C009.a, med samtlige følgende egenskaber:
 1. I form af plader eller film og
 2. Med en tykkelse af mere end 200 μm
- c. Tætninger, pakninger, ventil sæder, blærer eller membraner, som har alle følgende egenskaber:
 1. Fremstillet af fluorelastomerer indeholdende mindst én vinylætergruppe som en enhed, der indgår i komponenten, og
 2. Specielt udviklet til brug i "fly", rumfart eller 'missiler'.

Note: Ved 'missil' forstås i 1A001.c komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

1A002 "Kompositte" strukturer eller laminater med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

- a. Bestående af en organisk "matrix" og materialer, der er specificeret i 1C010.c, 1C010.d eller 1C010.e. *eller*
- b. Bestående af en metal- eller carbon "matrix", og et eller flere af følgende:
 1. Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:
 - a. "Specifikt modul" større end $10,15 \times 10^6$ m og
 - b. "Specifik trækstyrke" større end $17,7 \times 10^4$ m *eller*
 2. Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul "fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

- a. *Et areal på højst 1 m²*
- b. *En længde på højst 2,5 m og*
- c. *En bredde på mere end 15 mm.*

Note 2: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

- a. *Sportsartikler*
- b. *Automobilindustrien*
- c. *Værktøjsmaskinindustrien*
- d. *Medicinske anvendelser.*

Note 3: 1A002b.1. lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

- a. *Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærkning af metaller*
- b. *Udstyr til fremstilling af boules af silicium.*

Note 4: 1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

1A003 Produkter af ikke "smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. En tykkelse på mere end 0,254 mm *eller*
- b. Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note: 1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

NB: Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004 Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil, der ikke er specielt beregnet til militær anvendelse, som følger:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 2B351 OG 2B352.

- a. Helmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

Note: 1A004.a. omfatter Powered Air Purifying Respirators (PAPR — ventilerede åndedrætsværn), der er konstrueret eller modificeret til forsvar mod kampmidler og materialer som anført i 1A004.a.

Teknisk note:

I forbindelse med 1A004.a.

1. *Betegnes helmasker også gasmasker*
2. *Omfatter filterbeholdere også filterpatroner.*
 1. Biologiske kampmidler "til krigsbrug"
 2. Radioaktive materialer "til krigsbrug"
 3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) *eller*
 4. "Kampmidler til oprørskontrol", herunder:
 - a. α -Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid)(CA) (CAS 5798-79-8)
 - b. [(2-chlorphenyl)metylen] propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalonsyredinitril (CS) (CAS 2698-41-1)
 - c. 2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω -chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)
 - d. Dibenz-(b,F)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)
 - e. 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)
 - f. N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

- b. Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:
 - 1. Biologiske kampmidler "til krigsbrug"
 - 2. Radioaktive materialer "til krigsbrug" *eller*
 - 3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)
- c. Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:
 - 1. Biologiske kampmidler "til krigsbrug"
 - 2. Radioaktive materialer "til krigsbrug" *eller*
 - 3. Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)
- d. Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender 'trace detection'-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektroni, differential mobilitetsspektroni, massespektrometri).

Teknisk note:

'Trace detection' defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1: IA004.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2: IA004.d. lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note: IA004 lægger ikke eksportkontrol på:

- a. *Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning*
- b. *Udstyr til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder*
 - 1. *miner*
 - 2. *stenbrud*
 - 3. *landbrug*
 - 4. *den farmaceutiske industri*
 - 5. *medicinalindustrien*
 - 6. *den veterinære sektor*
 - 7. *miljøsektoren*
 - 8. *affaldshåndtering*
 - 9. *fødevarerindustrien.*

Tekniske noter:

- 1. *IA004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod radioaktive materialer "til krigsbrug", biologiske kampmidler "til krigsbrug", kampmidler*

til kemisk krigsførelse, 'simulatorer' eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller fødevarerindustrien.

2. *'Simulator' er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.*

1A005 Armerede beskyttelsesdragter og komponenter hertil som følger:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

- a. *Lette armerede beskyttelsesdragter, der ikke er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der svarer hertil, og specielt udviklede komponenter hertil*
- b. *Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til højst niveau IIIA (NIJ 0101.06, juli 2008) eller tilsvarende nationale standarder*

NB: Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

Note 3: 1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der udelukkende er udviklet til at beskytte mod knive, pile, nåle og slagvåben.

1A006 Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

- a. *Fjernbetjente køretøjer*
- b. *'Afbrydere'.*

Teknisk note:

'Afbrydere' er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note: 1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007 Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder "energimaterialer", til sprængning:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 OG 3A232.

- a. *Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.*

- b. Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:
1. Eksplosive broer (EB)
 2. Tråd til eksplosive broer (EBW)
 3. Tændere med slapper
 4. Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1. *Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.*
2. *1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.*

1A008 Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

- a. 'Retningsbestemte ladninger', som har alle følgende egenskaber:
1. Netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og
 2. Hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm
- b. Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt specielt udformede komponenter hertil:
1. sprængladningen overstiger 40 g/m og
 2. bredden er 10 mm eller mere
- c. Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m
- d. Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

'Retningsbestemte ladninger' er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102 Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202 Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDDES 9A010 OG 9A110.

- a. En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og
- b. Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonpregematerialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225 Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226 Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

- a. Fremstillet af fosforbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og
- b. Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227 Strålingsbeskyttende vinduer af høj densitet (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

- a. Et 'inaktivt område' målende mere end $0,09 \text{ m}^2$
- b. En tæthed på mere end 3 g/cm^3 og
- c. En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved 'inaktivt område' det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1 B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001 Udstyr til fremstilling eller inspektion af "kompositte" strukturer eller laminaer, som er specificeret i 1A002, eller "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

- a. Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller -laminaer, af "fiber- eller trådmaterialer"
- b. "Tape"-pålægningsmaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af "tape" koordineres eller programmeres i fem eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og 'missiler'.

Note: Med 'missiler' menes i 1B001.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

Teknisk note:

"Tape"-pålægningsmaskiner i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på over 25 mm og under eller lig med 305 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålægningsprocessen.

- c. Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

- d. Udstyr specielt udviklet eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:
 - 1. Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning
 - 2. Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre
 - 3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid);
 - 4. Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling
- e. Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden
- f. Ikke destruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer, som følger:
 - 1. Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol
 - 2. Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres
- g. 'Blårpålegningsmaskiner', i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blå koordineres eller programmeres i to eller flere 'primære servoanbringelsesakser', specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flyskrog og 'missiler'.

Teknisk note:

'Blårpålegningsmaskiner' i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere 'filamentbånd' begrænset til bredder på højst 25 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle 'filamentbånd' under pålegningsprocessen.

Teknisk note:

- 1. *For så vidt angår 1B001 kontrollerer 'primære servoanbringelsesakser' ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsområdet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.*
- 2. *I 1B001 forstås ved et 'filamentbånd' en endeløs bredde af helt eller delvis harpiksimprægneret tape, blå eller fiber.*

1B002 Udstyr til fremstilling af metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, specielt udviklet til at undgå kontaminering og specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB: JF. LIGELEDDES 1B102.

1B003 Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

- a. Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

- b. Motorer til fly eller rumfart *eller*
- c. Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101 Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktions "kompositter" som følger og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDDES 1B201.

Note: Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af »komposit« strukturer, laminaer og produkter heraf.

- a. Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af "komposit" struktur eller laminaer af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil
- b. "Tape" pålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af "tape" og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af "kompositte" flyskrog og "missil" konstruktioner
- c. Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:
 1. Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning
 2. Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede tråds substrater
 3. Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid);
- d. Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note: 1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102 Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB: JF. LIGELEDDES 1B115.b.

- a. Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;
- b. Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note: 1B102 omfatter:

- a. *Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø*

- b. *Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø*
- c. *Udstyr, der kan anvendes til »produktion« af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).*

1B115 Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

- a. "Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål
- b. "Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note: 1B115.b. lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1: For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2: 1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116 Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117 Blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

- a. Et totalt rumfang på 110 l eller derover og
- b. Mindst en excentrisk monteret 'blande/ælteaksel'.

Note: I 1B117.b. anvendes udtrykket 'blande/ælteaksel' ikke om deagglomeratorer eller knive-spindles.

1B118 Kontinuerlige blandere, der har udstyr til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa og mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret, og som har en eller flere af følgende egenskaber, og specielt udviklede komponenter hertil:

- a. To eller flere blande/ælteaksler *eller*
- b. En enkelt roterende aksel med oscillerende bevægelse og med æltetænder/tappe både på akslen og indvendigt i blandekammeret.

1B119 Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201 Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

- a. Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser
 2. Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminaer af "fiber- eller trådmaterialer" og
 3. I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mellem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover
- b. Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a
- c. Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225 Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226 Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note: 1B226 omfatter:

- a. Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper
- b. Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B228 Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

- a. Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (-238 °C)
- b. Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa
- c. Konstrueret af:
 1. Rustfrit stål i 300-serien med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) *eller*
 2. Tilsvarende kryogeniske og H₂-kompatible materialer og
- d. Med indvendig diameter på mindst 30 cm og 'effektive længder' på mindst 4 m.

Teknisk note:

I 1B228 forstås ved 'effektiv længde' pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlegemekolonne, eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne.

1B229 Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund og 'interne kontaktorer' som følger:

NB: Med hensyn til kolonner, som er specielt konstrueret eller forberedt til produktion af tungt vand, se 0B004.

- a. Vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, der har samtlige følgende egenskaber:
 1. Kan drives ved tryk på mindst 2 MPa
 2. Konstrueret af kulstofstål med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) og
 3. Med en diameter på mindst 1,8 m
- b. 'Interne kontaktorer' til vand-hydrogensulfidbytningskolonner med bund, som er specificeret i 1B229.a.

Teknisk note:

'Interne kontakter' i kolonnerne, der udgøres af segmenterede bakker med en effektiv samlet diameter på mindst 1,8 m, er konstrueret til at lette modstrømskontakt og fremstillet af rustfrit stål med et kulstofindhold på højst 0,03 %. Disse kan være sibunde, ventilbunde, boblebunde eller turbogridbunde.

1B230 Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH_2/NH_3), med samtlige følgende egenskaber:

- a. Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglede)
- b. Har en kapacitet over $8,5 \text{ m}^3/\text{h}$ og
- c. Med en af følgende egenskaber:
 1. For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa *eller*
 2. For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231 Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

- a. Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium
- b. Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:
 1. Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K ($-250 \text{ }^\circ\text{C}$) eller derunder, med en varmeafgivelseeffekt på mere end 150 W;
 2. Systemer til lagring og rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232 Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

- a. Konstrueret til drift under 35 K ($-238 \text{ }^\circ\text{C}$) og
- b. Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000 kg/h.

1B233 Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

- a. Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper
- b. Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv amalgamprocessen som følger:
 1. Fyldlegemevæske-væskebyttersøjler specielt konstrueret til lithiumamalgamer
 2. Kviksølv- og/eller lithiumamalgampumper
 3. Lithiumamalgamelektrolyseceller
 4. Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.
- c. Ionbytningsystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiumisotoper og specielt konstruerede komponenter hertil

- d. Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstruerede komponenter hertil.

1B234 Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende beholdere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som har begge følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

- a. Udviklet til fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg TNT eller derover og
- b. Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tidstro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.

1C Materialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:

Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene 'metaller' og 'legeringer' i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:

Uforarbejdede former:

Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wire-bars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.

Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):

- a. *Smedede eller forarbejdede materialer, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejeelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd*
- b. *Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.*

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001 Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C101.

- a. *Materialer til absorbering af frekvenser på over 2×10^8 Hz, men under 3×10^{12} Hz*

Note 1: 1C001.a. lægger ikke eksportkontrol på:

- a. *Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption*
- b. *Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader*

- c. *Plane, absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:*
1. *Fremstillet af en eller flere af følgende:*
 - a. *Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller*
 - b. *Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).*

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2. *Trækstyrke mindre end 7×10^6 N/m² og*
3. *Trykstyrke mindre end 14×10^6 N/m²*
- d. *Plane absorbere fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:*
 1. *Massefylde på mere end 4,4; og*
 2. *Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C).*

Note 2: Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

- b. *Materialer til absorbering af frekvenser på over $1,5 \times 10^{14}$ Hz, men under $3,7 \times 10^{14}$ Hz, og ikkegennemsigtige med synligt lys*

Note: 1C001.b. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt udviklet til eller formuleret til følgende anvendelser:

- a. *Lasermærkning af polymerer eller*
- b. *Lasersvejsning af polymerer.*

- c. *Intrinsisk ledende polymere materialer med en 'samlet specifik elektrisk ledningsevne' på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en 'specifik overflademodstand' på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på nogen af følgende polymerer:*

1. *Polyanilin*
2. *Polypyrrol*
3. *Polythiophen*
4. *Polyphenylen-vinylen eller*
5. *Polythienvinylen.*

Note: 1C001.c. lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form.

Teknisk note:

'Samlet elektrisk ledningsevne' og 'specifik overflademodstand' skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002 Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB: JF. LIGELEDES 1C202.

Note: 1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer til belægningssubstrater.

Tekniske noter:

1. *Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.*
2. *'Spændingsbrudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.*
3. *'Lavfrekvent brudlevetid' skal måles iflg. ASTM standard E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing" eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningsforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.*
 - a. *Aluminider som følger:*
 1. *Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent*
 2. *Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent*
 - b. *Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:*
 1. *Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:*
 - a. *'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller*
 - b. *'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa*
 2. *Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:*
 - a. *'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 1 073 K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller*
 - b. *'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa*
 3. *Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:*
 - a. *'Spændingsbrudlevetid' på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller*
 - b. *'Lavfrekvent brudlevetid' på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa*
 4. *Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:*
 - a. *En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller*

- b. En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)
- 5. Magnesiumlegeringer med begge følgende egenskaber:
 - a. En trækstyrke på mindst 345 MPa *og*
 - b. En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt if. ASTM-standard G-31 eller tilsvarende nationale normer;
- c. Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

- 1. Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

- a. Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 µm i 10⁹ legeringspartikler
- b. Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)
- c. Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)
- d. Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) *eller*
- e. Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)
- 2. Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:
 - a. "Vakuumatomisering"
 - b. "Gasatomisering"
 - c. "Roterende atomisering"
 - d. "Splat quenching"
 - e. "Smeltespinding" og "findeling"
 - f. "Smelteekstraktion" og "findeling"
 - g. "Mekanisk legering" eller
 - h. "Plasmaforstøvning" og
- 3. Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b
- d. Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1
 - 2. I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger *og*
 - 3. Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:
 - a. "Splat quenching"

- b. "Smeltespinding" eller
- c. "Smelteekstraktion"

1C003 Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial relativ permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

- b. Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Mætningsmagnetostriktion på mere end 5×10^{-4} eller
 - 2. Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8 eller
- c. Amorfe eller 'nanokrystallinske' legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel
 - 2. En magnetisk mætningsinduktion (B_s) på 1,6 T eller mere og
 - 3. En eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller
 - b. Elektrisk modstand på 2×10^{-4} ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

'Nanokrystallinske' materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraction.

1C004 Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

- a. Specifik massefylde på over $17,5 \text{ g/cm}^3$
- b. Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa
- c. Brudstyrke på mere end 1 270 MPa og
- d. Forlængelse på mere end 8 %.

1C005 "Superledende" "kompositte" ledere i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

- a. "Superledende" "kompositte" ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-'filamenter' med alle følgende egenskaber:
 - 1. Indlagt i en "matrix" af andet end kobber eller kobberbaseret blandet "matrix" og
 - 2. Med et tværsnit på mindre end $0,28 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$ ($6 \mu\text{m}$ i diameter for cirkulære 'filamenter')
- b. "Superledende" "kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende" 'filamenter' af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K ($-263,31 \text{ }^\circ\text{C}$) og

2. Forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (-268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750 A/mm² på hele tværsnittet af lederen.
- c. "Superledende" "kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende" 'filamenter', som forbliver "superledende" ved en temperatur, der overstiger 115 K (-158,16 °C).

Teknisk note:

I forbindelse med IC005 kan 'filamenter' være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006 Væsker og smøremidler som følger:

- a. Hydrauliske væsker indeholdende, som deres hovedbestanddele, en eller flere af følgende:
 1. Syntetiske 'silakulbrinteolier' med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med IC006.a.1 indeholder 'silakulbrinteolier' kun silicium, hydrogen og carbon.

- a. 'Flammepunkt' på over 477 K (204 °C)
 - b. 'Flydepunkt' på 239 K (-34 °C) eller mindre
 - c. 'Viskositetsindeks' på 75 eller mere *og*
 - d. 'Termisk stabilitet' på 616 K (343 °C); *eller*
2. 'Chlorfluorcarboner' med samtlige følgende egenskaber:

Teknisk note:

I forbindelse med IC006.a.2 indeholder 'chlorfluorcarboner' udelukkende carbon, fluor og chlor.

- a. Intet 'flammepunkt'
 - b. 'Selvantændelsestemperatur' på mere end 977 K (704 °C)
 - c. 'Flydepunkt' på 219 K (-54 °C) eller mindre
 - d. 'Viskositetsindeks' på 80 eller mere *og*
 - e. Kogepunkt på 473 K (200 °C) eller mere
- b. Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:
 1. Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf *eller*
 2. Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000 mm²/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C)
- c. Dæmpnings- eller flotationsvæsker med samtlige følgende egenskaber:
 1. Renhed på over 99,8 %

2. Indeholdende mindre end 25 partikler på 200 µm eller derover i størrelse pr. 100 ml og
3. Fremstillet af mindst 85 % af en af følgende:
 - a. Dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)
 - b. Polychlorotrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer); *eller*
 - c. Polybromtrifluorethylen
- d. Fluorcarbon elektroniske kølevæsker med samtlige følgende egenskaber:
 1. Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et af følgende stoffer eller blandinger heraf:
 - a. Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere
 - b. Perfluoralkylaminer
 - c. Perfluorocycloalkaner *eller*
 - d. Perfluoralkaner
 2. Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere
 3. I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og
 4. Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Note: IC006.d. lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specificeret og emballeret som lægemidler.

Teknisk note:

I forbindelse med IC006:

1. 'Flammepunkt' bestemmes ved brug af Cleveland Open Cup Method som beskrevet i ASTM D-92 eller tilsvarende national standard
2. 'Flydepunkt' bestemmes ved brug af den i ASTM D-97 beskrevne metode eller tilsvarende national standard
3. 'Viskositetsindeks' bestemmes ved hjælp af den i ASTM D-2270 beskrevne metode eller tilsvarende national standard
4. 'Termisk stabilitet' bestemmes ved hjælp af følgende prøvningsprocedure eller tilsvarende national metode:

20 ml af den prøvede væske anbringes i et 46 ml rustfrit stålkammer type 317, indeholdende en af hver af følgende kugler med 12,5 mm (nominel) diameter: en kugle af M-10-værktøjstål, en af 52100-stål og en af marinebronze (60 % Cu, 39 Zn, 0,75 Sn).

Kammeret renses med nitrogen, lukkes lufttæt ved atmosfærisk tryk, og temperaturen hæves til og vedligeholdes på 644 K ± 6 K (371 ± 6 °C) i 6 timer.

Prøven vil blive betragtet som termisk stabil, hvis alle følgende betingelser er opfyldt efter afslutning på ovennævnte procedure:

- a. *Hver kugles væggtab er mindre end 10 mg/mm² af kugleoverfladen*
- b. *Ændringen i oprindelig viskositet ved 311 K (38 °C) bestemmes til at være mindre end 25 % og*

c. *Det totale syre- eller basetal er mindre end 0,40*

5. *'Selvandtændelsestemperatur' bestemmes ved hjælp af den i ASTM E-659 beskrevne metode eller tilsvarende national standard.*

1C007 →₁ Keramiske pulvere, ikke "kompositte" keramiske materialer, keramiske "matrix"- "kompositte" materialer og prækursormaterialer som følger: ←

NB: *JF. LIGELEDDES 1C107.*

a. Keramiske pulvere af enkelte eller komplekse titanborider, med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusivt ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000 ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 µm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 µm

b. Ikke-"kompositte" keramiske materialer i uforarbejdet eller halvforarbejdet form, sammensat af titanborider med en massefylde på mindst 98 % af den teoretiske massefylde

Note: 1C007.b. lægger ikke eksportkontrol på slibemidler.

c. Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid-"matrix", og forstærket med fibre med samtlige følgende egenskaber:

1. Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

- a. Si-N
- b. Si-C
- c. Si-Al-O-N *eller*
- d. Si-O-N; og

2. Med en "specifik trækstyrke" på mere end $12,7 \times 10^3$ m

d. Keramisk-keramiske "kompositte" materialer, med eller uden en gennemgående metallisk fase, indeholdende partikler, whiskers eller fibre, hvor carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor danner "matrixen"

e. Prækursormaterialer (dvs. polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål) til fremstilling af enhver fase eller faser af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1. Polydiorganosilaner (til fremstilling af siliciumcarbid)
2. Polysilazaner (til fremstilling af siliciumnitrid)
3. Polycarbosilazaner (til fremstilling af keramiske materialer med silicium-, carbon- og nitrogenkomponenter)

f. Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en oxid- eller glas-"matrix", forstærket med kontinuerlige fibre af et eller flere af følgende systemer:

1. Al₂O₃ (CAS 1344-28-1) *eller*
2. Si-C-N.

Note: 1C007.f. lægger ikke eksportkontrol på "kompositter", der indeholder fibre af disse systemer med en fibertrækstyrke på mindre end 700 MPa ved 1 273 K (1 000 °C) eller fibertrækkrybestyrke på mere end 1 % krybeførlængelse ved 100 MPa belastning og 1 273 K (1 000 °C) i 100 timer.

1C008 Ikkefluorerede polymere substanser som følger:

- a. Imider som følger:
 1. Bismaleimider
 2. Aromatiske polyamidimider (PAI) med en 'glasomdannelsesstemperatur (T_g)' på mere end 563 K (290 °C)
 3. Aromatiske polyetherimider med en 'glasomdannelsesstemperatur (T_g)' på mere end 505 K (232 °C)
 4. Aromatiske polyetherimider med en 'glasomdannelsesstemperatur (T_g)' på mere end 563 K (290 °C)

Note: 1C008.a. omfatter substanser i flydende eller fast "smeltelig" form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

NB: For så vidt angår ikke "smeltelige" aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

- b. Ikke anvendt
- c. Ikke anvendt
- d. Polyarylenketoner
- e. Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf
- f. Polybiphenylenethersulfon med en 'glasomdannelsesstemperatur (T_g)' på mere end 563 K (290 °C)

Teknisk note:

1. 'Glasomdannelsesstemperaturen (T_g)' for termoplastiske materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.4. bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2 (1999) eller tilsvarende nationale standarder.
2. 'Glasomdannelsesstemperaturen (T_g)' for termohærdende materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.3. bestemmes ved 3-punktsbøjningsmetoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller tilsvarende nationale standarder. Denne test udføres på et tørt prøveemne med en hærdningsgrad på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160-04 eller en tilsvarende national standard og som hærdede ved hjælp af en kombination af standard- og efterhærdningsprocesser med den højeste T_g .

1C009 Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

- a. Copolymerer af vinylidenfluorid med mindst 75 % betakrystallinsk struktur uden strækning
- b. Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor
- c. Fluorerede fosphazanelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010 "Fiber- og trådmaterialer" som følger:

NB: JF. LIGELEDDES 1C210 OG 9C110.

Teknisk note:

1. Med henblik på beregningen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af "fiber- eller trådmaterialer" beskrevet i 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller

1C010.e.1.b. beregnes trækstyrke og modul ved hjælp af metode A i ISO 10618 (2004) eller tilsvarende nationale metoder.

2. Vurderingen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af ikke-ensrettede "fiber- eller trådmaterialer" (f.eks. væv, måtter og flettede bånd) i 1C010. baseres på de mekaniske egenskaber ved de indeholdte ensrettede monofilamenter (f.eks. monofilamenter, garner, forgarner eller blår), før de omdannes til ikke-ensrettede "fiber- og trådmaterialer".

a. Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end $12,7 \times 10^6$ m og
2. "Specifik trækstyrke" større end $23,5 \times 10^4$ m

Note: 1C010.a. lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b. Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end $14,65 \times 10^6$ m og
2. "Specifik trækstyrke" større end $26,82 \times 10^4$ m

Note: 1C010.b. lægger ikke eksportkontrol på:

a. "Fiber- eller trådmaterialer" til reparation af civile flystrukturer eller laminater med samtlige følgende egenskaber:

1. Et areal på højst 1 m^2
2. En længde på højst 2,5 m og
3. En bredde på mere end 15 mm.

b. Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

c. Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. "Specifikt modul" større end $2,54 \times 10^6$ m og
2. Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922 K (1 649 °C) i et inaktivt miljø

Note: 1C010.c. lægger ikke eksportkontrol på:

a. Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et "specifikt modul" på mindre end 10×10^6 m;

b. Molybdæn og molybdænlegeringsfibre

c. Borfibre

d. Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043 K (1 770 °C) i et inaktivt miljø.

d. "Fiber- og trådmaterialer" med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Sammensat af en eller flere af følgende:
 - a. Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a; eller
 - b. Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller

2. Sammensat af materialer, der er specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og "blandet" med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c
- e. Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede "fiber- eller trådmaterialer" (prepregs), metal- eller carboncoatede "fiber- eller trådmaterialer" (preforms) eller "carbonfiberpreforms" med samtlige følgende egenskaber:
1. En eller flere af følgende:
 - a. Uorganiske "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010.c *eller*
 - b. Organiske eller carbon-"fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:
 1. "Specifikt modul" større end $10,15 \times 10^6$ m og
 2. "Specifik trækstyrke" større end $17,7 \times 10^4$ m og
 2. En eller flere af følgende:
 - a. Harpiks eller beg, som er specificeret i 1C008 eller 1C009.b
 - b. 'Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsesstemperatur (DMA T_g)' lig med eller mere end 453 K (180 °C) og med phenolharpiks eller
 - c. 'Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsesstemperatur (DMA T_g)' lig med eller mere end 505 K (232 °C) og med harpiks eller beg, som ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b, og som ikke er en phenolharpiks

Note 1: Metal- eller carboncoatede "fiber- og trådmaterialer" (preforms) eller "carbonfiberpreforms", der ikke er imprægneret med harpiks eller beg, er specificeret med "fiber- og trådmaterialer" i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Note 2: 1C010.e. lægger ikke eksportkontrol på:

- a. *Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiks"matrix" (prepregs), til reparation af civile flystrukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:*
 1. *Et areal på højst 1 m²*
 2. *En længde på højst 2,5 m og*
 3. *En bredde på mere end 15 mm.*
- b. *Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre ved anvendelse af harpiks eller beg, der ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b.*

Teknisk note:

'Den dynamiske mekaniske analyseglasomdannelsesstemperatur (DMA T_g)' for materialer, der er specificeret i 1C010.e, bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 702807 eller en tilsvarende national standard på et tørt prøveemne. I forbindelse med termohærdende materialer skal

hærdningsgraden for et tørt prøveemne være på mindst 90 % som defineret i ASTM E 216004 eller en tilsvarende national standard.

1C011 Metaller og forbindelser som følger:

NB: Jf. LIGELEDDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL og 1C111.

- a. Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 µm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirconium, magnesium og legeringer heraf

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

Note: De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.a, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

- b. Bor eller borlegeringer med en kornstørrelse på højst 60 µm som følger:

1. Bor med en renhed på mindst 85 vægtprocent
2. Borlegeringer med et borindhold på mindst 85 vægtprocent

Note: De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.b, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

- c. Guanidinnitrat (CAS 506-93-4)

- d. Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

NB: Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for metalpulver, der blandes med andre stoffer for at danne en blanding, der er formuleret til militære formål.

1C012 Materialer som følger:

Teknisk note:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

- a. Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent;

Note: 1C012.a lægger ikke eksportkontrol på:

- a. *Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g*
- b. *Forsendelser på højst 3 "effektive gram", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.*

- b. "Tidligere separeret" neptunium-237 i enhver form.

Note: 1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på højst 1 g.

1C101 Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i 'missiler', "missil" undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Note 1: 1C101 omfatter:

- a. Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet
- b. Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

Note 2: 1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

Teknisk note:

I 1C101 er 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

1C102 Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1C107 Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som følger:

- a. a. Finkornede grafitter med en bulkthæthed på mindst $1,72 \text{ g/cm}^3$ målt ved 288 K (15 °C) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af følgende produkter:
 1. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover
 2. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover *eller*
 3. Blokke med en størrelse på $120 \times 120 \times 50 \text{ mm}$ eller derover

NB: Se også 0C004.
- b. Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

NB: Se også 0C004.
- c. Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104
- d. Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidgeforstærket keramisk materiale i bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104
- e. Forstærkede keramiske "kompositter" af siliciumcarbidge, som er anvendelige til næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

1C111 Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er specificeret i 1C011, som følger:

- a. Drivstoffer:

1. Sfærisk eller sfæroidalt aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikelstørrelse på mindre end 200 µm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 µm, iflg. ISO 2591-1:1988 eller tilsvarende nationale standarder

Teknisk note:

En partikelstørrelse på 63 µm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2. Metalpulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål som følger:
 - a. Metalpulver af zirconium, beryllium og magnesium, eller legeringer af disse metaller, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 µm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:
 1. Zirconium
 2. Beryllium eller
 3. Magnesium

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirkonium (typisk 2-7 %) medregnes i zirkonium.

- b. Metalpulver af bor eller borlegeringer med et indhold af bor på mindst 85 vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 µm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form.

Note: ICIII.a.2.a og ICIII.a.2.b lægger eksportkontrol på pulverblandinger med en multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstørrelser), hvis en eller flere typer er pålagt eksportkontrol.

3. Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brændstof:
 - a. Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7)
 - b. Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogenetroxid (CAS 10544-72-6)
 - c. Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1)
 - d. Blandede nitrogenoxider (MON)

Teknisk note:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogenetroxid/nitrogendioxid (N₂O₄/NO₂), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MON_i eller MON_{ij}, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af

nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

- e. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL FOR Inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA)
 - f. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 FOR Forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen.
4. Følgende hydrazinderivater:
- NB: JF. LIGELEDDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.*
- a. Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1)
 - b. Tetramethylhydrazin (CAS 09-12-6415)
 - c. N,N diallylhydrazin (CAS 5164-11-4)
 - d. Allylhydrazin (CAS 7422-78-8)
 - e. Ethylendihydrazin
 - f. Monomethylhydrazindinitrat
 - g. Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat
 - h. Hydrazinazid (CAS 14546-44-2)
 - i. Dimethylhydrazinazid
 - j. Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7)
 - k. Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2)
 - l. 2-hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN)
 - m. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for hydrazinperklorat
 - n. Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0)
 - o. Methylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2)
 - p. Diethylhydrazinnitrat (DEHN)
 - q. 3,6-dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN)
5. Materialer med høj energitæthed ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, til anvendelse i 'missiler' eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a
- a. Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40×10^6 J/kg eller derover
 - b. Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. cuban, ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret

energitetthed på $37,5 \times 10^9$ J/m³ eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres tryk (101,325 kPa)

Note: IC111.a.5.b lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brændstoffer og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre de er specielt formuleret til 'missiler' eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i IC111.a.5 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

6. Brændstoffer til erstatning af hydrazin som følger:
1,2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8)

b. Polymere stoffer:

1. Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) (CTPB)
2. Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) (HTPB) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål
3. Polybutadienakrylsyre (PBAA)
4. Polybutadienakrylsyreacrylonitril (PBAN)
5. Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG)

Teknisk note:

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4-butanediol (CAS 110-63-4) og polyethylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. Polyglycidynitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1. JF. LIGELEDDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf
2. Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8)
3. 2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5)
4. Trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1)
5. Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0)
6. Følgende ferrocenderivater:
 - a. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende catocen
 - b. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende ethylferrocen
 - c. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende propylferrocen

- d. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende n-butylferrocen
- e. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende pentylferrocen (CAS 1274-00-6)
- f. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dicyclopentylferrocen
- g. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dicyclopentylferrocen
- h. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende diethylferrocen
- i. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dipropylferrocen
- j. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dibutylferrocen
- k. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende dihexylferrocen
- l. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen
- m. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende ferrocencarboxylsyrer
- n. Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende butacen
- o. Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note: IC111.c.6.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, som indeholder en aromatisk funktionel gruppe med seks kulstofatomer bundet til ferrocenmolekylet.

- 7. 4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso- DAMTR), ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note: For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i IC111: se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116 Martensitisk stål til brug i 'missiler' med samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES IC216.

- a. En trækbrudsstyrke målt ved 293 K (20 °C) på mindst:
 - 1. 0,9 GPa i opløsningsglødet tilstand *eller*
 - 2. 1,5 GPa i ældningshærdet tilstand *og*
- b. En eller flere af følgende former:
 - 1. Plade eller rør med en væg- eller godstykkelse på højst 5,0 mm

2. Rørformede typer med en vægtykkelse på højst 50 mm og en indvendig diameter på mindst 270 mm.

Teknisk note 1:

Martensitisk stål er jernlegeringer:

1. Som generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen, og
2. Som udsættes for varmebehandling for at fremme den martensitiske transformationsproces (opløsningsglødet tilstand) og derefter ældningshærdet tilstand.

Teknisk note 2:

I IC116 forstås ved 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

IC117 Materialer til fremstilling af 'missilkomponenter' som følger:

- a. Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50×10^6 m (50 μ m) eller mindre
- b. Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50×10^6 m (50 μ m) eller mindre
- c. Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber:
 1. Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger:
 - a. Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent
 - b. Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent *eller*
 - c. Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent *og*
 2. I stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende produkter:
 - a. Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover
 - b. Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover *eller*
 - c. Blokke med en størrelse på 120 x 120 x 50 mm eller derover.

Teknisk note:

I IC117 forstås ved 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

IC118 Titanstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

- a. Som har samtlige følgende egenskaber:
 1. Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel
 2. Har et titanindhold på mindst 0,10 vægtprocent *og*

3. Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) *og*
- b. Som har en eller flere af følgende former:
1. Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension
 2. Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre *eller*
 3. Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202 Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

- a. Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:
1. 'Kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) *og*
 2. I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm
- b. Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:
1. 'Kan belastes med' en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) *og*
 2. I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm

Teknisk note:

Udtrykket 'kan belastes med' vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210 'Fiber- eller trådmateriale' eller prepregs ud over dem, der er specificeret i 1C010.a, b eller e, som følger:

- a. 'Fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:
1. "Specifikt modul" på $12,7 \times 10^6$ m eller derover *eller*
 2. "Specifik trækstyrke" på 235×10^4 m eller derover
- Note: 1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på 'fiber- eller trådmaterialer' af aramid med en esterbaseret fiberoverfladefordikning på mindst 0,25 vægtprocent.*
- b. 'Fiber- eller trådmaterialer' af glas med begge af følgende egenskaber:
1. "Specifikt modul" på $3,18 \times 10^6$ m eller derover *og*
 2. "Specifik trækstyrke" på $7,62 \times 10^4$ m eller derover
- c. Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af 'fiber- eller trådmaterialer' af carbon eller glas, som er specificeret i 1C210.a eller b.

Teknisk note:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

Note: I 1C210 er 'fiber eller trådmaterialer' begrænset til kontinuerlige "monofilamenter", "garner", "forgarner", "blår" eller "tape".

1C216 'Martensitisk ældende stål' ud over det, der er specificeret i 1C116, 'med en' maksimal trækstyrke på 1 950 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Note: 1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket 'martensitisk ældende stål ... med en' omfatter martensitisk ældende stål før eller efter varmebehandling.

1C225 Bor beriget til bor-10 isotopen (¹⁰B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

Note: 1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

Teknisk note:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226 Wolfram, wolframcarbide og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram ud over dem, der er specificeret i 1C117, som har begge følgende egenskaber:

- a. I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm og
- b. En masse på mere end 20 kg.

Note: 1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227 Calcium med begge følgende egenskaber:

- a. Indeholder mindre end 1 000 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end magnesium og
- b. Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C228 Magnesium med begge følgende egenskaber:

- a. Indeholder mindre end 200 vægtdele pr. million af metalliske urenheder af andet end calcium og
- b. Indeholder mindre end 10 vægtdele pr. million af bor.

1C229 Bismuth med begge følgende egenskaber:

- a. En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og
- b. Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 ppm (dele pr. million).

1C230 Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

NB: JF. LIGELEDNES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

Note: 1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger

- b. *Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb*
- c. *Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.*

1C231 Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af ovennævnte.

1C232 Helium-3 (³He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende ovennævnte.

Note: 1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233 Lithium beriget til lithium-6 (⁶Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold, og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af ovennævnte.

Note: 1C233 lægger ikke eksportkontrol på termoluminescente dosimetre.

Teknisk note:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234 Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af ovennævnte, ud over dem, der er specificeret i 0A001.f.

Note: 1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235 Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

Note: 1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end $1,48 \times 10^3$ GBq (40 Ci) tritium.

1C236 'Radionuklider', som er egnede til fremstilling af neutronkilder på basis af alpha-n-reaktion, udover dem der er specificeret i 0C001 og 1C012.a i følgende form:

- a. Elementar
- b. Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)
- c. Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)
- d. Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående.

Note: 1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

Teknisk note:

I 1C236 er 'radionuklider':

- Actinium-225 (Ac-225)
- Actinium-227 (Ac-227)
- Californium-253 (Cf-253)

- Curium-240 (Cm-240)
- Curium-241 (Cm-241)
- Curium-242 (Cm-242)
- Curium-243 (Cm-243)
- Curium-244 (Cm-244)
- Einsteinium-253 (Es-253)
- Einsteinium-254 (Es-254)
- Gadolinium-148 (Gd-148)
- Plutonium-236 (Pu-236)
- Plutonium-238 (Pu-238)
- Polonium-208 (Po-208)
- Polonium-209 (Po-209)
- Polonium-210 (Po-210)
- Radium-223 (Ra-223)
- Thorium-227 (Th-227)
- Thorium-228 (Th-228)
- Uranium-230 (U-230)
- Uranium-232 (U-232)

1C237 Radium-226 (^{226}Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogen af ovennævnte.

Note: 1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Medicinske apparater eller applikatorer*
- b. *Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.*

1C238 Chlortrifluorid (ClF_3).

1C239 Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end $1,8 \text{ g/cm}^3$ og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.

1C240 Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret i 0C005, som følger:

- a. Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:
 1. Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og
 2. En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end $10 \mu\text{m}$ målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard
- b. Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a.

Note: 1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Trådformet nikkelpulver*
- b. *Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000 cm² pr. plade.*

Teknisk note:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C241 Rhenium og legeringer med et indhold af rhenium på mindst 90 vægtprocent og legeringer af rhenium og wolfram med et indhold af enhver kombination af rhenium og wolfram på mindst 90 vægtprocent ud over dem, der er specificeret i 1C226, og som har begge følgende egenskaber:

- a. I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm og
- b. En masse på mere end 20 kg.

1C350 Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1. Thiodiglycol (111-48-8)
2. Phosphoroxychlorid (10025-87-3)
3. Dimethyl methylphosponat (756-79-6)
4. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende methylphosphonyldifluorid (676-99-3)
5. Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)
6. Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9);
7. Phosphorrichlorid (7719-12-2)
8. Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9);
9. Trionylchlorid (7719-09-7)
10. 3-Hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)
11. N,N-diisopropyl-β-aminoethylchlorid (96-79-7)
12. N,N-diisopropyl-β-aminoethanthiol (5842-07-9)
13. 3-Quinuclidinol (1619-34-7)
14. Kaliumfluorid (7789-23-3)
15. 2-Chlorethanol (107-07-3)
16. Dimethylamin (124-40-3)
17. Diethylethylphosponat (78-38-6)
18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)
19. Diethylphosphit (762-04-9)
20. Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)

21. Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)
22. Ethylphosphinyldichlorid (1066-50-8)
23. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende ethylphosphonyldifluorid (753-98-0)
24. Hydrogenfluorid (7664-39-3)
25. Methylbenzilat (76-89-1)
26. Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)
27. N,N-diisopropyl-β-aminoethanol (96-80-0)
28. Pinacolylalkohol (464-07-3)
29. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende O-ethyl-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (57856-11-8)
30. Triethylphosphit (122-52-1)
31. Arsentrichlorid (7784-34-1)
32. Benzilsyre (76-93-7)
33. Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)
34. Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)
35. Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)
36. Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)
37. 3-Quinuclidinol (3731-38-2)
38. Phosphorpentachlorid (10026-13-8)
39. Pinacolon (75-97-8)
40. Kaliumcyanid (151-50-8)
41. Kaliumbifluorid (7789-29-9)
42. Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)
43. Natriumfluorid (7681-49-4)
44. Natriumbifluorid (1333-83-1)
45. Natriumcyanid (143-33-9)
46. Triethanolamin (102-71-6)
47. Phosphorpentasulfid (1314-80-3)
48. Diisopropylamin (108-18-9)
49. Diethylaminoethanol (100-37-8)
50. Natriumsulfid (1313-82-2)
51. Svovlmonochlorid (10025-67-9)
52. Svovldichlorid (10545-99-0)
53. Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)

54. N,N-diisopropyl-β-aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)
55. Methylphosphonsyre (993-13-5)
56. Diethylethylphosphonat (683-08-9)
57. N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0)
58. Triisopropylphosphit (116-17-6)
59. Ethyldiethanolamin (139-87-7)
60. O,O-Diethylphosphorthioat (2465-65-8)
61. O,O-Diethylphosphordithioat (298-06-6)
62. Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9)
63. Methylphosphonthiodichlorid (676-98-2).

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger IC350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i IC350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger IC350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i IC350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 og 63, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: IC350 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i IC350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 og 62, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4: IC350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

IC351 Humane og animalske patogener og "toksiner" som følger:

- a. Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 1. Afrikansk hestepestvirus
 2. Afrikansk svinepestvirus
 3. Andesvirus
 4. Aviært influenzavirus, der
 - a. er ukarakteriseret *eller*
 - b. er defineret i bilag I, pkt. 2, til direktiv 2005/94/EF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16) som værende stærkt patogent som følger:
 1. Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 *eller*

2. Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten
5. Bluetonguevirus
6. Chaparevirus
7. Chikungunyavirus
8. Choclovirus
9. Krim-Congovirus (Krim hæmorrhagisk feber)
10. Denguefebervirus
11. Dobrava-Belgrade-virus
12. Østlig hesteencephalitvirus
13. Ebolavirus
14. Mund- og klovesyge-virus
15. Gedekoppevirus
16. Guanaritovirus
17. Hantaanvirus
18. Hendravirus (Equine morbillivirus)
19. Aujeszky's sygdomsvirus
20. Svinepestvirus (Hog Cholera-virus)
21. Japansk encephalitvirus
22. Juninvirus
23. Kyasanur Forest-virus
24. Laguna Negra-virus
25. Lassafebervirus
26. Louping ill-virus
27. Lujovirus
28. Lumpy Skin Diseasevirus
29. Lymphocytær choriomeningitvirus
30. Machupovirus
31. Marburgvirus
32. Monkeypoxvirus
33. Murray Valley encephalitvirus
34. Newcastle diseasevirus
35. Nipahvirus
36. Omsk hæmorrhagisk febervirus

37. Oropouchevirus
 38. Fåre- og gedepestvirus
 39. Enterovirus type 9 hos svin (vesikulærvirus hos svin)
 40. Powassanvirus
 41. Rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssaviruslægten
 42. Rift Valley febervirus
 43. Kvægpestvirus
 44. Rociovirus
 45. Sabiavirus
 46. Seoulvirus
 47. Fårekoppevirus
 48. Sin nombre-virus
 49. St Louis encephalitvirus
 50. Teschenersygevirus
 51. Encephalitvirus overført af mider (Russisk forårs-sommerencephalitis)
 52. Variolavirus
 53. Venezuelansk hesteencephalitvirus
 54. Vesikulær stomatitisvirus
 55. Vestlig hesteencephalitvirus
 56. Gul feber-virus
- b. Ikke anvendt
- c. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
1. Bacillus anthracis
 2. Brucella abortus
 3. Brucella melitensis
 4. Brucella suis
 5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
 6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
 7. Chlamydophila psittaci (tidligere Chlamydia psittaci)
 8. Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G)
 9. Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium baratii
 10. Clostridium botulinum
 11. Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium butyricum

12. Epsilontoksinproducerende typer af *Clostridium perfringens*
13. *Coxiella burnetii*
14. *Francisella tularensis*
15. *Mycoplasma capricolum* subspecies *capripneumoniae* (type F38)
16. *Mycoplasma mycoides* subspecies *mycoides* SC (små kolonier biotype)
17. *Rickettsia prowazekii*
18. *Salmonella typhi*
19. Shigatoksinproducerende *Escherichia coli* (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksinproducerende serotyper

Teknisk note:

Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) benævnes også Enterohaemorrhagisk Escherichia coli og verotoksinproducerende E.coli (VTEC)

20. *Shigella dysenteriae*
 21. *Vibrio cholerae*
 22. *Yersinia pestis*
- d. Følgende "toksiner" og "underenheder af toksiner" heraf:
1. Botulinumtoksin
 2. *Clostridium perfringens* alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin
 3. Conotoksin
 4. Ricin
 5. Saxitoksin
 6. Shigatoksin
 7. *Staphylococcus aureus*-enterotoksin, hæmolytisk alpha-toksin og toksisk chocksyndrom-toksin (tidligere benævnt *Staphylococcus enterotoksin F*)
 8. Tetrodotoksin
 9. Verotoksin og shigalignende ribosominaktiverende proteiner
 10. Microcystin (Cyanginosin)
 11. Aflatoksiner
 12. Abrin
 13. Choleratoksin
 14. Diacetoxyscirpenoltoksin
 15. T-2-toksin
 16. HT-2-toksin
 17. Modeccin
 18. Volkensin

19. *Viscum album* Lectin 1 (*Viscumin*)

Note: 1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1. *Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling*
 2. *Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler*
 3. *Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.*
- e. Fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
1. *Coccidioides immitis*
 2. *Coccidioides posadsii.*

Note: 1C351 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner" eller "immunotoksiner".

1C352 Ikke anvendt

1C353 Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer som følger:

- a. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra organismer, der er specificeret i 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e. eller 1C354
- b. Genetisk modificerede organismer eller genetiske elementer, der indeholder nukleinsyresekvenskoder for nogen af de "toksiner", der er specificeret i 1C351.d, eller "underenheder af toksiner" af disse.

Tekniske noter:

1. *Genetisk modificerede organismer omfatter organismer, hvori det genetiske materiale (nukleinsyresekvenser) er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og/eller naturlig rekombination, og omfatter organismer, der er helt eller delvis kunstigt fremstillet.*
2. *Genetiske elementer omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner og vektorer, hvad enten de er genetisk modificeret eller ej eller helt eller delvis fremstillet ved kemisk syntese.*
3. *Ved nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enhver af de mikroorganismer, der er specificeret i 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. eller 1C354, forstås enhver sekvens, der er specifik for den specificerede mikroorganisme, og som:*
 - a. *I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planter sundhed eller*
 - b. *Er kendt for at gøre en specificeret mikroorganisme eller enhver anden organisme, som den kan indsættes eller på anden måde integreres i, bedre i stand til at forvolde alvorlig skade på menneskers, dyrs eller planter sundhed.*

Note: 1C353 lægger ikke eksportkontrol på nukleinsyresekvenser, der er forbundet med patogenicitet fra enterohaemorrhagisk Escherichia coli, serotype O157, og andre verotoksinproducerende stammer, ud over dem, der koder for verotoksin eller underenheder heraf.

1C354 Plantepatogener som følger:

- a. Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 1. Latent andeskartoffelvirus (Potato Andean latent tymovirus)
 2. Potato spindle tuber viroid
- b. Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 1. Xanthomonas albilineans
 2. Xanthomonas anoxopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri, type A) [Xanthomonas campestris pv. citri]
 3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)
 4. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum)
 5. Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2
- c. Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:
 1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans)
 2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)
 3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)
 4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici])
 5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)
 6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae)
 7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari)
 8. Sclerophthora rayssiae var. zea
 9. Synchytrium endobioticum
 10. Tilletia indica
 11. Thecaphora solani.

1C450 Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB: JF. LIGELEDES 1C350, 1C351.d OG KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

- a. Toksiske kemiske stoffer som følger:

1. Amiton: O,O-Diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf
2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8)
3. JF. KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL vedrørende BZ: 3-Quinuclidinylbenzilat (6581-06-2)
4. Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)
5. Cyanogenchlorid (506-77-4)
6. Hydrogencyanid (74-90-8)
7. Klorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2)

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger IC450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i IC450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger IC450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i IC450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: IC450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i IC450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4: IC350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

b. Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1. Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller IC350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer

Note: IC450.b1 lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-Ethyl S-phenylethylphosphonothiolothionat (944-22-9)

2. Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramiddihalogenider end N,N-dimethylfosforaminodiklorid

NB: Se IC350.57 vedrørende N,N-dimethylfosforamidodiklorid.

3. Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i IC350
4. N,N-Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-β-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-β-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i IC350

Note: 1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *N,N-Dimethylaminoethanol (108-01-0) og protoniserede salte deraf*
- b. *Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (100-37-8).*
6. *N,N-Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-β-aminoethantiol som specificeret i 1C350*
7. *Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin (139-87-7)*
8. *Methyldiethanolamin (105-59-9).*

Note 1: For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2: For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5. og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3: 1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4: 1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

ID Software

1D001 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 1B001-1B003.

1D002 "Software" til "udvikling" af organiske "matrix"-, metal"matrix"- eller carbon"matrix"-laminater eller -"kompositter".

1D003 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c. eller 1A004.d.

1D101 "Software", der er specielt udviklet eller ændret til drift eller vedligeholdelse af produkter, der er specificeret i 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103 'Software', der er specielt udviklet til analyse af reducerede observable størrelser som radarreflektivitet, ultraviolette/infrarøde signaturer og akustiske signaturer.

1D201 "Software", der er specielt udviklet til "brug" af produkter, der er specificeret i 1B201.

IE Teknologi

1E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A001.b, 1A001.c, 1A002-1A005, 1A006.b., 1A007, 1B eller 1C.

1E002 Følgende anden "teknologi":

- a. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af polybenzothiazoler eller polybenzoxazoler.

- b. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af fluorelastomerforbindelser indeholdende mindst én vinylæthermonomer.
- c. "Teknologi" til udvikling eller "produktion" af følgende keramiske pulvere eller ikke "kompositte" keramiske materialer:
 - 1. Keramiske pulvere med samtlige følgende egenskaber:
 - a. En eller flere af følgende forbindelser:
 - 1. Enkelt- eller komplekse oxider af zirconium og komplekse oxider af silicium eller aluminium
 - 2. Enkeltnitrider af bor (kubisk krystallinske former)
 - 3. Enkelt- eller komplekse carbider af silicium eller bor eller *eller*
 - 4. Enkelt- eller komplekse nitrider af silicium
 - b. En af følgende totale mængder metalliske urenheder (eksklusive forsætlige tilsætninger):
 - 1. Mindre end 1 000 ppm for enkeltoxider eller enkeltcarbider eller *eller*
 - 2. Mindre end 5 000 ppm for komplekse forbindelser eller enkeltnitrider *og*
 - c. Som er en eller flere af følgende:
 - 1. Zirconiumforbindelser (CAS 1314-23-4) med en gennemsnitlig partikelstørrelse, der er lig med eller mindre end 1 µm, og hvor højst 10 % af partiklerne er større end 5 µm eller
 - 2. Andre keramiske pulvere med en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 µm og højst 10 % af partiklerne større end 10 µm *eller*
 - 2. Ikke "kompositte" keramiske materialer sammensat af de i 1E002.c.1 specificerede materialer
Note: 1E002.c.2 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til udvikling eller produktion af slibemidler.
- d. Ikke anvendt.
- e. "Teknologi" til installering, vedligeholdelse eller reparation af materialer, der er specificeret i 1C001
- f. "Teknologi" til reparation af "komposit" strukturer, -laminater eller -materialer, der er specificeret i 1A002, 1C007.c eller 1C007.d.
Note: 1E002.f lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til reparation af strukturer til "civile fly" ved brug af carbon "fiber eller trådmaterialer" og epoxyharpikser, der omfattes af flyproducenters manualer.
- g. "Biblioteker", der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c. eller 1A004.d.

1E101 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 eller 1D103.

1E102 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103 "Teknologi" til regulering af temperatur, tryk og atmosfære i autoklaver og hydroklaver, når de bruges til "produktion" af "kompositter" eller delvis fremstillede "kompositter".

1E104 "Teknologi" til "produktion" af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområdet fra 1 573 K (1 300 °C) til 3 173 K (2 900 °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

Note: 1E104 omfatter "teknologi" til kombination af prækursorgasser, flowhastigheder og processtyringsprogrammer og parametre.

1E201 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 11A002, 1A007, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225-1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C241 eller 1D201.

1E202 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af produkter, der er specificeret i 1A007, 1A202 eller 1A225-1A227.

1E203 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 1D201.

KATEGORI 2 — MATERIALEBEHANDLING

2 A Systemer, udstyr og komponenter

NB: Med hensyn til lydlose lejer henvises til kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

2A001 Følgende rulningslejer og lejesystemer samt komponenter hertil:

NB: JF. LIGELEDES 2A101.

Note: 2A001 lægger ikke eksportkontrol på kugler med tolerancer, der er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 3290 som grad 5 eller dårligere.

- a. Kuglelejer og massive rullelejer, med tolerancer, der alle er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 4 (eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, med både ringe og rullelegemer (ISO 5593), fremstillet af monel eller beryllium

Note: 2A001.a lægger ikke eksportkontrol på koniske rullelejer.

- b. Ikke anvendt

- c. Aktive magnetlejesystemer med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Materialer med fluxdensitet på 2,0 T eller større og flydegrænser på mere end 414 MPa
2. Hel-elektromagnetisk 3D homopolær forspændingsdesign for aktuatorer *eller*
3. Positionssensorer til høj temperatur (mindst 450 K (177 °C)).

2A101 Radialkuglelejer ud over dem, der er specificeret i 2A001, med tolerancer, der alle er specificeret i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ABMA Std 20

Tolerance Class ABEC-9 eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, og som har samtlige følgende egenskaber:

- a. En indre ring med boringsdiameter på mellem 12 og 50 mm
- b. En ydre ring med udvendig diameter på mellem 25 og 100 mm og
- c. En bredde på mellem 10 og 20 mm.

2A225 Følgende digler fremstillet af materialer, der er bestandige mod flydende aktinider:

- a. Digler, der har begge følgende egenskaber:
 1. Et rumfang på mellem 150 m^3 og $8\,000 \text{ cm}^3$ og
 2. Er fremstillet af eller belagt med et af følgende materialer eller en kombination af følgende materialer af en urenhed på højst 2 vægtprocent:
 - a. Calciumfluorid (CaF_2)
 - b. Calciumzirconat (metazirconat) (CaZrO_3)
 - c. Ceriumsulfid (Ce_2S_3)
 - d. Erbiumoxid (Er_2O_3)
 - e. Hafniumoxid (HfO_2)
 - f. Magnesiumoxid (MgO)
 - g. Nitrideret niobium-titanium-wolfram-legering (ca. 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W)
 - h. Yttriumoxid (Y_2O_3) eller
 - i. Zirconiumoxid (ZrO_2)
- b. Digler, der har begge følgende egenskaber:
 1. Et rumfang på mellem 50 cm^3 og $2\,000 \text{ cm}^3$ og
 2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 vægtprocent
- c. Digler, der har samtlige følgende egenskaber:
 1. Et rumfang på mellem 50 cm^3 og $2\,000 \text{ cm}^3$
 2. Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og
 3. Er belagt med tantalcarbide, nitrid eller borid eller en blanding heraf.

2A226 Ventiler, der har samtlige følgende egenskaber:

- a. Mindst 5 mm 'nominel størrelse'
- b. Har en bælg og
- c. Er helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel eller nikkellegeringer indeholdende mindst 60 % nikkel efter vægt.

Teknisk note:

For ventiler med forskellige indløbs- og udløbsdiameter henviser ovennævnte nominelle parameter til den mindste diameter.

2B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

Tekniske noter:

1. Sekundære, parallelle, profilgenererende akser (f.eks. w-aksen på horisontale bore møller eller en sekundær roterende akse med en centerlinje, der er parallel med den primære omdrejningsakse) medregnes ikke i det totale antal profilgenererende akser. Omdrejningsakser behøver ikke at dreje 360°. En omdrejningsakse kan drives af en lineær maskindel (f.eks. snekke eller tandstang).
2. For så vidt angår 2B er antallet af akser, der kan koordineres samtidig til "profilstyring", det antal akser, langs med eller uden om hvilke der under bearbejdelsen af emnet udføres samtidige og indbyrdes forbundne bevægelser mellem emnet og et værktøj. Dette omfatter ikke yderligere akser, langs med eller uden om hvilke der udføres andre arbejdsbevægelser i maskinen, som f.eks.:
 - a. Afrettersystemer i slibemaskiner
 - b. Parallelle omdrejningsakser til montering af separate emner
 - c. Ko-lineære omdrejningsakser til bearbejdning af samme emne ved opspænding i en spændepatron fra hver sin ende.
3. Aksenomenklaturen skal være i overensstemmelse med International Standard ISO 841:2001, Systemer til industriel automation - Numerisk styring af maskiner - Nomenklatur for koordinatsystem og bevægelsesakser.
4. For så vidt angår 2B001-2B009 anses en "vippespindel" for at være en omdrejningsakse.
5. 'Opgiven "Envejs positioneringsrepetierbarhed"' kan anvendes for hver værktøjmaskinmodel som et alternativ til individuelle maskinprøvninger og bestemmes som følger:
 - a. Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes
 - b. Repetierbarheden af den lineære akse ($R\uparrow, R\downarrow$) måles i overensstemmelse med ISO 2302:2014, og "envejs positioneringsrepetierbarheden" for hver akse i hver af de fem maskiner vurderes
 - c. Den aritmetiske middelværdi af "envejs positioneringsrepetierbarhed"-værdierne bestemmes for hver akse i alle fem maskiner. Disse aritmetiske middelværdier af "envejs positioneringsrepetierbarhed", (UPR), bliver den opgivne værdi for hver akse i modellen (UPR_x, UPR_y, \dots)
 - d. Da listen vedrørende kategori 2 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne "envejs positioneringsrepetierbarhed"-værdier, som der er lineære akser
 - e. Hvis en akse i en maskinmodel, der ikke er pålagt eksportkontrol i henhold til 2B001.a.-2B001.c. har en opgivet "envejs positioneringsrepetierbarhed" lig med eller mindre end den opgivne "envejs positioneringsrepetierbarhed" for hver værktøjmaskinmodel plus $0,7 \mu\text{m}$, bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. måned.
6. I 2B001.a-2B001.c tages måleusikkerheden i forbindelse med "envejs positioneringsrepetierbarhed" for værktøjmaskiner som defineret i den internationale ISO-standard 230/2:2014 eller tilsvarende nationale standarder ikke i betragtning.

7. *I 2.B001.a-2B001.c. måles akserne i overensstemmelse med prøvningsprocedurerne i par. 5.3.2. i ISO 230-2:2014. Prøvning af akser af længde over 2 m foretages i segmenter a 2 m. Akser af længde over 4 m skal underkastes flere prøvninger (f.eks. to prøvninger for akser af længde over 4 m og op til 8 m, tre prøvninger for akser af længde over 8 m og op til 12 m), begge i segmenter a 2 m fordelt ligeligt over hele aksens længde. De prøvede segmenter fordeles ligeligt over hele aksens længde, og eventuelle overskydende længder fordeles ligeligt i begyndelsen, på midten og i slutningen af segmenterne. Den mindste "envejs positioneringsrepetitabilitet"-værdi af alle prøvede segmenter opgives.*

2B001 Værktøjsmaskiner og enhver kombination af disse, til fjernelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller "kompositter", der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til "numerisk styring":

NB: JF. LIGELEDES 2B201.

Note 1: 2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af tandhjul. For så vidt angår sådanne maskiner, se 2B003.

Note 2: 2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af en eller flere af følgende:

- a. Krumtapaksler eller knastaksler*
- b. Værktøj eller skærestål*
- c. Ekstrudersnekker*
- d. Graverede eller facetslebne smykkedele eller*
- e. Tandproteser*

Note 3: Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B001.a., b., eller c.

NB: Med hensyn til værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, se 2B002.

a. Værktøjsmaskiner til drejning, der har samtlige følgende egenskaber:

1. "Envejs positioneringsrepetitabilitet", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 µm langs en eller flere lineære akser og
2. To eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

Note: 2B001.a lægger ikke eksportkontrol på drejemaskiner, der er specielt konstrueret til produktion af kontaktlinser, og som har begge følgende egenskaber:

- a. Maskinstyringen er begrænset til anvendelse af oftalmisk baseret software til input af data til delprogrammering og*
- b. Ingen vacuumopspænding.*

b. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:

1. Har samtlige følgende:
 - a. "Envejs positioneringsrepetitabilitet", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 µm langs en eller flere lineære akser og

- b. Tre lineære akser samt en omdrejningsakse, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"
- 2. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

NB: 'Værktøjsmaskiner med parallel mekanisme' er specificeret i 2B001.b.2.d.

- a. "Envejs positioneringsrepetierbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1 m
- b. "Envejs positioneringsrepetierbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m
- c. "Envejs positioneringsrepetierbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 4 m *eller*
- d. Er en 'værktøjsmaskine med parallel mekanisme'

Teknisk note:

En 'værktøjsmaskine med parallel mekanisme' er en værktøjsmaskine med mange stænger, som er forbundet med en platform og aktuatorer, som hver især driver de respektive stænger samtidigt og uafhængigt.

- 3. "Envejs positioneringsrepetierbarhed" for koordinatboremaskiner, som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser *eller*
- 4. Flycuttingmaskiner med samtlige følgende egenskaber:
 - a. "Radial forskydning" og "aksial forskydning" af spindlen mindre (bedre) end 0,0004 mm total indikatorudslag (TIR) *og*
 - b. Vinkelforskydning i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) mindre (bedre) end 2 buesekunder, total indikatorudslag (TIR) over 300 mm vandring
- c. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:
 - 1. Har samtlige følgende:
 - a. "Envejs positioneringsrepetierbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser *og*
 - b. To eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" *eller*
 - 2. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Envejs positioneringsrepetierbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1 m
 - b. "Envejs positioneringsrepetierbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m *eller*

- c. "Envejs positioneringsreperbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end $6,0 \mu\text{m}$ langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 4 m

Note: 2B001.c lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner:

- a. *Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med alle følgende egenskaber:*
1. *Kun til cylindrisk slibning og*
 2. *Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 150 mm*
- b. *Maskiner, der er specielt konstrueret som koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse, med en "envejs positioneringsreperbarhed", som er mindre (bedre) end $1,1 \mu\text{m}$*
- c. *Overfladeslibemaskiner.*
- d. Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af typen uden tråd, som har to eller flere omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"
- e. Værktøjsmaskiner til at fjerne metaller, keramiske materialer eller "kompositter" med samtlige følgende egenskaber:
1. Fjerner materiale ved hjælp af en af følgende metoder:
 - a. Vand eller andre stråler af flydende materiale, inklusive anvendelse af slibende tilsætningsstoffer
 - b. Elektronstråle *eller*
 - c. "Laser"stråle *og*
 2. Mindst to omdrejningsakser med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Kan koordineres samtidigt til "profilstyring" *og*
 - b. En "positioneringsnøjagtighed" på mindre (bedre) end $0,003^\circ$
- f. Maskiner til dybdeboring og drejemaskiner, der er modificeret til dybdeboring med en maksimal boreddybdekapacitet på mere end 5 m.

2B002 "Numerisk styrede" værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, som er udstyret med henblik på selektiv materialeaftagning til fremstilling af ikkesfæriske optiske overflader, der har samtlige følgende kendetegn:

- a. De finbearbejder formen til mindre (bedre) end $1,0 \mu\text{m}$
- b. De finbearbejder til en ruhed, der er mindre (bedre) end 100 nm (rms)
- c. Fire eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" *og*
- d. De anvender en af følgende processer:
 1. Magnetreologisk finbearbejdning ('MRF')
 2. Elektroreologisk finbearbejdning ('ERF')
 3. 'Finbearbejdning med energisk partikelstråle'
 4. 'Finbearbejdning med oppustelig membran' *eller*
 5. 'Finbearbejdning med væskestråle'.

Tekniske noter:

I forbindelse med 2B002 er

1. *'MRF' en materialeaftagningsproces, der anvender en slibende magnetisk væske, hvis viskositet styres af et magnetfelt.*
2. *'ERF' er en aftagningsproces, der anvender en slibende væske, hvis viskositet styres af et elektrisk felt.*
3. *'Finbearbejdning med energisk partikelstråle' anvender reaktive atomplasmaer (RAP) eller ionstråler til selektiv aftagning af materiale.*
4. *'Finbearbejdning med oppustelig membran' er en proces, hvor der anvendes en membran under tryk, der deformeres for at opnå kontakt med emnet i et lille område.*
5. *'Finbearbejdning med væskestråle' anvender en stråle af væske med henblik på materialeaftagning.*

2B003 "Numerisk styrede" eller manuelle værktøjsmaskiner, samt specielt konstruerede komponenter, styringer og tilbehør hertil, der er specielt konstrueret til at høvle, færdigbehandle, slibe eller polere hærdede ($R_c = 40$ eller mere) cylindriske, heliske og dobbelt heliske tandhjul med en delediameter på mere end 1 250 mm og en tandbredde på 15 % eller mere af delediameteren, bearbejdet til en kvalitet som AGMA 14 eller bedre (svarende til ISO 1328 class 3).

2B004 Varme "isostatisk presser" med samtlige af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB: JF. LIGELEDES 2B104 og 2B204.

- a. Et styret termisk miljø inde i det lukkede kammer, og med et trykkammer med en indvendig diameter på mindst 406 mm og
- b. En eller flere af følgende:
 1. Maksimalt arbejdstryk på mere end 207 MPa
 2. Styret termisk miljø på mere end 1 773 K (1 500 °C) eller
 3. Indrettet til hydrocarbonimprægnering og fjernelse af de resulterende luftformige nedbrydningsprodukter.

Teknisk note:

Den indvendige kammerdimension er dimensionen på det kammer, hvor både arbejdstemperaturen og arbejdsstrykket opnås, og indbefatter ikke opspændingsmidler. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkammerets indvendige diameter eller det isolerede ovnkammers indvendige diameter, afhængigt af hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet.

NB: For så vidt angår specielt konstruerede matricer, forme og redskaber, se 1B003, 9B009 og kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

2B005 Følgende udstyr, der er specielt konstrueret til udfældning, behandling og styring under behandlingen af uorganiske belægninger, coatings og overflademodifikationer for ikkeelektroniske substrater, ved processer, der er vist i tabellen og de tilhørende noter efter 2E003.f, samt specielt konstruerede komponenter hertil til automatisk håndtering, anbringelse, manipulering og styring:

- a. Kemisk dampudfældnings-(CVD)-produktionsudstyr med samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 2B105.

1. En proces modificeret til en af følgende:
 - a. Pulserende CVD
 - b. Styret nukleær, termisk nedbrydning (CNTD) *eller*
 - c. Plasmaforstærket eller plasmaassisteret CVD *og*
 2. En eller flere af følgende:
 - a. Omfattende højvakuum (højst 0,01 Pa), roterende pakninger *eller*
 - b. Omfatter in situ-styring af belægningstykkelsen
- b. Ionimplanteringsproduktionsudstyr med strålestrømme på mindst 5 mA
- c. Produktionsudstyr med fysisk dampudfældning med elektronstråle (EB-PVD), med kraftforsyning med en ydelse på mere end 80 kW, og som har en af følgende:
1. Et "laser"-styresystem til det flydende bads niveau, som nøjagtigt regulerer tilførselshastigheden af barrer *eller*
 2. En computerstyret hastighedsovervågning, der virker ved princippet om de ioniserede atomers fotoluminans i den fordampende stråle til styring af udfældningshastigheden ved coating, der indeholder to eller flere grundstoffer
- d. Plasmasprøjtningssystemproduktionsudstyr med en af følgende egenskaber:
1. Drift ved en atmosfære, der har begrænset tryk (højst 10 kPa målt over og inden for 300 mm fra pistolens dyseåbning) i et vakuumkammer, der er i stand til at sættes under et vakuum på ned til 0,01 Pa før sprøjteprocessen *eller*
 2. Omfatter in situ-styring af belægningstykkelsen
- e. Sputter belægningsproduktionsudstyr, der kan operere med strømtætheder på mindst 0,1 mA/mm² ved en belægningshastighed på mindst 15 µm/h
- f. Produktionsudstyr til katodebuebelægning, der indbefatter et net af elektromagneter til styring af buepletten på katoden
- g. Produktionsudstyr til ionplettering, der tillader in situ in situ -måling af en eller flere af følgende egenskaber:
1. Belægningstykkelsen på substratet og hastighedsstyring *eller*
 2. Optiske egenskaber.

Note: 2B005 lægger ikke eksportkontrol på udstyr til kemisk dampudfældning, katodebuebelægning, sputter belægning, ionplettering eller ionimplantering, der er specielt konstrueret til skære- eller værktøjsmaskiner.

2B006 Følgende dimensionsinspektions- eller målesystemer, udstyr og "samlinger":

- a. Computerstyrede eller "numerisk styrede" koordinatmålingsmaskiner (CMM) med en tredimensional (volumetrisk) maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling (E₀,MPE) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksernes længde) lig med eller mindre (bedre) end (1,7 + L/1 000) µm (L er den målte længde i mm) afprøvet efter ISO 10360-2 (2009)

Teknisk note:

E₀, MPE for den mest nøjagtige opsætning af CMM som opgivet af producenten (dvs. det bedste af følgende: sonde, stiftlængde, bevægelsesparametre, omgivelser) og med "alle disponible kompensationer" sammenholdes med tærsklen på $1,7 + L/1\ 000\ \mu\text{m}$.

NB: JF. LIGELEDES 2B206.

b. Følgende måleinstrumenter til lineær og vinkelforskydning:

1. Instrumenter til måling af 'lineær forskydning' med en eller flere af følgende egenskaber:

Note: Laserinterferometre til måling af forskydning er kun pålagt eksportkontrol i 2B006.1.c.

Teknisk note:

I 2B006.b.1 forstås ved 'lineær forskydning' en ændring af afstanden mellem måleproben og den målte genstand.

- a. Kontaktfrie målesystemer med en "opløsning", der er lig med eller mindre (bedre) end $0,2\ \mu\text{m}$ med et måleområde op til $0,2\ \text{mm}$
- b. Systemer med lineær variabel differential transformering (LVDT) med alle følgende egenskaber:
 1. En eller flere af følgende:
 - a. "Linearitet" lig med eller mindre (bedre) end $0,1\ \%$ målt fra 0 til 'det fuldt driftsområde', for systemer med lineær variabel differential transformering med et 'fuldt driftsområde' til og med $\pm 5\ \text{mm}$ eller
 - b. "Linearitet" lig med eller mindre (bedre) end $0,1\ \%$ målt fra 0 til $5\ \text{mm}$ for systemer med lineær variabel differential transformering med et 'fuldt driftsområde' større $\pm 5\ \text{mm}$ og
 2. Drift lig med eller mindre (bedre) end $0,1\ \%$ pr. dag ved standard prøverumstemperatur $\pm 1\ \text{K}$

Teknisk note:

I 2B006.b.1.b forstås ved 'fuldt driftsområde' halvdelen af den samlede mulige lineære forskydning i et system med lineær variabel differential transformering. F.eks. kan systemer med lineær variabel differential transformering med et 'fuldt driftsområde' til og med $\pm 5\ \text{mm}$ måle en samlet mulig lineær forskydning på $10\ \text{mm}$.

c. Målesystemer med samtlige følgende egenskaber:

1. Indeholder en "laser" og
2. Bibeholder i mindst 12 timer, ved en temperatur på $20 \pm 1\ ^\circ\text{C}$, samtlige følgende egenskaber:
 - a. "Opløsning" over deres fulde skala på $0,1\ \mu\text{m}$ eller mindre (bedre) og

- b. I stand til at opnå en "måleusikkerhed", når der er taget højde for luftbrydningsindeks, der er lig med eller mindre (bedre) end $(0,2 + L/2000) \mu\text{m}$ (L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for måleområdet *eller*
- d. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret til at give feedbackkapacitet i systemer specificeret i 2B006.b.1.c.

Note: 2B006.b.1. lægger ikke eksportkontrol på måleinterferometersystemer, der har et automatisk kontrolsystem konstrueret til at anvende teknikker uden feedback, og som indeholder en "laser" til måling af værktøjsmaskiners, dimensionsinspektionsmaskiners eller lignende udstyrs slædebevægelsesfejl.

- 2. Instrumenter til måling af vinkelforskydning med en "vinkelstillingsnøjagtighed" lig med eller mindre (bedre) end $0,00025^\circ$

Note: 2B006.b.2. lægger ikke eksportkontrol på optiske instrumenter som f.eks. autokollimatorer, der bruger kollimeret lys (f.eks. laserlys) til bestemmelse af et spejls vinkelafvigelse.

- c. Udstyr til måling af overfladeruhed (inklusive overfladefejl) ved måling af optisk spredning med en følsomhed på 0,5 nm eller mindre (bedre).

Note: 2B006 omfatter værktøjsmaskiner ud over dem, der er specificeret i 2B001, som kan bruges som målemaskiner, hvis de opfylder eller overgår de kriterier, der er specificeret for målemaskinfunktionen.

2B007 "Robotter" med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede styringer og "effektorer" hertil:

NB: JF. LIGELEDDES 2B207.

- a. I stand til at udføre tidstro tredimensional billedbehandling eller fuld tredimensional 'sceneanalyse' til generering eller modifikation af "programmer" eller til at generere eller modificere numeriske programdata

Teknisk note:

Begrænsningen vedr. 'sceneanalyse' omfatter ikke tilnærmelse til den tredje dimension ved betragtning ved en given vinkel, eller begrænset gråskalafortolkning til opfattelse af dybde eller overfladebeskaffenhed til de godkendte opgaver (2 1/2 D).

- b. Specielt konstrueret til at opfylde nationale sikkerhedsstandarder gældende for miljøer med potentielt eksplosivt materiel

Note: 2B007.b. lægger ikke eksportkontrol på "robotter", der er specielt konstrueret til sprøjtemalingskabiner.

- c. Specielt konstrueret eller normeret som strålingshærdede til at modstå en samlet strålingsdosis på mere end 5×10^3 Gy (silicium) uden driftsforringelse *eller*

Teknisk note:

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kilo, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.

- d. Specielt konstrueret til at arbejde i højder over 30 000 m.

2B008 Følgende samlinger eller enheder, der er specielt konstrueret til værktøjsmaskiner eller til dimensionsinspektions- eller målesystemer og -udstyr:

- a. Enheder med lineær positionsfeedback med en total "nøjagtighed" på mindre (bedre) end $(800 + (600 \times L/1\ 000))$ nm (L = den effektive længde i mm)
NB: Med hensyn til "laser"-systemer, se også note til 2B006.b.1.c. og d.
- b. Feedback-enheder til vinkelposition med en "nøjagtighed" på mindre (bedre) end $0,00025^\circ$
NB: Med hensyn til "laser"-systemer, se også note til 2B006.b.2.
Note: 2B008.a. og 2B008.b lægger eksportkontrol på enheder, der er udformet til at bestemme positionsinformation til feedbackkontrol såsom indretninger af den induktive type, graduerede skalaer, infrarøde systemer eller "laser"-systemer.
- c. "Kombinerede drejeborde" og "vippespindler", som er i stand til efter producentens specifikationer at opgradere værktøjsmaskiner til mindst de niveauer, der er specificeret i 2B.

2B009 Maskiner til rotationsformning (spin forming) og flydeformning, som efter producentens tekniske specifikationer kan udstyres med "numeriske styrings"-enheder eller computerstyring med samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 2B109 OG 2B209.

- a. To eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og
- b. En valsekraft på mere end 60 kN.

Teknisk note:

For så vidt angår 2B009 anses maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, for at være flydeformningsmaskiner.

2B104 "Isostatisk presser" ud over dem, der er specificeret i 2B004, med samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 2B204.

- a. Maksimalt arbejdsstryk på 69 MPa eller derover
- b. Konstrueret til at opnå og vedligeholde et kontrolleret termisk miljø på 873 K (600 °C) eller derover og
- c. Har et kammer med en indvendig diameter på 254 mm eller derover.

2B105 Ovne til kemisk dampudfældning (CVD) ud over dem, der er specificeret i 2B005.a, som er konstrueret eller modificeret til densifikation af carboncarbonkompositter.

2B109 Flydeformningsmaskiner ud over dem, der er specificeret i eksportkontrol iflg. 2B009, samt følgende specielt konstruerede komponenter:

NB: JF. LIGELEDES 2B209.

- a. Flydeformningsmaskiner med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med "numeriske styrings"-enheder eller computerstyring, selv om de ikke ved leveringen er udstyret med sådanne enheder og
 - 2. Har mere end 2 akser, som kan koordineres samtidigt til "profilstyring".
- b. Specielt konstruerede komponenter til flydeformningsmaskiner, der er specificeret i 2B009 eller 2B109.a.

Note: 2B109 lægger ikke eksportkontrol på maskiner, der ikke kan benyttes til produktion af fremdrivningskomponenter og udstyr (f.eks. motorhuse) til systemer, der er specificeret i 9A005, 9A007.a. eller 9A105.a.

Teknisk note:

Maskiner, der har kombineret rotations- og flydeformningsfunktion, anses for så vidt angår 2B109 for at være flydeformningsmaskiner.

2B116 Følgende vibrationsprøvesystemer og udstyr og komponenter hertil:

- a. Vibrationsprøvesystemer, som bruger teknikker med feedback eller lukket sløjfe og indeholder en digital styreenhed, og som er i stand til at vibrere et system ved en acceleration lig med eller større end 10 g rms (eff.) mellem 20 Hz og 2 kHz, mens der afsættes kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord'
- b. Digitale styreenheder, kombineret med specielt konstrueret vibrationsprøvesoftware, med en 'realtidsstyringsbåndbredde' på over 5 kHz og konstrueret til brug sammen med vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a

Teknisk note:

I 2B116.b forstås ved 'realtidsstyringsbåndbredde' det maksimale tempo, hvori en styreenhed kan gennemføre fuldstændige samplingcykluser, hvor der behandles data og sendes kontrolsignaler.

- c. Vibrationsgeneratorer (rysteenheder) med eller uden forstærkere, som kan afsætte kræfter lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord', og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a
- d. Strukturer til opspænding af prøveemner og elektroniske enheder, som er konstrueret til at kombinere flere rysteenheder til et system, der kan yde en samlet effektiv kraft lig med eller større end 50 kN, målt på 'tomt vibrationsbord', og som kan bruges i vibrationsprøvesystemer som specificeret i 2B116.a.

Teknisk note:

I 2B116 forstås ved 'tomt vibrationsbord' et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.

2B117 Udstyr og processtyring ud over det, der er specificeret i 2B004, 2B005.a., 2B104 eller 2B105, konstrueret eller modificeret til densifikation og pyrolyse af strukturelle, kompositte raketdyser og næser til reentry vehicles.

2B119 Følgende afbalanceringsmaskiner samt tilhørende udstyr:

NB: JF. LIGELEDDES 2B219.

- a. Afbalanceringsmaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:
 1. Er ikke i stand til at afbalancere rotorers/samlinger, der har en masse på over 3 kg
 2. Er i stand til at afbalancere rotorers/samlinger ved hastigheder, der overstiger 12 500 omdrejninger pr. minut
 3. Er i stand til at korrigere en ubalance i to planer eller mere og
 4. Er i stand til at afbalancere til en residual specifik ubalance på 0,2 g mm pr. kg. rotormasse

Note: 2B119.a. lægger ikke eksportkontrol på afbalanceringsmaskiner, der er konstrueret eller modificeret med henblik på tandlægeudstyr eller andet medicinsk udstyr.

- b. Aflæsningsenheder konstrueret eller ændret til anvendelse i forbindelse med maskiner, der er specificeret i 2B119.a.

Teknisk note:

Aflæsningsenheder kaldes undertiden afbalanceringsinstrumentering.

2B120 Bevægelsessimulatorer eller drejeborde, der har samtlige følgende egenskaber:

- a. To akser eller flere
- b. Konstrueret eller ændret til at indeholde slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplysninger eller begge dele, og
- c. En af følgende egenskaber:
 - 1. Anordninger med enkelt akse, der har samtlige af følgende egenskaber:
 - a. Er i stand til at dreje 400 grader/s eller mere eller 30 grader/s eller mindre og
 - b. Har en drejningsrateresolution lig med eller mindre end 6 grader/s og en nøjagtighed lig med eller mindre end 0,6 grader/s
 - 2. En worstcasedrejningsratestabilitet lig med eller bedre (mindre) end plus eller minus 0,05 % i gennemsnit over 10 grader eller mere, eller
 - 3. En "positionsnojagtighed" lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder.

Note 1: 2B120 lægger ikke eksportkontrol på drejeborde, der er konstrueret eller modificeret med henblik på værktøjsmaskiner eller medicinsk udstyr. For så vidt angår eksportkontrol på drejeborde til værktøjsmaskiner se 2B008.

Note 2: Bevægelsessimulatorer eller drejeborde som specificeret i 2B120 er stadig kontrolleret, uanset om der monteres slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger i forbindelse med eksport.

2B121 Positioneringsborde (udstyr, der er i stand til præcis rotationspositionering i ethvert plan) ud over dem, der er specificeret i 2B120, med samtlige følgende egenskaber:

- a. To akser eller flere og
- b. En "positionsnojagtighed" lig med eller mindre (bedre) end 5 buesekunder.

Note: 2B121 lægger ikke eksportkontrol på drejeborde, der er konstrueret eller modificeret med henblik på værktøjsmaskiner eller medicinsk udstyr. For så vidt angår eksportkontrol på drejeborde til værktøjsmaskiner se 2B008.

2B122 Centrifuger, der er i stand til at frembringe accelerationer på over 100 g, og som er konstrueret eller modificeret til at indeholde slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger, der er i stand til at overføre elektrisk kraft, signaloplysninger eller begge dele.

Note: Centrifuger som specificeret i 2B122 er stadig kontrolleret, uanset om der monteres slæberinge eller integrerede kontaktfrie anordninger i forbindelse med eksport.

2B201 Følgende værktøjsmaskiner og enhver kombination heraf ud over dem, der er specificeret i 2B001, til fjernelse eller bearbejdning af metaller, keramiske materialer eller "kompositter", og som ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til samtidig "profilstyring" i to eller flere akser:

Teknisk note:

I stedet for individuelle maskinprøvninger kan der for hver værktøjsmaskinmodel anvendes opgivne 'positioneringsnøjagtighed'-værdier, som udledes af målinger foretaget efter følgende procedurer i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988)¹ eller tilsvarende nationale standarder, hvis de indberettes til og accepteres af de nationale myndigheder. Bestemmelse af 'opgivet positioneringsnøjagtighed':

- a. *Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes*
- b. *Nøjagtigheden af den lineære akse måles i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988)²*
- c. *Nøjagtighedsværdierne (A) for hver akse i hver maskine bestemmes. Metoden til beregning af nøjagtighedsværdien er beskrevet i ISO 230/2 (1988)³*
- d. *Den gennemsnitlige nøjagtighedsværdi for hver akse bestemmes. Denne gennemsnitsværdi bliver den opgivne 'positioneringsnøjagtighed' for hver akse i modellen ($\bar{A}_x, \bar{A}_y \dots$)*
- e. *Da 2B201 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne 'positioneringsnøjagtighed'-værdier, som der er lineære akser*
- f. *Hvis en akse i en værktøjsmaskine, der ikke er pålagt eksportkontrol i henhold til 2B201.a., 2B201.b. eller 2B201.c., har en opgivet 'positioneringsnøjagtighed' på 6 μm eller bedre (mindre) for slibemaskiner og 8 μm eller bedre (mindre) for fræse- og drejemaskiner, i begge tilfælde i henhold til ISO 230/2 (1988)⁴, bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. måned.*
 - a. *Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:*
 1. *'Positioneringsnøjagtigheder', med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 6 μm i henhold til ISO 230/2 (1988)⁵ eller tilsvarende nationale standarder langs en eller flere lineære akser*
 2. *To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller*

¹ Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.

² Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.

³ Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.

⁴ Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.

⁵ Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.

3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

Note: 2B201.a. lægger ikke eksportkontrol på fræsemaskiner med følgende egenskaber:

- a. *X-aksens vandring er større end 2 m og*
- b. *Den samlede 'positioneringsnøjagtighed' på x-aksen er større (ringere) end 30 µm.*

b. Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 'Positioneringsnøjagtigheder', med "alle disponible kompenseringer", som er lig med eller mindre (bedre) end 4 µm i henhold til ISO 230/2 (1988)⁶ eller tilsvarende nationale standarder langs en eller flere lineære akser
2. To eller flere profilstyrede omdrejningsakser eller
3. Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

Note: 2B201.b. lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner:

a. *Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med samtlige følgende egenskaber:*

1. *Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 150 mm og*
2. *Akser begrænset til x, z og c*

b. *Koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse med en samlet positioneringsnøjagtighed, der er mindre (bedre) end 4 µm, i overensstemmelse med ISO 230/2 (1988) eller tilsvarende nationale standarder.*

c. Værktøjsmaskiner til drejning, der har 'positioneringsnøjagtigheder' med "alle disponible kompenseringer", som er bedre (mindre) end 6 µm i henhold til ISO 230/2 (1988) langs en eller flere lineære akser (samlet positionering), til maskiner, der kan fremstille diametre større end 35 mm

Note: 2B201.c. lægger ikke eksportkontrol på langdrejeautomater (Swiss-type), som kun kan bearbejde emner med stangladning, hvis stangens diameter højst er 42 mm eller derunder, og hvis der ikke er mulighed for montering af centrerpatroner. Maskinerne kan have bore- og/eller fræsekapacitet til maskindele med en diameter under 42 mm

Note 1: 2B201 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af en eller flere af følgende dele:

- a. *Tandhjul*
- b. *Krumtapaksler eller knastaksler*
- c. *Værktøj eller skærestål*
- d. *Ekstrudersnekker*

⁶ Producenter, der beregner positioneringsnøjagtigheden i overensstemmelse med ISO 230/2 (1997) eller (2006), bør rådføre sig med de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted.

Note 2: Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B201.a., b., eller c.

↓ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I
→₁ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I ændret ved berigtigelse, EUT L 60 af 5.3.2016, s. 93

2B204 Følgende "isostatisk presser" ud over dem, der er specificeret i 2B004 eller 2B104, samt beslægtet udstyr:

- a. "Isostatisk presser", der har begge følgende egenskaber:
 1. Er i stand til at opnå et maksimalt arbejdsstryk på 69 MPa eller mere og
 2. Har et kammer med indvendig diameter på mere end 152 mm
- b. De matricer, forme og styreanordninger, der er specielt konstrueret til "isostatisk presser", som specificeret i 2B204.a.

Teknisk note:

I 2B204 svarer kammerets indvendige diameter til dimensionen på det kammer, hvor både arbejdstemperaturen og arbejdsstrykket opnås, og omfatter ikke opspændingsanordninger. Dimensionen skal være den mindste af enten trykkammerets indvendige diameter eller det isolerede ovnkammerets indvendige diameter, afhængigt af hvilket af de to kamre der befinder sig inden i det andet.

2B206 Følgende dimensionsinspektionsmaskiner, -instrumenter eller -systemer ud over dem, der er specificeret i 2B006:

- a. Computerstyrede eller numerisk styrede koordinatmålingsmaskiner (CMM) med en af følgende egenskaber:
 1. Har kun to akser og en maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling langs en akse (endimensional), defineret som en kombination af $E_{0x,MPE}$, $E_{0y,MPE}$, eller $E_{0z,MPE}$ lig med eller mindre (bedre) end $(1,25 + L/1\ 000)$ μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold til ISO 10360-2 (2009) *eller*
 2. Tre akser eller flere og en tredimensional maksimal fejlvisningsmargen ved længdemåling ($E_{0,MPE}$), lig med eller mindre (bedre) end $(1,7 + L/800)$ μm (hvor L er den målte længde i mm) i et givet punkt inden for maskinens driftsområde (dvs. inden for aksens længde), i henhold til ISO 10360-2 (2009)

Teknisk note:

$E_{0,MPE}$ for den mest nøjagtige opsætning af CMM i som specificeret i henhold til ISO 10360-2(2009) af producenten (dvs. det bedste af følgende: sonde, stiftlængde, bevægelsesparametre, omgivelser) og med alle disponible kompensationer sammenholdes med tærsklen på $1,7 + L/800$ μm .

- b. Systemer til samtidig lineær-vinkel inspektion af halvskaller med begge følgende egenskaber:

1. "Måleusikkerhed" langs enhver lineær akse lig med eller mindre (bedre) end 3,5 µm pr. 5 mm og
2. "Vinkelstillingsafvigelse" lig med eller mindre end 0,02 °.

Note 1: Værktøjsmaskiner, der kan bruges som målemaskiner, er pålagt eksportkontrol, hvis de opfylder eller overgår de kriterier, der er specificeret for værktøjsmaskinfunktionen eller målemaskinfunktionen.

Note 2: En maskine, der er specificeret i 2B206, er pålagt eksportkontrol, hvis den overgår eksportkontrolltærskelen på noget sted i dens driftsområde.

Tekniske noter:

Samtlige parametre for måleværdier i 2B206 betegner plus/minus, dvs. ikke det samlede bånd.

2B207 Følgende "robotter", "effektorer" og kontrolenheder ud over dem, der er specificeret i 2B007:

- a. "Robotter" eller "effektorer", som er specielt konstrueret til at overholde nationale sikkerhedsstandarder vedrørende håndtering af højeksplosiver (f.eks. elektriske kodekategorier for højeksplosiver)
- b. Styreanordninger, der er specielt konstrueret til "robotter" og "effektorer", der er specificeret i 2B207.a.

2B209 Følgende flydeformningsmaskiner, rotationsformningsmaskiner, som kan udføre flydeformningsopgaver ud over dem, der er specificeret i 2B009 eller 2B109, og dorne:

- a. Maskiner, der har begge følgende egenskaber:
 1. Har tre eller flere valser (aktive eller styrende) og
 2. Ifølge producentens tekniske specifikation kan udstyres med "numeriske styrings"-enheder eller computerstyring
- b. Dorne til rotor fremstilling, beregnet til formning af cylindriske rotor med en indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm.

Note: 2B209.a. omfatter maskiner med kun én valse, beregnet til at deformere metal, plus to hjælpevalser, der støtter dornen, men som ikke deltager direkte i deformationsprocessen.

2B219 Følgende centrifugale, multiplansafbalanceringsmaskiner, faste eller transportable, vandrette eller lodrette:

- a. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af bøjelige rotor af en længde på mindst 600 mm og med samtlige følgende egenskaber:
 1. Sving- eller lejediameter på mere end 75 mm
 2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg og
 3. I stand til at afbalancere ved hastigheder på mere end 5 000 omdrejninger pr. minut
- b. Centrifugalafbalanceringsmaskiner konstrueret til afbalancering af hule, cylindriske rotorkomponenter og med samtlige følgende egenskaber:
 1. Lejediameter på mere end 75 mm
 2. Massekapacitet fra 0,9 til 23 kg

3. I stand til at afbalancere til en restubalance på højst 0,01 kg x mm/kg pr. plan og
4. Bæltedrevne.

2B225 Fjernmanipulatorer, som kan bruges til at udføre fjernbevægelser i radiokemiske adskillelsesoperationer eller hotcells, som har en af følgende egenskaber:

- a. Er i stand til at fungere gennem en væg på mindst 0,6 m i et hot cell-anlæg (gennem væggen-operation) *eller*
- b. Er i stand til at række over toppen af en væg med en tykkelse på mindst 0,6 m i et hot cell-anlæg (over væggen-operation).

Teknisk note:

Fjernmanipulatorer overfører en menneskelig operatørs bevægelser til en bevægelig arm og opspændingsanordning. De kan være af 'master-slave'-typen eller styres med joystick eller tastatur.

2B226 Induktionsovne med styret atmosfære (vakuum eller inaktiv luftart) samt kraftforsyning hertil som følger:

NB: JF. LIGELEDES 3B.

- a. Ovne, der har samtlige følgende egenskaber:
 1. Er i stand til at fungere ved over 1 123 K (850 °C)
 2. Har induktionsspoler med en diameter på højst 600 mm og
 3. Er konstrueret til en indgangseffekt på mindst 5 kW
- b. Kraftforsyninger med en specificeret udgangseffekt på mindst 5 kW, som er specielt konstrueret til ovne, der er specificeret i 2B226.a.

Note: 2B226.a. lægger ikke eksportkontrol på ovne konstrueret til fremstilling af halvlederskiver.

2B227 Følgende metallurgiske smelte- og støbeovne med vakuumtryk eller anden trykstyring, samt tilhørende udstyr:

- a. Lysbueovne til omsmeltning og støbning, der har begge følgende egenskaber:
 1. Med smelteelektrodekapacitet mellem 1 000 cm³ og 20 000 cm³ og
 2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 973 K (1 700 °C)
- b. Elektronstrålesmelteovne og plasmaforstøvnings- og smelteovne med begge følgende egenskaber:
 1. n effekt på mindst 50 kW og
 2. Er i stand til at operere med smeltetemperaturer på over 1 473 K (1 200 °C)
- c. Specielt konfigurerede computerstyrings- og overvågningssystemer til nogen af de ovne, der er specificeret i 2B227.a. eller 2B227.b.

2B228 Følgende udstyr til fremstilling eller samling af rotorere, udstyr til retning af rotorere samt dorne og forme til fremstilling af bælg:

- a. Rotorsamleudstyr til samling af rørsektioner, baffler og endedæksler til gascentrifugerotorere

Note: 2B228.a. omfatter præcisionsdorne, bøjler og maskiner til krympepasning.

- b. Udstyr til retning af rotorere til indretning af gascentrifugerotorrørsektioner efter en fælles akse

Teknisk note:

I 2B228.b består sådant udstyr normalt af præcisionsmålehoveder tilsluttet en computer, som derefter styrer for eksempel pneumatiske stempler, der bruges til indretning af rotorrørsektioner.

- c. Bælgformedorne og forme til fremstilling af enkeltsnoede bælg.

Teknisk note:

I 2B228.c. har bælgene samtlige følgende egenskaber:

- 1. Indvendig diameter på mellem 75 mm og 400 mm*
- 2. Længde på mindst 12,7 mm*
- 3. Enkeltviklingsdybde på mere end 2 mm og*
- 4. Fremstillet af aluminiumlegeringer af høj styrke, martensitisk stål eller "fiber- eller trådmaterialer" af høj styrke.*

2B230 Alle typer 'tryktransducere', som er i stand til at måle absolutte tryk, og som har samtlige følgende:

- Trykfølelementer, der er fremstillet af eller beskyttet af aluminium, aluminiumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer
- Eventuelle pakninger til forsegling af trykfølelementer, og i direkte kontakt med procesmediet, som er fremstillet af eller beskyttet af aluminium, aluminiumlegeringer, aluminiumoxid (safir), nikkel, nikkellegeringer med mere end 60 vægtprocent nikkel eller fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer og
- Som har en af følgende egenskaber:
 - Et fuldt udslag på mindre end 13 kPa og en 'nøjagtighed' bedre end ± 1 % af fuldt udslag *eller*
 - Et fuldt udslag på mindst 13 kPa og en 'nøjagtighed' bedre end ± 130 Pa målt ved 13 kPa.

Tekniske noter:

- I 2B230 forstås ved 'tryktransducer' en anordning, der konverterer en trykmåling til et signal.*
- I 2B230 omfatter 'nøjagtighed' ulinearitet, hysteresis og repeterbarhed ved omgivelsestemperatur.*

2B231 Vakuumpumper, der har samtlige følgende egenskaber:

- Indsugningsportstørrelse på mindst 380 mm
- En pumpekapacitet på mindst 15 m³/s og
- Er i stand til at danne et maksimalt vakuum bedre end 13 mPa.

Tekniske noter:

- Pumpehastigheden bestemmes i målepunkterne med nitrogengas eller luft.*

2. *Det maksimale vakuum bestemmes ved pumpens indgang med indgangssiden blokeret.*

2B232 Højhastighedskanonsystemer (driv-, gas-, spole-, elektromagnetiske og elektrotermiske typer samt andre avancerede systemer), der er i stand til at accelerere projektiler til mindst 1,5 km/s.

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

2B233 Bælg-tætnede scrollkompressorer og bælg-tætnede scrollvakuumpumper, som har samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 2B350.i.

- a. En indsugningsvolumenstrøm på mindst 50 m³/h
- b. Et trykforhold på 2:1 eller højere og
- c. Alle overflader, der kommer i direkte berøring med procesgasser, er fremstillet af et af følgende materialer:
 1. Aluminium eller aluminiumlegeringer
 2. Aluminiumoxid
 3. Rustfrit stål
 4. Nikkel eller nikkellegering
 5. Phosphorbronze *eller*
 6. Fluorholdige polymerer.

2B350 Følgende kemiske produktionsfaciliteter, udstyr og komponenter:

- a. Reaktionstanke og reaktorer, med eller uden omrøringsudstyr, med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m³ (100 l) og mindre end 20 m³ (20 000 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:
 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom
 2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
 4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
 5. Tantal eller 'tantallegeringer'
 6. Titan eller 'titanlegeringer'
 7. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' *eller*
 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.
- b. Omrøringsudstyr konstrueret til brug i reaktionstanke eller reaktorer som specificeret i 2B350.a samt skovlhjul, blade og aksler til brug i et sådant omrøringsudstyr, hvor alle de overflader på omrøringsudstyret, som kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:
 1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
 4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
 5. Tantal eller 'tantallegeringer'
 6. Titan eller 'titanlegeringer'
 7. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' *eller*
 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.
- c. Lagertanke, beholdere og holdetanke med et samlet indvendigt (geometrisk) volumen på mere end 0,1 m³ (100 l), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:
1. 'Legetinger' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom
 2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
 4. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
 5. Tantal eller 'tantallegeringer'
 6. Titan eller 'titanlegeringer'
 7. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' *eller*
 8. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.
- d. Varmevekslere eller kondensatorer med et varmeoverføringsareal på mere end 0,15 m² og mindre end 20 m² samt rør, plader, spiraler eller blokke (kerner) til brug i sådanne varmevekslere eller kondensatorer, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:
1. 'Legetinger' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom
 2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
 4. Grafit eller 'carbongrafit'
 5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
 6. Tantal eller 'tantallegeringer'
 7. Titan eller 'titanlegeringer'
 8. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer'
 9. Siciliumcarbid
 10. Titancarbid *eller*
 11. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.
- e. Destillations- eller absorptionskolonner med indre diameter større end 0,1 m samt væskefordelere, dampfordelere eller væskesamlere til brug i sådanne destillations- og

absorptionskolonner, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:

1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom
 2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
 4. Grafit eller 'carbongrafit'
 5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
 6. Tantal eller 'tantallegeringer'
 7. Titan eller 'titanlegeringer'
 8. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' *eller*
 9. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.
- f. Fjernstyret påfyldningsudstyr, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:
1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom *eller*
 2. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
- g. Ventiler og komponenter som følger:
1. Ventiler, der har begge følgende egenskaber:
 - a. En 'nominel størrelse' på over 10 mm (3/8") *og*
 - b. Alle overflader, der kommer i direkte berøring med de producerede, behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af 'korrosionsbestandige materialer'
 2. Ventiler ud over dem, der er specificeret i 2B350.g.1, med samtlige følgende egenskaber:
 - a. En 'nominel størrelse' lig med eller større end 25,4 mm (1") og lig med eller mindre end 101,6 mm (4")
 - b. Indkapslinger (ventilhuse) eller præformede indkapslingsforinger
 - c. Et lukkeelement, der er udskifteligt *og*
 - d. Alle overflader af indkapslingen (ventilhuset) og den præformede indkapslingsforing, der kommer i direkte berøring med de producerede, behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af 'korrosionsbestandige materialer'
 3. Komponenter, der er konstrueret til ventiler som specificeret i 2B350.g.1 eller 2B350.g.2, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de producerede, behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af 'korrosionsbestandige materialer' som følger:
 - a. Indkapslinger (ventilhuse)
 - b. Præformede indkapslingsforinger

Tekniske noter:

1. *I 2b350.g. forstås ved 'korrosionsbestandige materialer' et eller flere af følgende materialer:*
 - a. *Nikkel eller legeringer med mere end 40 vægtprocent nikkel*
 - b. *Legeringer med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom*
 - c. *Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)*
 - d. *Glas eller glasforet (herunder glas- eller emaljebelagt)*
 - e. *Tantal eller tantallegeringer*
 - f. *Titan eller titanlegeringer*
 - g. *Zirconium eller zirconiumlegeringer*
 - h. *Niobium (columbium) eller niobiumlegeringer eller*
 1. *Siliciumcarbid med en renhed på mindst 80 vægtprocent*
 2. *Aluminiumoxid med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent*
 3. *Zirconiumoxid*
 2. *'Nominel størrelse' defineres som den mindste af henholdsvis indløbs- og udløbsdiameter.*
- h. Flervæggede rør med udtag til detektering af utæthed, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede eller indeholdte kemikalier, er fremstillet af:
1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom
 2. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
 3. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
 4. Grafit eller 'carbongrafit'
 5. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
 6. Tantal eller 'tantallegeringer'
 7. Titan eller 'titanlegeringer'
 8. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' eller
 9. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.
- i. Flerdobbelttætte og pakningsløse pumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 0,6 m³/time, vakuumpumper med en fabrikantspecificeret maksimal gennemstrømningshastighed på over 5 m³/time (ved standardtemperatur (273 K (0 °C)) og -tryk (101,3 kPa) ud over dem, der er specificeret i 2B233, samt indkapslinger (pumpehuse), præfabrikerede indkapslingsforinger, skovlhjul, rotoror eller jetpumpedyser til brug i sådanne pumper, hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier, er fremstillet af:
1. 'Legeringer' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom

2. Keramisk materiale
3. Ferrosilicium (jernlegeringer med højt siliciumindhold)
4. Fluorholdige polymerer (polymere eller elastomere materialer med mere end 35 vægtprocent fluor)
5. Glas (herunder glas- eller emaljebelagt eller glasforet)
6. Grafit eller 'carbongrafit'
7. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel
8. Tantal eller 'tantallegeringer'
9. Titan eller 'titanlegeringer'
10. Zirconium eller 'zirconiumlegeringer' eller
11. Niobium (columbium) eller 'niobiumlegeringer'.

Tekniske noter:

I 2B350.i. henviser pakninger kun til den type tætninger, der kommer i direkte berøring med de behandlede kemikalier (eller er konstrueret hertil), og fungerer som forsegling, hvor en roterende eller frem- og tilbagegående drivaksel går gennem pumpehuset.

- j. Incineratorer konstrueret til destruktion af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350, med specielt konstruerede affaldstilførselssystemer, specielle håndteringsfaciliteter og en gennemsnitlig temperatur i forbrændingsrummet på over 1 273 K (1 000 °C), hvor alle overflader, der kommer i direkte berøring med affaldsprodukterne, er fremstillet af eller foret med:
1. 'Legetinger' med mere end 25 vægtprocent nikkel og 20 vægtprocent chrom
 2. Keramisk materiale *eller*
 3. Nikkel eller 'legeringer' med mere end 40 vægtprocent nikkel

Note: I 2B350 afgøres eksportkontrolstatus ikke af, hvilke materialer der anvendes til pakninger, pakningsmidler, tætninger, skruer, møtrikker og andre materialer, der anvendes til en forsegling, forudsat at disse komponenter er udskiftelige.

Tekniske noter:

1. *'Carbongrafit' er en sammensætning bestående af amorf carbon og grafit med et grafitindhold på mindst otte vægtprocent.*
2. *For de anførte materialer i ovennævnte produkter forstås ved 'legering', hvis der ikke er angivet nogen specifik koncentration af stoffet, en legering, hvor det pågældende metal indgår med en større vægtprocent end noget andet stof.*

2B351 Følgende kontrolsystemer til giftige gasser og dedikerede detekteringskomponenter, bortset fra dem, der er specificeret i 1A004, samt detektorer, følere og udskiftelige følerpatroner hertil:

- a. Konstrueret til kontinuerlig drift og brugbare til detektering af stoffer til kemisk krigsførelse eller de i 1C350 specificerede kemiske stoffer ved koncentrationer på mindre end 0,3 mg/m³ *eller*
- b. Konstrueret til detektering af cholinesterasehæmmende aktivitet.

2B352 Følgende udstyr, der kan anvendes til håndtering af biologiske materialer:

- a. Komplette faciliteter til biologisk indkapsling på indkapslingsniveau P3 eller P4

Teknisk note:

Mht. indkapslingsniveau P3 og P4 (BL3, BL4, L3, L4) gælder specifikationerne i WHO's Laboratory Biosafety manual (3. udg., Genève, 2004).

- b. Gæringsanlæg og komponenter som følger:

1. Gæringsanlæg, der kan anvendes til dyrkning af patogene "mikroorganismer" eller af levende celler til produktion af patogene virus eller toksiner, uden udledning af aerosol, og som har en samlet kapacitet på mindst 20 liter
2. Komponenter til gæringsanlæg som specificeret i 2B352.b.1. som følger:
 - a. Dyrkningskamre konstrueret til at blive steriliseret eller desinficeret på stedet
 - b. Holdere til dyrkningskamre
 - c. Proceskontrolenheder, som samtidig kan overvåge og kontrollere to eller flere gæringsssystemparametre (f.eks. temperatur, pH, næringsmidler, omrøring, opløst oxygen, lufttilstrømning, skumkontrol)

Teknisk note:

I 2B352.b. omfatter gæringsanlæg bioreaktorer, bioreaktorer til engangsbrug, kemostater og systemer med kontinuerlig gennemstrømning.

- c. Centrifugalseparatorer, der kan foretage kontinuerlig adskillelse uden udledning af aerosol, med samtlige følgende egenskaber:

1. Gennemstrømningshastighed på 100 liter/time
2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan
3. En eller flere forseglinger i dampindslutningsområdet og
4. Kan steriliseres på stedet i lukket tilstand

Teknisk note:

Centrifugalcentrifuger omfatter dekanteringskar.

- d. Filtreringsudstyr og -komponenter med krydsende (tangential) strømning som følger:

1. Gennemstrømningshastighed på 100 liter/time
2. Komponenter af poleret rustfrit stål eller titan
 - a. Et samlet filtreringsareal på mindst 1 m² og
 - b. En af følgende egenskaber:
 1. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet *eller*
 2. Anvender engangsfiltreringskomponenter

Teknisk note:

I forbindelse med 2B352.d.1.b betyder sterilisering eliminering af samtlige levedygtige mikrober i udstyret ved hjælp af fysiske agenser (f.eks. damp) eller kemiske agenser. Desinficering betyder nedbrydelse af mikrobers potentielle smitteevne i udstyret ved hjælp af kimdræbende kemiske agenser. Desinficering og sterilisering adskiller sig fra hygiejnisering, idet der ved sidstnævnte forstås rensningsprocedurer, der

skal nedbringe indholdet af mikrober i udstyret, uden at dette nødvendigvis fører til total eliminering af mikrobernes smitteevne eller levedygtighed.

Note: 2B352.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr til omvendt osmose som specificeret af fabrikanten.

2. Filtreringskomponenter med krydsende (tangential) strømning (f.eks. moduler, elementer, kassetter, patroner eller plader) med et filtreringsareal på mindst 0,2 m² for hver komponent og konstrueret til brug i det filtreringsudstyr med krydsende (tangential) strømning, der er specificeret i 2B352.d
- e. Dampsteriliserbart udstyr til frysetørring, med en kondenseringskapacitet på over 10 kg is på 24 timer og under 1 000 kg is på 24 timer
- f. Følgende beskyttelses- og indkapslingsudstyr:
 1. Beskyttelsesdragter (hel- eller halvdragter) eller hætter med tilkoblet eksternt lufttilførsel, og som fungerer med overtryk
Note: 2B352.f.1. lægger ikke eksportkontrol på dragter, der skal anvendes med indbygget åndedrætsudstyr.
 2. Klasse III biologiske sikkerhedsskabe eller isoleringsudstyr med tilsvarende ydelsesstandard
Note: I 2B352.f.2 omfatter isoleringsudstyr fleksible isolatorer, tørrekasser, anaerobe kamre, handskebokse og laminar strømningskappe (lukket med vertikal gennemstrømning).
- g. Kamre, der er konstrueret til aerosolprovokationsprøvning med "mikroorganismer", virus eller "toksiner" og med en kapacitet på mindst 1 m³.
- h. Spraytørringsudstyr, der kan tørre toksiner eller patogene mikroorganismer, og som har alle følgende egenskaber:
 1. Vandfordampningskapacitet på $\geq 0,4$ kg/h og ≤ 400 kg/h
 2. Kan generere en typisk gennemsnitlig partikelstørrelse på ≤ 10 μ m med eksisterende fittings eller minimal ændring af spraytørreren med forstøvningsdyser, der kan generere den ønskede partikelstørrelse, og
 3. Kan steriliseres eller desinficeres på stedet.

2C Materialer

Ingen.

2D Software

2D001 Anden "software" end software, der er specificeret i 2D002, som følger:

- a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er specificeret i 2A001 eller 2B001
- b. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009.

Note: 2D001 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings"software", der genererer koder til "numerisk kontrol" til fremstilling af forskellige dele.

2D002 "Software" til elektroniske anordninger, uanset om det indgår i en elektronisk anordning eller et elektronisk system, såfremt det kan sætte sådanne anordninger eller systemer i stand til at fungere som en enhed med "numerisk styring", der er i stand til samtidig koordinering af mere end 4 akser med henblik på "profilstyring".

Note 1: 2D002 lægger ikke eksportkontrol på "software", der er specielt udviklet eller modificeret til drift af produkter, der ikke er specificeret i kategori 2.

Note 2: 2D002 lægger ikke eksportkontrol på "software" til produkter, der er specificeret i 2B002. Se 2D001 og 2D003 vedrørende "software" til produkter, der er specificeret i 2B002.

Note 3: 2D002 lægger ikke eksportkontrol på "software", der eksporteres med produkter, der ikke er specificeret i kategori 2, og på det minimum, der kræves til drift heraf.

2D003 "Software", der er konstrueret eller modificeret til drift af udstyr specificeret i 2B002, som konverterer optisk opbygning, målinger af arbejdssemner og materialeaftagningsfunktioner til "numeriske styringskommandoer" for at opnå den ønskede form på arbejdssemnet.

2D101 "Software", der er specielt udviklet eller ændret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119-2B122.

NB: JF. LIGELEDDES 9D004.

2D201 "Software", der er specielt udviklet til "brug" af produkter, der er specificeret i 1B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227.

2D202 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 2B201.

Note: 2D202 lægger ikke eksportkontrol på partprogrammerings"software", der genererer koder til "numerisk kontrol", men ikke tillader direkte brug af udstyr til fremstilling af forskellige dele.

2D351 "Software" bortset fra det, der er specificeret i 1D003, der er specielt udviklet til "brug" af udstyr, der er specificeret i 2B351.

2E Teknologi

2E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af udstyr eller "software", der er specificeret i 2A, 2B eller 2D.

Note: 2E001 omfatter "teknologi" til integration af probesystemer i koordinatmålingsmaskiner som specificeret i 2B006.a.

2E002 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 2A eller 2B.

2E003 Følgende anden "teknologi":

- a. "Teknologi" til "udvikling" af interaktiv grafik som en integreret del af "numeriske styrings" enheder til forberedelse eller modifikation af delprogrammer/partprogrammer
- b. Følgende "teknologi" til metalbearbejdningsprocesser:
 1. "Teknologi" til konstruktion af værktøjer, matricer eller opspændingsudstyr, der er specielt beregnet til følgende processer:
 - a. "Superplastisk formning"

- b. "Diffusionsbonding" *eller*
- c. "Direkte hydraulisk presning"
- 2. Tekniske data, der består af procesmetoder eller procesparametre, som opført herunder til styring af:
 - a. "Superplastisk formning" af aluminiumlegeringer, titanlegeringer eller "superlegeringer":
 - 1. Forberedelse af overflade
 - 2. Deformationshastighed
 - 3. Temperatur
 - 4. Tryk
 - b. "Superplastisk formning" af "superlegeringer" eller titanlegeringer:
 - 1. Forberedelse af overflade
 - 2. Temperatur
 - 3. Tryk
 - c. "Direkte hydraulisk presning" af aluminiumlegeringer eller titanlegeringer:
 - 1. Tryk
 - 2. Cyklustid
 - d. "Varm isostatisk densifikation" af titanlegeringer, aluminiumlegeringer eller "superlegeringer":
 - 1. Temperatur
 - 2. Tryk
 - 3. Cyklustid
- c. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af hydrauliske strækformningsmaskiner og matricer hertil, til fremstilling af flyskrogstrukturer
- d. "Teknologi" til "udvikling" af generatorer af værktøjsmaskininstruktioner (f.eks. delprogrammer) fra konstruktionsdata, der ligger i "numeriske styrings"enheder
- e. "Teknologi" til "udvikling" af integrations"software" til inkorporering af ekspertsystemer i "numeriske styrings"enheder til avanceret beslutningsstøtte i værkstedet
- f. "Teknologi" til pålægning af uorganiske "overlay"belægninger eller uorganiske belægninger til overflademodifikation, (specificeret i kolonne 3 i følgende skema), til ikkeelektroniske substrater, (specificeret i kolonne 2 i følgende skema), ved de processer, der er specificeret i kolonne 1 i følgende skema og defineret i den tekniske note.

Note: Skemaet og den tekniske note findes efter nr. 2E301.

NB: Skemaet bør læses således, at det kun specificerer teknologien ved en bestemt belægningsproces, når den resulterende belægning i kolonne 3 er anført direkte ud for det relevante substrat i kolonne 2. De tekniske data for belægningsprocessen ved kemisk dampudfældning (CVD) er for eksempel

medtaget for pålægning af silicider til substrater af carboncarbon, keramiske og metal "matrix" "komposit" substrater, men er ikke medtaget for pålægning af silicider til substrater af 'cementeret wolframcarbid' (16) og 'siliciumcarbid' (18). I andet tilfælde er den resulterende belægning ikke anført i kolonne 3 direkte ud for 'cementeret wolframcarbid' (16) og 'siliciumcarbid' (18).

2E101 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119-2B122 eller 2D101.

2E201 "Teknologi", iflg. "den generelle teknologinote", til "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225-2B233, 2D201 eller 2D202.

2E301 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 2B350-2B352.

<i>Skema</i>		
<i>Udfældningsteknik</i>		
1. Belægningsproces (1) ⁷	2. Substrat	3. Resulterende belægning
A. Kemisk dampudfældning (CVD)	"Superlegeringer"	Aluminider til indvendige overflader
	Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)	Silicider Carbider Dielektriske lag (15) Diamant Diamantlignende carbon (17)
	Carboncarbon, keramiske og metal"matrix" "kompositter"	Silicider Carbider Tungtsmeltelige metaller Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15) Aluminider Legerede aluminider (2) Bornitrid
	Cementeret wolframcarbid (16) Siliciumcarbid (18)	Carbider Wolfram Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15)

⁷ Numrene i parentes henviser til noterne efter dette skema.

	Molybdæn og molybdænlegeringer	Dielektriske lag (15)
	Beryllium og berylliumlegeringer	Dielektriske lag (15) Diamant Diamantlignende carbon (17)
	Materialer til sensorvinduer (9)	Dielektriske lag (15) Diamant Diamantlignende carbon (17)
Fysisk dampudfældning ved termisk fordampning (TE-PVD)		
B.1. Fysisk dampudfældning (PVD) Elektronstråle (EB-PVD)	"Superlegeringer"	Legerede silicider Legerede aluminider (2) MCrAlX (5) Modificeret zirconiumoxid (12) Silicider Aluminider Blandinger heraf (4)
	Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)	Dielektriske lag (15)
	Korrosionsbestandigt stål (7)	MCrAlX (5) Modificeret zirconiumoxid (12) Blandinger heraf (4)
	Carboncarbon, keramiske og metal"matrix" "kompositter"	Silicider Carbider Tungtsmeltelige metaller Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15) Bornitrid
	Cementeret wolframcarbide (16) Siliciumcarbide (18)	Carbider Wolfram

		Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15)
	Molybdæn og molybdænlegeringer	Dielektriske lag (15)
	Beryllium og berylliumlegeringer	Dielektriske lag (15) Borider Beryllium
	Materialer til sensorvinduer (9)	Dielektriske lag (15)
	Titanlegeringer (13)	Borider Nitrider
B.2. Fysisk dampudfældning ved ionassisteret modstandsoptørring (Ionplettering)	Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)	Dielektriske lag (15) Diamantlignende carbon (17)
	Carboncarbon, keramiske og metal"matrix" "kompositter"	Dielektriske lag (15)
	Cementeret wolframcarbide (16) Siliciumcarbide	Dielektriske lag (15)
	Molybdæn og molybdænlegeringer	Dielektriske lag (15)
	Beryllium og berylliumlegeringer	Dielektriske lag (15)
	Materialer til sensorvinduer (9)	Dielektriske lag (15) Diamantlignende carbon (17)
B.3. Fysisk dampudfældning (PVD) "Laser" fordampning	Keramiske materialer (19) og glasarter med lav udvidelseskoefficient (14)	Silicider Dielektriske lag (15) Diamantlignende carbon (17)
	Carboncarbon, keramiske og metal"matrix"	Dielektriske lag (15)

	"kompositter"	
	Cementeret wolframcarbide (16) Siliciumcarbide	Dielektriske lag (15)
	Molybdæn og molybdænlegeringer	Dielektriske lag (15)
	Beryllium og berylliumlegeringer	Dielektriske lag (15)
	Materialer til sensorvinduer (9)	Dielektriske lag (15) Diamantlignende carbon
B.4. Fysisk dampudfældning (PVD) Katodebueudladning	"Superlegeringer"	Legerede silicider Legerede aluminider (2) MCrAlX (5)
	Polymerer (11) og organiske "matrix" "kompositter"	Borider Carbider Nitrider Diamantlignende carbon (17)
C. Pakcementer (se A ovenfor om cementering uden for pakke) (10)	Carboncarbon, keramiske og metal"matrix" "kompositter"	Silicider Carbider Blandinger heraf (4)
	Titanlegeringer (13)	Silicider Aluminider Legerede aluminider (2)
	Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)	Silicider Oxider
D. Plasmasprøjtning	"Superlegeringer"	MCrAlX (5) Modificeret zirconiumoxid (12) Blandinger heraf (4) Afslideligt nikkelgrafit Afslidelige materialer, der indeholder Ni-Cr-Al Afslideligt Al-Si-Polyester Legerede aluminider (2)

	Aluminiumlegeringer (6)	MCrAlX (5) Modificeret zirconiumoxid (12) Silicider Blandinger heraf (4)
	Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)	Aluminider Silicider Carbider
	Korrosionsbestandigt stål (7)	MCrAlX (5) Modificeret zirconiumoxid (12) Blandinger heraf (4)
	Titanlegeringer (13)	Carbider Aluminider Silicider Legerede aluminider (2) Afslidelig nikkelgrakit Afslidelige materialer, der indeholder Ni-Cr-Al Afslideligt Al-Si-Polyester
E.	Slurrybelægning	Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)
		Smeltede silicider Smeltede aluminider undtagen til modstandsvarmeelementer
	Carboncarbon, keramiske og metal"matrix" "kompositter"	Silicider Carbider Blandinger heraf (4)
F.	Sputterbelægning	"Superlegeringer"
		Legerede silicider Legerede aluminider (2) Aluminider modificeret med ædle metaller (3) MCrAlX (5) Modificeret zirconiumoxid (12) Platin Blandinger heraf (4)
	Keramiske materialer og glasarter med lav	Silicider

udvidelseskoefficient (14)	Platin Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15) Diamantlignende carbon (17)
Titanlegeringer (13)	Borider Nitrid Oxider Silicider Aluminider Legerede aluminider (2) Carbider
Carboncarbon, keramiske og metal"matrix" "kompositter"	Silicider Carbider Tungtsmeltelige metaller Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15) Bornitrid
Cementeret wolframcarbide (16) Siliciumcarbide (18)	Carbider Wolfram Blandinger heraf (4) Dielektriske lag (15) Bornitrid
Molybdæn og molybdænlegeringer	Dielektriske lag (15)
Beryllium og berylliumlegeringer	Borider Dielektriske lag (15) Beryllium
Materialer til sensorvinduer (9)	Dielektriske lag (15) Diamantlignende carbon (17)
Tungtsmeltelige metaller og legeringer (8)	Aluminider Silicider Oxider Carbider

G.	Ionimplantering	Lejestål til høje temperaturer	Tilsætninger af chrom tantal eller niobium (columbium)
		Titanlegeringer (13)	Borider Nitrider
		Beryllium og berylliumlegeringer	Borider
		Cementeret wolframcarbide (16)	Carbider Nitrider

SKEMA — UDFÆLDNINGSTEKNIK — NOTER

1. 'Belægningsprocessen' omfatter reparation og fornyelse af belægningen såvel som oprindelig belægning.
2. Udtrykket 'legeret aluminidbelægning' omfatter étrins- eller flertrinsbelægninger, i hvilke et eller flere grundstoffer pålægges før eller under påføring af aluminidbelægningen, selv om disse grundstoffer pålægges ved en anden belægningsproces. Det omfatter imidlertid ikke gentagen anvendelse af étrinspakcementeringsprocesser for at opnå legerede aluminider.
3. Udtrykket belægning med 'aluminid modificeret med ædle metaller' omfatter flertrinsbelægninger, ved hvilke det eller de ædle metaller pålægges ved en anden belægningsproces før pålægningen af aluminidbelægningen.
4. Udtrykket 'blandinger heraf' omfatter infiltreret materiale, graderede sammensætninger, samudfældninger og flerlagsudfældninger fremstillet ved en eller flere af de i dette skema specificerede processer.
5. 'MCrAlX' refererer til en belægningslegering, hvor M er cobalt, jern, nikkel eller sammensætninger heraf, og X er hafnium, yttrium, silicium, tantal i enhver mængde eller andre tilsigtede tilsætninger over 0,01 vægtprocent i forskellige forhold og kombinationer undtagen:
 - a. CoCrAlY-belægninger, som indeholder mindre end 22 vægtprocent chrom, mindre end 7 vægtprocent aluminium, og mindre end 2 vægtprocent yttrium
 - b. CoCrAlY-belægninger, som indeholder 22-24 vægtprocent chrom, 10-12 vægtprocent aluminium, og 0,5-0,7 vægtprocent yttrium *eller*
 - c. NiCrAlY-belægninger, som indeholder 21-23 vægtprocent chrom, 10-12 vægtprocent aluminium, og 0,9-1,1 vægtprocent yttrium
6. 'Aluminiumslegeringer' er legeringer, der har en trækbrudstyrke på mindst 190 MPa målt ved 293 K (20 °C).
7. 'Korrosionsbestandigt stål' er stål iflg. AISI (American Iron and Steel Institute) 300 rækken eller tilsvarende nationale standarder.
8. 'Tungtmeltelige metaller og legeringer' omfatter følgende metaller og deres legeringer: niobium (columbium), molybdæn, wolfram og tantal.

9. 'Materialer til sensorvinduer' som følger: aluminiumoxid, silicium, germanium, zinksulphid, zinkselenid, galliumarsenid, diamant, galliumfosfid, safir og følgende metalhalider: sensorvinduesmaterialer med en større diameter end 40 mm for zirconiumfluorid og hafniumfluorid.
10. "Teknologi" til étrinspakcementer af faste planprofiler pålægges ikke eksportkontrol iflg. kategori 2.
11. 'Polymerer' som følger: polyimid, polyester, polysulfid, polycarbonater og polyurethaner.
12. 'Modificerede zirconiumoxider' er tilsætning af andre metaloxider, f.eks. calcium-, magnesium-, yttrium- og hafnium-oxider, oxider af sjældne jordarter, osv. til zirconiumoxider for at stabilisere visse krystallografiske faser og fasesammensætninger. Termiske spærrebelægninger fremstillet af zirconiumoxid modificeret med calcium- eller magnesiumoxider ved blanding eller fusion pålægges ikke eksportkontrol.
13. 'Titanlegeringer' er udelukkende rumfartslegeringer med en trækbrudstyrke på mindst 900 MPa målt ved 293 K (20 °C).
14. 'Glasarter med lav udvidelseskoefficient' refererer til glasarter, som har en termisk udvidelseskoefficient på højst $1 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$ målt ved 293 K (20 °C).
15. 'Dielektriske lag' er belægninger, der er konstrueret af flere lag af isolerende materialer, i hvilket interferensegenskaberne ved en konstruktion, der er sammensat af materialer med forskelligt refraktivt indeks, bruges til at reflektere, transmittere eller absorbere forskellige bølgelængdebånd. Dielektriske lag refererer til mere end fire dielektriske lag eller "kompositte" lag af dielektrikametal.
16. 'Cementeret wolframcarbid' omfatter ikke skære- og formværktøjsmaterialer bestående af wolframcarbid/(cobalt, nikkel), titancarbid/(cobalt, nikkel), chromcarbid/nikkel-chrom og chrom carbid/nikkel.
17. "Teknologi", der specielt er beregnet på udfældning af diamantlignende carbon på følgende, pålægges ikke eksportkontrol:
magnetpladedrev og magnethoveder, udstyr til fremstilling af engangsemballager, ventiler til haner, højttalermembraner, motordele til motorkøretøjer, skære-, lokke- og presseværktøj, kontorautomationsudstyr, mikrofoner eller medicinsk udstyr eller forme til støbning af plast, fremstillet af legeringer indeholdende mindre end 5 % beryllium.
18. 'Siliciumcarbid' omfatter ikke materialer til fremstilling af skære- og formværktøj.
19. Keramiske substrater som omhandlet under dette punkt omfatter ikke keramiske materialer med et indhold af ler eller cement på 5 vægtprocent eller derover enten som separate bestanddele eller i kombination.

SKEMA — UDFÆLDNINGSTEKNIK — TEKNISK NOTE

Processer der er specificeret i kolonne 1 i skemaet, defineres som følger:

- a. Kemisk dampudfældning (CVD) er en overfladebelægnings- eller overflademodificeringsproces, hvorved et metal, en legering, "komposit", dielektrikum eller keramisk materiale udfældes på et opvarmet substrat.

Gasformige reaktanter spaltes eller indgår forbindelse i nærheden af substratet, således at der sker en udfældning af det ønskede grundstof, legering eller forbindelse på substratet. Energien til denne spaltning- eller kemiske reaktionsproces kan bringes til veje ved substratets varme, en glødeudladningsplasma, eller ved "laser"stråling.

NB 1: CVD omfatter følgende processer: Udfældning ved en ledet gasstrøm uden pakning, pulserende CVD, styret nuklear termisk udfældning (CNTD), plasmaforstærkede eller plasmaassisterede CVD processer.

NB 2: Pakket (pak-) betyder, at et substrat er nedlagt i en pulverblanding.

NB 3: De gasformige reaktanter, der anvendes i en ikkepakket proces, frembringes ved brug af de samme grundreaktioner og parametre som i pakcementeringsprocessen, med undtagelse af at det substrat, der skal belægges, ikke er i kontakt med pulverblandingen.

- b. Termisk fordampning-fysisk dampudfældning (TE-PVD) er en overlaybelægningsproces, der foregår i et vakuum med et tryk på mindre end 0,1 Pa, i hvilket der bruges en termisk energikilde til at fordampe belægningsmaterialet. Denne proces resulterer i kondensering eller deponering af det fordampede materiale på passende anbragte substrater.

Tilførsel af gasser til vakuumkammeret under belægningsprocessen til syntetisering af sammensatte belægninger er en normal modificering af processen.

Brugen af ion- eller elektronstråler eller plasma for at aktivere eller assistere belægningens deponering er også en almindelig modifikation i denne teknik. Brugen af monitører til opnåelse af måling af optiske egenskaber og tykkelse under processen kan være en del af disse processer.

Specifikke TE-PVD processer er følgende:

1. Elektronstråle PVD bruger en elektronstråle til opvarmning og fordampning af det materiale, der danner belægningen.
2. PVD med ionstøttet modstandsopvarmning bruger elektriske resistive varmekilder i kombination med aktiverende ionstråler, så der frembringes en styret og ensartet strøm af fordampede belægningsmaterialer.
3. "Laser" fordampning bruger enten pulserende eller kontinuert-bølge "laser"-stråler til fordampning af det materiale, der danner belægningen.
4. Katodebuebelægning bruger en smelteelektrode af det materiale, der danner belægningen, og som etablerer en lysbue på overfladen ved en kortvarig kontakt til jord ved en igangsætter. Styret bevægelse af buen eroderer katodeoverfladen og skaber en højioniseret plasma. Anoden kan enten være en kegle, der er fastgjort til katodens omkreds ved hjælp af en isolator, eller kammeret. "Biasing" af substrater bruges ved belægning uden for sigtelinje.

NB: Denne definition omfatter ikke tilfældig katodelysbuebelægning med substrater, der ikke er "biased".

5. Ionplettering er en speciel modificering af en generel TE-PVD-proces, hvorved en plasma- eller ionkilde bruges til at ionisere de materialer, der skal danne belægningen, og substratet gives negativ "bias" for at lette

udtrækningen fra plasmaen af det materiale, der skal pålægges. Indføringen af reaktive materialer, fordampning af faststoffer i proceskammeret, og brugen af monitører til opnåelse af måling af belægnings optiske egenskaber og tykkelser under processen er normale modifikationer af processen.

- c. Pakcementer er en overflademodifikationsbelægning eller overlaybelægningsproces, hvor substratet nedlægges i en pulverblanding (en pakning), som består af:
1. De metalliske pulvere, der skal danne belægningen (normalt aluminium, chrom, silicium eller kombinationer af disse)
 2. En aktivator (normalt et halidsalt) og
 3. Et inaktivt pulver, hyppigst aluminiumoxid.

Substratet og pulverblandingen indeholdes i en retort, som opvarmes til mellem 1 030 K (757 °C) og 1 375 K (1 102 °C) i tilstrækkelig lang tid til udfældning af belægningen.

- d. Plasmasprøjtning er en overlaybelægningsproces, hvor en pistol (sprøjtebrænder), som frembringer og styrer en plasma, modtager pulver- eller trådbelægningsmaterialer, smelter dem og slynger dem mod et substrat, hvor der dannes en integreret, bonded belægning. Plasmasprøjtning kan være enten lavtryksplasmasprøjtning eller højhastighedsplasmasprøjtning.

NB 1: Lavtryk betyder mindre end det omgivende atmosfæriske tryk.

NB 2: Høj hastighed refererer til, at gassens udgangshastighed ved dysens munding overstiger 750 m/s udregnet ved 293 K (20 °C) ved 0,1 MPa.

- e. Slurrybelægning er en overflademodifikationsbelægnings- eller overlaybelægningsproces, hvor et metallisk eller keramisk pulver med et organisk bindemiddel opslemmes i en væske og påføres et substrat enten ved sprøjtning, dypning eller maling, hvorefter det luft- eller ovntørres, og varmebehandles for at opnå den ønskede belægning.
- f. Sputterbelægning er en overlaybelægningsproces, der er baseret på et momentoverførselsfænomen, hvor positive ioner accelereres af et elektrisk felt mod målets (belægningsmaterialets) overflade. Når ionerne rammer overfladen, er den kinetiske energi tilstrækkelig til at frigøre overfladeatomer på målet og aflejre dem på det passende anbragte substrat.

NB 1: Skemaet refererer kun til triode-, magnetron- eller reaktiv sputterbelægning, som bruges til at forbedre belægnings vedhængskraft og belægningsprocessens hastighed, og til radiofrekvens- (RF)forbedret sputterbelægning, der bruges til at frembringe fordampning af umetalliske belægningsmaterialer.

NB 2: Lavenergiionstråler (mindre end 5 keV) kan anvendes til at aktivere belægningsprocessen.

- g. Ionimplantering er en overflademodifikationsbelægningsproces, hvor det grundstof, der skal legeres, bliver ioniseret, accelereret gennem en spændingsgradient og implanteret i substratets overfladeområde. Dette omfatter processer, hvor ionimplantering sker samtidig med fysisk dampudfældning med elektronstråle eller sputterbelægning.

KATEGORI 3 — ELEKTRONIK

3 A Systemer, udstyr og komponenter

Note 1: Eksportkontrolstatus for udstyr og komponenter beskrevet i 3A001 eller 3A002, bortset fra det i 3A001.a.3-10 og 3A001.a.12 eller 3A001.a.13 beskrevne, som er specielt udviklet eller som har samme funktionelle egenskaber som andet udstyr, afgøres ved dette andet udstyrs eksportkontrolstatus.

Note 2: Eksportkontrolstatus for udstyr for integrerede kredsløb beskrevet i 3A001.a.3-9 og 3A001.a.12 eller 3A001.a.13, som er uforanderligt programmeret eller udviklet til en bestemt funktion i andet udstyr, bestemmes af dette andet udstyrs eksportkontrolstatus.

NB: Hvis producenten eller ansøgeren ikke kan afgøre det andet udstyrs eksportkontrolstatus, bestemmes eksportkontrolstatus for de integrerede kredsløb i 3A001.a.3-9, 3A001.a.12 og 3A001.a.13.

3A001 Elektroniske komponenter og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a. Integrerede kredsløb til generelle formål som følger:

Note 1: Eksportkontrolstatus for wafere (færdigforarbejdede eller uforarbejdede), i hvilke funktionen er fastlagt, skal bedømmes efter parametrene i 3A001.a.

Note 2: Integrerede kredsløb omfatter følgende typer:

- "Monolitisk integrerede kredsløb"
- "Hybride integrerede kredsløb"
- "Multichip integrerede kredsløb"
- "Film-type integrerede kredsløb", inklusive silicium-på-safir integrerede kredsløb
- "Optiske integrerede kredsløb"
- "Tredimensionale integrerede kredsløb".

1. Integrerede kredsløb udviklet eller normeret som strålingsbeskyttede, således at de kan modstå en af følgende:

- a. En total dosis på mindst 5×10^3 Gy (silicium)
- b. En dosisændring på mindst 5×10^6 Gy (silicium) eller
- c. En neutronfluens (integreret flux) (1 MeV-ækvivalent) på 5×10^{13} n/cm² eller højere for silicium eller tilsvarende for andre materialer

Note: 3A001.a.1.c. lægger ikke eksportkontrol på metalisolatorhalvledere (MIS).

2. "Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb", mikrocontrollermikrokredsløb, integrerede hukommelseskredsløb fremstillet af en sammensat halvleder, integrerede kredsløb til analog-til-digital konvertering, integrerede kredsløb til digital-til-analog konvertering, elektrooptiske eller "optisk integrerede kredsløb" til "signalbehandling", logiske anordninger, der er programmerbare på stedet, kundespecificerede integrerede kredsløb, for hvilke enten funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal

anvendes, ukendt, processorer til Fast Fourier-Transformation (FFT), elektrisk sletbare programmerbare read-only-hukommelser (EEPROM), flashhukommelser eller statiske random-access-hukommelser (SRAM) med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur over 398 K (125 °C)
- b. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur under 218 K (-55 °C) *eller*
- c. Normeret til drift ved alle omgivelsestemperaturer mellem 218 K (-55 °C) og 398 K (125 °C)

Note: 3A001.a.2. lægger ikke eksportkontrol på integrerede kredsløb til anvendelse i civile motorkøretøjer eller jernbanemateriel.

3. "Mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb" og mikrocontrollermikrokredsløb fremstillet af en sammensat halvleder og med en taktfrekvens på mere end 40 MHz.

Note: 3A001.a.3. omfatter digitale signalprocessorer, digitale arrayprocessorer og digitale co-processorer.

4. Ikke anvendt
5. Integrerede kredsløb til analog-til-digital konvertering (ADC) og digital-til-analog konvertering (DAC) som følger:

- a. ADC'er med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 3A101.

1. Opløsning på mindst 8 bit, men mindre end 10 bit, med en uddatahastighed på over 1 000 mio. ord pr. sekund
2. Opløsning på mindst 10 bit, men mindre end 12 bit, med en uddatahastighed på over 300 mio. ord pr. sekund
3. Opløsning på 12 bit med en uddatahastighed på over 200 mio. ord pr. sekund
4. Opløsning på mere end 12 bit, men lig med eller mindre end 14 bit, med en uddatahastighed på over 125 mio. ord pr. sekund *eller*
5. Opløsning på mere end 14 bit med en uddatahastighed på over 20 mio. ord pr. sekund

Tekniske noter:

1. *En opløsning på n bit svarer til en kvantisering på 2ⁿ niveauer.*
2. *Antallet af bits i uddataordet er lig med ADC'ens opløsning.*
3. *Uddatahastigheden er konverterens maksimale uddatahastighed uanset arkitektur eller oversampling.*
4. *I forbindelse med 'ADC'er med flere kanaler' aggregeres uddata ikke, og uddatahastigheden er den enkelte kanals maksimale uddatahastighed.*
5. *I forbindelse med 'interleaved ADC'er' eller 'ADC'er med flere kanaler', som er specificeret til at have en driftsform med*

interleaving, aggregeres uddata, og uddatahastigheden er alle uddataenes maksimale samlede uddatahastighed.

6. *Sælgere kan også omtale uddatahastigheden som aftastningsfrekvens, konverteringshastighed eller kapacitet. Den angives ofte i megahertz (MHz) eller megaaftastninger pr. sekund (MSPS).*
 7. *Ved måling af uddatahastighed svarer et uddataord pr. sekund til en Hertz eller en aftastning pr. sekund.*
 8. *'ADC'er med flere kanaler' defineres som anordninger, der integrerer mere end en ADC, og som er konstrueret på en sådan måde, at hver ADC har en separat analog indgang.*
 9. *'Interleaved ADC'er' defineres som anordninger, der har flere ADC-enheder, som aftaster den samme analoge indgang på forskellige tidspunkter, således at den analoge indgang er blevet effektivt aftastet og konverteret ved en højere aftastningsfrekvens, når uddataene aggregeres.*
- b. Digital-til-analog konvertere (DAC'er) med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Opløsning på mindst 10 bit med en 'justeret opdateringshastighed' på over 3 500 MSPS *eller*
 2. ➔₁ Opløsning på mindst 12 bit med en 'justeret opdateringshastighed' på over 1 250 MSPS og med en eller flere af følgende egenskaber: ⬅
 - a. Konverteringstid på mindre end 9 ns til 0,024 % af fuldt skalaudslag fra et fuldt skalatrin *eller*
 - b. 'Dynamikområde uden falske signaler' (SFDR), der er større end 68 dBc (bærer) ved syntetisering af et analogt signal med fuldt skalaudslag på 100 MHz eller den højeste analoge signalfrekvens med fuldt skalaudslag, der er specificeret til mindre end 100 MHz.

Tekniske noter:

1. *'Dynamikområde uden falske signaler' defineres som forholdet mellem rms-værdien af bærefrekvensen (maksimal signalkomponent) ved DAC'ens indgang og rms-værdien af den næststørste komponent til harmonisk forvrængning eller støjforvrængning ved dens udgang.*
2. *SFDR bestemmes direkte fra specifikationstabellen eller fra karakteriseringsområderne for SFDR i forhold til frekvens.*
3. *Et signal defineres til at være fuldt skalaudslag, når dets amplitude er større end -3 dBfs (fuldt skalaudslag).*
4. *'Justeret opdateringshastighed' for DAC'er:*
 - a. *I forbindelse med konventionelle (ikkeinterpolerende) DAC'er er den 'justerede opdateringshastighed' den hastighed, hvormed det digitale signal konverteres til et analogt signal, og de analoge udgangsværdier ændres af DAC'en. I forbindelse med DAC'er,*

hvor interpolation kan undgås (interpolationsfaktor 1), skal DAC'en anses for en konventionel (ikkeinterpolerende) DAC.

- b. I forbindelse med interpolerende DAC'er (oversamlings-DAC'er) defineres den 'justerede opdateringshastighed' som DAC-opdateringshastigheden divideret med den laveste interpolerende faktor. I forbindelse med interpolerende DAC'er kan der henvises til den 'justerede opdateringshastighed' vha. forskellige udtryk, herunder:*
 - input-datahastighed*
 - input-ordhastighed*
 - input-aftastningshastighed*
 - maksimal samlet input-busfrekvens*
 - maksimal DAC-taktfrekvens for DAC-taktinput.*
6. Elektrooptiske og "optisk integrerede kredsløb" til "signalbehandling" og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. En eller flere interne "laser" dioder
 - b. Et eller flere interne lysdetektorelementer og
 - c. Optiske bølgeledere
7. 'Logiske anordninger, der er programmerbare på stedet', med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Et maksimalt antal single-ended digitale input/outputs på over 700 *eller*
 - b. En "samlet envejs spids seriel transceiver datahastighed" på 500 Gb/s eller derover

Note: 3A001.a.7. omfatter:

- Enkle programmerbare logiske anordninger (SPLD)*
- Komplekse programmerbare logiske anordninger (CPLD)*
- Gate arrays, der er programmerbare på stedet (FPGA)*
- Logiske arrays, der er programmerbare på stedet (FPLA)*
- Kontakter, der er programmerbare på stedet (FPIC).*

Tekniske noter:

1. *Det maksimale antal input/outputs i 3A001.a.7.a. kaldes også de maksimale brugerinput/outputs eller de maksimale disponible input/outputs, uanset om det integrerede kredsløb er en pakket eller upakket matrice.*
 2. *En 'samlet envejs spids seriel transceiver datahastighed' er resultatet af en spids seriel envejs-transceiverhastighed ganget med antallet af transceivere på FPGA'et.*
8. Ikke anvendt
 9. Integrerede kredsløb til neurale net

10. Kundenspecificerede integrerede kredsløb, for hvilke funktionen er ukendt, eller eksportkontrolstatus for det udstyr, i hvilket de integrerede kredsløb skal anvendes, er ukendt for producenten, med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Mere end 1 500 terminaler
 - b. Typisk "basal gatetransmissionsforsinkelse" på mindre end 0,02 ns *eller*
 - c. Driftsfrekvens på over 3 GHz
11. Digitale integrerede kredsløb, ud over de i 3A001.a.3.-10. og 3A001.a.12. beskrevne, baseret på en hvilken som helst sammensat halvleder, og med:
 - a. Ækvivalent gateantal på mere end 3 000 (2 inputgates) *eller*
 - b. Togglefrekvens på over 1,2 GHz
12. Processorer til Fast Fouriertransformation (FFT) med en normeret udførelses hastighed for en N-punkts kompleks FFT på mindre end $(N \log_2 N)/20$ 480 ms, hvor N er antallet af punkter

Teknisk note:

Hvis N er lig med 1 024 punkter, giver formlen i 3A001.a.12 en udførelses hastighed på 500 μ s.

13. Integrerede kredsløb til en direkte digital synthesizer, som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Digital-til-analog konverter (DAC) med en taktfrekvens på mindst 3,5 GHz og en DAC-opløsning på mindst 10 bit, men under 12 bit *eller*
 - b. Digital-til-analog konverter (DAC) med en taktfrekvens på mindst 1,25 GHz og en DAC-opløsning på over 12 bit

Teknisk note:

DAC-taktfrekvensen kan specificeres som hovedtaktfrekvensen eller inputtaktfrekvensen.

- b. Mikrobølge- eller millimeterbølgekomponenter som følger:

Teknisk note:

I 3A001.b. kan der også henvises til parameteret for maksimal udgangseffekt i forbindelse med produktdatablade som udgangseffekt, maksimal udgangseffekt, topudgangseffekt eller topeffekt.

1. Elektroniske vakuumrør og katoder som følger:

Note 1: 3A001.b.1. lægger ikke eksportkontrol på rør, der er konstrueret eller normeret til drift i frekvensbånd, og som har samtlige følgende egenskaber:

- a. Overstiger ikke 31,8 GHz og
- b. "Allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.

Note 2: 3A001.b.1. lægger ikke eksportkontrol på billedkameraer med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. En middeludgangseffekt på højst 50 W og

- b. *Konstrueret eller normeret til drift i frekvensbånd, og som har samtlige følgende egenskaber:*
 - 1. *Mere end 31,8 GHz, men højst 43,5 GHz og*
 - 2. *"Allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.*
 - a. Vandrebølgerør, pulserende eller kontinuert bølge som følger:
 - 1. Rør til drift ved frekvenser på mere end 31,8 GHz
 - 2. Rør med et katodevarmeelement, hvis opvarmningstid til nominel RF-effekt er på mindre end 3 sekunder
 - 3. Koblede hulrumsrør eller derivater af disse med en "relativ båndbredde" på over 7 % eller en maksimal effekt på over 2,5 kW
 - 4. Helixrør, eller derivater heraf, med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Momentan båndbredde" på mere end en oktav og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 0,5
 - b. "Momentan båndbredde" på en oktav eller derunder og et produkt af gennemsnitlig effekt (udtrykt i kW) og frekvens (udtrykt i GHz) på mere end 1 *eller*
 - c. "Rumkvalificeret"
 - b. Krydsfeltforstærkerør med en forstærkning på mere end 17 dB
 - c. Imprægnerede katoder til elektronrør med en kontinuerlig emissionsstrømtæthed ved nominelle driftsbetingelser på mere end 5 A/cm²
2. Effektforstærkere med "monolitisk integrerede mikrobølgekrede" (MMIC) med en eller flere af følgende egenskaber:
- a. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 15 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. En maksimal udgangseffekt på over 75 W (48,75 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz
 - 2. En maksimal udgangseffekt på over 55 W (47,4 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz
 - 3. En maksimal udgangseffekt på over 40 W (46 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz *eller*
 - 4. En maksimal udgangseffekt på over 20 W (43 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz
 - b. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 16 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. En maksimal udgangseffekt på over 10 W (40 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz *eller*

2. En maksimal udgangseffekt på over 5 W (37 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 16 GHz
- c. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 3 W (34,77 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
- d. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz
- e. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 1 W (30 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
- f. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 31,62 mW (15 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz til og med 75 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
- g. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 10 mW (10 dBm) ved frekvenser på mere end 75 GHz til og med 90 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 5 % *eller*
- h. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 90 GHz

Note 1: Ikke anvendt.

Note 2: Eksportkontrolstatus for MMIC, hvis nominelle driftsfrekvens omfatter frekvenser opført i mere end ét frekvensområde som defineret i 3A001.b.2.a. til 3A001.b.2.h., afgøres ved den laveste tærskel for maksimal udgangseffekt.

Note 3: Note 1 og 2 i 3A betyder, at 3A001.b.2 ikke lægger eksportkontrol på MMIC, der er specielt konstruerede til andre formål, f.eks. telekommunikation, radar eller motorkøretøjer.

3. Diskrete mikrobølgetransistorer med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 1. En maksimal udgangseffekt på over 400 W (56 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz
 2. En maksimal udgangseffekt på over 205 W (53,12 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz
 3. En maksimal udgangseffekt på over 115 W (50,61 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz *eller*
 4. En maksimal udgangseffekt på over 60 W (47,78 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz
 - b. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 31,8 GHz, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 1. En maksimal udgangseffekt på over 50 W (47 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz
 2. En maksimal udgangseffekt på over 15 W (41,76 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 12 GHz

3. En maksimal udgangseffekt på over 40 W (46 dBm) ved frekvenser på mere end 12 GHz til og med 16 GHz *eller*
4. En maksimal udgangseffekt på over 7 W (38,45 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz
- c. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,5 W (27 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz
- d. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 1 W (30 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz
- e. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz

Note 1: Eksportkontrolstatus for en transistor, hvis nominelle driftsfrekvens omfatter frekvenser opført i mere end ét frekvensområde som defineret i 3A001.b.3.a.-3A001.b.3.e, afgøres ved den laveste tærskel for maksimal udgangseffekt.

Note 2: 3A001.b.3. omfatter skiver, skiver monteret på bærere eller skiver monteret i pakker. Visse diskrete transistorer kan også benævnes effektforstærkere, men deres eksportkontrolstatus afgøres i 3A001.b.3.

4. Mikrobølgehalvlederforstærkere og mikrobølgesamlinger/moduler indeholdende mikrobølgehalvlederforstærkere med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 15 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 1. En maksimal udgangseffekt på over 500 W (57 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz
 2. En maksimal udgangseffekt på over 270 W (54,3 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz
 3. En maksimal udgangseffekt på over 200 W (53 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz *eller*
 4. En maksimal udgangseffekt på over 90 W (49,54 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz
 - b. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 31,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 1. En maksimal udgangseffekt på over 70 W (48,54 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz
 2. En maksimal udgangseffekt på over 50 W (47 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 12 GHz
 3. En maksimal udgangseffekt på over 30 W (44,77 dBm) ved frekvenser på mere end 12 GHz til og med 16 GHz *eller*
 4. En maksimal udgangseffekt på over 20 W (43 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz

- c. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,5 W (27 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz
- d. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 2 W (33 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
- e. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 43,5 GHz, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Maksimal udgangseffekt på mere end 0,2 W (23 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz til og med 75 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
 - 2. Maksimal udgangseffekt på mere end 20 mW (13 dBm) ved frekvenser på mere end 75 GHz til og med 90 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 5 % *eller*
 - 3. Maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (– 70 dBm) ved frekvenser på mere end 90 GHz *eller*
- f. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Maksimal udgangseffekt (i watt) P_{sat} på over 400 divideret med den maksimale driftsfrekvens (i GHz) i anden potens [$P_{\text{sat}} > 400 \text{ W} \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2$]
 - 2. En "relativ båndbredde" på mindst 5 % *og*
 - 3. To på hinanden vinkelrette sider, hvor længden d (i cm) er mindre eller lig med 15 divideret med den laveste driftsfrekvens i GHz [$d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / f_{\text{GHz}}$]

Teknisk note:

2,7 GHz bør anvendes som den laveste driftsfrekvens (f_{GHz}) i formelen i 3A001.b.4.f.3. i forbindelse med forstærkere, der har et nominelt driftsområde ned til 2,7 GHz og derunder [$d \leq 15 \text{ cm} \cdot \text{GHz} / 2,7 \text{ GHz}$].

NB: MMIC-effektforstærkere skal vurderes på baggrund af kriterierne i 3A001.b.2.

Note 1: Ikke anvendt.

Note 2: Eksportkontrolstatus for et produkt, hvis nominelle driftsfrekvens omfatter frekvenser opført i mere end ét frekvensområde som defineret i 3A001.b.4.a. til 3A001.b.4.e., afgøres ved den laveste tærskel for maksimal udgangseffekt.

Note 3: 3A001.b.4. omfatter sender/modtagermoduler og sendermoduler.

- 5. Elektronisk eller magnetisk afstemmelige båndpas- eller båndstopfiltre med mere end 5 afstemmelige resonatorer, der er i stand til at afstemme over et 1,5:1 frekvensbånd ($f_{\text{max}}/f_{\text{min}}$) på mindre end 10 μs , og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Gennemgangsbåndbredde på mere end 0,5 % af centerfrekvensen *eller*
 - b. Båndstopbåndbredde på mindre end 0,5 % af centerfrekvensen

6. Ikke anvendt
7. Konvertere og harmoniske mixere med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Konstrueret til at udvide frekvensområdet for "signalanalyser" ud over 90 GHz
 - b. Konstrueret til at udvide driftsområdet for signalgeneratorer som følger:
 1. Ud over 90 GHz
 2. Til en udgangseffekt på over 100 mW (20 dBm) ved en hvilken som helst frekvens over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz
 - c. Konstrueret til at udvide driftsområdet for netværksanalyser som følger:
 1. Ud over 110 GHz
 2. Til en udgangseffekt på over 31,62 mW (15 dBm) ved en hvilken som helst frekvens over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz
 3. Til en udgangseffekt på over 1 mW (0 dBm) ved en hvilken som helst frekvens over 90 GHz, men ikke over 110 GHz *eller*
 - d. Konstrueret til at udvide frekvensområdet for mikrobølgetestmodtagere ud over 110 GHz
8. Mikrobølgeforstærkere med rør, som er specificeret i 3A001.b.1., og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Driftsfrekvenser på over 3 GHz
 - b. Gennemsnitligt forhold mellem udgangseffekt og masse på mere end 80 W/kg *og*
 - c. Rumfang på mindre end 400 cm³

Note: 3A001.b.8. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret eller normeret til drift i frekvensbånd, som er "allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.
9. Mikrobølgeeffektmoduler (MPM) bestående af mindst et vandrebølgerør, et "monolitisk integreret mikrobølgekredsløb" og en integreret elektronisk energikonditioneringsanordning og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. 'Tændtid' fra slukket tilstand til fuld drift på under 10 sekunder
 - b. Et volumen på under den maksimale nominelle effekt i watt ganget med 10 cm³/W *og*
 - c. En "momentan båndbredde" på over 1 oktav ($f_{\max} > 2f_{\min}$) og med en af følgende egenskaber:
 1. For frekvenser på 18 GHz eller derunder en RF-udgangseffekt på over 100 W eller
 2. Frekvens på over 18 GHz

Tekniske noter:

1. *Til beregning af volumen i 3A001.b.9.b. gives følgende eksempel: for en maksimal nominal effekt på 20 W vil volumen være: $20 \text{ W} \times 10 \text{ cm}^3/\text{W} = 200 \text{ cm}^3$.*

2. 'Tændtiden' i 3A001.b.9.a. er tiden fra helt slukket tilstand til fuld drift, dvs. omfatter MPM'ens opvarmningstid.
10. Oscillatorer eller oscillatorsamlinger, der er angivet til at arbejde med et enkelt sidebånd (SSB) fasestøj, i dBc/Hz, mindre (bedre) end $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ på et hvilket som helst punkt i et interval på $10 \text{ Hz} \leq F \leq 10 \text{ kHz}$

Teknisk note:

I 3A001.b.10. er F afvigelsen fra driftsfrekvensen i Hz og f er driftsfrekvensen i MHz.

11. "Frekvenssynthesizer"- "elektroniske samlinger" med en "frekvensskiftetid" som angivet ved en af følgende egenskaber:
- a. Under 156 ps
 - b. Under 100 μs for frekvensændringer på over 1,6 GHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 4,8 GHz, men ikke over 10,6 GHz
 - c. Under 250 μs for frekvensændringer på over 550 MHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 10,6 GHz, men ikke over 31,8 GHz
 - d. Under 500 μs for frekvensændringer på over 550 MHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 31,8 GHz, men ikke over 43,5 GHz
 - e. Under 1 ms for frekvensændringer på over 550 MHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 43,5 GHz, men ikke over 56 GHz
 - f. Under 1 ms for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for det syntetiserede frekvensområde på over 56 GHz, men ikke over 90 GHz eller
 - g. Under 1 ms inden for det syntetiserede frekvensområde på over 90 GHz.

NB: Vedr. "signalanalyser", signalgeneratorer, netværksanalyser og mikrobølgetestmodtagere til generelle formål, jf. hhv. 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. og 3A002.f.

- c. Følgende akustisk bølgeudstyr samt specielt konstruerede komponenter hertil:
1. Akustisk bølgeudstyr og surface skimming (fladt volumen) akustisk bølgeudstyr med:
 - a. Bærefrekvens på over 6 GHz
 - b. Bærefrekvens på mere end 1 GHz, men højst 6 GHz og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. 'Frekvenssidesløjfedæmpning' på mere end 65 dB
 2. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i μs og båndbredde i MHz) på mere end 100
 3. Båndbredde på over 250 MHz *eller*
 4. Spredningsforsinkelse på mere end 10 μs *eller*
 - c. Bærefrekvens på højst 1 GHz og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Produktet af den største forsinkelse og båndbredden (tid i μs og båndbredde i MHz) på mere end 100
2. Spredningsforsinkelse på mere end 10 μs eller
3. 'Frekvenssidesløjfedæmpning' på mere end 65 dB og båndbredde over 100 MHz

Teknisk note:

'Frekvenssidesløjfedæmpning' er den maksimale dæmpningsværdi, der er specificeret i databladet.

2. Volumenakustisk bølgeudstyr, som tillader direkte signalbehandling ved frekvenser på over 6 GHz
3. Akustisk-optisk "signalbehandlings" udstyr, der anvender vekselvirkning mellem akustiske bølger (volumenbølge eller overfladebølge) og lysbølger, der tillader direkte behandling af signaler eller billeder, inklusive spektralanalyse, korrelation eller konvolution

Note: 3A001.c lægger ikke eksportkontrol på akustisk bølgeudstyr, der kun omfatter én båndpas-, lavpas-, højpas- eller gradfiltrering eller resonatorfunktion.

- d. Elektronisk udstyr eller kredsløb, der indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt beregnet til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Strømkobling til digitale kredsløb ved hjælp af "superledende" porte med et produkt af forsinkelse pr. port (i sekunder) og effekttab pr. port (i watt) på mindre end 10^{-14} J eller
 2. Frekvensvalg ved alle frekvenser ved hjælp af resonanskredse med Q-værdier på mere end 10 000
- e. Højenergiudstyr som følger:
 1. 'Celler' som følger:
 - a. 'Primærceller' med en 'energitæthed' på mere end 550 Wh/kg ved 20 °C
 - b. 'Sekundærceller' med en 'energitæthed' på mere end 300 Wh/kg ved 20 °C

Tekniske noter:

1. *I forbindelse med 3A001.e.1. beregnes 'energitætheden' (Wh/kg) som den nominelle spænding ganget med den nominelle kapacitet i amperetimer (Ah) divideret med massen i kg. Hvis den nominelle kapacitet ikke er angivet, beregnes energitætheden som den nominelle spænding i anden og derefter ganget med udladningstiden i timer divideret med udladningsbelastningen i ohm og massen i kg.*
2. *I forbindelse med 3A001.e.1. defineres en 'celle' som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi. Den er grundbyggeklodsens i et batteri.*
3. *I forbindelse med 3A001.e.1.a. er en 'primærcelle' en 'celle', der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.*

4. I forbindelse med 3A001.e.1.a. er en 'sekundærcelle' en 'celle', der er beregnet til at blive ladet af en anden kilde.

Note: 3A001.e.1. lægger ikke eksportkontrol på batterier, herunder enkeltcellebatterier.

2. I forbindelse med 3A001.e.1. defineres en 'celle' som en elektrokemisk anordning, der har positive og negative elektroder og en elektrolyt, og som er en kilde til elektrisk energi.

Den er grundbyggekaldsen i et batteri. 3. I forbindelse med 3A001.e.1.a. er en 'primærcelle' en 'celle', der ikke er beregnet til at blive ladet af en anden kilde. 4.

a. Kondensatorer med en gentagelseshastighed på mindre end 10 Hz (singleshot kondensatorer) og med samtlige følgende egenskaber:

1. Mærkespænding på mindst 5 kV
2. Energitæthed på mindst 250 J/kg og
3. Total energi på mindst 25 kJ

b. Kondensatorer med en gentagelseshastighed på 10 Hz eller mere (gentagelseskondensatorer) og med samtlige af følgende egenskaber:

1. Mærkespænding på mindst 5 kV
2. Energitæthed på mindst 50 J/kg
3. Total energi på mindst 100 J og
4. Ladnings/afladningscykluslevetid på mindst 10 000

3. "Superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til at blive fuldt opladet eller afladet på mindre end 1 sekund, og med samtlige følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 3A201.b.

Note: 3A001.e.3 lægger ikke eksportkontrol på "superledende" elektromagneter eller solenoider, der er specielt konstrueret til medicinsk udstyr til magnetisk resonans-billedannelse (MRI).

- a. Energiafgivelse på mere end 10 kJ i løbet af det første sekund
- b. Indre diameter af strømvindingerne mere end 250 mm og
- c. Nominel magnetisk induktion mere end 8 T eller "total strømtæthed" i vindingen mere end 300 A/mm²

4. Solceller, samlinger af forbundne solceller med dækglas (CIG), solpaneler og solarrays, der er "rumkvalificerede" og har en mindste gennemsnitseffektivitet på over 20 % ved en driftstemperatur på 301 K (28 °C) ved en simuleret 'AM0'-belysning med en bestråling på 1 367 watt pr. kvadratmeter (W/m²)

Teknisk note:

'AM0' eller 'Air Mass Zero' er sollysets spektrale bestråling i jordens ydre atmosfære, når afstanden mellem jorden og solen er én astronomisk enhed (AU).

- f. Enkodere til absolut position med roterende input med en nøjagtighed lig med eller mindre (bedre) end $\pm 1,0$ buesekund
- g. Faststofthyristorkoblingsanordninger med impulseffekt og 'thyristormoduler', der anvender koblingsmetoder, som styres elektronisk, optisk eller med elektronstråling, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
1. En maksimal strømstigning ved tænding (di/dt) på over 30 000 A/ μ s og en spænding i slukket tilstand på over 1 100 V *eller*
 2. En maksimal strømstigning ved tænding (di/dt) på over 2 000 A/ μ s og som har alle følgende egenskaber:
 - a. En spidsspænding i slukket tilstand på 3 000 V eller derover *og*
 - b. En ikkerepetitiv spidsstrøm (surge current) på 3 000 A eller derover.

Note 1: 3A001.g. omfatter:

- *Styrede ensrettere af silicium Silicon Controlled Rectifiers (SCR)*
- *Elektrisk styrede thyristorer (ETT)*
- *Lysstyrede thyristorer (LTT)*
- *Integrerede brokommutterede thyristorer (IGCT)*
- *Gate Turn-Off thyristorer (GTO)*
- *MOS-styrede thyristorer (MCT)*
- *Solidtroner*

Note 2: 3A001.g. lægger ikke eksportkontrol på thyristoranordninger og 'thyristormoduler', der er indbygget i udstyr til anvendelse i civil jernbanedrift eller "civile fly".

Teknisk note:

I forbindelse med 3A001.g. indeholder et 'thyristormodul' en eller flere thyristoranordninger.

- h. Faststofhalvlederswitcher, -dioder eller '-moduler' med følgende egenskaber:
1. Normeret til maksimal driftstemperatur på over 488 K (215 °C)
 2. En repetitiv spidsspænding i off-tilstand (blokeringspænding) på over 300 V *og*
 3. En kontinuerlig strøm på over 1 A.

Note 1: Den repetitive spidsspænding i off-tilstand i 3A001.h. omfatter drainsourcespænding, kollektoremitterspænding, repetitiv spidsspærrespænding og repetitiv spidsblokeringspænding i off-tilstand.

Note 2: 3A001.h. omfatter:

- *Junction felteffekttransistorer (JFET)*
- *Lodrette junction felteffekttransistorer (VJFET)*
- *Metaloxidfelteffekttransistorer (MOSFET)*
- *Dobbeltdiffunderede metaloxidfelteffekttransistorer (DMOSFET)*
- *Isolerede gate bipolære transistorer (IGBT)*

- *High Electron Mobility Transistors (transistorer med høj elektronmobilitet)*
- *Bipolære junction transistorer (BJT)*
- *Thyristorer og styrbare halvlederensrettere (SCR)*
- *Gate Turn-Off thyristorer (GTO)*
- *Slukbare emitterthyristorer (ETO)*
- *PiN-dioder*
- *Schottky-dioder*

Note 3: 3A001.h. lægger ikke eksportkontrol på switcher, dioder eller 'moduler' i udstyr konstrueret til anvendelse i civile motorkøretøjer, civile jernbaner eller "civile fly".

Teknisk note:

I 3A001.h. indeholder 'moduler' en eller flere faststofhalvlederkoblinger eller -dioder.

3A002 Elektronisk udstyr til generelle formål som følger:

- a. Følgende optageudstyr og oscilloskoper:
1. Ikke anvendt
 2. Ikke anvendt
 3. Ikke anvendt
 4. Ikke anvendt
 5. Bølgesignaldigitaliseringsudstyr og transientoptagere, med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Digitaliseringshastighed på mindst 200 mio. aftastninger pr. sekund og en opløsning på mindst 10 bit
 - b. 'Kontinuerlig kapacitet' på mindst 2 Gbit/s og
 - c. Trigget akvisition af transienter eller aperiodiske signaler

Tekniske noter:

1. *For instrumenter med parallel busarkitektur er den 'kontinuerlige kapacitet' den største ordhastighed ganget med ordlængden i bit.*
 2. *Ved 'kontinuerlig kapacitet' forstås den største hastighed, hvormed instrumentet kan udlæse data til masselager uden tab af information, når aftastningsfrekvensen overholdes og analog-til-digital konverteringen opretholdes.*
 3. *I 3A002.a.5.c. kan akvisition triggere internt eller eksternt.*
6. Digitale instrumentdataoptagere med en magnetisk disklagringsteknik, og som har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede digitale optagere hertil:
- a. Digitaliseringshastighed på mindst 100 mio. aftastninger pr. sekund og en opløsning på mindst 8 bit og

- b. 'Kontinuerlig kapacitet' på mindst 1 Gbit/s

Teknisk note:

Digitale instrumentdataoptagere kan konfigureres enten med en integreret digitiser i eller uden for den digitale optager.

7. Tidstro oscilloskoper med en vertikal kvadratisk middelværdi (rms) for støjspænding på under 2 % af fuldt udslag på den vertikale skala, der giver den laveste støjværdi for input 3 dB båndbredde på 60 GHz eller derover pr. kanal

Note: 3A002.a.7. lægger ikke eksportkontrol på ækvivalente stikprøveoscilloskoper.

- b. Ikke anvendt

- c. Følgende "signalanalysatorer":

1. "Signalanalysatorer" med en 3 dB resolutionsbåndbredde (RBW) på over 10 MHz hvor som helst inden for frekvensområdet på over 31,8 GHz, men ikke over 37 GHz
2. "Signalanalysatorer" med et middelstøjniveau (DANL) på mindre (bedre) end -150 dBm/Hz hvor som helst inden for frekvensområdet på over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz
3. "Signalanalysatorer" med en frekvens på over 90 GHz
4. "Signalanalysatorer" med samtlige følgende egenskaber:
 - a. "Realtidsbåndbredde" på over 170 MHz og
 - b. 100 % sandsynlighed for opfangning med en reduktion på under 3 dB fra den fulde amplitude som følge af gaps eller vindueseffekter fra signaler med en varighed på højst 15 μ s

Tekniske noter:

1. *Sandsynligheden for opfangning i 3A002.c.4.b. benævnes også sandsynligheden for indfangning eller for observering.*
2. *I forbindelse med 3A002.c.4.b. er varigheden for 100 % sandsynlighed for opfangning lig med den minimale signalvarighed, der er nødvendig for den specificerede måleusikkerheds niveau.*

Note: 3A002.c.4 lægger ikke eksportkontrol på "signalanalysatorer", som kun bruger konstantprocent båndbreddefiltre (også kendt som oktav- eller fraktionalktavfiltre).

5. "Signalanalysatorer" med en "frekvensmasketriggerfunktion" med 100 % sandsynlighed for trigger (opfangning) for signaler med en varighed på højst 15 μ s
- d. "Signalgeneratorer" med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Specificeret til frembringelse af impulsmodulerede signaler inden for et frekvensområde på over 31,8 GHz, men ikke over 37 GHz, og som har alle følgende egenskaber:
 - a. En impulsvarighed mindre end 25 ns og

- b. Til/fra-rytme på mindst 65 dB
- 2. Udgangseffekt på over 100 mW (20 dBm) hvor som helst inden for et frekvensområde på over 43,5 GHz, men højst 90 GHz
- 3. "Frekvensskiftetid" som angivet ved en af følgende egenskaber:
 - a. Ikke anvendt
 - b. Under 100 μ s for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for et frekvensområde på over 4,8 GHz, men højst 31,8 GHz
 - c. Ikke anvendt.
 - d. Under 500 μ s for frekvensændringer på over 550 MHz inden for et frekvensområde på over 31,8 GHz, men højst 37 GHz
 - e. Under 100 μ s for frekvensændringer på over 2,2 GHz inden for et frekvensområde på over 37 GHz, men højst 90 GHz *eller*
 - f. Ikke anvendt
- 4. Enkelt sidebånd (SSB) fasestøj, i dBc/Hz, angivet som værende et eller flere af følgende:
 - a. Mindre (bedre) end $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ på et sted inden for området $10 \text{ Hz} < F < 10 \text{ kHz}$ på ethvert sted inden for et frekvensområde på over 3,2 GHz, men ikke over 90 GHz *eller*
 - b. Mindre (bedre) end $-(206 - 20\log_{10}f)$ på et sted inden for området $10 \text{ kHz} < F < 100 \text{ kHz}$ på ethvert sted inden for et frekvensområde på over 3,2 GHz, men ikke over 90 GHz *eller*

Teknisk note:

I 3A002.d.4. er F afvigelsen fra driftsfrekvensen i Hz, og f er driftsfrekvensen i MHz

- 5. Maksimal frekvens på over 90 GHz

Note 1: I forbindelse med 3A002.d. omfatter signalgeneratorer generatorer med vilkårlig bølgeform og funktionsgeneratorer.

Note 2: 3A002.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, i hvilket udgangsfrekvensen enten frembringes ved addition eller subtraktion af to eller flere krystaloscillatorfrekvenser, eller ved addition eller subtraktion fulgt af en multiplikation af resultatet.

Tekniske noter:

- 1. *Den maksimale frekvens i en generator med vilkårlig bølgeform eller en funktionsgenerator beregnes ved at dividere aftastningshastigheden, i aftastninger pr. sekund, med en faktor på 2,5.*
- 2. *I 3A002.d.1.a. defineres "impulsvarighed" som tidsperioden fra det punkt på forkanten, der er 50 % af impulsamplituden, til det punkt på bagkanten, der er 50 % af impulsamplituden.*
- e. Netværksanalysatorer med en af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangseffekt på over 31,62 mW (15 dBm) hvor som helst inden for driftsfrekvensområdet på over 43,5 GHz, men ikke over 90 GHz

2. Udgangseffekt på over 1 mW (0 dBm) hvor som helst inden for driftsfrekvensområdet på over 90 GHz, men ikke over 110 GHz
3. 'Ikkelineær vektormålingsfunktionalitet' ved frekvenser på over 50 GHz, men ikke over 110 GHz *eller*

Teknisk note:

'Ikkelineær vektormålingsfunktionalitet' er et instruments evne til at analysere testresultater fra anordninger, der opererer i området med store signaler eller i området for ulineær forvrængning.

4. Maksimal driftsfrekvens på over 110 GHz
- f. Mikrobølgetestmodtagere med samtlige følgende egenskaber:
1. Maksimal driftsfrekvens på over 110 GHz og
 2. Evne til at måle amplitude og fase samtidigt
- g. Atomfrekvensstandarder, med en eller flere af følgende egenskaber:
1. "Rumkvalificeret"
 2. Ikke rubidium og med en langtidsstabilitet mindre (bedre) end 1×10^{-11} /måned *eller*
 3. Ikke "rumkvalificeret" og med alle følgende egenskaber:
 - a. Er en rubidiumstandard
 - b. Langtidsstabilitet mindre (bedre) end 1×10^{-11} /måned *og*
 - c. Totalt energiforbrug på mindre end 1 W.

3A003 Varmestyringssystemer med køling ved oversprøjtning, der anvender et lukket kredsløb med indkapslet væskehåndterings- og rekonditioneringsudstyr, hvor elektroniske komponenter oversprøjtes med en dielektrisk væske ved hjælp af særligt konstruerede dyser med henblik på at holde elektroniske komponenter inden for deres driftstemperaturområde, samt specielt konstruerede komponenter hertil.

3A101 Følgende elektronisk udstyr og komponenter ud over det, der er specificeret i 3A001:

- a. Analog-digitale omsættere, anvendelige i "missiler", konstrueret til at opfylde militære specifikationer for specielt robust udstyr
- b. Acceleratorer, der er i stand til at afgive elektromagnetisk stråling fremkaldt af bremsstrahlung fra accelererede elektroner på mindst 2 MeV, samt systemer, der indeholder sådanne acceleratorer.

Note: 3A101.b. omfatter ikke udstyr, der er specielt konstrueret til medicinske formål.

3A102 'Termiske batterier' beregnet eller ændret til brug i 'missiler'.

Tekniske noter:

1. *I 3A102 er 'termiske batterier' engangsbatterier, der indeholder et fast ikkeledende uorganisk salt som elektrolyt. Disse batterier indeholder et pyrolytisk materiale, der, når det antændes, smelter elektrolytten og aktiverer batteriet.*
2. *I 3A102 er 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.*

3A201 Følgende elektroniske komponenter ud over dem, der er specificeret i 3A001:

- a. Kondensatorer med et af følgende sæt af egenskaber:
1.
 - a. Mærkespænding højere end 1,4 kV
 - b. Energiopladning mere end 10 J
 - c. Kapacitans højere end 0,5 μF og
 - d. Serieinduktans mindre end 50 nH *eller*
 2.
 - a. Mærkespænding højere end 750 V
 - b. Kapacitans højere end 0,25 μF og
 - c. Serieinduktans mindre end 10 nH
- b. Superledende solenoidelektromagneter med samtlige følgende egenskaber:
1. I stand til at danne magnetfelter på mere end 2 T
 2. Et forhold mellem længde/indvendig diameter på over 2
 3. Indre diameter på mere end 300 mm og
 4. Et magnetfelt af en homogenitet, der er bedre end 1 % over den midterste halvdel af det indre rum

Note: 3A201.b. lægger ikke eksportkontrol på magneter, der er specielt konstrueret til, og som eksporteres 'som dele af' medicinske nukleare magnetiske resonanssystemer (NMR) til billeddannelse. Udtrykket 'som dele af' betyder ikke nødvendigvis fysisk del af samme forsendelse; separate forsendelser fra forskellige kilder er tilladt, såfremt det i de tilhørende eksportpapirer klart anføres, at disse forsendelser er afsendt 'som dele af' de billeddannende systemer.

- c. Røntgenudladningsgeneratorer eller impulselektronacceleratorer med et af følgende sæt af egenskaber:
1.
 - a. En acceleratorspidselektronenergi på mindst 500 keV, men mindre end 25 MeV og
 - b. Med et 'godhedstal' (K) på mindst 0,25 *eller*
 2.
 - a. En acceleratorspidselektronenergi på mindst 25 MeV og
 - b. En 'spidseffekt' større end 50 MW.

Note: 3A201.c. lægger ikke eksportkontrol på acceleratorer, som udgør en del af apparater, der er beregnet til andre formål end elektronstråler eller røntgenstråling (f.eks. elektronmikroskopi), og heller ikke på sådanne konstrueret til medicinske formål.

Tekniske noter:

1. 'Godhedstallet' K defineres som

$$K = 1,7 \times 10^3 V^{2.65} Q$$
 hvor V er spidselektronenergien i millioner elektronvolt.

Hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er mindre end eller lig 1 μ s, er Q den maksimale accelererede ladning i coulomb. Hvis acceleratorens stråleimpulsvarighed er større end 1 μ s, er Q den maksimale accelererede ladning på 1 μ s.

Q er lig med integralet af i med hensyn til t over varigheden af stråleimpulsen ($Q = \int i dt$), dog højst 1 μ s, hvor i er strålestrømmen i ampere, og t er tiden i sekunder.

2. *'Spidseffekt' = (spidsspænding i volt) \times (spidsstrålestrøm i ampere).*
3. *I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er stråleimpulsens varighed den mindste af værdierne 1 μ s eller varigheden af det strålepakkebundt, der fremkommer ved en mikrobølgemodulatorpuls.*
4. *I maskiner, der er baseret på mikrobølgeaccelerationshulrum, er spidsstrålestrømmen middelstrømmen under varigheden af strålepakkebundtet.*

3A225 Frekvensomformere eller generatorer ud over dem, der er specificeret i 0B001.b.13, der kan bruges som drivkraft med variabel eller fast frekvens, med samtlige følgende egenskaber:

NB 1: "Software", som er specielt designet til at forbedre eller frigive ydelsen i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne i 3A225, er specificeret i 3D225.

NB 2: "Teknologi", i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne i 3A225, er specificeret i 3E225.

- a. Multifaseudgangseffekt på 40 VA eller større
- b. Opererer ved en frekvens på 600 Hz eller mere og
- c. Frekvensstyring bedre (mindre) end 0,2 %.

Note: 3A225 lægger ikke eksportkontrol på frekvensformere eller generatorer, hvis de har hardware-, "software"- eller "teknologi"begrænsninger, der begrænser ydelsen til under det niveau, der er specificeret ovenfor, forudsat at de opfylder følgende:

1. *De skal returneres til den oprindelige fabrikant med henblik på at forbedre eller frigive begrænsningerne*
2. *De forudsætter "software" som specificeret i 3D225 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 3A225 eller*
3. *De forudsætter "teknologi" i form af nøgler eller koder som specificeret i 3E225 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 3A225.*

Tekniske noter:

1. *De skal returneres til den oprindelige fabrikant med henblik på at forbedre eller frigive begrænsningerne;*
2. *Frekvensomformere i 3A225 bliver markedsført som generatorer, elektronisk testudstyr, AC-strømforsyninger, Variable Speed Motors Drives, Variable Speed Drives (VSDs), Variable Frequency Drives (VFDs), Adjustable Frequency Drives (AFDs), eller Adjustable Speed Drives (ASDs).*

3A226 Stærkstrømsforsyninger med høj effekt bortset fra dem, der er specificeret i 0B001.j.6., som har begge følgende egenskaber:

- a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 100 V over en periode på 8 timer med en udgangsstrøm på mindst 500 A *og*
- b. Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 8 timer.

3A227 Stærkstrømsforsyninger med høj effekt bortset fra dem, der er specificeret i 0B001.j.6., som har begge følgende egenskaber:

- a. Er i stand til kontinuerligt at yde mindst 20 kV over en periode på 8 timer med en udgangsstrøm på mindst 1 A *og*
- b. Med strøm- eller spændingsstabilitet bedre end 0,1 % over en periode på 8 timer.

3A228 Følgende koblingsindretninger:

- a. Koldkatoderør, også gasfyldte, som virker på samme måde som ved et gnistgab, og med samtlige følgende egenskaber:
 1. Indeholdende 3 eller flere elektroder;
 2. Mærkeanodespidsspænding mindst 2,5 kV
 3. Mærkespidsstrøm på mindst 100 A *og*
 4. Anodeforsinkelse højst 10 μ s.

Note: 3A228 omfatter ligeledes gaskrytronrør og vakuumsprytronrør

- b. Styrede gnistgab som har begge følgende egenskaber:
 1. En anodeforsinkelse på højst 15 μ s *og*
 2. En mærkespidsstrøm på mindst 500 A.
- c. Moduler eller samlinger med en hurtig koblingsfunktion bortset fra dem, der er anført i 3A001.g. eller 3A001.h, med samtlige følgende egenskaber:
 1. Anodeforsinkelse højst 15 μ s *og*
 2. Mærkespidsstrøm på mindst 500 A *og*
 3. Tændtid højst 1 μ s

3A229 Følgende stærkstrømsimpulsgivere:

NB: JF. LIGELEDDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

- a. Detonator-tændapparater (tændsystemer, tændanordninger), herunder elektronisk ladede, eksplosive og optiske tændapparater, bortset fra dem, der er specificeret i 1A007.a, der er konstrueret til at drive flere styrede detonatorer som specificeret i 1A007.b
- b. Modulære elektriske impulsgeneratorer, der har samtlige følgende egenskaber:
 1. Konstrueret til bærbar, mobil eller særlig modstandsdygtig anvendelse
 2. I stand til at udlade deres energi på mindre end 15 μ s i belastninger på mindre end 40 ohm
 3. Med en udgangsstrøm på mere end 100 A
 4. Ingen dimension større end 30 cm

5. Vægt mindre end 30 kg og
6. Specificeret til brug ved et udvidet temperaturområde fra 223 K (-50 °C) til 373 K (100 °C), eller specificeret som egnet til rumbrug.

Note: 3A229.b. omfatter xenon-udladningslampestyring.

c. Mikrodetonatorenheder, der har samtlige følgende egenskaber:

1. Ingen dimension større end 35 mm
2. Mærkespænding på 1 kV eller derover og
3. Kapacitans på 100 nF eller derover

3A230 Højhastighedsimpulsgeneratorer og 'impulshoveder' dertil, med begge af følgende egenskaber:

- a. En udgangsspænding på mere end 6 V ind i en resistiv belastning på mindre end 55 ohm, og
- b. En 'impulsomkoblingstid' på mindre end 500 ps.

Tekniske noter:

1. 'Impulsomkoblingstid' defineres i 3A230 som tidsperioden mellem 10 % og 90 % af spændingsamplituden.
2. 'Impulshoveder' er impulsdannende netværk, der er konstrueret til at acceptere en spændingstrinfunktion og omforme den til en række impulsformer, der kan omfatte rektangulære, trekantede, trin, impuls, eksponentielle eller monocykliske typer. 'Impulshoveder' kan være en integrerende del af impulsgeneratoren, de kan være et plug-in-modul til apparater eller de kan være tilsluttet et eksternt apparat.

3A231 Neutrongeneratorsystemer, herunder rør, der har begge følgende egenskaber:

- a. Er konstrueret til drift uden et eksternt vakuumsystem og
- b. Bruger en af følgende:
 1. Elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en tritium-deuterium kernereaktion *eller*
 2. Elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en deuterium-deuterium kernereaktion, og i stand til en effekt på 3×10^9 neutroner/s eller derover.

3A232 Følgende flerpunktstændsystemer, ud over dem, der er specificeret i 1A007:

NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

NB: Se 1A007.b. for detonatorer.

- a. Ikke anvendt
- b. Arrangementer, der bruger enkelte eller multiple detonatorer, der er beregnet til næsten simultant at tænde en eksplosiv overflade over mere end 5 000 mm² fra et enkelt tændsignal med en tændtid spredt over overfladen på mindre end 2,5 µs.

Note: 3A232 lægger ikke eksportkontrol på detonatorer, der kun bruger primære sprængstoffer som f.eks. blyazid.

3A233 Følgende massespektrometre ud over dem, der er specificeret i 0B002.g, der er i stand til at måle ioner på mindst 230 atommasseenheder og med en opløsning bedre end 2 dele på 230 samt ionkilder hertil:

- a. Induktivt koblede plasmamassespektrometre (ICP/MS)
- b. Glimudladningsmassespektrometre (GDMS)
- c. Termiske ioniseringsmassespektrometre (TIMS)
- d. Elektronbombardementmassespektrometre med begge følgende egenskaber:
 1. Et molekylestråleinjektionssystem, der injicerer et kollimeret strålebundt af analytte molekyler til et område i ionkilden, hvor molekylerne ioniseres af en elektronstråle og
 2. En eller flere 'kolde fælder', der kan nedkøles til en temperatur på 193 K (-80 °C)
- e. Ikke anvendt
- f. Massespektrometre, der er udstyret med en mikrofluoreringsionkilde, der er beregnet til actinider eller actinidfluorider.

Tekniske noter:

1. *Elektronbombardementmassespektrometre i 3A233.d benævnes også elektronimpaktmassespektrometre eller elektronioniseringsmassespektrometre.*
2. *I 3A233.d.2., forstås ved 'kold fælde' en anordning, der fanger gasmolekyler ved at kondensere eller fryse dem på kolde overflader. I forbindelse med 3A233.d.2. er en gasholdig heliumkryogenisk vakuumpumpe med lukket sløjfe, ikke en 'kold fælde'.*

3A234 Striplines, der giver stier med lav induktans til detonatorer med følgende egenskaber:

- a. Mærkespænding højere end 2 kV og
- b. Induktans mindre end 20 nH.

3B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

3B001 Følgende udstyr til fremstilling af halvlederkomponenter eller halvledermaterialer samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

- a. Følgende udstyr til epitaksial vækst:
 1. Udstyr, som er i stand til at danne et lag af andet materiale end silicium med en lagtykkelse, der er ensartet til mindre end $\pm 2,5\%$ over en længde på mindst 75 mm
Note: 3B001.a.1. omfatter atomlagsepitaksiudstyr.
 2. Metalorganisk kemisk dampudfældnings-(MOCVD)-reaktorer, der er konstrueret til epitaksial vækst af sammensatte halvledere bestående af materiale med to eller flere af følgende grundstoffer: aluminium, gallium, indium, arsen, phosphor, antimon og nitrogen
 3. Udstyr til epitaksial vækst med molekylestråle ved brug af gas- eller faststofkilder
- b. Udstyr konstrueret til ionimplantering og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Ikke anvendt

2. Konstrueret og optimeret til drift ved en stråleenergi på 20 keV eller derover og en strålestrøm på 10 mA eller derover for hydrogen-, deuterium- eller heliumimplantering
 3. Direkte skrivekapacitet
 4. En stråleenergi på mindst 65 keV og en strålestrøm på mindst 45 mA beregnet til højenergioxygenimplantering i et opvarmet halvledermateriale "substrat" eller
 5. Konstrueret og optimeret til drift ved en stråleenergi på 20 keV eller derover og en strålestrøm på 10 mA eller derover for implantering af silicium på et halvledermateriale "substrat", der er opvarmet til 600 °C eller derover
- c. Anisotropisk plasmatorætningsudstyr med samtlige følgende egenskaber:
1. Konstrueret eller optimeret til at frembringe kritiske dimensioner på 65 nm eller derunder og
 2. Waferunøjagtighed lig med eller mindre end 10 % 3σ målt med et fradrag for kant på 2 mm eller derunder
- d. Ikke anvendt
- e. Centrale flerkammerwaferhåndteringssystemer til automatisk ilægning med samtlige følgende egenskaber:
1. Interfaces til wafer input og output, der skal forbindes med mere end to funktionelt forskellige 'halvlederbearbejdningværktøjer' som specificeret i 3B001.a., 3B001.b. eller 3B001.c. og er beregnet til at kunne forbindes, og
 2. Beregnet til frembringelse af et integreret system i et vakuummiljø til 'sekventiel behandling af flere wafere'

Note: 3B001.e. lægger ikke eksportkontrol på automatiske robotsystemer til waferbehandling, der er specielt beregnet til parallel behandling af wafere.

Tekniske noter:

1. I forbindelse med 3B001.e. er 'halvlederbearbejdningværktøjer' modulbaserede værktøjer, som anvendes til funktionelt forskellige fysiske processer i fremstillingen af halvledere, f.eks. udfældning, ætsning, implantering eller varmebehandling.
 2. I forbindelse med 3B001.e. er 'sekventiel behandling af flere wafere' muligheden for at behandle hver enkelt wafer med forskellige 'halvlederbearbejdningværktøjer', f.eks. ved at den enkelte wafer overføres fra et værktøj til et andet og derfra videre til et tredje værktøj med de centrale flerkammerwaferhåndteringssystemer til automatisk ilægning.
- f. Følgende litografisk udstyr:
1. Step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner) til positionering og eksponering i forbindelse med waferprocesser ved brug af foto-optiske eller røntgenmetoder og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Lyskildebølgelængde kortere end 193 nm eller
 - b. I stand til at frembringe et mønster med en 'mindste detaljeopløsning' (MRF) på 45 nm eller derunder.

Teknisk note:

'Mindste detaljeopløsning' (MRF) beregnes efter følgende formel:

$$MRF = \frac{\text{(lyskildens bølglængde i nm)} \times \text{(K-faktor)}}{\text{numerisk apertur}}$$

hvor K-faktor = 0,35.

2. Litografisk udstyr til prægning, der kan frembringe detaljer på 45 nm eller mindre
Note: 3B001.f.2. omfatter:
 - Mikrokontaktrykkeredskaber
 - Varmepreagningsredskaber
 - Litografiske redskaber til nanoprægning
 - Litografiske (S-FIL) redskaber til step-and-flash-prægning
3. Udstyr, der er specielt konstrueret til maskefremstilling eller behandling af halvlederindretninger, og som bruger direkte skrivemetoder, med alle følgende egenskaber:
 - a. Bruger en afbøjet fokuseret elektronstråle, ionstråle eller "laser"stråle og
 - b. En eller flere af følgende:
 1. Pletstørrelse mindre end 0,2 µm
 2. I stand til at frembringe et mønster med enkeltheder, der er mindre end 1 µm eller
 3. Overlægningsnøjagtighed bedre end + 0,20 µm (3 sigma)
- g. Masker og okularmikrometre, beregnet til integrerede kredsløb, der er specificeret i 3A001
- h. Flerlagsmasker med et faseforskydningslag, der ikke er specificeret i 3B001.g., og med en af følgende egenskaber:
 1. Lavet på en maske "substratblanket" af glas specificeret med en dobbelt brydning på mindre end 7 nm/cm eller
 2. Konstrueret til anvendelse med litografisk udstyr, hvor lyskildens bølglængde er mindre end 245 nm

Note: 3B001.h. lægger ikke eksportkontrol på flerlagsmasker med et faseforskydningslag, der er beregnet til fremstilling af hukommelsesindretninger, der ikke er pålagt eksportkontrol iflg. 3A001.
- i. Litografiskabeloner til prægning beregnet til integrerede kredsløb som omhandlet i 3A001.

3B002 Følgende prøveudstyr, specielt beregnet til prøvning af færdige eller ufærdige halvlederindretninger, samt særlige komponenter og tilbehørsdele dertil:

- a. Til afprøvning af transistorers S-parametre ved frekvenser over 31,8 GHz
- b. Ikke anvendt

- c. Til prøvning af integrerede mikrobølgekrede, der er specificeret i 3A001.b.2.

3C Materialer

3C001 Heteroepitaksiale materialer, der består af et "substrat" med flere, stablede epitaksisk dyrkede lag af:

- a. Silicium (Si)
- b. Germanium (Ge)
- c. Siliciumcarbid (SiC) *eller*
- d. "III/V-forbindelser" af gallium eller indium.

Note: 3C001.d. lægger ikke eksportkontrol på et "substrat" med et eller flere P-type epitaksiale lag af GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, InGaP, AlInP eller InGaAlP, uanset grundstoffernes sekvens, undtagen hvis det epitaksiale lag af P-type befinder sig mellem N-type-lag.

3C002 Følgende resistmaterialer samt "substrater" belagt med følgende resists:

- a. Følgende resists konstrueret til halvlederlitografi:
 1. Positive resists, som er justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder under 245 nm, men lig med eller større end 15 nm
 2. Resists, som er justeret (optimeret) til brug ved bølgelængder under 15 nm, men større end 1 nm
- b. Alle resists, til brug med elektronstråler eller ionstråler, med en følsomhed på 0,01 mikroCoulomb/mm² eller bedre
- c. Ikke anvendt
- d. Alle resists der er optimeret til overfladebilleddannelsesteknologi
- e. Alle resists, der er udviklet eller optimeret til brug med litografisk udstyr til prægning specificeret i 3B001.f.2., som bruger enten en termisk eller lyshærdende proces.

3C003 Følgende organiske-uorganiske forbindelser:

- a. Metalorganiske forbindelser af aluminium, gallium eller indium, med en renhed (metalbasis), der er bedre end 99,999 %
- b. Organiske arsen-, antimon- og phosphorforbindelser, med en renhed (på basis af det uorganiske grundstof), der er bedre end 99,999 %.

Note: 3C003 lægger kun eksportkontrol på forbindelser, hvis metal-, halvmetal- eller ikkemetalgrundstof er bundet direkte til kulstof i molekylets organiske del.

3C004 Hydrider af phosphor, arsen eller antimon, med en renhed der er bedre end 99,999 %, selv i fortynding med inaktive luftarter eller hydrogen.

Note: 3C004 lægger ikke eksportkontrol på hydrider, der indeholder mindst 20 molprocent inaktive luftarter eller hydrogen.

3C005 Halvleder "substrater" af siliciumcarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), aluminiumnitrid (AlN) eller aluminiumgalliumnitrid (AlGaIn) eller ingots, boules eller andre preforms af disse materialer, med resistiviteter større end 10 000 ohm-cm ved 20 °C

3C006 "Substrater" specificeret i 3C005 med mindst ét epitaksialt lag af siliciumcarbid, galliumnitrid, aluminiumnitrid eller aluminiumgalliumnitrid.

3D Software

3D001 "Software", der er specielt udviklet til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er specificeret i 3A001.b. til 3A002.g. eller 3B.

3D002 "Software", der er specielt udviklet til "brug" af udstyr specificeret i 3B001.a.-f., 3B002 eller 3A225

3D003 'Fysikbaseret' simulations "software", der er specielt beregnet til "udvikling" af litografiske, ætsnings- eller udfældningsprocesser til overføring af maskemønstre til specifikke topografiske mønstre i ledere, dielektrika eller halvledere.

Teknisk note:

Ved 'fysikbaseret' i 3D003 forstås brug af beregninger til at fastlægge en række af fysiske årsags- og virkningssammenhænge på grundlag af fysiske egenskaber (f.eks. temperatur, tryk, diffusionskonstanter og halvlederegenskaber).

Note: Biblioteker, konstruktionsattributter eller tilknyttede data til konstruktion af halvlederindretninger eller integrerede kredsløb betragtes som "teknologi".

3D004 "Software" der er specielt beregnet til "udvikling" af udstyr, der er specificeret i 3A003.

3D101 "Software", der er specielt udviklet eller ændret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 3A101.b.

3D225 "Software", som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i frekvensomformere eller -generatorer, således at de opfylder egenskaberne i 3A225.

3E Teknologi

3E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 3A, 3B eller 3C.

Note 1: 3E001 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "produktion" af udstyr eller komponenter, der er specificeret i 3A003.

Note 2: 3E001 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af integrerede kredsløb, der er specificeret i 3A001.a.3-12, med samtlige følgende egenskaber:

- a. *Anvender "teknologi" på mindst 0,130 μm og*
- b. *Indeholder flerlagsstrukturer med højst tre metallag.*

3E002 Anden "teknologi", iflg. den generelle teknologinote, end den, der er pålagt eksportkontrol iflg. 3E001, til "udvikling" eller "produktion" af et "mikroprocessormikrokredsløb", "mikrocomputermikrokredsløb" eller en mikrocontroller mikrokredsløbskerne med en aritmetisk logikenhed med en accessbredde på mindst 32 bit og et eller flere af følgende træk eller karakteristika:

- a. En 'vektorprocessorenhed' beregnet til at foretage mere end to beregninger på flydende-komma-vektorer (endimensionelle arrays på 32-bit-tal eller større tal) samtidig

Teknisk note:

En 'vektorprocessorenhed' er et processelement med indbyggede instruktioner, der udfører multiple beregninger på flydende-komma-vektorer (endimensionelle arrays

på 32-bit-tal eller større tal) samtidig og har mindst én aritmetisk logisk vektorenhed.

- b. Beregnet til at give mere end fire flydende-komma-driftsresultater på 64 bit eller derover pr. cyklus eller
- c. Beregnet til at give mere end fire multiplicere-akkumulere fast-komma-resultater på 16 bit pr. cyklus (f.eks. digital behandling af analog information, der tidligere er omsat til digital form, også kaldet digital "signalbehandling").

Note: 3E002.c. lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til multimedieudvidelser.

Note 1: 3E002 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af mikroprocessorkerner, der har alle de følgende egenskaber:

- a. *Anvender "teknologi" på mindst 0,130 µm og*
- b. *Indeholder flerlagsstrukturer med højst fem metallag.*

Note 2: 3E002 omfatter "teknologi" for digitale signalprocessorer og digitale arrayprocessorer.

3E003 Anden "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af følgende:

- a. Vakuump mikroelektroniske indretninger
- b. Heterostrukturelle elektroniske halvlederindretninger som f.eks. transistorer med høj elektronmobilitet (HEMT), heterobipolære transistorer (HBT), quantum well eller superlatticeindretninger

Note: 3E003.b. lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til transistorer med høj elektronmobilitet (HEMT), der opererer ved frekvenser på under 31,8 GHz, og heterobipolære transistorer (HBT), der opererer ved frekvenser på under 31,8 GHz.

- c. "Superledende" elektroniske indretninger
- d. Substrater af diamantfilm til elektronikkomponenter.
- e. Substrater af silicon-on-insulator (SOI) til integrerede kredsløb, hvor isolatoren er siliciumdioxid
- f. Substrater af siliciumcarbid til elektronikkomponenter
- g. Elektroniske vakuumrør, der opererer ved frekvenser på 31,8 GHz eller derover.

3E101 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 3A001.a.1 eller 2, 3A101, 3A102 eller 3D101.

3E102 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 3D101.

3E201 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g., 3A201, 3A225-3A234.

3E225 "Teknologi", i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen i en frekvensomformer eller -generator, således at den opfylder egenskaberne i 3A225.

KATEGORI 4 — COMPUTERE

Note 1: Computere, beslægtet udstyr og "software", der udfører funktioner i forbindelse med telekommunikation eller "lokalnet", skal også bedømmes på baggrund af de i kategori 5, del 1 (Telekommunikation) specificerede ydeevnekaraktistika.

Note 2: Styreenheder, der direkte forbinder busser eller kanaler i centralenheder, controllere til "hovedlager" eller diske, betragtes ikke som det i kategori 5, del 1 (Telekommunikation) beskrevne telekommunikationsudstyr.

NB: For så vidt angår eksportkontrolstatus for "software", der er specielt beregnet til pakkekobling, se kategori 5D001.

Note 3: Computere, beslægtet udstyr eller "software", der udfører kryptografiske eller kryptoanalytiske funktioner, funktioner i forbindelse med attesterbar sikkerhed på flere niveauer eller attesterbar brugerisolering, eller som begrænser elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), skal tillige vurderes på baggrund af de i kategori 5, del 2 (Informationssikkerhed) specificerede præstationer.

4 A Systemer, udstyr og komponenter

4A001 Elektroniske computere og beslægtet udstyr, med en eller flere af følgende egenskaber, herunder "elektroniske samlinger" og specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: JF. LIGELEDES 4A101.

a. Specielt udviklet til at have en eller flere af følgende egenskaber:

1. Normeret til drift ved en omgivelsestemperatur under 228 K (-45 °C) eller over 358 K (85 °C) eller

Note: 4A001.a.1. lægger ikke eksportkontrol på computere, der er specielt konstrueret til anvendelse i civile motorkøretøjer, civile jernbaner eller "civile fly".

2. Bedre strålebeskyttelse end svarende til en eller flere af følgende specifikationer:

a.	Total dosis		5×10^3 Gy (silicium)
b.	En dosisændring		5×10^6 Gy (silicium) eller
c.	Enkelt forstyrrelse		1×10^{-8} Fejl/bit/dag

Note: 4A001.a.1. lægger ikke eksportkontrol på computere, der er specielt konstrueret til anvendelse i "civile fly".

b. Ikke anvendt.

4A003 "Digitale computere", "elektroniske samlinger" og beslægtet udstyr hertil samt specielt konstruerede komponenter hertil:

Note 1: 4A003 omfatter følgende:

- 'Vektorprocessorer'
- Arrayprocessorer
- Digitale signalprocessorer
- Logikprocessorer
- Udstyr til "billedforbedring"
- Udstyr til "signalbehandling".

Note 2: Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i 4A003, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

- a. De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr er væsentligt for driften af andet udstyr eller systemer
- b. De "digitale computere" eller det beslægtede udstyr ikke er et "hovedelement" i andet udstyr eller systemer og

NB 1: Eksportkontrolstatus for "signalbehandlings"- eller "billedforbedrings"-udstyr, som er specielt konstrueret til andet udstyr, med funktioner, der er begrænset til dem, der kræves for det andet udstyr, afhænger af det andet udstyrs eksportkontrolstatus, selv om det overstiger "hovedelement"-kriteriet.

NB 2: For så vidt angår eksportkontrolstatus for "digitale computere" eller beslægtet udstyr til telekommunikationsudstyr, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation).

c. "Teknologi" til "digitale computere" og beslægtet udstyr er omfattet af 4E.

- a. Ikke anvendt
- b. "Digitale computere" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mere end 8,0 vægtede teraflops (WT)
- c. 2. "Elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret eller modificeret for at kunne forbedre deres ydelse ved sammenlægning af processorer, således at de efter sammenlægningen har en "APP", der er større end den i 4A003.b. specificerede grænse

Note 1: 4A003.c. lægger kun eksportkontrol på "elektroniske samlinger" og programmerbare forbindelser, der ikke overstiger de grænser, der er specificeret i 4A003.b., hvis de afsendes som ikke integrerede "elektroniske samlinger". Note 2: Eksportkontrolstatus for de "digitale computere" eller beslægtet udstyr, der beskrives i 4A003, afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr eller systemer, såfremt:

Note 2: 4A003.c lægger ikke eksportkontrol på "elektroniske samlinger", der er specielt konstrueret til et produkt eller en familie af produkter, hvis maksimale konfiguration ikke overstiger de grænser, der er specificeret i 4A003.b.

- d. Ikke anvendt
- e. Udstyr, der udfører analog-til-digital konvertering, der overstiger de grænser, der er specificeret i 3A001.a.5.
- f. Ikke anvendt
- g. Udstyr, der er specielt konstrueret til at aggregere "digitale computers" ydeevne ved at give mulighed for eksterne forbindelser, hvilket muliggør kommunikation med envejsdatahastigheder over 2,0 Gbyte/s pr. link.

Note: 4A003.g lægger ikke eksportkontrol på udstyr til intern forbindelse (såsom backplane og bus), passivt forbindelsesudstyr, "network access controller" eller "kommunikationskanalcontrollere".

4A004 Følgende computere samt specielt konstrueret, beslægtet udstyr, "elektroniske samlinger" og komponenter hertil:

- a. "Systoliske array computere"
- b. "Neurale computere"
- c. "Optiske computere".

4A005 Systemer, udstyr og komponenter hertil, som er specielt udviklet eller modificeret til generering, drift eller levering af, eller kommunikation med, "intrusionsoftware"

4A101 Analoge computere, "digitale computere" eller digitale differentialanalysatorer ud over dem, der er specificeret i 4A001.a.1, som er specielt robuste og konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

4A102 "Hybride computere", der er specielt konstrueret til modelforsøg, simulering eller konstruktionsintegrering af løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

Note: Denne bestemmelse gælder kun, hvis udstyret leveres sammen med software, der er specificeret i 7D103 eller 9D103.

4 B *Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr*

Ingen.

4C *Materialer*

Ingen.

4D *Software*

Note: Systemer, udstyr og komponenter hertil, som er specielt udviklet eller modificeret til generering, drift eller levering af, eller kommunikation med, "intrusionsoftware"

4D001 "Software" som følger:

- a. "Software", der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, eller "software", der er specificeret i 4A001-4A004 eller 4D.
- b. b. "Software", bortset fra den, der er specificeret i 4D001.a, der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af følgende udstyr:
 1. "Digitale computere" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mere end 1,0 vægtede teraflops (WT)
 2. *Note: Denne bestemmelse gælder kun, hvis udstyret leveres sammen med software, der er specificeret i 7D103 eller 9D103.*

4D002 Ikke anvendt

4D003 Ikke anvendt.

4D004 *Note: Eksportkontrolstatus for "software" til det udstyr, der er beskrevet i andre kategorier, behandles i pågældende kategori.*

4E *Teknologi*

4E001

- a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 4A eller 4D.
- b. "Teknologi" bortset fra den, der er specificeret i 4E001.a, der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af følgende udstyr:

1. "Digitale computere" med en "justeret spidsydeevne" ("APP") på mere end 1,0 vægtede teraflops (WT)
2. a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller "software", der er specificeret i 4A eller 4D b. "Teknologi" bortset fra den, der er specificeret i 4E001.a, der er specielt beregnet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af følgende udstyr:
 - c. "Teknologi" til "udvikling" af "intrusionsoftware".

TEKNISK NOTE VEDRØRENDE "JUSTERET SPIDSYDEEVNE" ("APP")

"APP" er en justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere.

"APP" udtrykkes i vægtede teraflops (WT), i enheder af 10^{12} justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

Forkortelser i denne tekniske note

n		antal processorer i den "digitale computer"
i		processornummer (i, \dots, n)
t_i		processorcyklustid ($t_i = 1/F_i$)
F_i		processorfrekvens
R_i		maksimal regnehastighed med flydende komma
W_i		arkitekturjusteringsfaktor

"APP"-beregningmetoden i korte træk

1. Beregn for hver processor i det maksimale antal 64 bit- eller større operationer med flydende komma (FPO_i), der ydes pr. cyklus for hver processor i den "digitale computer".

Note: Ved beregningen af FPO medtages kun additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere. Alle operationer med flydende komma skal udtrykkes i operationer pr. processorcyklus; operationer, der kræver flere cyklusser, kan udtrykkes i fraktionerede resultater pr. cyklus. For processorer, der ikke er i stand til at udføre udregninger med operander med flydende komma på 64 bits eller mere, er den effektive regnehastighed R lig nul.

2. Udregn hastigheden med flydende komma R for hver processor $R_i = FPO_i/t_i$.
3. Udregn "APP" som "APP" = $W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + \dots + W_n \times R_n$.
4. For 'vektorprocessorer', $W_i = 0,9$. For ikke 'vektorprocessorer', $W_i = 0,3$.

Note 1: For processorer, der udfører blandede operationer i en cyklus, f.eks. addition og multiplikation, tælles hver operation med.

Note 2: For en processor med pipeline er den effektive regnehastighed R den største værdi af hastigheden ved udførelse med pipeline, når pipelinen er fuld, eller hastigheden uden pipeline.

Note 3: Regnehastigheden R for hver medvirkende processor skal beregnes til den maksimalværdi, der er teoretisk mulig før kombinationens "APP" udledes. Samtidige operationer antages at finde sted, når computerens producent opgiver "concurrent, parallel eller simultaneous" operation eller udførelse i en manual eller brochure for computeren.

Note 4: Processorer, der er begrænset til input/output og ydre funktioner (f.eks. diskdrev, display for kommunikation og video), er ikke omfattet ved beregningen af "APP".

Note 5: "APP"-værdier beregnes ikke for processorkombinationer, der er (indbyrdes) forbundet via lokalnet (LAN), fjernnet (WAN), fælles input/outputforbindelser/indretninger, input/outputkontrolenheder eller enhver form for softwareimplementeret kommunikationsforbindelse.

Note 6: "APP"-værdier skal beregnes for processorkombinationer indeholdende processorer, der er specielt konstrueret til forbedring af ydelsen ved samling, samtidig kørsel eller fælles hukommelse.

Teknisk note:

1. Alle processorer og acceleratorer, der opererer samtidig på den samme skive, lægges sammen.
2. Processorkombinationer deler hukommelse, når en processor kan tilgå en hvilken som helst del af systemets hukommelse ved hardwareoverførsel af cache-blokke eller hukommelsesord uden medvirken af en softwaremekanisme, hvilket kan opnås ved hjælp af "elektroniske samlinger" som specificeret i 4A003.c.

Note 7: En 'vektorprocessor' defineres som en processor med indbyggede instruktioner, der udfører multiple udregninger med vektorer med flydende komma (éndimensionale arrays på 64 bits eller mere) samtidig, og som har mindst 2 vektorfunktionelle enheder og mindst 8 vektorregistre på mindst 64 elementer hvert.

KATEGORI 5 — TELEKOMMUNIKATION OG "INFORMATIONSSIKKERHED"

DEL 1 — TELEKOMMUNIKATION

Note 1: I kategori 5, del 1, defineres eksportkontrolstatus for komponenter, "lasere", prøve- og "produktions" udstyr og "software" hertil, som er specielt konstrueret til telekommunikationsudstyr eller telekommunikationssystemer.

NB 1: For "lasere" specielt konstrueret til telekommunikationsudstyr eller -systemer, se 6A005.

NB 2: Jf. ligeledes kategori 5, del 2, vedrørende udstyr, komponenter og software, der udfører eller omfatter funktioner i forbindelse med "informationsikkerhed".

Note 2: "Digitale computere", beslægtet udstyr eller "software", der er væsentligt for drift og understøtning af det telekommunikationsudstyr, der er beskrevet i denne kategori, betragtes som specielt konstruerede komponenter, forudsat at der er tale om standardmodeller, der normalt leveres af producenten. Dette omfatter computersystemer til drift, administration, vedligeholdelse, konstruktion eller fakturering.

5A1 Systemer, udstyr og komponenter

5A001 Telekommunikationssystemer, -udstyr, komponenter og tilbehør som følger:

- a. Enhver type telekommunikationsudstyr med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:
1. Specielt konstrueret til at modstå transiente elektroniske påvirkninger eller elektromagnetiske impulser fra en atomekspllosion
 2. Specielt modstandsdygtige mod gamma-, neutron- eller ionstråling *eller*
 3. Specielt konstrueret til at operere uden for temperaturområdet 218 K (-55 °C) to 397 K (124 °C)

Note: 5A001.a.3 finder kun anvendelse på elektronisk udstyr.

Note: 5A001.a.2 og 5A001.a.3 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret eller modificeret med henblik på anvendelse i satellitter.

- b. Telekommunikationssystemer og -udstyr, og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, med en eller flere af følgende egenskaber, funktioner eller karakteristika:
1. Er utilkoblet undervandskommunikationsudstyr og har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. En akustisk bærefrekvens uden for området 20 kHz-60 kHz
 - b. Anvender en elektromagnetisk bærefrekvens på under 30 kHz
 - c. Anvender teknik til elektronisk styring af stråleretning *eller*
 - d. Anvender "lasere" eller lysemitterende dioder (LED) med udgangsbølgelængde på over 400 nm og under 700 nm, i et "lokalnet"
 2. Er radioudstyr, der opererer i 1,5 til 87,5 MHz-båndet og har alle følgende egenskaber:
 - a. Automatisk forudsigelse og valg af frekvenser og "totale digitale overføringshastigheder" pr. kanal til optimering af transmissionen *og*
 - b. Omfatter en lineær effektforstærkerkonfiguration med evne til at understøtte multiple signaler samtidigt ved en udgangseffekt på 1 kW eller mere i 1,5 til 30 MHz-frekvensområdet eller 250 W eller mere i 30 til 87,5 MHz-frekvensområdet, over en "momentan båndbredde" på én oktav eller mere og med et harmonisk og forvrængningsindhold i udgangen, der er bedre end -80 dB
 3. Er radioudstyr, der anvender andre teknikker med "spredt spektrum", herunder "frekvenshop"-teknikker, end dem, der er specificeret i 5A001.b.4. og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Brugerprogrammerbare spredekoder *eller*
 - b. Total transmitteret båndbredde, der er mindst 100 gange båndbredden for nogen enkelt informationskanal, og over 50 kHz

Note: 5A001.b.3.b lægger ikke eksportkontrol på radioudstyr, der er specielt konstrueret til anvendelse med følgende:

 - a. *Civile mobiltelefonisystemer eller*
 - b. *Faste eller mobile satellitjordstationer til kommerciel civil telefoni.*

Note: 5A001.b.3 lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret til at fungere med en udgangseffekt på højst 1 W.

4. Er radioudstyr, der anvender teknikker med ultrabredbåndsmodulation med brugerprogrammerbare kanaliseringkoder, krypteringskoder eller netværksidentifikationskoder og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Båndbredde på over 500 MHz *eller*
 - b. En "relativ båndbredde" på mindst 20 %
5. Er digitalt styrede radiomodtagere, der har alle følgende egenskaber:
 - a. Mere end 1 000 kanaler
 - b. Har en 'kanalskiftetid' på mindre end 1 ms
 - c. Automatisk søgning eller scanning af en del af det elektromagnetiske spektrum og
 - d. Identifikation af de modtagne signaler eller sendertype *eller*

Note: 5A001.b.5 lægger ikke eksportkontrol på radioudstyr, der er specielt konstrueret til anvendelse med civile mobiltelefonisystemer.

Tekniske noter:

'Kanalskiftetid' er den tid (dvs. forsinkelse) det tager at skifte fra en modtagefrekvens til en anden, for at nå til eller inden for $\pm 0,05$ % af den endelige specificerede modtagefrekvens. Produkter med et specificeret frekvensområde på under $\pm 0,05$ % omkring deres centerfrekvens kan pr. definition ikke skifte kanal.

6. Anvender digitale "signalbehandlings" funktioner, som yder 'talekodnings' output på hastigheder på mindre end 2 400 bit/s

Tekniske noter:

1. *For 'talekodning' med variabel hastighed finder 5A001.b.6 anvendelse på 'talekodnings' output for vedvarende tale.*
 2. *I 5A001.b.6. defineres 'talekodning' som en teknik til at udtage prøver af den menneskelige stemme og konvertere disse prøver til et digitalt signal under hensyntagen til den menneskelige tales særlige kendetegn.*
- c. Optiske fibre af en længde på mere end 500 m, som efter fabrikantens specifikationer er i stand til at modstå en trækprøvning på 2×10^9 N/m² eller mere

NB: For så vidt angår undervandsforbindelseskabler, jf. 8A002.a.3.

Teknisk note:

'Prøvning': Online- eller offlineproduktionsprøvning, som dynamisk påfører en foreskrevet trækspænding over 0,5 til 3 m af en fiber ved en løbehastighed på 2 til 5 m/s, mens den passerer mellem ruller, der er ca. 150 mm i diameter. Omgivelsestemperaturen er nominelt 293 K (20 °C) og den relative fugtighed 40 %. Tilsvarende nationale standarder kan anvendes ved gennemførelsen af denne prøvning.

- d. "Elektronisk drejelige fasede retningsantennesystemer", der opererer over 31,8 GHz

Note: 5A001.d. lægger ikke eksportkontrol på "elektronisk drejelige fasede retningsantennesystemer" til landingsystemer med instrumenter, der overholder standarder fra International Civil Aviation Organisation vedrørende mikrobølgelandingsystemer (MLS).

- e. Radiopejleudstyr, som opererer ved frekvenser på mere end 30 MHz, og som har samtlige følgende egenskaber, samt specielt konstruerede komponenter dertil:
 - 1. "Øjeblikkelig båndbredde på 10 MHz eller derover og
 - 2. I stand til at finde en pejlelinje (LOB) til ikkesamarbejdende radiosendere med en signalvarighed på mindre end 1 ms
- f. Udstyr til aflytning af telekommunikation, eller jammingudstyr, og overvågningsudstyr hertil som følger, og specielt designede komponenter hertil:
 - 1. Aflytningsudstyr beregnet til udtræk af tale eller data, som sendes via radiogrænsefladen
 - 2. Aflytningsudstyr, som ikke er specificeret i 5A001.f.1, som er beregnet til udtræk af identifikatorer for kunders apparater eller abonnementer (f.eks. IMSI, TIMSI eller IMEI), signalering eller andre metadata, der sendes via radiogrænsefladen
 - 3. Jammingudstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsætligt og selektivt at interferere med, afvise, hæmme, ødelægge eller bortlede mobile telekommunikationstjenester, og som har en eller flere af følgende funktioner:
 - a. Simulering af funktionerne i udstyr til Radio Access Network (RAN)
 - b. Detektering og udnyttelse af specifikke karakteristika ved den anvendte protokol til mobil kommunikation (f.eks. GSM) *eller*
 - c. Udnyttelse af specifikke karakteristika ved den anvendte protokol til mobil kommunikation (f.eks. GSM)
 - 4. RF-overvågningsudstyr, som er konstrueret eller modificeret til at identificere driften af produkter specificeret i 5A001.f.1., 5A001.f.2. eller 5A001.f.3.

Note: 5A001.f.1. og 5A001.f.2. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Udstyr, der er specielt konstrueret til aflytning af analoge private mobilradioer (PMR), IEEE 802.11 WLAN*
- b. *Udstyr, der er konstrueret til mobile telekommunikationsnetværksoperatører eller*
- c. *Udstyr, der er konstrueret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller systemer til mobil telekommunikation.*

NB 1:JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

NB 2:For radiomodtagere, se 5A001.b.5.

- g. Passive kohærente stedbestemmelsessystemer eller -udstyr (PCL) specielt beregnet til detektion og sporing af objekter i bevægelse ved måling af refleksioner af radiofrekvensmissioner i atmosfæren fra ikke-radarsendere

Teknisk note:

Ikkeradarsendere kan omfatte kommercielle radio-, TV- eller mobiltelefonbasestationer.

Note: 5A001.g. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Radioastronomisk udstyr eller*
 - b. *Systemer eller udstyr, der kræver radiotransmission fra målet.*
- h. Følgende udstyr til bekæmpelse af improviseret eksplosiv anordning (IED) og beslægtet udstyr:
1. Radiofrekvens-(RF)-sendeudstyr, som ikke er specificeret i 5A001.f, der er konstrueret eller modificeret til at forårsage tidlig aktivering eller hindre initiering af improviserede eksplosive anordninger.
 2. Udstyr, der benytter teknikker beregnet til at muliggøre radiokommunikation på samme frekvenskanaler, som udstyr på samme sted, der er specificeret i 5A001.h.1 sender på.

NB: JF. LIGELEDDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

- i. Ikke anvendt
- j. Internetprotokolnetbaserede (IP-net) kommunikationsovervågningssystemer eller udstyr, og specielt konstruerede komponenter hertil, med alle følgende egenskaber:
1. Udfører alle følgende funktioner i et carrier class-internetprotokolnet (IP-net) (f.eks. national IP-backbone)
 - a. Analyse i applikationslaget (f.eks. lag 7 i modellen for sammenkobling af åbne systemer (OSI) (ISO/IEC 7498-1))
 - b. Udtræk af udvalgte metadata og applikationsindhold (f.eks. stemmer, videoer, beskeder, vedhæftede filer) og
 - c. Indeksering af udtrukne data og
 2. Specielt udviklet til at udføre en eller flere af følgende funktioner:
 - a. Udføre søgninger på basis af 'hard selectors' og
 - b. Kortlægge en enkeltpersons eller en gruppe af menneskers sociale netværk.

Note: 5A001.j. lægger ikke eksportkontrol på systemer og udstyr, der er specielt konstrueret til følgende:

- a. *Markedsføring*
- b. *Network Quality of Service (QoS) eller*
- c. *Quality of Experience (QoE).*

Teknisk note:

'Hard selectors' er data eller datasæt vedrørende en person (f.eks. efternavn, fornavn, e-mail, adresse, telefonnr. eller gruppetilhørsforhold).

5A101 Fjernmålings- og fjernstyringsudstyr, herunder jordbaseret udstyr, der er konstrueret eller modificeret til 'missiler'.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 5A101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

Note: 5A101 lægger ikke eksportkontrol på:

- a. Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til bemandede luftfartøjer eller satellitter*
- b. Jordbaseret udstyr, der er konstrueret eller modificeret til anvendelse på landjorden eller til søs*
- c. Udstyr, der er konstrueret til kommercielle, civile eller 'Safety of Life' (f.eks. dataintegritet, flysikkerhed) GNSS-tjenester*

5B1 Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

5B001 Telekommunikationsprøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr, komponenter og tilbehør som følger:

- a. Udstyr og særligt konstruerede komponenter og tilbehør hertil, konstrueret med særligt henblik på "udvikling" eller "produktion" af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 5A001

Note: 5B001.a. lægger ikke eksportkontrol på udstyr til karakterisering af optiske fibre.

- b. Udstyr og særligt konstruerede komponenter eller tilbehør hertil, konstrueret med særligt henblik på "udvikling" af en eller flere af følgende former for telekommunikationstransmissions- eller koblingsudstyr:

1. Ikke anvendt
2. Udstyr, der anvender "laser", og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Transmissionsbølgelængde over 1 750 nm
 - b. Udfører "optisk forstærkning" under anvendelse af praseodymdopede fluoridfiberforstærkere (PDFFA)
 - c. Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker *eller*

Note: 5B001.b.2.c. lægger eksportkontrol på udstyr der er specielt designet til "udvikling" af systemer, der bruger en optisk lokal oscillator hos modtager for at synkronisere med en bære "laser".

Teknisk note:

I 5B001.b.2.c omfatter disse teknikker optiske heterodyn-, homodyn- eller intradynteknikker.

- d. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 2,5 GHz *eller*
Note: 5B001.b.2.d. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der er konstrueret med særlig henblik på "udvikling" af kommercielle TV-systemer.

3. Ikke anvendt
4. Radioudstyr, der anvender kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 256.
5. Ikke anvendt.

5C1 Materialer

Ingen

5D1 Software

5D001 "Software" som følger:

- a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 5A001
- b. Ikke anvendt
- c. Specifik "software", der er specielt udviklet eller modificeret til at tilvejebringe egenskaber, funktioner eller karakteristika i udstyr, der er specificeret i 5A001 eller 5B001
- d. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling" af en eller flere af følgende former for telekommunikationstransmissions- eller koblingsudstyr:
 1. Ikke anvendt
 2. Udstyr, der anvender "laser", og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Transmissionsbølgelængde over 1 750 nm *eller*
 - b. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 2,5 GHz *eller*
Note: 5D001.d.2.b. lægger ikke eksportkontrol på "software", der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på "udvikling" af kommercielle TV-systemer.
 3. Ikke anvendt
 4. Radioudstyr, der anvender kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 256.

5D101 "Software", der er konstrueret eller modificeret med særlig henblik på "brug" af udstyr, som er specificeret i 5A101.

5E1 Teknologi

5E001 "Teknologi" som følger

- a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" (eksklusiv drift) af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 5A001, eller "software", der er specificeret i 5D001.a.
- b. Følgende specifik "teknologi":
 1. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af telekommunikationsudstyr, der er specielt konstrueret til brug i satellitter
 2. "Teknologi" til "udvikling" eller "brug" af "laser" kommunikationsteknikker med evne til automatisk indhentning og sporing af signaler og opretholdelse af kommunikation gennem exosfæren eller under vandoverfladen
 3. "Teknologi" til "udvikling" af digitalt modtageudstyr til mobiltelefonbasestationer, hvis modtagefaciliteter med flerbånds-, flerkanal-, multimode-, multikodningsalgoritme- eller flerprotokolfunktioner kan ændres ved hjælp af ændringer i "software"
 4. "Teknologi" til "udvikling" af teknikker med "spredt spektrum", herunder "frekvenshop-"teknikker

Note: 5E001.b.4. lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "udvikling" af følgende:

- a. *Civile mobiltelefonisystemer eller*
- b. *Faste eller mobile satellitjordstationer til kommerciel civil telefoni.*

c. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af en eller flere af følgende:

1. Udstyr, der anvender digitale teknikker, der er fremstillet til en "samlet digital overføringshastighed" på over 560 Gbit/s

Teknisk note:

I forbindelse med telekommunikationskoblingsudstyr er den "samlede digitale overføringshastighed" envejshastigheden af ét enkelt interface målt ved den port eller linje, der har den højeste hastighed.

2. Udstyr, der anvender "laser", og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Transmissionsbølgelængde over 1 750 nm
 - b. Udfører "optisk forstærkning" under anvendelse af praseodymdopede fluoridfiberforstærkere (PDFFA)
 - c. Anvender kohærente optiske transmissionsteknikker eller kohærente optiske detekteringsteknikker

Note: 5E001.c.2.c. lægger eksportkontrol på "teknologi" designet til "udvikling" eller "produktion" af systemer, der bruger en optisk lokal oscillator hos modtager for at synkronisere med en bærer"laser".

Teknisk note:

I 5E001.c.2.c omfatter disse teknikker optiske heterodyn-, homodyn- eller intradynteknikker.

- d. Anvender bølgelængdedelingsmultiplekseringsteknikker med optiske bærere med mindre end 100 GHz spatiering eller *eller*
- e. Anvender analoge teknikker og har en båndbredde på over 2,5 GHz

Note: 5E001.c.2.e. lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af kommercielle TV-systemer.

NB: Med hensyn til "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der anvender laser, og som ikke er til telekommunikation, se 6E.

3. Udstyr, der anvender "optisk kobling", og som har en skiftetid på under 1 ms
4. Radioudstyr, der anvender en af følgende:

- a. Kvadraturamplitudemodulationsteknikker (QAM) over niveau 256
- b. Fungerer ved input- eller outputfrekvenser på over 31,8 GHz *eller*

Note: 5E001.c.4.b. lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der konstrueres eller modificeres til brug inden for et frekvensbånd, der er "allokeret af ITU" til radiokommunikationstjenester, men ikke til radiostedbestemmelse.

- c. Opererer i båndet mellem 1,5 og 87,5 MHz og omfatter adaptive teknikker, der giver mere end 15 dB undertrykkelse af et interferenssignal eller
- 5. Ikke anvendt
- 6. Mobilt udstyr med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Opererer ved en optisk bølgelængde på mindst 200 nm og højst 400 nm og
 - b. Opererer som et "lokalnet"
- d. "Teknologi" iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af effektforstærkere med "monolitisk integreret mikrobølgekrede" (MMIC), der er specielt konstruerede til telekommunikation og har en eller flere af følgende egenskaber:

Teknisk note:

I 5E001.d kan der også henvises til parameteret for maksimal udgangseffekt i forbindelse med produktdatablade som udgangseffekt, maksimal udgangseffekt, topudgangseffekt eller topeffekt.

1. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 6,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 15 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. En maksimal udgangseffekt på over 75 W (48,75 dBm) ved frekvenser på mere end 2,7 GHz til og med 2,9 GHz
 - b. En maksimal udgangseffekt på over 55 W (47,4 dBm) ved frekvenser på mere end 2,9 GHz til og med 3,2 GHz
 - c. En maksimal udgangseffekt på over 40 W (46 dBm) ved frekvenser på mere end 3,2 GHz til og med 3,7 GHz *eller*
 - d. En maksimal udgangseffekt på over 20 W (43 dBm) ved frekvenser på mere end 3,7 GHz til og med 6,8 GHz
2. Normeret til drift ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 16 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. En maksimal udgangseffekt på over 10 W (40 dBm) ved frekvenser på mere end 6,8 GHz til og med 8,5 GHz *eller*
 - b. En maksimal udgangseffekt på over 5 W (37 dBm) ved frekvenser på mere end 8,5 GHz til og med 16 GHz
3. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 3 W (34,77 dBm) ved frekvenser på mere end 16 GHz til og med 31,8 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
4. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 31,8 GHz til og med 37 GHz
5. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 1 W (30 dBm) ved frekvenser på mere end 37 GHz til og med 43,5 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %

6. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 31,62 mW (15 dBm) ved frekvenser på mere end 43,5 GHz til og med 75 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 10 %
 7. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på mere end 10 mW (10 dBm) ved frekvenser på mere end 75 GHz til og med 90 GHz og med en "relativ båndbredde" på mere end 5 % *eller*
 8. Normeret til drift med en maksimal udgangseffekt på over 0,1 nW (-70 dBm) ved frekvenser på mere end 90 GHz
- e. "Teknologi" iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af elektronisk udstyr eller kredsløb, der er specielt konstrueret til telekommunikation og indeholder komponenter, der er fremstillet af "superledende" materialer, der er specielt beregnet til drift ved temperaturer under mindst en af de "superledende" bestanddeles "kritiske temperatur", og som har en af følgende egenskaber:
1. Strømkobling til digitale kredsløb ved hjælp af "superledende" porte med et produkt af forsinkelse pr. port (i sekunder) og effekttab pr. port (i watt) på mindre end 10^{-14} J *eller*
 2. Frekvensvalg ved alle frekvenser ved hjælp af resonanskredse med Q-værdier på mere end 10 000

5E101 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A101.

DEL 2 — "INFORMATIONSSIKKERHED"

Note 1: Eksportkontrolstatus for "informationssikkerheds"-produkter eller -funktioner defineres i kategori 5, del 2, selv om der er tale om komponenter, "software" eller funktioner, der indgår i andre systemer eller andet udstyr.

Note 2: Kategori 5, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de ledsager brugeren med henblik på dennes personlige brug.

Note 3: Kryptografinote 5A002 og 5D002 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Produkter, der opfylder samtlige følgende egenskaber:*
 1. *Produkter, der er generelt tilgængelige for offentligheden ved salg uden begrænsninger fra lager ved detailsalgssteder i en af følgende former:*
 - a. *salg over disken*
 - b. *Postordresalg*
 - c. *Elektronisk salg eller*
 - d. *Telefonsalg*
 2. *Krypteringsfunktionen kan ikke let ændres af brugeren*
 3. *Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren og*
 4. *Nærmere oplysninger om produkterne skal efter anmodning stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, for at fastslå, om kravene i pkt. 1-3 ovenfor er overholdt.*

b. *Hardwarekomponenter eller "eksekverbart software" i eksisterende produkter, som er beskrevet i litra a i denne note, som er konstrueret til disse eksisterende produkter og har alle følgende egenskaber:*

1. *"Informationssikkerhed" er ikke den primære funktion eller række af funktioner i komponenten eller det "eksekverbare software".*
2. *Komponenten eller det "eksekverbare software" ændrer ikke den kryptografiske funktionalitet i eksisterende produkter eller tilføjer nye kryptografiske funktionaliteter til eksisterende produkter.*
3. *Komponentens eller det "eksekverbare softwares" funktioner er faste og er ikke konstrueret eller modificeret i henhold til kundespecifikation og*
4. *Når de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, finder det nødvendigt, skal nærmere oplysninger om komponenter eller "eksekverbart software" samt om relevante slutprodukter efter anmodning stilles til rådighed for de kompetente myndigheder for at fastslå, om kravene ovenfor er overholdt.*

Teknisk note:

I kryptografinoten er "eksekverbart software" "software" i eksekverbar form, fra en eksisterende hardwarekomponent, der er udelukket fra 5A002 af kryptografinoten.

Note: "Eksekverbart software" omfatter ikke komplette binære billeder af "software", der køres på et slutprodukt.

Note til kryptografinoten:

1. *For at overholde litra a i note 3 skal følgende gælde:*
 - a. *Produktet er af potentiel interesse for en lang række enkeltpersoner og virksomheder og*
 - b. *Prisen på produktet og oplysninger om dets vigtigste funktionalitet kan findes før købet, uden at det er nødvendigt at kontakte forhandler eller leverandør.*
2. *Når de kompetente myndigheder træffer afgørelse vedrørende litra a i note 3, kan de tage hensyn til relevante faktorer såsom mængde, pris, nødvendige tekniske færdigheder, eksisterende salgskanaler, typiske kunder, typisk anvendelse eller eventuel ekskluderende adfærd hos leverandøren.*

Note 4: Kategori 5, del 2, lægger ikke eksportkontrol på produkter, der indeholder eller anvender "kryptografi" og opfylder følgende betingelser:

- a. *Den eller de primære funktioner er ikke nogen af følgende:*
 1. *"Informationssikkerhed"*
 2. *En computer, herunder operativsystemer, dele og komponenter hertil*
 3. *Afsendelse, modtagelse eller lagring af informationer (undtagen til understøttelse af underholdning, kommercielle udsendelser til offentligheden, forvaltning af digitale rettigheder eller forvaltning af lægejournaler) eller*

4. *Netværksfunktioner (herunder drift, administration, forvaltning og tilrådighedsstillelse)*
- b. *Kryptografifunktionen er begrænset til understøttelse af den eller de primære funktioner og*
- c. *Der er, når det er nødvendigt, adgang til detaljerede oplysninger om produkterne, som efter anmodning vil blive stillet til rådighed for de kompetente myndigheder i eksportørens land for at fastslå, om kravene i litra a og b ovenfor er opfyldt.*

5A2 *Systemer, udstyr og komponenter*

5A002 "Informationssikkerheds" systemer, udstyr og komponenter hertil som følger:

- a. Systemer, udstyr og komponenter til "informationssikkerhed" som følger:

NB: For så vidt angår eksportkontrol på modtageudstyr til globale satellitnavigationssystemer (GNSS), der indeholder eller anvender dekryptering, jf. 7A005, og for tilknyttet "software" eller "teknologi" til dekryptering, jf. 7D005 og 7E001.

1. Konstrueret eller modificeret til at bruge "kryptografi" ved hjælp af digitale teknikker under udførelse af en anden krypteringsfunktion end autentifikation, digital signatur eller afvikling af kopibeskyttet "software" med en af følgende egenskaber:

Tekniske noter:

1. *Funktioner med henblik på autentifikation, digitale signatur og afvikling af kopibeskyttet "software" omfatter den dertil knyttede nøgleforvaltningsfunktion.*
2. *Autentifikationen omfatter alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.*
- a. En "symmetrisk algoritme" med en nøglet længde på mere end 56 bits eller

Teknisk note:

I kategori 5, del 2, indgår paritetsbits ikke i nøglet længden.

- b. En "asymmetrisk algoritme", hvor algoritmens sikkerhed er baseret på et eller flere af følgende elementer:
 1. Heltalsregning ud over 512 bits (f. eks. RSA)
 2. Beregning af særskilte logaritmer i en multiplikationsgruppe bestående af et finit felt større end 512 bits (f.eks. Diffie-Hellman over Z/pZ) eller
 3. Særskilte logaritmer i en anden gruppe end nævnt i 5A002.a.1.b.2. ud over 112 bits (f.eks. Diffie-Hellman over en elliptisk kurve)
2. Konstrueret eller modificeret til at udføre kryptoanalytiske funktioner

Note: 5A002.a.2. omfatter systemer og udstyr, der er designet eller modificeret til at udføre 'kryptoanalytiske funktioner' ved hjælp af dekompilering.

Teknisk note:

'Kryptoanalytiske funktioner' er funktioner, der er designet til at modstå kryptografiske mekanismer med henblik på at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst, kodeord eller kryptografiske nøgler.

3. Ikke anvendt
4. Specielt konstrueret eller modificeret til at reducere kompromitterende udsendelse af informationsbærende signaler, ud over hvad der er nødvendigt med henblik på overholdelse af normer for sundhed, sikkerhed eller elektromagnetisk interferens
5. Konstrueret eller modificeret til at bruge kryptografiske teknikker til at danne spredekoden til andre systemer med "spredt spektrum" end dem, der er specificeret i 5A002.a.6., herunder hoppekoden til "frekvenshop"-systemer
6. Konstrueret eller modificeret til at bruge kryptografiske teknikker til at danne kanaliseringkoder, krypteringskoder eller netværksidentifikationskoder til systemer, der anvender teknikker med ultrabredbåndsmodulation, med en af følgende egenskaber:
 - a. Båndbredde på over 500 MHz *eller*
 - b. En "relativ båndbredde" på mindst 20 %
7. Ikkekryptografiske sikkerhedssystemer og -anordninger med informations- og kommunikationsteknologi (IKT), der er vurderet og certificeret af en national myndighed til et sikkerhedsniveau højere end klasse EAL-6 (evaluation assurance level) i de fælles kriterier (CC), eller tilsvarende
8. Kommunikationskabelsystemer, der er konstrueret eller modificeret til at bruge mekaniske, elektriske eller elektroniske midler til opdagelse af hemmelig aflytning

Note: 5A002.a.8. lægger kun eksportkontrol på sikkerhed for den fysiske grænseflade.
9. Konstrueret eller modificeret til at anvende eller foretage "kvantekryptografi".

Teknisk note:

"Kvantekryptografi" er også kendt som kvantenøgledistribution (QKD).

- b. Systemer, udstyr og komponenter, der er konstrueret eller modificeret for ved hjælp af "kryptografisk aktivering" at gøre et produkt i stand til at opnå eller overskride de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer for den funktion, der er specificeret i 5A002.a, hvilket ellers ikke var muligt.

Note: 5A002 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

- a. *Chipkort og 'læse-/skriveenheder' til chipkort som følger:*
 1. *Et chipkort eller maskinlæsbart personligt dokument (f.eks. polet, e-pas), der opfylder en eller flere af følgende betingelser:*

- a. *Kryptografifunktionen er begrænset til brug i udstyr eller systemer, der ikke er omfattet af eksportkontrol under 5A002 i medfør af note 4 i kategori 5, del 2, eller litra b-i i denne note og ikke kan omprogrammeres til andre anvendelser, eller*
- b. *Har samtlige følgende:*
 - 1. *Er specielt konstrueret og begrænset til at beskytte de lagrede 'personoplysninger'*
 - 2. *Er blevet gjort eller kan kun gøres personligt til offentlige transaktioner eller handelstransaktioner eller individuel identifikation og*
 - 3. *Kryptografifunktionen er ikke brugertilgængelig*

Teknisk note:

'Personoplysninger' omfatter oplysninger, der er specifikke for en bestemt person eller enhed, f.eks. det lagrede pengebeløb og de oplysninger, der er nødvendige for autentifikation.

- 2. *'Læse-/skriveenheder', der er specielt konstrueret eller ændret og begrænset til produkter specificeret i a.1. i denne note.*

Teknisk note:

'Læse-/skriveenheder' omfatter udstyr, der kommunikerer med chipkort eller maskinlæsbare dokumenter over et netværk.

- b. *Ikke anvendt*
- c. *Ikke anvendt*
- d. *Krypteringsudstyr, der er specielt konstrueret og begrænset til bank- eller 'pengetransaktioner'.*

Teknisk note:

'Pengetransaktioner' i 5A002, note d, omfatter udstedelse og betaling af billetter eller kreditfunktioner.

- e. *Bærbare (personlige) eller mobile radiotelefoner til civil brug (f.eks. til brug med kommercielle civile mobiltelefonisystemer), der ikke er i stand til at sende krypterede data direkte til en anden radiotelefon eller udstyr (bortset fra udstyr til Radio Access Network (RAN)), eller til at sende krypterede data gennem udstyr til RAN (f.eks. Radio Network Controller (RNC) eller Base Station Controller (BSC))*
- f. *Trådløst telefonudstyr, der ikke kan foretage end-to-end kryptering, hvor den maksimale effektive rækkevidde af en uforstærket trådløs operation (dvs. et enkelt hop uden relæ mellem terminal og basestation) er mindre end 400 m iflg. fabrikantens specifikationer*
- g. *Bærbare eller mobile radiotelefoner eller lignende trådløse klientapparater til civil brug, som kun anvender offentliggjorte eller kommercielle kryptografiske standarder (med undtagelse af antipiratkopieringsfunktioner, som ikke behøver at være offentliggjort), og som også opfylder betingelserne i punkt a.2-a.4 i kryptografinoten (note 3 i kategori 5, del 2), som er blevet tilpasset til en*

specifik anvendelse i den civile industri med egenskaber, som ikke påvirker disse oprindeligt ikketilpassede apparaters kryptografiske funktionalitet.

- h. Ikke anvendt*
- i. Udstyr til trådløst "personligt netværk", som kun anvender offentliggjorte eller kommercielle kryptografiske standarder, og hvor krypteringsmuligheden er begrænset til en nominel aktionsradius på højst 30 m i henhold til producentens specifikationer, eller højst 100 m i henhold til producentens specifikationer for udstyr, der ikke kan forbindes med mere end syv apparater*
- j. Udstyr, der ikke har nogen af de funktioner, der er specificeret i 5A002.a.2, 5A002.a.4, 5A002.a.7, 5A002.a.8 eller 5A002.b., og som opfylder alle følgende betingelser:*
 - 1. Alle de krypteringsmuligheder, der er specificeret i 5A002.a, opfylder en eller flere af følgende betingelser:*
 - a. De kan ikke anvendes eller*
 - b. De kan kun gøres anvendelige gennem "kryptografisk aktivering" og*
 - 2. Når de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, finder det nødvendigt, skal nærmere oplysninger om udstyret efter anmodning stilles til rådighed for myndighederne for at fastslå, om kravene ovenfor er overholdt.*

NB 1:Jf. 5A002.a for så vidt angår udstyr, der har gennemgået "kryptografisk aktivering".

NB 2:Jf. også 5A002.b., 5D002.d. og 5E002.b.
- k. Mobilt telekommunikationsudstyr til Radio Access Network (RAN) bestemt til civil brug, som også opfylder bestemmelserne i afsnit a.2-a.4 i kryptografinoten (note 3 i kategori 5, del 2.), der har en RF-udgangseffekt, som er begrænset til 0,1 W (20 dBm) eller derunder, og understøtter højst 16 samtidige brugere.*
- l. Routere, omkoblere eller relæer, hvor "informationssikkerheds"-funktionen er begrænset til opgaverne "drift, administration eller vedligeholdelse" ("DAV"), og som kun anvender offentliggjorte eller kommercielle kryptografiske standarder, eller*
- m. Computerudstyr eller -servere til generelle formål, hvor "informationssikkerheds"-funktionen opfylder alle følgende betingelser:*
 - 1. Anvender kun offentliggjorte eller kommercielle kryptografiske standarder og*
 - 2. Er enten:*
 - a. Integreret i en CPU, der opfylder bestemmelserne i note 3 i kategori 5, del 2.*
 - b. Integreret i et operativsystem, som ikke er specificeret i 5D002. eller*
 - c. Begrænset til udstyrets "DAV".*

5B2 *Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr*

5B002 "Informationssikkerheds" prøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr som følger:

- a. Udstyr, der er specielt konstrueret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er specificeret i 5A002 eller 5B002.b.
- b. Måleudstyr, der er specielt konstrueret til vurdering og godkendelse af "informationssikkerhed" funktioner af udstyr, der er specificeret i 5A002, eller "software", der er specificeret i 5D002.a. eller 5D002.c.

5C2 *Materialer*

Ingen.

5D2 *Software*

5D002 "Software" som følger:

- a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002, eller "software", der er specificeret i 5D002.c.
- b. "Software", der er specielt beregnet eller modificeret til at understøtte "teknologi", der er specificeret i 5E002
- c. Følgende specifik "software":
 1. "Software" med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner, som det udstyr, der er specificeret i 5A002
 2. "Software" til godkendelse af "software", der er specificeret i 5D002.c.1.

Note: 5D002.c. lægger ikke eksportkontrol på "software", der er begrænset til "DAV"-opgaver, og som kun anvender offentliggjorte eller kommercielle kryptografiske standarder.
- d. "Software" der er konstrueret eller modificeret for ved hjælp af "kryptografisk aktivering" at gøre et produkt i stand til at opnå eller overskride de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer for den funktion, der er specificeret i 5A002.a, hvilket ellers ikke var muligt.

5E2 *Teknologi*

5E002 "Teknologi" som følger

- a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 5A002, 5B002, eller "software", der er specificeret i 5D002.a. eller 5D002.c.
- b. "Teknologi", der ved hjælp af "kryptografisk aktivering" gør et produkt i stand til at opnå eller overskride de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer for den funktion, der er specificeret i 5A002.a, hvilket ellers ikke var muligt.

Note: 5E002 omfatter tekniske data vedrørende "informationssikkerhed", som stammer fra procedurer, der udføres for at evaluere eller fastlægge gennemførelsen af funktioner, karakteristika eller teknikker specificeret i kategori 5, del 2.

↓ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I ændret ved berigtigelse, EUT L 060 af 5.3.2016, s. 93

6A001 Akustiske systemer, udstyr og komponenter som følger:

a. Akustiske systemer til brug på havet, udstyr eller specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

1. Aktive (sender eller sender/modtager) systemer, udstyr og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

Note: 6A001.a.1. lægger ikke eksportkontrol på følgende udstyr:

a. *Ekkolodder, der virker lodret under apparatet, og hvis skannefunktion ikke er på mere end $\pm 20^\circ$, og som er begrænsede til at måle vanddybden, afstanden til objekter under vandoverfladen eller havbunden eller til søgning efter fisk*

b. *Akustiske bøjler som følger:*

1. *Akustiske nødbøjler*

2. *Svaranordninger (pingere), som er specielt konstrueret til at genfinde eller vende tilbage til en undervandsposition.*

a. Akustisk udstyr til undersøgelse af havbunden som følger:

1. Undersøgelingsudstyr til overfladefartøjer, der er konstrueret til kortlægning af havbunden, og som har følgende karakteristika:

a. Konstrueret til at foretage målinger under en vinkel på mere end 20° fra lodret

b. Konstrueret til at måle havbundstopografien ved havdybder på mere end 600 m

c. 'Dybdemålingsopløsning' på mindre end 2 og

d. 'Forbedring' af dybdenøjagtigheden gennem kompensation for alle følgende:

1. Den akustiske sensors bevægelse

2. Spredning i vandet fra sensoren til havbunden og tilbage

3. Lydhastighed ved sensoren

Tekniske noter

1. *'Dybdemålingsopløsning' er områdebredden (grader) divideret med det maksimale antal dybdemålinger pr. område.*

2. *'Forbedring' omfatter evnen til at kompensere ved brug af eksterne midler.*

2. Udstyr til undervandsundersøgelse, der er konstrueret til kortlægning af havbunden, og som har følgende karakteristika:

Teknisk note:

Den akustiske sensors mærketryk afgør mærkedybden for udstyr, som er specificeret i 6A001.a.1.a.2

- a. Har samtlige følgende:
1. Konstrueret eller modificeret til drift på dybder på mere end 300 m og
 2. 'Dybdemålingsfrekvens', der er mere end 3 800 m/s eller

Teknisk note:

'Dybdemålingsfrekvens' er produktet af sensorens maksimale driftshastighed (m/s) og det maksimale antal dybdemålinger pr. område med 100 % dækning. For systemer, der foretager dybdemålinger i to retninger (3D-sonarer), bør den maksimale "dybdemålingsfrekvens" i begge retninger anvendes.

- b. Undersøgelsesudstyr, som ikke er specificeret i 6A001.a.1.a.2.a, med alle følgende karakteristika:
1. Konstrueret eller modificeret til drift på dybder på mere end 100 m
 2. Konstrueret til at foretage målinger under en vinkel på mere end 20 ° fra lodret
 3. En eller flere af følgende:
 - a. Driftsfrekvens under 350 kHz eller
 - b. Konstrueret til at kortlægge havbunden med en rækkevidde på over 200 m fra den akustiske sensor og
 4. 'Forbedring' af dybdenøjagtigheden gennem kompensation for alle følgende:
 - a. Den akustiske sensors bevægelse
 - b. Spredning i vandet fra sensoren til havbunden og tilbage og
 - c. Lydhastighed ved sensoren
3. Sidescansonar (SSS) eller sonar med syntetisk blænde (SAS), der er konstrueret til havbunds billeddannelse, og som har alle følgende karakteristika og specielt konstruerede akustiske sende- og modtagearrays hertil:
- a. Konstrueret eller modificeret til drift på dybder på mere end 500 m
 - b. En 'områdedækningsgrad' på mere end 570 m²/s under drift ved den maksimale rækkevidde med en 'opløsning på langs af sporet' på mindre end 15 cm og
 - c. En 'opløsning på tværs af sporet' på mindre end 15 cm

Tekniske noter

1. *'Områdedækningsgrad' (m²/s) er to gange produktet af sonarens rækkevidde (m) og maksimale driftshastighed (m/s) ved den maksimale rækkevidde.*

2. 'Opløsning på langs af sporet' (cm), kun for SSS, er produktet af azimutstrålebredden (den horisontale strålebredde)(grader) og sonarens rækkevidde (m) og 0,873.
 3. 'Opløsning på tværs af sporet' (cm) er 75 divideret med signalbåndbredden (kHz).
- b. Systemer eller sende- og modtagearrays, beregnet til objektsøgning eller stedbestemmelse, med følgende egenskaber:
1. Sendefrekvens under 10 kHz
 2. Lydtrykniveau højere end 224 dB (reference 1 mikropascal på 1 m) for udstyr med en driftsfrekvens i båndet fra 10 kHz til 24 kHz inklusive
 3. Lydtrykniveau højere end 235 dB (reference 1 mikropascal på 1 m) for udstyr med en driftsfrekvens i båndet mellem 24 kHz og 30 kHz
 4. Danner stråler på mindre end 1° på nogen akse og har en driftsfrekvens på mindre end 100 kHz
 5. Konstrueret til at arbejde med en entydig displayrækkevidde på mere end 5 120 m *eller*
 6. Konstrueret til at modstå tryk under normal drift på dybder på mere end 1 000 m og med transducere med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Dynamisk trykkompensation *eller eller*
 - b. Andet end blyzirconattitanat som transducerelement
- c. Akustiske projektorer, herunder transducere, der omfatter piezoelektriske, magnetostriktive, elektrostriktive, elektrodynamiske eller hydrauliske elementer, der operer individuelt eller i en konstrueret kombination, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
- Note 1: Eksportkontrolstatus for akustiske projektorer, herunder transducere, specielt konstrueret til andet udstyr, som ikke er specificeret i 6A001, bestemmes af det andet udstyrs eksportkontrolstatus.*
- Note 2: 6A001.a.1.c. lægger hverken eksportkontrol på elektroniske kilder, der kun udsender lyden i lodret retning, mekaniske lydkilder (f.eks. luftkanoner og dampstødkanoner) eller kemiske lydkilder (f.eks. eksplosivstoffer).*
- Note 3: Piezoelektriske elementer som specificeret i 6A001.a.1.c omfatter elementer fremstillet af bly-magnesium-niobat/bly-titanat ($Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3-PbTiO_3$, or PMN-PT), enkeltkrystaller dyrket på fast opløsning eller bly-indium-niobat/bly-magnesium-niobat/bly-titanat ($Pb(In_{1/2}Nb_{1/2})O_3-Pb(Mg_{1/3}Nb_{2/3})O_3-PbTiO_3$, or PIN-PMN-PT), enkeltkrystaller dyrket på fast opløsning.*
1. Opererer ved frekvenser på under 10 kHz og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Ikke konstrueret til kontinuerlig drift ved en arbejds cyklus på 100 % og med en udstrålet 'effekt fra kilden i frit felt

(SL_{RMS})' på over $(10\log(f) + 169,77)$ dB (reference 1 mikropascal på 1 m), hvor f er frekvensen i Hertz for maksimal Transmitting Voltage Response (TVR) under 10 kHz *eller*

- b. Konstrueret til kontinuerlig drift ved en arbejdscyklus på 100 % og med en kontinuert udstrålet 'effekt fra kilden i frit felt (SL_{RMS})' ved en 100 % arbejdscyklus på over $(10\log(f) + 159,77)$ dB (reference 1 mikropascal på 1 m), hvor f er frekvensen i Hertz for maksimal Transmitting Voltage Response (TVR) under 10 kHz *eller*

Teknisk note:

'Effekten fra kilden i frit felt (SL_{RMS})' fastsættes langs den maksimale responsakse og i den fjerne del af den akustiske projektors lydfelt. Den kan beregnes ud fra Transmitting Voltage Response ved hjælp af følgende ligning: $SL_{RMS} = (TVR + 20\log V_{RMS})$ dB (reference 1 mikropascal på 1 m), hvor SL_{RMS} er effekten fra kilden, TVR er Transmitting Voltage Response, og V_{RMS} er projektorens styrespænding.

2. Ikke anvendt
 3. Sidesløjfeundertrykkelse på mere end 22 dB
- d. Akustiske systemer og udstyr til bestemmelse af overflade- eller undervandsfartøjers position, som har alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:
1. Detekteringsområde på mere end 1 000 m og
 2. Placeringsnøjagtighed på mindre end 10 m effektivværdi ved måling på en afstand af 1 000 m

Note: 6A001.a.1.d. omfatter:

- a. *Udstyr, der bruger kohærent "signalbehandling" mellem to eller flere bøjer og den hydrofonenhed, der findes om bord på overflade- eller undervandsfartøjet*
 - b. *Udstyr, som er i stand til automatisk at korrigere for fejl på grund af lydets udbredeshastighed ved beregning af et punkt.*
- e. Aktive individuelle sonarer specielt konstrueret eller modificeret til at detektere, stedbestemme og automatisk klassificere svømmere eller dykkere, som har alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede akustiske sende- og modtagearrays hertil:
1. Detekteringsområde på mere end 530 m
 2. Placeringsnøjagtighed på mindre end 15 m effektivværdi ved måling på en afstand af 530 m og
 3. Udsendt pulssignalbåndbredde på mere end 3 kHz

NB: For så vidt angår systemer til detektion af dykkere, der er specielt konstrueret eller ændret til militær anvendelse, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note: For 6A001.a.1.e., hvor der er angivet flere detektionsområder i forskellige miljøer, anvendes det største detektionsområde.

↓ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I
→₁ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I ændret ved berigtigelse, EUT L 060 af 5.3.2016, s. 93

2. Passive systemer, udstyr eller specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

a. Hydrofoner med en eller flere af følgende egenskaber:

Note: Eksportkontrolstatus for hydrofoner specielt konstrueret til andet udstyr afhænger af eksportkontrolstatus for andet udstyr.

Teknisk note:

Hydrofoner består af et eller flere sensorelementer, der producerer en enkelt akustisk udgangskanal. Hydrofoner bestående af flere elementer benævnes en hydrofongruppe.

1. Med kontinuerlige, bøjelige sensorelementer
2. Med bøjelige samlinger af diskrete sensorelementer med enten diameter eller længde på mindre end 20 mm og med adskillelse mellem elementerne på mindre end 20 mm
3. Med en eller flere af følgende sensorelementer:
 - a. Optiske fibre
 - b. 'Piezoelektriske polymerfilm' bortset fra polyvinylidenfluorid (PVDF) og dets copolymerer {} {P(VDF-TrFE) og P(VDF-TFE)}
 - c. 'Bøjelige piezoelektriske kompositmaterialer'
 - d. Bly-magnesium-niobat/bly-titanat (dvs., $\text{Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, eller PMN-PT) piezoelektriske enkeltkrystaller dyrket på fast opløsning *eller*
 - e. Bly-indium-niobat/bly-magnesium-niobat/bly-titanat (dvs. $\text{Pb}(\text{In}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})\text{O}_3\text{-Pb}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})\text{O}_3\text{-PbTiO}_3$, eller PIN-PMN-PT) piezoelektriske enkeltkrystaller dyrket på fast opløsning
4. 'Hydrofonfølsomhed' bedre end -180 dB på en hvilken som helst dybde uden accelerationskompensation
5. Konstrueret til at operere på dybder på over 35 m, med accelerationskompensation *eller*
6. Konstrueret til at operere på dybder på mere end 1 000 m

Tekniske noter:

1. *Sensorelementer af 'piezoelektriske polymerfilm' består af polariseret polymerfilm, som er strakt ud over og fastgjort til en støtteramme eller spole (opspændingsdorn).*

2. *Sensorelementer af 'bøjelige piezoelektriske kompositmaterialer' består af piezoelektriske, keramiske partikler eller fibre kombineret med en elektrisk isolerende, akustisk transparent gummi-, polymer- eller epoxyforbindelse, hvor forbindelsen er en integrerende del af sensorelementerne.*
 3. *'Hydrofonfølsomhed' defineres som 20 gange 10-logaritmen af forholdet mellem udgangsspændingens effektivværdi og en reference på 1 V eff., når hydrofonsensoren, uden forforstærker, anbringes i et akustisk planbølgefelt med et effektivt tryk på 1 mikropascal. For eksempel ville en hydrofon med en følsomhed på -160 dB (reference 1 V pr. mikropascal) yde en udgangsspænding på 10^{-8} V i et sådant felt, mens en hydrofon med -180 dB følsomhed kun ville yde 10^{-9} V udgangsspænding. 160 dB er derfor bedre end -180 dB.*
- b. Slæbte akustiske hydrofonsystemer med en eller flere af følgende egenskaber:

Teknisk note:

Hydrofonsystemer består af en række hydrofoner, der frembringer flere akustiske udgangskanaler.

1. Afstand mellem hydrofongrupperne på mindre end 12,5 m, eller som er 'i stand til at kunne modificeres' til en afstand mellem hydrofongrupperne på mindre end 12,5 m
2. Konstrueret eller 'i stand til at kunne modificeres' til at operere på dybder på mere end 35 m

Teknisk note:

'I stand til at kunne modificeres' i betydningen i 6A001.a.2.b.1 og 2 vil sige at være forberedt til at tillade ændring af ledningsføring eller forbindelser til at forandre afstanden mellem hydrofongrupperne eller grænserne for operationsdybde. Disse modificeringsmuligheder er: Reserveledninger, der overstiger 10 % af antallet af ledninger, justeringsblokke til ændring af afstanden mellem hydrofongrupper eller interne indretninger til begrænsning af dybde, som er justerbare, eller som kontrollerer mere end én hydrofongruppe.

3. Kurssensorer, der er specificeret i 6A001.a.2.d
 4. Systemslanger forstærket (armeret) i længderetningen
 5. Et samlet system med en diameter på mindre end 40 mm
 6. Ikke anvendt
 7. Hydrofonegenskaber, der er specificeret i 6A001.a.2.a eller
 8. Accelerometerbaserede hydroakustiske sensorer er specificeret i 6A001.a.2.g
- c. Databehandlingsudstyr, der er specielt konstrueret til slæbte akustiske hydrofonsystemer, med "brugertilgængelig programmerbarhed" og tids- eller frekvensdomænebehandling og korrelering, herunder

- spektralanalyse, digital filtrering og stråleformning ved hjælp af Fast Fourier eller andre transformeringer eller processer
- d. Kurssensorer med samtlige følgende egenskaber:
1. En nøjagtighed, der er bedre end $\pm 0,5^\circ$ og
 2. Konstrueret til at operere på dybder på mere end 35 m og udstyret med en justerbar eller aftagelig dybdesensordanordning, således at de kan anvendes på dybder på mere end 35 m
- e. Dybvands- eller lavvandskabelhydrofonsystemer med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Omfatter hydrofoner, der er specificeret i 6A001.a.2.a
 2. Omfatter multiplexede hydrofongrupperesignalmoduler, med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Konstrueret til at operere på dybder på mere end 35 m og udstyret med en justerbar eller aftagelig dybdesensordanordning, således at de kan anvendes på dybder på mere end 35 m og
 - b. Er operationelt udskiftelige med slæbte akustiske hydrofonsystemmoduler o
 3. Omfatter accelerometerbaserede hydroakustiske sensorer, som er specificeret i 6A001.a.2.g
- f. Databehandlingsudstyr, der er specielt konstrueret til dybvands- eller lavvandskabelsystemer, med "brugertilgængelig programmerbarhed" og tids- eller frekvensdomænebehandling og korrelering, herunder spektralanalyse, digital filtrering og stråleformning ved hjælp af Fast Fourier eller andre transformeringer eller processer
- g. Accelerometerbaserede hydroakustiske sensorer med samtlige følgende egenskaber:
1. Består af tre accelerometre, som er anbragt langs tre forskellige akser
 2. Har en overordnet 'accelerationsfølsomhed', som er bedre end 48 dB (reference 1 000 mV effektivværdi pr. 1 g)
 3. Konstrueret til drift på ved dybder over 35 m og
 4. Driftsfrekvens under 20 kHz

Note: 6A001.a.2.g. lægger ikke eksportkontrol på hastighedssensorer eller geofoner.

Tekniske noter:

1. *Accelerometerbaserede hydroakustiske sensorer benævnes også vektorsensorer.*
2. *'Accelerationsfølsomhed' defineres som 20 gange 10-logaritmen af forholdet mellem udgangsspændingens effektivværdi og en reference på 1 V eff., når den hydroakustiske sensor, uden forforstærker, anbringes i et akustisk planbølgefelt med en effektiv acceleration på 1 g (dvs. 9,81 m/s²).*

Note: 6A001.a.2. lægger også eksportkontrol på modtageudstyr, uanset om det ved normal anvendelse har forbindelse med separat aktivt udstyr, og specielt konstruerede komponenter hertil.

- b. Sonarlogudstyr med korrelationshastighed og Dopplerhastighed konstrueret til måling af udstyrsbærerens vandrette hastighed i forhold til havbunden som følger:
 - 1. Sonarlogudstyr med korrelationshastighed med en af følgende egenskaber:
 - a. Konstrueret til at operere over afstande mellem bæreren og havbunden på mere end 500 m *eller*
 - b. Har en hastighedsnøjagtighed, der er bedre end 1 % af hastigheden
 - 2. Sonarlogudstyr med Dopplerhastighed, der har en hastighedsnøjagtighed, der er bedre end 1 % af hastigheden.

Note 1: 6A001.b. lægger ikke eksportkontrol på dybdemålere, der kun udfører følgende:

- a. *Måling af vanddybden*
- b. *Måling af afstanden til objekter under vandoverfladen eller havbunden eller*
- c. *Søgning efter fisk.*

Note 2: 6A001.b. lægger ikke eksportkontrol på udstyr specielt konstrueret til montering på overfladefartøjer.

- c. Ikke anvendt.

6A002 Optiske sensorer eller udstyr og komponenter hertil som følger:

NB: JF. LIGELEDES 6A102.

- a. Optiske detektorer som følger:

- 1. "Rumkvalificerede" faststofdetektorer som følger:

Note: I forbindelse med 6A002.a.1. omfatter faststofdetektorer "billedplansystemer".

- a. "Rumkvalificerede" faststofdetektorer med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 10 nm, men ikke over 300 nm *og*
 - 2. Respons på mindre end 0,1 % i forhold til spidsresponsen ved en bølgelængde på mere end 400 nm
- b. "Rumkvalificerede" faststofdetektorer med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 900 nm, men ikke over 1 200 nm *og*
 - 2. Respons "tidskonstant" på 95 ns eller mindre
- c. "Rumkvalificerede" faststofdetektorer med en spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1 200 nm, men ikke over 30 000 nm

- d. "Rumkvalificerede" "billedplansystemer" med mere end 2 048 elementer pr. system og en spidsrespons i bølgelængdeområdet over 300 nm, men ikke over 900 nm.
2. Billedforstærkerør og specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

Note: 6A002.a.2. lægger ikke eksportkontrol på ikkebilleddannende fotomultiplikatorrør med en elektronsensor i tomrummet, der udelukkende begrænses til følgende:

- a. *En enkelt metalanode eller*
- b. *Metalanoder med en center-til-center afstand over 500 µm.*

Teknisk note:

"Ladningsmultiplisering" (charge multiplication) er en form for elektronisk billedforstærkning og defineres som generering af ladningsbærere som følge af stødioniseringsprocesser (impact ionization gain process). "Ladningsmultipliserings"sensorer kan have form af billedforstærkerør, faststofdetektorer eller "billedplansystemer".

- a. Billedforstærkerør med samtlige følgende egenskaber:
1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke over 1 050 nm
 2. Elektronisk billedforstærkning med anvendelse af en af følgende:
 - a. →₁ En mikrokanalplade med en hulafstand (center-til-center) på 12 µm eller mindre eller ←
 - b. En elektronisk sensor med en afstand mellem de ikkebundne pixel på 500 µm eller mindre, der specielt er konstrueret eller ændret med henblik på at opnå en 'ladningsmultiplisering' på anden måde end ved en mikrokanalplade og
 3. En eller flere af følgende fotokatoder:
 - a. Multialkali fotokatoder (f.eks. S-20 og S-25), med en lysfølsomhed på over 350 µA/lm
 - b. GaAs eller GaInAs fotokatoder *eller*
 - c. Andre "III-/V-forbindelse" halvlederfotokatoder, med en "strålingsfølsomhed" på over 10 mA/W.
- b. Billedforstærkerør med samtlige følgende egenskaber:
1. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1 050 nm, men ikke over 1 800 nm
 2. Elektronisk billedforstærkning med anvendelse af en af følgende:
 - a. En mikrokanalplade med en hulafstand (center-til-center) på 12 µm eller mindre *eller*
 - b. En elektronisk sensor med en afstand mellem de ikkebundne pixel på 500 µm eller mindre, der specielt er konstrueret eller ændret med henblik på at opnå en 'ladningsmultiplisering' på anden måde end ved en mikrokanalplade og

3. "III-/V-forbindelse" sammensatte halvlederfotokatoder (f.eks. GaAs eller GaInAs) og overførte elektronfotokatoder med en "strålingsfølsomhed" på over 15 mA/W.
- c. Specielt konstruerede komponenter som følger:
1. Mikrokanalplader med en hulafstand (center-til-center) på højst 12 μm
 2. En elektronisk sensor med en afstand mellem de ikkebundne pixel på 500 μm eller mindre, der specielt er konstrueret eller ændret med henblik på at opnå en 'ladningsmultiplisering' på anden måde end ved en mikrokanalplade
 3. "III-/V-forbindelse" sammensatte halvlederfotokatoder (f.eks. GaAs eller GaInAs) og overførte elektronfotokatoder.

Note: 6A002.a.2.c.3. lægger ikke eksportkontrol på sammensatte halvlederfotokatoder konstrueret til at opnå en "strålingsfølsomhed" som følger:

- a. *højst 10 mA/W ved en spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, men ikke over 050 nm eller*
- b. *højst 15 mA/W ved en spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1 050 nm, men ikke over 1 800 nm.*

3. Ikke "rumkvalificerede" "billedplansystemer" som følger:

NB: 'Mikrobolometer', ikke "rumkvalificerede" "billedplansystemer", er kun specificeret i 6A002.a.3.f.

Teknisk note:

Lineære og todimensionale multielementdetektorsystemer betegnes "billedplansystemer"

Note 1: 6A002.a.3. omfatter fotoledende systemer og fotoelementsystemer.

Note 2: 6A002.a.3. lægger ikke eksportkontrol på:

- a. *Multielement (højst 16 elementer) indkapslede fotoledende celler, der bruger enten blyulfid eller blyselelid*
- b. *Pyroelektriske detektorer, der bruger en eller flere af følgende:*
 1. *Triglycinsulfat og varianter*
 2. *Bly-lantan-zirconiumtitanat og varianter*
 3. *Lithiumtantalat*
 4. *Polyvinylidenfluorid og varianter eller*
 5. *Strontiumbariumniobat og varianter*
- c. *"Billedplansystemer" specielt konstrueret eller ændret for at opnå ladningsmultiplisering og konstruktionsmæssigt begrænset til en maksimal "strålingsfølsomhed" på højst 10 mA/W for bølgelængder over 760 nm med begge følgende egenskaber:*
 1. *En responsbegrænsende mekanisme konstrueret til ikke at fjernes eller modificeres og*

2. *En eller flere af følgende egenskaber:*
 - a. *Den responsbegrænsende mekanisme er en integrerende del af eller kombineret med detektorelementet eller*
 - b. *"Billedplansystemet" fungerer kun med den installerede responsbegrænsende mekanisme.*

Teknisk note:

En responsbegrænsende mekanisme, der er en integrerende del af detektorelementet, er konstrueret, så den ikke kan fjernes eller ændres uden at sætte detektoren ud af kraft.

Teknisk note:

"Ladningsmultiplisering" (charge multiplication) er en form for elektronisk billedforstærkning og defineres som generering af ladningsbærere som følge af stødioniseringsprocesser (impact ionization gain process). "Ladningsmultipliserings"sensorer kan have form af billedforstærkerrør, faststofdetektorer eller "billedplansystemer".

- a. Ikke "rumkvalificerede" "billedplansystemer" med samtlige følgende egenskaber:
 1. Individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 900 nm, dog højst 1 050 nm og
 2. En eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Respons "tidskonstant" på mindre end 0,5 ns *eller*
 - b. Specielt konstrueret eller ændret for at opnå 'ladningsmultiplisering' og med en maksimal "strålingsfølsomhed" på over 10 mA/W
- b. Ikke "rumkvalificerede" "billedplansystemer" med samtlige følgende egenskaber:
 1. Individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1 050 nm, dog højst 1 200 nm og
 2. En eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Respons "tidskonstant" på 95 ns eller mindre *eller*
 - b. Specielt konstrueret eller ændret for at opnå 'ladningsmultiplisering' og med en maksimal "strålingsfølsomhed" på over 10 mA/W
- c. Ikke "rumkvalificerede" ikke-lineære (2-dimensionale) "billedplansystemer" med individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1 200 nm, dog højst 30 000 nm

NB: Mikrobolometre, der er baseret på silicium og andre materialer, og som ikke er "rumkvalificerede" "billedplansystemer", er kun specificeret i 6A002.a.3.f.

d. Ikke "rumkvalificerede" lineære (1-dimensionale) "billedplansystemer" med samtlige følgende egenskaber:

1. Individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 1 200 nm, dog højst 3 000 nm og

2. En eller flere af følgende egenskaber:

a. Et forhold mellem detektorelementets skanningsretningsdimension og detektorelementets tværscanningsretningsdimension på under 3,8 eller

b. Signalbehandling i detektorelementerne

Note: 6A002.a.3.d. lægger ikke eksportkontrol på "billedplansystemer" (som ikke overstiger 32 elementer) med detektorelementer begrænset til germaniummateriale.

Teknisk note:

I forbindelse med 6A002.a.3.d. forstås der ved 'tværskanningsretning' akse parallelt med det lineære system af detektorelementer og ved 'scanningsretning' akse vinkelret på det lineære system af detektorelementer.

e. Ikke "rumkvalificerede" lineære (1-dimensionale) "billedplansystemer" med individuelle elementer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 3 000 nm, dog højst 30 000 nm

f. Ikke "rumkvalificerede", ikkelineære (2-dimensionelle) infrarøde "billedplansystemer" baseret på 'mikrobolometer' materiale med individuelle elementer med en ufiltreret respons i bølgelængdeområdet på 8 000 nm eller derover, dog højst 14 000 nm

Teknisk note:

I forbindelse med 6A002.a.3.f. defineres 'mikrobolometer' som en termisk billeddetektor, der som et resultat af temperaturændringer i detektoren på grund af absorption af infrarød stråling anvendes til at generere et brugbart signal.

g. Ikke "rumkvalificerede" "billedplansystemer" med samtlige følgende egenskaber:

1. Individuelle detektorelementer ved en spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, dog højst 900 nm

2. Specielt konstrueret eller modificeret for at opnå 'ladningsmultiplicering' og med en maksimal "strålingsfølsomhed" på over 10 mA/W for bølgelængder over 760 nm og

3. Flere end 32 elementer.

b. "Monospektrale og multispektrale billedsensorer", der er konstrueret til fjernfølingsformål, med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Instantaneous-Field-Of-View (IFOV) på mindre end 200 mikroradianer eller

2. Specificeret til drift i bølgelængdeområdet på mere end 400 nm, dog højst 30 000 nm, og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Udgangsbilleddata i digitalt format og
 - b. En af følgende egenskaber:
 1. "Rumkvalificeret" eller
 2. Konstrueret til brug i luftfartøjer, udstyret med andet end siliciumdetektorer og med et IFOV på mindre end 2,5 milliradianer

Note: 6A002.b.1. lægger ikke eksportkontrol på "monospektrale billedsensorer" med en spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 300 nm, dog højst 900 nm, som kun har en eller flere af følgende ikke "rumkvalificerede" detektorer eller ikke "rumkvalificerede" "billedplansystemer":

1. *Ladningskoblede enheder (CCD), som ikke er konstrueret eller modificeret til at opnå 'ladningsmultiplisering' eller*
 2. *Supplerende MOS-anordninger (Metal Oxide Semiconductor) (CMOS), som ikke er konstrueret eller modificeret til at opnå 'ladningsmultiplisering'.*
- c. Billedudstyr til 'direkte betragtning' med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Billedforstærkerrør som er specificeret i 6A002.a.2.a; eller 6A002.a.2.b.
 2. "Billedplansystemer" som er specificeret i 6A002.a.3 eller
 3. Faststofdetektorer, jf. 6A002.a.1.

Teknisk note:

'Direkte betragtning' henviser til udstyr, der giver et visuelt billede for en menneskelig observatør uden at omdanne billedet til et elektronisk signal til visning på fjernsyn, og som ikke kan optage eller lagre billedet fotografisk, elektronisk eller på nogen anden måde.

Note: 6A002.c. lægger ikke eksportkontrol på følgende udstyr, når det omfatter andet end GaAs eller GaInAs fotokatoder:

- a. *Industrielle eller civile adgangsalarmer, trafik eller industriovervågnings- eller tællesystemer*
 - b. *Medicinsk udstyr*
 - c. *Industrielt udstyr til brug ved inspektion, sortering eller analyse af materialeegenskaber*
 - d. *Flammedetektorer til industriovne*
 - e. *Udstyr specielt konstrueret til laboratoriebrug.*
- d. Specielle hjælpekomponenter til optiske sensorer som følger:
1. "Rumkvalificerede" kryokølere
 2. Ikke "rumkvalificerede" kryokølere med kølekildetemperatur lavere end 218 K (-55 °C) som følger:
 - a. Lukkede kredsløb med en specificeret Mean-Time-To-Failure (MTTF), eller Mean-Time-Between-Failures (MTBF), på mere end 2 500 timer

- b. Joule-Thomson (JT) selvregulerende minikølere med en (udvendig) diameter på mindre end 8 mm
3. Optiske følefibre, der er specielt fremstillede enten ved deres sammensætning eller struktur, eller modificeret med belægning til at være akustisk, termisk, inertimæssigt, elektromagnetisk eller nukleart strålefølsomme

Note: 6A002.d.3. lægger ikke eksportkontrol på indkapslede optiske følefibre, der er specielt konstrueret til følingsformål i forbindelse med borehuller.

e. Ikke anvendt.

6A003 Kameraer, systemer eller udstyr samt komponenter hertil, som følger:

NB: JF. LIGELEDES 6A203.

NB: For så vidt angår fjernsyns- og filmbaserede stillbilledkameraer, der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, jf. 8A002.d.1. og 8A002.e.

a. Instrumenteringskameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:

Note: Instrumenteringskameraer, der er specificeret i 6A003.a.3.-6A003a.5. med modular opbygning bør vurderes efter deres maksimale ydeevne ved anvendelse af plugins, der er til rådighed i henhold til kameraproducentens specifikationer.

1. Highspeedfilmkameraer med et filmformat fra 8 mm til 16 mm inklusive, i hvilke filmen bliver fremført kontinuerligt under hele optageperioden, og som kan optage ved billedhastigheder på mere end 13 150 billeder i sekundet

Note: 6A003.a.1. lægger ikke eksportkontrol på filmkameraer til civile formål.

2. Mekaniske highspeedkameraer, i hvilke filmen ikke bevæges, og som kan optage ved hastigheder på mere end 1 000 000 billeder i sekundet på hele billedhøjden af 35 mm film, eller ved proportionalt højere hastigheder på mindre billedhøjder, eller ved proportionalt lavere hastigheder på større billedhøjder

3. Mekaniske eller elektroniske streakkameraer, som følger:

- a. Mekaniske streakkameraer med skrivehastighed på mere end 10 mm pr. μ s
- b. Elektroniske streakkameraer med tidsopløsning bedre end 50 ns

4. Elektroniske billedkameraer med en hastighed på mere end 1 000 000 billeder i sekundet

5. Elektroniske kameraer med samtlige følgende egenskaber:

- a. Elektronisk lukkerhastighed (gatingfunktion) på mindre end 1 mikrosekund pr. hele billede og
- b. Udlæsningstid, der tillader en billedhastighed på mere end 125 hele billeder i sekundet.

6. Plugins med samtlige følgende egenskaber:

- a. Specielt konstrueret til instrumenteringskameraer med modular opbygning, der er specificeret i 6A003.a og

- b. Sætter disse kameraer i stand til at opfylde de egenskaber, der er specificeret i 6A003.a.3., 6A003.a.4. eller 6A003.a.5., i henhold til producentens specifikationer

b. Billedkameraer som følger:

Note: 6A003.b. lægger ikke eksportkontrol på fjernsyns- eller videokameraer, der er specielt konstruerede til fjernsynsudsendelser.

1. Videokameraer, der omfatter faststofsensorer med spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 10 nm, dog højst 30 000 nm og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. En eller flere af følgende:
 1. Mere end 4×10^6 "aktive pixler" pr. faststofsystem for monokrome (sort-hvide) kameraer
 2. Mere end 4×10^6 "aktive pixler" pr. faststofsystem for farvekameraer med tre faststofsystemer *eller*
 3. Mere end 12×10^6 "aktive pixler" pr. faststofsystem for farvekameraer med et faststofsystem *og*
 - b. En eller flere af følgende:
 1. Optiske spejle, der er specificeret i 6A004.a
 2. Optisk kontroludstyr, der er specificeret i 6A004.d *eller*
 3. Kan annotere internt frembragte 'kamasporingsdata'

Teknisk note:

1. *I dette punkt bør digitale videokameraer vurderes ud fra det maksimale antal "aktive pixler", der bruges til at fastholde bevægelige billeder.*
2. *I dette punkt forstås ved 'kamasporingsdata' de oplysninger, der er nødvendige for at kunne fastslå kameraets sigteretning i forhold til jorden. Dette omfatter: 1) kameraets horisontale vinkel i sigteretningen i forhold til retningen af jordens magnetfelt og 2) kameraets vertikale vinkel i sigteretningen i forhold til jordens horisont.*
2. Skanningkameraer og skanningkamarasystemer med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Spidsrespons i bølgelængdeområdet på mere end 10 nm, men ikke over 30 000 nm
 - b. Lineære detektorsystemer med mere end 8 192 elementer pr. system *og*
 - c. Mekanisk skanning i én retning

Note: 6A003.b.2. lægger ikke eksportkontrol på skanningkameraer og skanningkamarasystemer, der er specielt konstrueret til et eller flere af følgende:

 - a. *Industrielle eller civile fotokopieringsmaskiner*
 - b. *Billedskannere, der er specielt konstrueret til civile, stationære applikationer til skanning på kort afstand (f.eks. gengivelse af billeder eller tekst i dokumenter, billedmateriale eller fotografier) eller*

- c. *Medicinsk udstyr.*
- 3. Billedkameraer med billedforstærkerør, der er specificeret i 6A002.a.2.a. eller 6A002.a.2.b.
- 4. Billedkameraer med "billedplansystemer", som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Omfatter "billedplansystemer", der er specificeret i 6A002.a.3.a-6A002.a.3.e.
 - b. Omfatter "billedplansystemer", der er specificeret i 6A002.a.3.f eller
 - c. Omfatter "billedplansystemer", der er specificeret i 6A002.a.3.g

Note 1: Billedkameraer, der er specificeret i 6A003.b.4, omfatter "billedplansystemer" kombineret med tilstrækkelig "signalbehandlingselektronik", ud over det integrerede udlæsningskredsløb, til at der som et minimum kan opnås et analogt eller digitalt signaloutput, når strømmen tilsluttes.

Note 2: 6A003.b.4.a. lægger ikke eksportkontrol på kameraer med lineært "billedplansystem" med 12 elementer eller derunder, der ikke anvender tidsforsinkelse og integration i det enkelte element, og som er konstrueret til:

- a. *Industrielle eller civile adgangsalarmere, trafik eller industriovervågnings- eller tællesystemer*
- b. *Industrielt udstyr til brug ved inspektion eller overvågning af varmestrømme i bygninger, udstyr eller industriprocesser*
- c. *Industrielt udstyr til brug ved inspektion, sortering eller analyse af materialeegenskaber*
- d. *Udstyr specielt konstrueret til laboratoriebrug eller*
- e. *Medicinsk udstyr.*

Note 3: 6A003.b.4.b. lægger ikke eksportkontrol på billedkameraer med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. *En maksimal billedhastighed på 9 Hz eller derunder*
- b. *Har samtlige følgende:*
 - 1. *Et mindste horisontalt eller vertikalt 'instantaneous-field-of-view (IFOV)' på mindst 10 mrad/pixel (milliradianer/pixel)*
 - 2. *En linse med fast fokallængde, der ikke er konstrueret til at kunne fjernes*
 - 3. *Uden display til 'direkte betragtning' og*
 - 4. *En eller flere af følgende:*
 - a. *Ikke indrettet til at vise et synligt billede af det detekterede field-of-view*
 - b. *Kameraet er konstrueret til én applikationstype og til ikke at kunne modificeres af brugeren eller*

- c. Kameraet er specielt konstrueret til installation i et civilt passagerkøretøj og har alle følgende egenskaber:
 1. Kameraets placering og opsætning i køretøjet har udelukkende til formål at bistå føreren med at manøvrere køretøjet sikkert
 2. Det kan kun betjenes, hvis det er installeret et af følgende steder:
 - a. Det civile passagerkøretøj, som det er beregnet til; og køretøjet vejer under 4.500 kg (køretøjets bruttovægt) eller
 - b. Et specielt konstrueret, godkendt anlæg til afprøvning af vedligeholdelse og
 3. Det omfatter en aktiv mekanisme, der forhindrer kameraet i at fungere, når det fjernes fra det køretøj, det var beregnet til.

Tekniske noter:

1. 'Instantaneous Field of View (IFOV)', som er specificeret i 6A003.b.4. Note 3.b er den mindste værdi af den 'horisontale IFOV' eller den 'vertikale IFOV'.

'Horisontal IFOV' = horisontal field-of-view (FOV)/antallet af horisontale detektorelementer.

'Vertikal IFOV' = vertikal field-of-view (FOV)/antallet af vertikale detektorelementer.

2. 'Direkte betragtning' i 6A003.b.4. Note 3.b. henviser til et billedkamera, der operer i det infrarøde spektrum, og som giver et visuelt billede for en menneskelig observatør, der anvender et mikro-display tæt på øjet, som omfatter en lyssikkerhedsmekanisme.

Note 4: 6A003.b.4.c. lægger ikke eksportkontrol på billedkameraer med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Har samtlige følgende:
 1. Kameraet er specielt konstrueret til installation som en integrerende komponent i netsystemer eller -udstyr, der benyttes indendørs, og i kraft af sin konstruktion begrænset til en enkelt applikation, som følger:
 - a. Overvågning af industrielle processer, kvalitetskontrol eller analyse af materialers egenskaber
 - b. Laboratorieudstyr, der er specielt konstrueret til videnskabelig forskning
 - c. Medicinsk udstyr
 - d. Udstyr til opsporing af finanssvig og
 2. Det kan kun betjenes, hvis det er installeret et af følgende steder:

- a. *System(er) eller udstyr, som det er bestemt til, eller*
- b. *Et specielt konstrueret, autoriseret vedligeholdelsesanlæg, og*
3. *En aktiv mekanisme, der forhindrer kameraet i at fungere, når det fjernes fra det system/de systemer eller det udstyr, det var beregnet til*
- b. *Kameraet er specielt konstrueret til installation i et civilt passagerkøretøj eller passager- og bilfærger og har alle følgende egenskaber:*
 1. *Kameraets placering og opsætning i køretøjet eller færgen har udelukkende til formål at bistå føreren eller operatøren med at manøvrere køretøjet eller færgen sikkert*
 2. *Det kan kun betjenes, hvis det er installeret et af følgende steder:*
 - a. *Det civile passagerkøretøj, som det er beregnet til; og køretøjet vejer under 4 500 kg (køretøjets bruttovægt)*
 - b. *Den passager- og bilfærge, som det er beregnet til; og færgen har en længde overalt på 65 m eller derover eller*
 - c. *Et specielt konstrueret, godkendt anlæg til afprøvning af vedligeholdelse og*
 3. *Det omfatter en aktiv mekanisme, der forhindrer kameraet i at fungere, når det fjernes fra det køretøj, det er beregnet til.*
- c. *Kameraet er konstruktionsmæssigt begrænset til en maksimal "strålingsfølsomhed" på højst 10 mA/W for bølgelængder på over 760 nm med alle følgende egenskaber:*
 1. *En responsbegrænsende mekanisme konstrueret til ikke at fjernes eller modificeres*
 2. *En aktiv mekanisme, der forhindrer kameraet i at fungere, når den responsbegrænsende mekanisme fjernes, og*
 3. *Ikke er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug eller*
- d. *Har samtlige følgende:*
 1. *Uden display til 'direkte betragtning' eller elektronisk billeddisplay*
 2. *Ikke indrettet til at vise et synligt billede af det detekterede synsfelt*
 3. *"Billedplansystemet" fungerer kun, når det er installeret i det kamera, det er beregnet til, og*
 4. *"Billedplansystemet" omfatter en aktiv mekanisme, der gør det definitivt ubrugeligt, når det fjernes fra det kamera, det er beregnet til*
5. *Billedkameraer indeholdende faststofdetektorer som specificeret i 6A002.a.1.*

6A004 Optisk udstyr og komponenter som følger:

a. Optiske spejle (reflektorer) som følger:

Teknisk note:

I 6A004.a. måles tærsklen for laserinduceret skade (Laser Induced Damage Threshold – LIDT) i overensstemmelse med ISO 21254-1:2011.

NB: For optiske spejle, der er specielt beregnet til litografisk udstyr, se 3B001.

1. "Deformerbare spejle" med en aktiv apertur på over 10 mm og en eller flere af følgende egenskaber og specielt konstruerede komponenter hertil
 - a. Har samtlige følgende:
 1. Mekanisk resonansfrekvens på 750 Hz eller derover og
 2. Over 200 aktuatorer eller
 - b. En tærskel for laserinduceret skade på et af følgende niveauer:
 1. Over 1 kW/ cm² ved brug af "CW-laser" eller
 2. Over 2 J/cm² ved brug af "laser"impulser på 20 ns med gentagelseshastighed på 20 Hz
 2. Lette monolitiske spejle med middel "ækvivalent massefylde" på mindre end 30 kg/m² og totalvægt på mere end 10 kg
 3. Lette "kompositte" eller skumspejlkonstruktioner med middel "ækvivalent massefylde" på mindre end 30 kg/m² og totalvægt på mere end 2 kg
 4. Spejle, som er specielt konstrueret til borde til strålestyringsspejle som specificeret i 6A004.d.2.a., med en planhed på $\lambda/10$ eller bedre ($\lambda = 633$ nm) og med en af følgende:
 - a. Diameter eller storakselængde på 100 mm eller derover eller
 - b. Har samtlige følgende:
 1. Diameter eller storakselængde på over 50 mm, men under 100 mm og
 2. En tærskel for laserinduceret skade på et af følgende niveauer:
 - a. Over 10 kW/ cm² ved brug af "CW-laser" eller
 - b. Over 20 J/cm² ved brug af "laser"impulser på 20 ns med gentagelseshastighed på 20 Hz
- b. Optiske komponenter fremstillet af zinkselenid (ZnSe) eller zinksulfid (ZnS) med transmission i bølgelængdeområdet på mere end 3 000 nm, men ikke over 25 000 nm og en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Over 100 cm³ volumen *eller*
 2. Over 80 mm i diameter eller storakse og 20 mm tykkelse (dybde)
 - c. "Rumkvalificerede" komponenter til optiske systemer som følger:
 1. Komponenter, der er gjort lette til mindre end 20 % "ækvivalent massefylde" sammenlignet med en massiv blanket med samme blænde og tykkelse

2. Ubehandlede substrater, substrater med overfladebelægninger (enkeltlag eller multilag, metalliske eller dielektriske, ledende, halvledende eller isolerende) eller med beskyttelsesfilm
 3. Segmenter eller samlinger af spejle konstrueret til samling i rummet til et optisk system med en samlet blænde svarende til eller større end en enkelt linse af 1 meter i diameter
 4. Komponenter, der er fremstillet af "kompositte" materialer med lineær termisk udvidelseskoefficient lig med eller mindre end 5×10^{-6} i en hvilken som helst koordinatretning
- d. Optisk kontroludstyr som følger:
1. Udstyr, der er specielt konstrueret til at holde overfladeværdi eller orientering af "rumkvalificerede" komponenter, som er specificeret i 6A004.c.1 eller 6A004.c.3
 2. Styrings-, sporings-, stabiliserings- og resonatorindstillingsudstyr som følger:
 - a. Borde til strålestyringsspejle konstrueret til at bære spejle med en diameter eller storakselængde på over 50 mm og med alle følgende egenskaber og specielt konstrueret elektronisk kontroludstyr hertil:
 1. Maksimal vinkelbevægelse på ± 26 mrad eller derover
 2. Mekanisk resonansfrekvens på 500 Hz eller derover og
 3. Vinkelpræcision på 10 mikroradianer eller derunder
 - b. Resonatorindstillingsudstyr med båndbredder på 100 Hz eller derover og præcision på 10 mikroradianer eller derunder
 3. Kardanophæng med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Maksimal drejning på mere end 5°
 - b. Båndbredde på mindst 100 Hz
 - c. Vinkelsigtfejl på højst 200 mikroradianer og
 - d. En eller flere af følgende:
 1. Mere end 0,15 m men ikke over 1 m i diameter eller storakselængde og i stand til vinkelaccelerationer på mere end 2 radianer/s² eller
 2. Mere end 1 m i diameter eller storakselængde og i stand til vinkelaccelerationer på mere end 0,5 radian/s²
 4. Ikke anvendt
- e. 'Asfæriske optiske elementer', der har samtlige følgende egenskaber:
1. Største optiske blændedimension større end 400 mm
 2. Overfladeujævnhed på mindre end 1 nm (rms) for samplinglængder, der er lig med eller større end 1 mm og
 3. Den lineære termiske udvidelseskoefficients absolutte størrelse mindre end $3 \times 10^{-6}/K$ ved 25 °C.

Tekniske noter:

1. Et 'asfærisk optisk element' er et hvilket som helst element, der anvendes i et optisk system, hvis billeddannelsesoverflade eller -overflader er konstrueret til at afvige fra den ideelle sfæres form.
2. Producenter skal ikke måle overfladeujævnheden som nævnt i 6A004.e.2., medmindre det optiske element er konstrueret eller fremstillet med sigte på at overholde eller overstige kontrolparameteren.

Note: 6A004.e. lægger ikke eksportkontrol på 'asfæriske optiske elementer' med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Største optiske blændedimension på mindre end 1 m og et fokalt længde/blænde-forhold, der er lig med eller større end 4,5:1
- b. Største optiske blændedimension, der er lig med eller større end 1 m og et fokalt længde/blænde-forhold, der er lig med eller større end 7:1
- c. Konstrueret som Fresnel-, flueøje-, stribe-, prisme- eller diffraktive optiske elementer
- d. Fremstillet af borsilikatglas med lineær termisk udvidelseskoefficient større end $2,5 \times 10^{-6}/K$ ved 25 °C eller
- e. Et optisk element til røntgen med indre spejlingskapacitet (f.eks. spejle af rørtypen).

NB: For så vidt angår 'asfæriske optiske elementer', der er specielt konstrueret til litografisk udstyr, jf. 3B001.

6A005 Andre "lasere" end dem, der er specificeret i 0B001.g.5 eller 0B001.h.6, komponenter og optisk udstyr som følger:

NB: JF. LIGELEDES 6A205.

Note 1: Impuls "lasere" omfatter lasere, der opererer i CW-mode med overlejlrede impulser.

Note 2: Excimer-, halvleder-, kemiske, CO-, CO₂-, og 'ikkerepetitive pulserende' Nd: glass-"lasere" er kun specificeret i 6A005.d.

Teknisk note:

'Ikkerepetitive pulserende' henviser til "lasere", der producerer enten en enkelt udgangsimpuls eller som har et tidsinterval mellem impulserne på mere end et minut.

Note 3: 6A005 omfatter fiber-"lasere".

Note 4: Kontrolstatussen for "lasere" med frekvenskonvertering (dvs. bølgelængdecændring) på andre måder end ved at en "laser" pumper en anden "laser", fastsættes ved at anvende kontrolparametrene for både kilde "laserens" output og det frekvenskonverterede optiske output.

Note 5: 6A005 lægger ikke eksportkontrol på "lasere" som følger:

- a. Rubin med en udgangsenergi på mindre end 20 J
- b. Nitrogen
- c. Krypton

Teknisk note:

I 6A005 er 'elektrisk-til-optisk virkningsgrad' defineret som forholdet mellem "laser"udgangseffekt (eller "middeludgangseffekt") og den totale elektriske

indgangseffekt, der kræves for at drive "laseren", inklusive strømforsyning/konditionering og termisk konditionering/varmeveksler.

a. Ikke "afstemmelige" kontinuerte "(CW)-lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Udgangsbølgelængde på mindre end 150 nm og udgangseffekt på mere end 1 W
2. Udgangsbølgelængde på mindst 150 nm, men ikke mere end 510 nm, og udgangseffekt på mere end 30 W

Note: 6A005.a.2. lægger ikke eksportkontrol på Argon "lasere" med en udgangseffekt på højst 50 W.

3. Udgangsbølgelængde på mere end 510 nm, men ikke mere end 540 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Enkelt transversal modus output og udgangseffekt på mere end 50 W *eller*
 - b. Multipel transversal modus output og udgangseffekt på mere end 150 W
4. Udgangsbølgelængde på mere end 540 nm, men ikke mere end 800 nm, og udgangseffekt på mere end 30 W
5. Udgangsbølgelængde på mere end 800 nm, men ikke mere end 975 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Enkelt transversal modus output og udgangseffekt på mere end 50 W *eller*
 - b. Multipel transversal modus output og udgangseffekt på mere end 80 W
6. Udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Enkelt transversal modus og udgangseffekt på mere end 200 W *eller*
 - b. Multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. 'Elektrisk-til-optisk virkningsgrad' på mere end 18 % og udgangseffekt på mere end 500 W *eller*
 2. Udgangseffekt på mere end 2 kW

Note 1: 6A005.a.6.b. lægger ikke eksportkontrol på multipel transversal modus "lasere" med en udgangseffekt på over 2 kW og højst 6 kW, med en total masse større end 1 200 kg. I denne note omfatter total masse alle komponenter, der kræves for at drive "laseren", f.eks. "laser", strømforsyning, varmeveksler, men omfatter ikke ekstern optik til strålekonditionering og/eller-forsyning.

Note 2: 6A005.a.6.b. lægger ikke eksportkontrol på multipel transversal modus industrielle "lasere" med flere af følgende egenskaber:

- a. *Udgangseffekt på over 500 W, men ikke over 1 kW, og med alle følgende egenskaber:*
 1. *Beam Parameter Product (BPP) på over 0,7 mm•mrad og*
 2. *'Lysstyrke' på højst 1 024 W (mm•mrad)²*

- b. *Udgangseffekt på over 1 kW, men ikke over 1,6 kW, og med en BPP på over 1,25 mm•mrad*
- c. *Udgangseffekt på over 1,6 kW, men ikke over 2,5 kW, og med en BPP på over 1,7 mm•mrad*
- d. *Udgangseffekt på over 2,5 kW, men ikke over 3,3 kW, og med en BPP på over 2,5 mm•mrad*
- e. *Udgangseffekt på over 3,3 kW, men ikke over 4 kW, og med en BPP på over 3,5 mm•mrad*
- f. *Udgangseffekt på over 4 kW, men ikke over 5 kW, og med en BPP på over 5 mm•mrad*
- g. *Udgangseffekt på over 5 kW, men ikke over 6 kW, og med en BPP på over 7,2 mm•mrad*
- h. *Udgangseffekt på over 6 kW, men ikke over 8 kW, og med en BPP på over 12 mm•mrad eller*
- i. *Udgangseffekt på over 8 kW, men ikke over 10 kW, og med en BPP på over 24 mm•mrad*

Teknisk note:

I 6A005.a.6.b note 2.a defineres 'lysstyrke' som "laserens" udgangseffekt divideret med Beam Parameter Product (BPP) i anden, dvs. (udgangseffekt)/BPP².

- 7. Udgangsbølgelængde på mere end 1 150 nm, men ikke mere end 1 555 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Enkelt transversal modus og udgangseffekt på mere end 50 W *eller*
 - b. Multipel transversal modus og udgangseffekt på mere end 80 W *eller*
- 8. Udgangsbølgelængde på mere end 1 555 nm og udgangseffekt på mere end 1 W.
- b. Ikke "afstemmelige" pulserende "lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsbølgelængde på mindre end 150 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 1 W *eller*
 - b. "Middeludgangseffekt" på mere end 1 W
 - 2. Udgangsbølgelængde på mindst 150 nm, men ikke mere end 510 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 30 W *eller*
 - b. "Middeludgangseffekt" på mere end 30 W

Note: 6A005.b.2.b. lægger ikke eksportkontrol på Argon "lasere" med en "middeludgangseffekt" på højst 50 W.
 - 3. Udgangsbølgelængde på mere end 510 nm, men ikke mere end 540 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 50 W *eller*
 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 50 W *eller*
 - b. Multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 150 W *eller*
 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 150 W
4. Udgangsbølgelængde på mere end 540 nm, men ikke mere end 800 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
- a. "Impulsvarighed" på mindre end 1 ps og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangsenergi på mere end 0,005 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 5 GW *eller*
 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 20 W *eller*
 - b. "Impulsvarighed" på mindst 1 ps og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 30 W *eller*
 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 30 W
5. Udgangsbølgelængde på mere end 800 nm, men ikke mere end 975 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
- a. "Impulsvarighed" på mindre end 1 ps og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangsenergi på mere end 0.005 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 5 GW *eller*
 2. Enkelt transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 20 W
 - b. "Impulsvarighed" på mindst 1 ps, men ikke mere end 1 μ s, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangsenergi på mere end 0,5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 50 W
 2. Enkelt transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 20 W *eller*
 3. Multipel transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 50 W *eller*
 - c. "Impulsvarighed" på mere end 1 μ s og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 50 W
 2. Enkelt transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 50 W *eller*
 3. Multipel transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 80 W
6. Udgangsbølgelængde på mere end 975 nm, men ikke mere end 1 150 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
- a. "Impulsvarighed" på mindre end 1 ps og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangs "spidseffekt" på mere end 2 GW pr. impuls
 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 10 W *eller*
 3. Udgangsenergi på mere end 0,002 J pr. impuls
 - b. "Impulsvarighed" på mindst 1 ps, men ikke mere end 1 ns, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Udgangs "spidseffekt" på mere end 5 GW pr. impuls
 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 10 W *eller*
 3. Udgangsenergi på mere end 0,1 J pr. impuls
 - c. "Impulsvarighed" på mindst 1 ns, men ikke mere end 1 μ s, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Spidseffekt" på mere end 100 MW
 - b. "Middeludgangseffekt" på mere end 20 W, som er konstruktionsmæssigt begrænset til en maksimal impulsrepetitionsfrekvens på højst 1 kHz
 - c. 'Elektrisk-til-optisk virkningsgrad' på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 100 W og kan fungere ved en pulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz
 - d. "Middeludgangseffekt" på mere end 150 W og kan fungere ved en pulsrepetitionsfrekvens, som er større end 1 kHz *eller*
 - e. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls *eller*
 2. Multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Spidseffekt" på mere end 400 MW
 - b. 'Elektrisk-til-optisk virkningsgrad' på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 500 W
 - c. "Middeludgangseffekt" på mere end 2 kW *eller*
 - d. Udgangsenergi på mere end 4 J pr. impuls *eller*

- d. "Impulsvarighed" på mere end 1 μ s og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Enkelt transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Spidseffekt" på mere end 500 kW
 - b. 'Elektrisk-til-optisk virkningsgrad' på mere end 12 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 100 W *eller*
 - c. "Middeludgangseffekt" på mere end 150 W *eller*
 - 2. Multipel transversal modus output med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Spidseffekt" på mere end 1 MW
 - b. 'Elektrisk-til-optisk virkningsgrad' på mere end 18 % og en "middeludgangseffekt" på mere end 500 W *eller*
 - c. "Middeludgangseffekt" på mere end 2 kW
- 7. Udgangsbølgelængde på mere end 1 150 nm, men ikke mere end 1 555 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Impulsvarighed" på mere end 1 μ s og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mere end 0,5 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 50 W
 - 2. Enkelt transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 20 W *eller*
 - 3. Multipel transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 50 W *eller*
 - b. "Impulsvarighed" på mere end 1 μ s og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 50 W
 - 2. Enkelt transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 50 W *eller*
 - 3. Multipel transversal modus output og "middeludgangseffekt" på mere end 80 W *eller*
- 8. Udgangsbølgelængde på mere end 1 555 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsenergi på mere end 100 mJ pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 1 W *eller*
 - b. "Middeludgangseffekt" på mere end 1 W
- c. Afstemmelige "lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsbølgelængde på mindre end 600 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 1 W *eller*
- b. Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W
Note: 6A005.c.1. lægger ikke eksportkontrol på farvelasere eller andre flydende lasere med en multifunktionsudgang og en bølgelængde på mindst 150 nm, men ikke mere end 600 nm, og med alle følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mindre end 1,5 J pr. impuls eller "spidseffekt" på mindre end 20 W og
 - 2. Middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 20 W.
- 2. Udgangsbølgelængde på mindst 600 nm, men ikke mere end 1 400 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsenergi på mere end 1 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 20 W *eller*
 - b. Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 20 W *eller*
- 3. Udgangsbølgelængde på mere end 1 400 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 1 W *eller*
 - b. Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W
- d. Andre "lasere", som ikke er specificeret i 6A005.a., 6A005.b. eller 6A005.c., som følger:
 - 1. Halvleder "lasere" som følger:
Note 1: 6A005.d.1. omfatter halvleder "lasere" med optiske outputkonnektorer (f.eks. fiberoptiske forbindelsesled).
Note 2: Eksportkontrolstatus for halvleder "lasere", der er specielt konstruerede til andet udstyr, bestemmes af dette andet udstyrs eksportkontrolstatus.
 - a. Individuelle enkelt transversal modus halvledere "lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Bølgelængde på mindst 1 510 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1,5 W *eller*
 - 2. Bølgelængde på mere end 1 510 nm, og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 500 mW
 - b. Individuelle multipel transversal modus halvledere "lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Bølgelængde på mindre end 1 400 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 15 W
 - 2. Bølgelængde på mindst 1 400 nm og mindre end 1 900 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 2,5 W *eller*

3. Bølgelængde på mindst 1 900 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1 W
- c. Individuelle systemer af halvleder "laser"stænger' med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Bølgelængde på mindre end 1 400 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 100 W
 2. Bølgelængde på mindst 1 400 nm og mindre end 1 900 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 25 W *eller*
 3. Bølgelængde på mindst 1 900 nm og middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 10 W
- d. Halvleder "laser"stabledede arrays' (todimensionale arrays) med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Bølgelængde på mindre end 1 400 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 3 kW og med en middel- eller CW-udgangs'effekttæthed' på mere end 500 W/cm²
 - b. Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindst 3 kW men højst 5 kW og med en middel- eller CW-udgangs'effekttæthed' på mere end 350 W/cm²
 - c. Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 5 kW
 - d. Spidsimpuls'effekttæthed' på mere end 2 500 W/cm² *eller*
 - e. Rumligt kohærent samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 150 W
 2. Bølgelængde på mindst 1 400 nm men mindre end 1 900 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindre end 250 W og med en middel- eller CW-udgangs'effekttæthed' på mere end 150 W/cm²
 - b. Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mindst 250 W men højst 500 W og med en middel- eller CW-udgangs'effekttæthed' på mere end 50 W/cm²
 - c. Samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 500 W
 - d. Spidsimpuls'effekttæthed' på mere end 500 W/cm² *eller*
 - e. Rumligt kohærent samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 15 W
 3. Bølgelængde på mindst 1 900 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Middel- eller CW-udgangs'effekttæthed' på mere end 50 W/cm²
 - b. Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 10 W *eller*

- c. Rumligt kohærent samlet middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 1,5 W *eller*
- 4. Mindst en "laser" "stang", der er specificeret i 6A005.d.1.c.

Teknisk note:

I forbindelse med 6A005.d.1.d. forstås ved 'effekttæthed' den samlede "laser"udgangseffekt divideret med den 'stablede arrays' emitteroverfladeareal.

- e. Halvleder "laser" "stablede arrays' ud over dem, der er specificeret i 6A005.d.1.d., med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Specielt konstrueret eller modificeret til at blive kombineret med andre 'stablede arrays' og derved danne en større 'stabled array' og
 - 2. Integreerede forbindelser, der anvendes såvel til elektronik som til køling

Note 1: 'Stablede arrays', der er dannet ved at kombinere halvleder "laser" "stablede arrays', der er specificeret i 6A005.d.1.e., som ikke er konstrueret til at blive yderligere kombineret eller modificeret, er specificeret i 6A005.d.1.d.

Note 2: 'Stablede arrays', der er dannet ved at kombinere halvleder "laser" "stablede arrays', der er specificeret i 6A005.d.1.e., som er konstrueret til at blive yderligere kombineret eller modificeret, er specificeret i 6A005.d.1.e.

Note 3: 6A005.d.1.e. lægger ikke eksportkontrol på modulære samlinger af individuelle 'stænger', der er konstrueret til at blive omdannet til end-to-end stablede lineære arrays.

Tekniske noter:

- 1. Halvleder "lasere" kaldes normalt "laser" dioder.
 - 2. En 'stang' (også benævnt halvleder "laser" "stang', "laser" diode 'stang' eller diode 'stang') består af et antal halvleder "lasere" i en endimensional array.
 - 3. En 'stabled array' består af et antal 'stænger', der udgør en todimensional array af halvleder "lasere".
- 2. Carbonmonoxid (CO)-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsenergi på mere end 2 J pr. impuls og "spidseffekt" på mere end 5 kW *eller*
 - b. Middel- eller CW-udgangseffekt på mere end 5 kW
- 3. Carbondioxid (CO₂)-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. CW-udgangseffekt på mere end 15 kW
 - b. Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på mere end 10 µs og en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. "Middeludgangseffekt" på mere end 10 kW *eller*
 - 2. "Spidseffekt" på mere end 100 kW *eller*

- c. Pulseret udgang med en "impulsvarighed" på højst 10 μ s og en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Pulsenergi på mere end 5 J pr. impuls *eller*
 - 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 2,5 kW
- 4. Excimer-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Udgangsbølgelængde på højst 150 nm og en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mere end 50 mJ pr. impuls *eller*
 - 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 1 W
 - b. Udgangsbølgelængde på mere end 150 nm, men ikke mere end 190 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls *eller*
 - 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 120 W
 - c. Udgangsbølgelængde på mere end 190 nm, men ikke mere end 360 nm, og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mere end 10 J pr. impuls *eller*
 - 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 500 W *eller*
 - d. Udgangsbølgelængde på mere end 360 nm og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Udgangsenergi på mere end 1,5 J pr. impuls *eller*
 - 2. "Middeludgangseffekt" på mere end 30 W

NB: Med hensyn til Excimer-"lasere" specielt til litografisk udstyr, jf. 3B001.

- 5. "Kemiske lasere" som følger:
 - a. Hydrogenfluorid (HF)-"lasere"
 - b. Deuteriumfluorid (DF)-"lasere"
 - c. "Transferlasere" som følger:
 - 1. Oxygeniod (O₂-I) "lasere"
 - 2. Deuteriumfluorid-Carbondioxid (DF-CO₂)-"lasere"
- 6. 'Ikkerepetitive pulserende' Nd:glass-"lasere" med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Impulsvarighed" på højst 1 μ s og udgangsenergi på mere end 50 J pr. impuls *eller*
 - b. "Impulsvarighed" på over 1 μ s og udgangsenergi på mere end 100 J pr. impuls

Note: 'Ikkerepetitive pulserende' henviser til "lasere", der producerer enten en enkelt udgangsimpuls eller som har et tidsinterval mellem impulserne på mere end et minut.

- e. Komponenter som følger:

1. Spejle der køles enten ved 'aktiv køling' eller ved varmerørskøling

Teknisk note:

'Aktiv køling' er en køleteknik til optiske komponenter, der bruger strømmende væsker (flowing fluids) i den optiske komponents suboverflade (nominelt mindre end 1 mm under den optiske overflade) til at fjerne varme fra optikken.

2. Optiske spejle eller transmissive eller delvis transmissive optiske eller elektro-optiske komponenter, bortset fra Fused Tapered Fibre Combiners og Multi-Layer Dielectric gratings (MLD), der er specielt konstrueret til brug sammen med specificerede "lasere" Note:

Note: Fibre combiners og MLD er specificeret i 6A005.e.3.

3. Fiberlaserkomponenter som følger:

- a. Multimode til multimode Fused Tapered Fibre Combiners med alle følgende egenskaber:

1. Indsætningstab bedre (mindre) end eller lig med 0,3 dB opretholdt ved en samlet middel- eller CW-udgangseffekt (bortset fra udgangseffekt, der i givet fald går gennem enkeltmodekernen) på over 1 000 W og
2. Antal inputfibre: 3 eller derover

- b. Enkeltmode til multimode Fused Tapered Fibre Combiners med alle følgende egenskaber:

1. Indsætningstab bedre (mindre) end 0,5 dB opretholdt ved en samlet middel- eller CW-udgangseffekt på over 4 600 W
2. Antal inputfibre: 3 eller derover og
3. En eller flere af følgende:
 - a. Beam Parameter Product (BPP) målt ved udgangen på ikke over 1,5 mm mrad for et antal inputfibre på 5 eller derunder eller
 - b. BPP målt ved udgangen på ikke over 2,5 mm mrad for et antal inputfibre på over 5
 - c. MLD med samtlige følgende egenskaber:
 1. Konstrueret til spektral eller kohærent strålekombination af 5 eller flere fiberlasere og
 2. Tærskel for CW-laserinduceret skade på 10 kW/cm² eller derover.

- f. Optisk udstyr som følger:

NB: For så vidt angår optiske elementer med fælles blænde, der er i stand til at fungere i ("SHPL")-systemer, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1. Måleudstyr til dynamisk bølgefront (fase), der er i stand til at optage mindst 50 stillinger på en strålebølgefront med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. Billedhastigheder på mindst 100 Hz og fasediskrimination på mindst 5 % af strålens bølgelængde eller
- b. Billedhastigheder på mindst 1 000 Hz og fasediskrimination på mindst 20 % af strålens bølgelængde
2. "Laser"diagnostisk udstyr, der er i stand til at måle vinkelfejl ved strålestyring i "superhøjeffekt-laser"-("SHPL")systemer lig med eller mindre end 10 mikroradianer
3. Optisk udstyr og komponenter, der er specielt konstrueret til et phased array "SHPL"-system til kohærent strålekombination til en nøjagtighed på $\lambda/10$ ved konstruktionsbølgelængden, eller 0,1 μm , alt efter hvilken værdi der er den mindste
4. Projektionsteleskoper, specielt konstrueret til brug i forbindelse med "SHPL"-systemer.
- g. 'Akustisk laser detektionsudstyr' med alle følgende egenskaber:
 1. Udgangseffekt for CW-laser på mindst 20 mW
 2. Laserfrekvensstabilitet, der er lig med eller bedre (mindre) end 10 MHz
 3. Laserbølgelængder på mindst 1 000 nm, men ikke mere end 2 000 nm
 4. Opløsning for optisk system, der er bedre (mindre) end 1 nm og
 5. Forhold mellem optisk signal og støj, der er lig med eller på mere end 10^3 .

Teknisk note:

'Akustisk laser detektionsudstyr' kaldes somme tider en lasermikrofon eller mikrofon til partikelflowdetektion.

6A006 "Magnetometre", "magnetiske gradiometre", "intrinsisk magnetiske gradiometre", elektrisk feltsensorer til undervandsbrug, "kompensationssystemer", samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

NB: JF. LIGELEDES 7A103.d.

Note: 6A006 lægger ikke eksportkontrol på instrumenter, der er specielt konstrueret til fiskeriapplikationer eller biomagnetiske målinger til medicinsk diagnostik.

- a. "Magnetometre" og følgende delsystemer:
 1. "Magnetometre", der anvender "superledende" "teknologi"(SQUID), og som har en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. SQUID-systemer, der er konstrueret til stationær drift, uden særligt konstruerede delsystemer til at reducere støj ved bevægelse og med en 'følsomhed', der er lig med eller lavere (bedre) end 50 fT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz, *eller*
 - b. SQUID-systemer, der i bevægelse med magnetometer har en 'følsomhed', der er lavere (bedre) end 20 pT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz, og er specielt konstrueret til at reducere støj ved bevægelse
 2. "Magnetometre", der anvender optisk pumpet eller nuklear præcisions-"teknologi" (proton/Overhauser) med en 'følsomhed', der er lavere (bedre) end 20 pT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz

3. "Magnetometre", der anvender fluxgate "teknologi" med en 'følsomhed', der er lig med eller lavere (bedre) end 10 pT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz.
 4. Induktionsspole "magnetometre" med en 'følsomhed', der er lavere (bedre) end en eller flere af følgende:
 - a. 0,05 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindre end 1 Hz
 - b. 1×10^{-3} nT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mindst 1 Hz, men højst 10 Hz *eller*
 - c. 1×10^{-4} nT (eff.) pr. kvadratrod Hz ved frekvenser på mere end 10 Hz
 5. Fiberoptiske "magnetometre" med en 'følsomhed', der er lavere (bedre) end 1 nT (eff.) pr. kvadratrod Hz.
- b. Elektriske feltsensorer til undervandsbrug, der har en 'følsomhed', der er lavere (bedre) end 8 nanovolt pr. meter pr. kvadratrod Hz ved en frekvens på 1 Hz.
- c. Følgende "magnetiske gradiometre":
1. "Magnetiske gradiometre", der bruger multiple "magnetometre" som specificeret i 6A006.a
 2. Fiberoptiske "intrinsisk magnetiske gradiometre" med en 'følsomhed' i det magnetiske gradientfelt, der er lavere (bedre) end 0,3 nT/m (eff.) pr. kvadratrod Hz
 3. "Intrinsisk magnetiske gradiometre", der bruger anden teknologi end fiberoptisk "teknologi", med en 'følsomhed' i det magnetiske gradientfelt, der er lavere (bedre) end 0,015 nT/m (eff.) pr. kvadratrod Hz.
- d. "Kompensationssystemer" til magnetiske sensorer eller elektriske feltsensorer til undervandsbrug, der resulterer i en ydelse, der er lig med eller bedre end de parametre, der er specificeret i 6A006.a., 6A006.b. eller 6A006.c.
- e. Elektromagnetiske modtagere til undervandsbrug, der indeholder magnetiske feltsensorer som specificeret i 6A006.a. eller elektriske feltsensorer som specificeret i 6A006.b.

Teknisk note:

I forbindelse med 6A006. er 'følsomhed' (støjniveau) lig med effektivværdien af den anordningsbegrænsede basisstøj, der er det laveste målelige signal.

6A007 Gravimetre og graviationsgradiometre som følger:

NB: JF. LIGELEDES 6A107.

- a. Gravimetre, der er konstrueret eller modificeret til brug på landjorden, med en statistisk nøjagtighed, der er mindre (bedre) end 10 μ Gal
Note: 6A007.a. lægger ikke eksportkontrol på jordgravimetre af kvartselementtypen (Worden).
- b. Gravimetre, der er konstrueret til mobile platforme, med samtlige følgende egenskaber:
 1. Statisk nøjagtighed på mindre (bedre) end 0,7 mGal og

2. Driftsnøjagtighed på mindre (bedre) end 0,7 mGal med en 'indsvingningstid til stabil registrering' på mindre end 2 minutter under en hvilken som helst kombination af ledsagende korrektionskompensering og bevægelsesindflydelser

Teknisk note:

I 6A007.b er 'indsvingningstid til stabil registrering' (betegnes også gravimetrets svartid) den tid, i løbet af hvilken de forstyrrende virkninger af platformforårsagede accelerationer (højfrekvensstøj) reduceres.

- c. Gravitationsgradiometre.

6A008 Radarsystemer, udstyr og enheder med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: JF. LIGELEDES 6A108.

Note: 6A008 lægger ikke eksporthkontrol på:

- *Sekundær overvågningsradar (SSR)*
- *Civil bilradar*
- *Displays eller monitorer som bruges til flyvekontrol (ATC)*
- *Meteorologisk (vejr-)radar*
- *Præcisionsindflyvningsradarudstyr (PAR), der er i overensstemmelse med ICAO-standarder, og som anvender elektronisk styrbare lineære (1-dimensionale) arrays eller mekanisk positionerede passive antenner.*

- a. Opererer ved frekvenser fra 40 GHz til 230 GHz og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Middeludgangseffekt på mere end 100 mW *eller*
2. En lokaliseringnøjagtighed på 1 m eller mindre (bedre) i rækkevidde og 0,2 grader eller mindre (bedre) i azimut.

- b. Afstemmelig båndbredde på mere end $\pm 6,25$ % af 'midtdriftsfrekvensen'

Teknisk note:

'Midtdriftsfrekvensen' er lig med halvdelen af summen af den højeste og den laveste specificerede driftsfrekvens.

- c. Er i stand til at operere samtidigt på mere end to bærefrekvenser
- d. Er i stand til at operere i radarmode med syntetisk blænde (SAR), radarmode med invers syntetisk blænde (ISAR) eller sidelooking airborne (SLAR) radarmode
- e. Omfatter elektronisk styrbare systemantenner
- f. Er i stand til at finde højden på ikkemedvirkende mål
- g. Er konstrueret specielt til luftbåren (med ballon eller fly) operation og med Doppler "signalbehandling" til søgning af bevægelige mål
- h. Anvender radarsignalbehandling samt:
 1. "Radar spredt-spektrum"-teknik *eller*
 2. "Radarfrekvensagilitets"-teknik

- i. Udfører landbaseret operation med maksimal "instrumenteret rækkevidde" på mere end 185 km

Note: 6A008 lægger ikke eksportkontrol på:

- a. *Radarsystemer til overvågning af fiskeriområder*
- b. *Jordradarudstyr, der er specielt konstrueret til langdistanceflyvekontrol, og med samtlige følgende egenskaber:*
1. *Maksimal "instrumenteret rækkevidde" på højst 500 km*
 2. *Konfigureret således, at radarens måldata kun kan transmitteres i én retning, nemlig fra radarens position til et eller flere civile ATC-centre*
 3. *Indeholder ikke udstyr til fjernstyring af radarskannehastigheden fra ATC-centre på ruten og*
 4. *Installeret permanent*
- c. *Vejrballonsporingsradarer.*

- j. Er "laser"radar eller Light Detection og Ranging (LIDAR)-udstyr med en eller flere af følgende egenskaber:

1. "Rumkvalificeret"
2. Anvender kohærent heterodyn eller homodyn søgeteknik og med vinkelopløsning på mindre (bedre) end 20 mikroradianer eller
3. Konstrueret til at udføre batymetrisk kystopmåling fra luften i overensstemmelse med mindst Den Internationale Hydrografiske Organisation (IHO)'s Order 1a Standard (5. udgave, februar 2008) for hydrografisk opmåling og med anvendelse af et eller flere laserapparater med en bølgelængde på mere end 400 nm men ikke over 600 nm

Note 1: LIDAR-udstyr, der er specielt konstrueret til landmåling, er kun specificeret i 6A008.j.3.

Note 2: 6A008.j. lægger ikke eksportkontrol på LIDAR-udstyr, der er specielt konstrueret til meteorologisk observation.

Note 3: Parametrene i IHO Order 1a Standard, 5. udgave, februar 2008, kan kort gengives således:

- *Plannøjagtighed (konfidensniveau 95 %) = 5 m + 5 % af dybden.*
- *Dybdenøjagtighed ved reducerede dybder (konfidensniveau 95 %) = $\pm\sqrt{a^2 + (b*d)^2}$, hvor:*

a	=	<i>0,5 m = konstant dybdetolerance, dvs. summen af samlet konstant dybdetolerance</i>
b	=	<i>0,013 = dybdeafhængig tolerancefaktor</i>
b*d	=	<i>dybdeafhængig fejl, dvs. summen af samlet konstant dybdeafhængige fejl</i>
d	=	<i>dybden</i>

- *Feature detection = kubiske features > 2 m ved dybder op til 40 m; 10 % af dybder på over 40 m.*

k. Omfatter signalbehandlingsundersystemer, der anvender "impulskompression", med en eller flere af følgende egenskaber:

1. "Impulskompressions"forhold på mere end 150 eller
2. Komprimeret impulsbredde på mindre end 200 ns *eller*

Note: 6A008.k.2. lægger ikke eksportkontrol på todimensionale 'søradarer' eller radarer til 'skibstrafiksystemer', som har samtlige følgende egenskaber:

- a. *"Impulskompressions"forhold på 150 eller derunder*
- b. *Komprimeret impulsbredde på mere end 30 ns*
- c. *Enkelt- og roterende mekanisk scannede antenner*
- d. *"Spidsudgangseffekt" på 250 W eller derunder og*
- e. *Ikke i stand til "frekvenshop"*

l. Omfatter databehandlingsundersystemer med en eller flere af følgende egenskaber:

1. "Automatisk målsøgning", der ved enhver antennerotation giver den forudberegnete målposition ud over tidspunktet for næste passage af antennestrålen, *eller*

Note: 6A008.l.1. lægger ikke eksportkontrol på konflikttalarm i ATC-systemer eller 'søradar'.

2. Ikke anvendt
3. Ikke anvendt
4. Konfigureret til at sikre overlejring og korrelering eller sammenlægning af måldata inden for seks sekunder fra to eller flere "geografisk spredte" radarer for at opnå en samlet ydelse, der overstiger ydelsen for en enkelt radar som specificeret i 6A008.f. eller 6A008.i.

NB: Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note: 6A008.l.4. lægger ikke eksportkontrol på systemer, udstyr og enheder, der bruges til 'skibstrafiksystemer'.

Tekniske noter:

1. *I 6A008 er 'søradar' en radar, der anvendes til sikker navigation på havet, indre vandveje eller i kystnære områder.*
2. *I 6A008 er 'skibstrafiksystem' et system til kontrol og overvågning af skibstrafikken i lighed flyvekontrol for fly.*

6A102 Strålingshærdede 'detektorer', ud over dem, der er specificeret i 6A002, specielt udviklet eller modificeret med henblik på beskyttelse imod nukleare virkninger (f.eks. elektromagnetisk impuls (EMP), røntgenstråler, kombineret eksplosionstryk og varmekvælbildning) og anvendelige til "missiler", konstrueret eller normeret til at modstå strålingsniveauer, der svarer til eller overstiger en total strålingsdosis på 5×10^5 rads (silicium).

Teknisk note:

I 6A102 forstås ved en 'detektor', en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk indretning, der automatisk identificerer og lagrer eller registrerer en stimulus som for eksempel en ændring i den omgivende temperatur eller det omgivende tryk, et elektrisk eller elektromagnetisk signal eller stråling fra et radioaktivt materiale. Dette omfatter også indretninger med engangsfunktion eller som udløses ved svigt.

6A107 Gravimetre og komponenter til gravimetre og gravitationsgradiometre som følger:

- a. Gravimetre ud over dem, der er specificeret i 6A007.b, konstrueret eller modificeret til brug i luften eller på havet, med en statisk nøjagtighed eller driftsnøjagtighed på 0,7 mgal eller mindre (bedre), og med en indsvingningstid til stabil registrering på to minutter eller mindre
- b. Specielt konstruerede komponenter til gravimetre, der er specificeret i 6A007.b eller 6A107.a, og gravitationsgradiometre, der er specificeret i 6A007.c.

6A108 Følgende radarsystemer og springssystemer ud over dem, der er specificeret i 6A008:

- a. Radar- og laserradarsystemer, der er konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

Note: 6A108.a. omfatter følgende:

- a. Udstyr til kortlægning af terrænkoturer
- b. Billeddannende sensorudstyr
- c. Udstyr til "scene mapping" og korrelation (både digitalt og analogt)
- d. Dopplerudstyr til radarnavigation.

b. Følgende præcisionssporingsystemer, anvendelige i 'missiler':

1. Springssystemer, som bruger en kodeoversætter i forbindelse med referencer enten på jorden eller i luften eller i forbindelse med navigationssatellitssystemer, for at skaffe tidstro målinger af position og hastighed under flyvningen
2. Instrumentradar til afstandsmåling med tilknyttet optisk/infrarødt sporingsinstrument med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Vinkelopløsning bedre end 1,5 milliradianer
 - b. Rækkevidde på mindst 30 km med en afstandsopløsning, der er bedre end 10 m eff
 - c. Hastighedsopløsning, der er bedre end 3 m pr. sekund.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 6A108.b komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

6A202 Fotomultiplikatorrør med samtlige følgende egenskaber:

- a. Et inaktivt område med et areal på mere end 20 cm² og
- b. Anodeimpulsstigetid på mindre end 1 ns.

6A203 Følgende kameraer og komponenter ud over dem, der er specificeret i 6A003:

NB 1: *"Software", som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i et kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egenskaberne i 6A203.a., 6A203.b. eller 6A203.c3, er specificeret i 6D203.*

NB 2: *"Teknologi", i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen i et kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egenskaberne i 6A203.a., 6A203.b. eller 6A203.c, er specificeret i 6D203.*

Note: *6A203.a.-6A203.c lægger ikke eksportkontrol på kameraer eller billeddannende indretninger, hvis de har hardware-, "software"- eller "teknologi"begrænsninger, der begrænser ydelsen til under det niveau, der er specificeret ovenfor, forudsat at de opfylder følgende:*

1. *De skal returneres til den oprindelige fabrikant med henblik på at forbedre eller frigive begrænsningerne*
 2. *De forudsætter "software" som specificeret i 6D203 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 6A203 eller*
 3. *De forudsætter "teknologi" i form af nøgler eller koder som specificeret i 6E203 til at forbedre eller frigive ydelsen, således at de opfylder egenskaberne i 6A203.*
- a. *Streakkameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:*
1. *Streakkameraer med skrivehastighed på mere end 0,5 mm/μs*
 2. *Elektroniske streakkameraer i stand til tidsopløsning på højst 50 ns*
 3. *Streakrør til kameraer, der er specificeret i 6A203.a.2*
 4. *Plugins, der er specielt udviklet til brug med streakkameraer med modulær opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 6A203.a.1. eller 6A203.a.2*
 5. *Synkroniseringselektroniske enheder og rotoenheder bestående af turbiner, spejle og lejer, specielt udviklet til kameraer som specificeret i 6A203.a.1*
- b. *Billedkameraer og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:*
1. *Billedkameraer med optagelseshastighed på mere end 225 000 billeder pr. sekund;*
 2. *Billedkameraer med en belysningstid på højst 50 ns*
 3. *Rør til billedkameraer og faststofbilleddannende indretninger med hurtig-billed gatingtid (shutter) på højst 50 ns, som er specielt konstrueret til kameraer der er specificeret i 6A203.b.1 eller 6A203.b.2*
 4. *Plugins, der er specielt udviklet til brug med billedkameraer, med modulær opbygning, og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 6A203.b.1. eller 6A203.b.2*
 5. *Synkroniseringselektronikenheder og rotoenheder bestående af turbiner, spejle og lejer, specielt udviklet til kameraer som specificeret i 6A203.b.1 eller 6A203.b.2*

Teknisk note:

I 6A203.b kan highspeedenkeltbilledkameraer udelukkende anvendes til at frembringe et enkelt billede af en dynamisk begivenhed, eller flere sådanne

kameraer kan kombineres i et sekventielt styret system for at frembringe flere billeder af en begivenhed.

- c. Faststofkameraer eller kameraer med elektronrør og specielt konstruerede komponenter hertil, som følger:
1. Faststofkameraer eller kameraer med elektronrør med en hurtig-billed gatingtid (shutter) på højst 50 ns
 2. Faststoffilleddannende indretninger og billedforstærkningsrør med en hurtig-billed gatingtid (shutter) på højst 50 ns, som er specielt konstrueret til kameraer som specificeret i 6A203.c.1
 3. Elektrooptiske lukkere (Kerr eller Pockels-celle) med en hurtig-billed gatingtid på højst 50 ns
 4. Plugins, der er specielt udviklet til brug med kameraer med modulær opbygning og kan leve op til ydelsesspecifikationerne i 6A203.c.1
- d. Strålingsbeskyttede tv-kameraer eller linser hertil, der er specielt konstrueret eller normeret til at modstå en samlet strålingsdosis på over 50×10^3 Gy(silicium) (5×10^6 rad (silicium)) uden driftsforringelse.

Teknisk note:

Udtrykket Gy (silicium) betegner den mængde energi i joule pr. kilo, der absorberes af en uafskærmet siliciumprøve, når den udsættes for ioniserende stråling.

6A205 Følgende "lasere", "laser"forstærkere og -oscillatorer ud over dem, der er specificeret i 0B001.g.5, 0B001.h.6 og 6A005:

NB: Vedrørende kobberdamplasere se 6A005.b.

- a. Argonion "lasere" med samtlige følgende egenskaber:
1. Bølgelængder mellem 400 og 515 nm og
 2. En middeludgangseffekt på over 40 W
- b. Afstemmelige impuls-single-mode-farveoscillatorer med samtlige følgende egenskaber:
1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm
 2. En middeludgangseffekt på over 1 W
 3. En gentagelseshastighed højere end 1 kHz og
 4. En impulsbredde mindre end 100 ns
- c. Afstemmelige impulsfarvelaserforstærkere og oscillatorer med samtlige følgende egenskaber:
1. Bølgelængder mellem 300 og 800 nm
 2. En middeludgangseffekt på over 30 W
 3. En gentagelseshastighed højere end 1 kHz og
 4. En impulsbredde mindre end 100 ns

Note: 6A205.c. lægger ikke eksportkontrol på singlemodeoscillatorer

- d. Impulscarbondioxid (CO₂)"lasere" med samtlige følgende egenskaber:

1. Bølgelængder mellem 9 000 og 11 000 nm
 2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz
 3. En middeludgangseffekt på over 500 W og
 4. En impulsbredde mindre end 200 ns
- e. Parahydrogen Ramanskifttere beregnet til drift ved 16 μm udgangsbølgelængde og gentagelseshastighed højere end 250 Hz
- f. Neodymdoterede (andet end glas) "lasere" med udgangsbølgelængde på mellem 1 000 og 1 100 nm og med en af følgende egenskaber:
1. Impulsexciterede og Q-switchede med en impulsvarighed på mindst 1 ns, og med en af følgende egenskaber:
 - a. Et enkelt transversal modus output med en middeludgangseffekt på mere end 40 W eller
 - b. Et multipel transversal modus output med en middeludgangseffekt på mere end 50 W eller
 2. Med frekvensfordobling for at give en udgangsbølgelængde på mellem 500 og 550 nm med en middeludgangseffekt på mere end 40 W
- g. Impuls-carbonmonoxidlasere ud over dem, der er specificeret i 6A005.d.2, med samtlige følgende egenskaber:
1. Bølgelængder mellem 5 000 og 6 000 nm
 2. En gentagelseshastighed højere end 250 Hz
 3. En middeludgangseffekt på over 200 W og
 4. En impulsbredde mindre end 200 ns.

6A225 Hastighedsinterferometre til at måle hastigheder på mere en 1 km/sek i tidsintervaller på mindre end 10 ms.

Note: 6A225 omfatter hastighedsinterferometre som f.eks. VISAR'er (Velocity Interferometer Systems for Any Reflector), DLI'er (Doppleraserinterferometre) og PDV'er (Photonic Doppler Velocimeters) også kendt som Het-V (heterodyne hastighedsmålere).

6A226 Følgende trykfølere:

- a. Shocktrykmålere, som kan måle tryk på over 10 GPa, herunder målere fremstillet af manganin, ytterbium og polyvinylidenbifluorid (PVBF, PVF₂)
- b. Kvantstryktransducere til tryk på mere end 10 GPa.

6 B *Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr*

6B004 Optisk udstyr som følger:

- a. Udstyr til måling af den absolutte refleksionskoefficient med en nøjagtighed på $\pm 0,1$ % af refleksionskoefficientværdien
- b. Andet udstyr end udstyr til måling af overfladers lysspredning, som har en ikketildækket åbning på over 10 cm og er specielt konstrueret til berøringsfri optisk måling af en ikkeplan genstand med optisk overflade (kontur) med en "nøjagtighed" på 2 nm eller mindre (bedre) sammenholdt med den krævede kontur.

Note: 6B004 lægger ikke eksportkontrol på mikroskoper.

6B007 Udstyr til at fremstille, oprette og kalibrere landbaserede gravimetre med en statisk nøjagtighed, der er bedre end 0,1 mGal.

6B008 Impulsradarsystemer til måling af tværsnit (RCS) med sendeimpulsbredde på 100 ns eller mindre, og specielt konstruerede komponenter hertil.

NB: JF. LIGELEDDES 6B108.

6B108 Andre systemer end de i 6B008 specificerede, der er specielt konstrueret til radarmåling af tværsnit, og som er anvendelige i forbindelse med 'missiler' og deres undersystemer.

Teknisk note:

I 6B108 forstås ved 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

6C Materialer

6C002 Følgende optiske sensormaterialer:

- a. Grundstoffet tellur (Te) af en renhed, der er lig med eller højere end 99,9995 %
- b. Enkeltkrystaller herunder epitaksiale wafer af en eller flere af følgende:
 1. Cadmiumzinktellurid (CdZnTe) med et zinkindhold på under 6 % ('molbrøk')
 2. Cadmiumtellurid (CdTe) af enhver renhedsgrad eller
 3. Kviksølvcadmiumtellurid (HgCdTe) af enhver renhedsgrad.

Teknisk note:

Ved 'molbrøk' forstås forholdet mellem krystallens indhold af ZnTe, målt i mol, og summen af dens indhold af CdTe og ZnTe, målt i mol.

6C004 Optisk materiale som følger:

- a. Zinkselenid (ZnSe) og zinksulfid (ZnS) "substratblanketter", som er fremstillet ved en kemisk dampudfældningsproces, med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Større volumen end 100 cm³ eller
 2. Større diameter end 80 mm og en tykkelse på mindst 20 mm
- b. Elektro-optiske materialer og ikke-lineære optiske materialer som følger:
 1. Kaliumtitanylarsenat (KTA) (CAS 59400-80-5)
 2. Sølvgalliumselenid (AgGaSe₂, også kendt som AGSE) (CAS 12002-67-4)
 3. Thalliumarsenselenid (Tl₃AsSe₃, også kendt som TAS) (CAS 16142-89-5)
 4. Zincgermaniumphosphid (ZnGeP₂, også kendt som ZGP, zincgermaniumbiphosphid eller zincgermaniumdiphosphid) eller
 5. Galliumselenid (GaSe) (CAS 12024-11-2)
- c. Ikke-lineære optiske materialer ud over dem, der er specificeret i 6C004.b, med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Har samtlige følgende:
 - a. Dynamisk (også kendt som ikke-stationær) ikke-lineær susceptibilitet af tredje orden ($\chi^{(3)}$, chi 3) på 10⁻⁶ m²/V² eller mere og

- b. Responstid på mindre end 1 ms *eller*
- 2. Ikke-lineær susceptibilitet af anden orden ($\chi^{(2)}$, chi 2) på $3,3 \times 10^{-11}$ m/V eller mere
- d. "Substratblanketter" af siliciumcarbid eller beryllium-beryllium (Be/Be), som er nedfældet på materialer på mere end 300 mm i diameter eller storakselængde
- e. Glas, herunder sammensmeltet siliciumdioxid, fosfatglas, fluorfosfatglas, zirconiumfluorid (ZrF₄) (CAS 7783-64-4) og hafniumfluorid (HfF₄) (CAS 13709-52-9) med samtlige følgende egenskaber:
 - 1. Hydroxylion-(OH-)koncentration på mindre end 5 ppm
 - 2. Integreerede metalliske renhedsniveauer på mindre end 1 ppm og
 - 3. Høj homogenitet (brydningsindeksvarians) mindre end 5×10^{-6}
- f. Syntetisk fremstillet diamantmateriale med absorption på mindre end 10^{-5} cm⁻¹ hvad angår bølgelængder på mere end 200 nm men ikke over 14 000 nm

6C005 "Laser"materialer som følger:

- a. Syntetiske krystallinske "laser"værtsmaterialer i uforarbejdet form som følger:
 - 1. Titandoteret safir
 - 2. Ikke anvendt.
- b. Sjælden-jordartsmetal doterede fibre med dobbelt cladding med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Nominel laserbølgelængde på mellem 975 nm og 1 150 nm og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Gennemsnitlig kernediameter på 25 µm eller derover *og*
 - b. Kernens 'numeriske apertur' ('NA'): under 0,065 *eller*

Note: 6C005.b.1. lægger ikke eksportkontrol på fibre med dobbelt cladding, hvor den indre glas-claddings diameter er på over 150 µm, men ikke over 300 µm.
 - 2. Nominel laserbølgelængde på over 1 530 nm og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Gennemsnitlig kernediameter på 20 µm eller derover *og*
 - b. Kernens 'NA': under 0,1.

Tekniske noter

- 1. I 6C005 måles kernens 'numeriske apertur' ('NA') ved fiberens emissionsbølgelængder.
- 2. 6C005.b. omfatter også fibre samlet med endehætter.

6D Software

6D001 "Software", der er specielt konstrueret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, som er specificeret i 6A004, 6A005, 6A008 eller 6B008.

6D002 "Software", der er specielt konstrueret til "brug" af udstyr, der er specificeret i 6A002.b, 6A008 eller 6B008.

6D003 Følgende anden "software":

- a. "Software" som følger:
1. "Software", der er specielt konstrueret til akustisk stråledannelse til "tidstro behandling" af akustiske data til passiv modtagelse ved hjælp af slæbte hydrofonsystemer
 2. "Kildekode" til "tidstro behandling" af akustiske data til passiv modtagelse ved hjælp af slæbte hydrofonsystemer
 3. "Software", der er specielt udviklet til akustisk stråleformning til "tidstro behandling" af akustiske data til passiv modtagelse ved hjælp af dybvands- eller lavvandskabelsystemer
 4. "Kildekode" til "tidstro behandling" af akustiske data til passiv modtagelse ved hjælp af dybvands- eller lavvandskabelsystemer
 5. "Software" eller "kildekode", der er specielt konstrueret til alle af følgende:
 - a. "Tidstro behandling" af akustiske data fra sonarsystemer, der er specificeret i 6A001.a.1.e. og
 - b. Automatisk detektering, klassificering og lokalisering af dykkere eller svømmere
- NB: For "software" eller "kildekode" til sporing af dykkere, der er specielt konstrueret eller modificeret til militær anvendelse, jf. kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.*
- b. Ikke anvendt
- c. "Software", der er konstrueret eller modificeret til kameraer med "billedplansystem" som specificeret i 6A002.a.3.f., og konstrueret eller modificeret til at fjerne en restriktion på billedhastigheden og lade kameraet overskride den billedhastighed, der er specificeret i 6A003.b.4. Note 3.a
- d. "Software", der er specielt konstrueret til at opretholde aligneringen og sammenfasningen af segmenterede spejlsystemer bestående af spejlsegmenter med en diameter eller storakselængde på 1 m eller mere
- e. Ikke anvendt
- f. "Software" som følger:
1. "Software", der er specielt konstrueret til magnetiske "kompenseringsystemer" eller elektrisk felt"kompenseringsystemer" til magnetiske sensorer, der er konstrueret til drift på mobile platforme
 2. "Software", der er specielt konstrueret til magnetisk anomalisøgning eller elektrisk felt-anomalisøgning på mobile platforme
 3. "Software", der er specielt konstrueret til "tidstro behandling" af elektromagnetiske data ved brug af elektromagnetiske modtagere til undervandsbrug som specificeret i 6A006.e.
 4. "Kildekode" til "tidstro behandling" af elektromagnetiske data ved brug af elektromagnetiske modtagere til undervandsbrug som specificeret i 6A006.e
- g. "Software", der er specielt konstrueret til korrektion af bevægelsens indflydelse på gravimetre eller gravitationsgradiometre

- h. "Software" som følger:
1. Flyvekontrol (ATC)-"software"programmer", der er konstrueret til at blive indlagt på datamater til almen brug, der er installeret i flyvekontrolcentre, og som er i stand til at modtage radarmåldata fra mere end fire primære radarer
 2. "Software" til konstruktion eller "produktion" af radomer og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Specielt konstruerede til at beskytte de "elektronisk drejelige fasede retningsantennesystemer", som er specificeret i 6A008.e, og
 - b. Giver et antennestrålingsdiagram med et 'gennemsnitligt sidesløjfeniveau', der er mere end 40 dB under hovedstrålens topværdiniveau.

Teknisk note:

Det i 6D003.h.2.b nævnte 'gennemsnitlige sidesløjfeniveau' måles over hele systemet, idet dog hovedstrålens vinkelvidde og de to første sidesløjfer på begge sider af hovedstrålen ikke medregnes.

6D102 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "brug" af produkter, der er specificeret i 6A108.

6D103 "Software", der efter flyvningen behandler de lagrede data, således at fartøjets position kan bestemmes på hele strækningen, og som er specielt udviklet eller modificeret med henblik på 'missiler'.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 6D103 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

6D203 "Software", som er specielt udviklet til at forbedre eller frigive ydelsen i et kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egenskaberne i 6A203.a-6A203.c.

6E Teknologi

6E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af udstyr, materialer eller "software", som er specificeret i 6A, 6B, 6C eller 6D.

6E002 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr eller materialer, som er specificeret i 6A, 6B eller 6C.

6E003 Følgende anden "teknologi":

- a. "Teknologi" som følger
 1. Optisk overfladebelægnings- og behandlings "teknologi", der "kræves" for at opnå en 'optisk tykkelse' med en ensartethed på mindst 99,5 % for optiske belægnings med en diameter eller storakselængde på mindst 500 mm og med et totaltab (absorption og spredning) på mindre end 5×10^{-3}

NB: Jf. ligeledes 2E003.f.

Teknisk note:

'Optisk tykkelse' er det matematiske produkt af brydningsindekset og belægningens fysiske tykkelse.

2. Optisk fremstillings"teknologi", som anvender enkeltpunktsdiamantdrejningsteknik til frembringelse af en overfladenøjagtighed, der er bedre end 10 nm eff. på ikkeplane overflader på mere end 0,5 m²

- b. "Teknologi" der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af specielt konstruerede diagnostiske instrumenter eller mål i prøveudstyr til prøvning af "SHPL" eller prøvning eller vurdering af materialer, der er bestrålet med "SHPL"-stråler.

6E101 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr eller "software", som er specificeret i 6A002, 6A007.b og c, 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 eller 6D103.

Note: 6E101 specificerer kun "teknologi" til udstyr, der er specificeret i 6A008, når det er konstrueret til luftbårne anvendelser og er anvendeligt i "missiler".

6E201 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 eller 6A226.

6E203 "Teknologi" i form af koder eller nøgler til at forbedre eller frigive ydelsen i et kamera eller en billeddannende indretning, således at de opfylder egenskaberne i 6A203.a-6A203.c.

KATEGORI 7 - STYRING AF FLY OG SKIBE

7 A Systemer, udstyr og komponenter

NB: Med hensyn til autopiloter til undervandsfartøjer henvises til kategori 8. Med hensyn til radar henvises til kategori 6.

7A001 Følgende accelerometre samt specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: JF. LIGELEDES 7A101.

NB: Med hensyn til vinkel- og rotationsaccelerometre, se 7A001.b.

- a. Lineære accelerometre med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer på højst 15 g og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. "Bias"stabilitet" mindre (bedre) end 130 µg acceleration i forhold til en fast kalibreringsværdi over en periode på et år *eller*
 - b. "Skalafaktor"stabilitet" mindre (bedre) end 130 ppm i forhold til en fast kalibreringsværdi over en periode på et år
 2. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 15 g, men højst eller lig med 100 g, og med alle de følgende egenskaber:
 - a. "Bias"reperterbarhed" mindre (bedre) end 1 250 µ g acceleration over en periode på et år og
 - b. "Skalafaktor"reperterbarhed" mindre (bedre) end 1 250 ppm over en periode på et år *eller*
 3. Konstrueret til brug i inertnavigations- eller styringssystemer og specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 100 g

Note: 7A001.a.1. og 7A001.a.2. lægger ikke eksportkontrol på accelerometre, der er begrænset til kun at måle vibrationer eller stød.

- b. Vinkel- eller rotationsaccelerometre specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 100 g.

7A002 Gyroer eller vinkelhastighedssensorer med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: JF. LIGELEDES 7A102.

NB: Med hensyn til vinkel- og rotationsaccelerometre, se 7A001.b.

- a. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer på højst 100 g og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Et hastighedsområde på mindre end 500 ° pr. sekund og med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. "Bias"stabilitet" på mindre (bedre) end 0,5 grader pr. time, når den måles i et 1 g miljø over en periode på 1 måned og i forhold til en fast kalibreringsværdi eller
- b. En "angle random walk" på mindre (bedre) end eller lig med 0,0035 ° pr. kvadratrod time *eller*

Note: 7A002.a.1.b. lægger ikke eksportkontrol på "gyroer med roterende masse".

2. Et hastighedsområde på mindst 500 ° pr. sekund og med en eller flere af følgende egenskaber:

- a. "Bias"stabilitet" på mindre (bedre) end 4 grader pr. time, når den måles i et 1 g miljø over en periode på tre minutter og i forhold til en fast kalibreringsværdi eller
- b. En "angle random walk" på mindre (bedre) end eller lig med 0,1 ° pr. kvadratrod time *eller*

Note: 7A002.a.2.b. lægger ikke eksportkontrol på "gyroer med roterende masse".

- b. Specificeret til drift ved lineære accelerationsniveauer over 100 g.

7A003 003 'Inertimåleudstyr eller -systemer' med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 7A103.

Note 1: 'Inertimåleudstyr eller -systemer' omfatter accelerometre eller gyroskoper til måling af ændringer i hastighed eller retning med henblik på at bestemme eller fastholde kurs eller position uden at kræve en ekstern reference, når først udstyret er indstillet. 'Inertimåleudstyr eller -systemer' omfatter:

- Attitude and Heading Reference Systems (AHRS'er)
- Gyrokompasser
- Inertimåleenheder (IMU'er)
- Inertinavigationssystemer (INS'er)
- Inertireferencesystemer (IRS'er)
- Inertireferenceenheder (IRU'er)

Note 2:7A003 lægger ikke eksportkontrol på 'inertimåleudstyr eller-systemer', som er godkendt til brug i "civile fly" af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet.

Tekniske noter:

1. 'Navigationshjælpemidler' angiver position uafhængigt og omfatter:
 - a. Det globale satellitnavigationssystem (GNSS)
 - b. "Databaserede referencenavigationssystemer" ("DBRN")
2. 'Circular Error Probable' ('CEP') — Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.
 - a. Konstrueret til "fly", køretøjer eller skibe og angiver position uden brug af 'navigationshjælpemidler', og med en eller flere af følgende nøjagtigheder efter normal indstilling:
 1. 0,8 sømil i timen (nm/hr) 'Circulation Error Probable' ('CEP') eller mindre (bedre)
 2. 0,5 % distance tilbagelagt 'CEP' eller mindre (bedre) eller
 3. Samlet afdrift på 1 sømil 'CEP' eller mindre (bedre) inden for en periode på 24 timer

Teknisk note:

Ydelsesparametrene i 7A003.a.1., 7A003.a.2. og 7A003.a.3 finder typisk anvendelse på 'inertimåleudstyr og -systemer' konstrueret til hhv. "fly", køretøjer og skibe. Disse parametre er affødt af brugen af specialiserede ikke-navigationshjælpemidler (f.eks. højdemåler, kilometertæller, fartskriver). De specificerede ydeevneværdier kan således ikke umiddelbart konverteres mellem disse parametre. Udstyr, der er konstrueret til multiple platforme, evalueres ud fra de gældende punkter: 7A003.a.1., 7A003.a.2. eller 7A003.a.3.

- b. Konstrueret til "fly", køretøjer og skibe, med indbyggede 'navigationshjælpemidler', og kan angive positionen, når alle 'navigationshjælpemidler' er mistet, i en periode på op til 4 minutter, med en nøjagtighed på mindre (bedre) end 10 meter 'CEP'

Teknisk note:

7A003.b. henviser til systemer, hvor 'inertimåleudstyr eller -systemer' og andre uafhængige 'navigationshjælpemidler' er integreret i én enhed (indbygget) for at opnå bedre ydeevne.

- c. Konstrueret til "fly", køretøjer og skibe til at kunne angive kurs eller fastlægge geografisk nord med en eller flere af følgende egenskaber:
 1. Maksimal vinkelhastighed på mindre (lavere) end 500 grader/sek. og en kursnøjagtighed uden brug af 'navigationshjælpemidler' svarende til eller mindre (bedre) end 0,07 grader/sek. (breddegrader) (svarende til 6 bueminutter rms ved 45 graders bredde) eller
 2. Maksimal vinkelhastighed lig med eller højere (større) end 500 grader/sek. og en kursnøjagtighed uden brug af 'navigationshjælpemidler' lig med eller mindre (bedre) end 0,2 grader/sek. (breddegrader) (svarende til 17 bueminutter rms ved 45 graders bredde) eller

- d. Accelerationsmålinger eller vinkelhastighedsmålinger, i mere end én dimension, og med en eller flere af følgende egenskaber:
1. Ydeevne som specificeret i 7A001 eller 7A002 langs enhver akse, uden brug af hjælpemidler eller
 2. Er "rumkvalificeret" og giver vinkelhastighedsmålinger med en "angle random walk" langs enhver akse mindre (bedre) end eller lig med 0,1 grader pr. kvadratrods time.

Note: 7A003.d.2 lægger ikke eksportkontrol på 'inertimåleudstyr eller -systemer', der omfatter "gyroer med roterende masse" som den eneste type gyro.

7A004 'Star trackers' og komponenter hertil som følger:

NB: JF. LIGELEDES 7A104.

- a. 'Star trackers' med en specificeret azimutnøjagtighed lig med eller mindre (bedre) end 20 buesekunder i hele udstyrets specificerede levetid
- b. Komponenter, der er specielt konstrueret til udstyr specificeret i 7A004.a, som følger:
 1. Optiske hoveder eller baffler
 2. Databehandlingsenheder.

Teknisk note:

'Star trackers' omtales også stjerneattitodefølere eller gyroastrokompasser.

7A005 Globalt satellitnavigationssystem (GNSS)-modtageudstyr med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

NB: JF. LIGELEDES 7A105.

NB: For udstyr, der er specifikt konstrueret til militær anvendelse, se kontrolbestemmelserne for produkter med militære formål.

- a. Anvender en dekrypteringsalgoritme, der er specielt konstrueret eller modificeret til statslige organer til at opnå adgang til positions- og tidsmålingskoder *eller*
- b. Anvender 'adaptive antennesystemer'.

Note: 7A005.b. lægger ikke eksportkontrol på GNSS-modtageudstyr, der kun indeholder komponenter, der er konstrueret til at filtrere, skifte eller kombinere signaler fra multiple retningsuafhængige antenner, der ikke implementerer adaptive antennteknikker.

Teknisk note:

For så vidt angår 7A005.b genererer 'adaptive antennesystemer' dynamisk et eller flere rumlige nuller i et antennegruppemønster ved signalbehandling i tids- eller frekvensområdet.

7A006 Luftbårne højdemålere, der opererer ved andre frekvenser end 4,2 til 4,4 GHz, begge værdier inklusive, og med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 7A106.

- a. "Power management" eller
- b. Brug af faseforskydningsnøglemodulering.

7A008 Sonarnavigationssystemer til undervandsbrug med Dopplerhastighedslogudstyr eller logudstyr med korrelations-hastighed med en indbygget kurskilde og med en positionsnøjagtighed lig med eller mindre (bedre) end 3 % af den tilbagelagte strækning 'Circular Error Probable' ('CEP') og specialdesignede komponenter hertil.

Note: 7A008 lægger ikke eksportkontrol på systemer specielt beregnet til montering på overfladefartøjer eller systemer, der kræver akustiske fyr eller bøjer for at give positionsdata.

NB: Se 6A001.a. vedrørende akustiske systemer og 6A001.b. vedrørende sonarlogudstyr med korrelations- eller Dopplerhastighed.

Se 8A002 vedrørende andre søfartssystemer.

7A101 Lineære accelerometre ud over dem, der er specificeret i 7A001, konstrueret til brug i inertinavigationssystemer eller i styringssystemer af enhver type, der kan anvendes i 'missiler', og som har alle følgende kendetegn, samt specielt konstruerede komponenter hertil:

- a. "Bias" "repetierbarhed" mindre (bedre) end 1 250 μ g acceleration og
- b. En "skalafaktor" "repetierbarhed" på mindre (bedre) end 1 250 ppm

Note: 7A101 lægger ikke eksportkontrol på accelerometre, der er specielt konstrueret og udviklet som Measurement While Drilling (MWD)-sensorer til brug ved servicering i borehuller.

Tekniske noter:

1. Ved 'missiler' forstås i 7A101 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.
2. I 7A101 henviser målingen af "bias" og "skalafaktor" til en standardafvigelse på 1 sigma med hensyn til en bestemt kalibrering over et år.

7A102 Alle typer gyroer ud over dem, der er specificeret i 7A002, som kan anvendes i 'missiler', med en specificeret "driftshastigheds" "stabilitet" på mindre end 0,5 grader (1 sigma eller effektivværdi) i timen under 1 g betingelser, samt specielt konstruerede komponenter hertil.

Tekniske noter:

1. Ved 'missiler' forstås i 7A102 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.
2. I 7A102 er 'stabilitet' defineret som et mål for en specifik mekanismes eller ydeevnekoeficiens evne til at forblive uforandret, når den kontinuerligt udsættes for en fast driftsbetingelse (IEEE STD 528-2001, punkt 2.247).

7A103 Følgende instrumenterings- og navigationsudstyr og -systemer ud over dem, der er specificeret i 7A003, samt specielt konstruerede komponenter hertil:

- a. Inerti- eller andet udstyr, der anvender følgende accelerometre eller gyroer, og systemer, der omfatter sådant udstyr:
 1. Accelerometre, der er specificeret i 7A001.a.3, 7A001.b eller 7A101, eller gyroer, der er specificeret i 7A002 eller 7A102, eller
 2. Accelerometre, der er specificeret i 7A001.a.1 eller 7A001.a.2, som er konstrueret til anvendelse i inertinavigationssystemer eller i styringssystemer af alle typer, og som kan anvendes i 'missiler'

Note: 7A103.a. lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der omfatter accelerometre, som er specificeret i 7A001, såfremt de pågældende accelerometre er specielt konstrueret og udviklet som MWD-sensorer (Measurement While Drilling) til brug ved servicering i borehuller.

- b. Integreerede instrumentsystemer til fly, inklusive gyrostabilisatorer eller autopiloter, der er udviklet eller modificeret til brug i 'missiler'
- c. 'Integreerede navigationssystemer', der er udviklet eller modificeret til brug i 'missiler', og som har en navigationspræcision på 200 m Circle of Equal Probability (CEP) eller derunder.

Teknisk note:

Et 'integreret navigationssystem' omfatter typisk følgende elementer:

- 1. *Et inertimålingsapparat (f.eks. referencesystem for flyvestilling og styret kurs, inertireferenceenhed eller inertinavigationssystem)*
- 2. *En eller flere eksterne sensorer, der anvendes til opdatering af position og/eller hastighed, enten periodisk eller løbende under flyvningen (f.eks. satellitnavigationsmodtager, radarhøjdemåler og/eller Dopplerradar) og*
- 3. *Integreringshardware og -software.*
- d. Andre treakse magnetiske kurssensorer, der er beregnet eller ændret til integrering i flyvestyrings- og navigationssystemer end dem, der er specificeret i 6A006, og som har alle de følgende egenskaber, og specialdesignede komponenter hertil:
 - 1. Intern tiltkompensation i hældnings- og rulningsakser (hhv. $\pm 90^\circ$ og $\pm 180^\circ$)
 - 2. Kan give en azimutnøjagtighed bedre end (under) $0,5^\circ$ rms ved en breddegrad på $\pm 80^\circ$ i forhold til lokalt magnetfelt.

Note: Flyvestyrings- og navigationssystemer i 7A103.d. omfatter gyrostabilisatorer, autopiloter og inertinavigationssystemer.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 7A103 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

7A104 Gyroastrokompasser og andre instrumenter ud over dem, der er specificeret i 7A004, der afleder position eller orientering ved hjælp af automatisk sporing af himmellegemer eller satellitter samt specielt konstruerede komponenter hertil.

7A105 Andet modtageudstyr til verdensomspændende satellitnavigationssystemer (GNSS; f.eks. GPS, GLONASS eller Galileo) end det, der er specificeret i 7A005, med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

- a. Konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004, raketsonder som specificeret i 9A104 eller ubemandede luftfartøjer, som er specificeret i 9A012 eller 9A112.a, *eller*
- b. Konstrueret eller modificeret til luftbårne anvendelser og med en eller flere af følgende egenskaber:
 - 1. Kan yde navigationsinformation ved hastigheder på over 600 m/sek.
 - 2. Anvender dekryptering, udformet eller modificeret til militære eller statslige organer, til at opnå adgang til sikre GNSS-signaler/data eller

3. Er specielt udformet til at benytte antijamfaciliteter (f.eks. antenne med styrbart nul eller elektronisk styrbart antenne), der skal fungere i et miljø med aktive eller passive modforanstaltninger.

Note: 7A105.b.2 og 7A105.b.3 lægger ikke eksportkontrol på udstyr konstrueret til kommercielle, civile eller 'Safety of Life' (f.eks. dataintegritet, flysikkerhed) GNSS-tjenester.

7A106 Højdemålere ud over dem, der er specificeret i 7A006, af radar- eller laserradartypen, konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til rumfartøjer som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

7A115 Passive sensorer til bestemmelse af pejlinger til bestemte elektromagnetiske kilder (pejleudstyr) eller terrænegenskaber, der er konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til rumfartøjer som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

Note: 7A115 omfatter sensorer til følgende udstyr:

- a. Udstyr til kortlægning af terrænkoturer
- b. Billeddannende sensorudstyr (både aktivt og passivt)
- c. Passivt interferometerudstyr.

7A116 Flystyringssystemer og servoventiler som følger, konstrueret eller modificeret til brug i løftefartøjer til rumfartøjer som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104:

- a. Hydrauliske, mekaniske, elektro-optiske eller elektro-mekaniske flystyringssystemer (herunder fly-by-wire-systemer)
- b. Stillingsstyringsudstyr
- c. Servoventiler til flystyring, konstrueret eller modificeret til de systemer, der er specificeret i 7A116.a eller 7A116.b, og konstrueret eller modificeret til drift i et vibrationsmiljø på mere end 10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz.

7A117 "Styreenheder", der er anvendelige i "missiler", som er i stand til at opnå en systemnøjagtighed på 3,33 % eller derunder af rækkevidden (f.eks. en "CEP" på 10 km eller derunder på en afstand af 300 km).

7B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

7B001 Prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr, der er specielt konstrueret til udstyr, der er specificeret i 7A.

Note: 7B001 pålægger ikke kontrol med prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr til Vedligeholdelsesniveau I eller Vedligeholdelsesniveau II.

Tekniske noter:

1. *Vedligeholdelsesniveau I'*

Fejl i en inertnavigationsenhed opdages i luftfartøjer gennem indikationer fra en kontrol- og visningsenhed (CDU) eller gennem et statussignal fra den tilsvarende undersystem. Ved at følge producentens manual kan man lokalisere årsagen til fejlen på den fejlramte "line replaceable unit"'s (LRU) niveau. Operatøren udskifter LRU'en med en reserveenhed.

2. *'Vedligeholdelsesniveau II'*

Den defekte LRU sendes til vedligeholdelsesværkstedet (tilhørende producenten eller den operatør, der er ansvarlig for vedligeholdelse på niveau II). I vedligeholdelsesværkstedet afprøves den fejlramte LRU på forskellige passende måder for at identificere og lokalisere det fejlramte "shop replaceable assembly" (SRA)-modul, der er skyld i fejlen. Dette SRA-modul fjernes og erstattes med et funktionsdygtigt reservemodul. Det defekte SRA (eller måske hele LRU'en) sendes derefter til producenten. 'Vedligeholdelsesniveau II' omfatter ikke demontering eller reparation af accelerometre eller gyrosensorer, der er pålagt eksportkontrol.

7B002 Udstyr, specielt konstrueret til karakterisering af spejle til ring"laser"gyroer, som følger:

NB: JF. LIGELEDES 7B102.

- a. Scatterometre med en målenøjagtighed på 10 ppm eller mindre (bedre)
- b. Profilometre med en målenøjagtighed på 0,5 nm (5 ångstrøm) eller mindre (bedre).

7B003 7B003Udstyr, der er specielt konstrueret til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 7A.

Note: 7B003 omfatter:

- *Prøvestationer til indstilling af gyroer*
- *Stationer til dynamisk afbalancering af gyroer*
- *Prøvestationer til indkøring/motorafprøvning af gyroer*
- *Stationer til udpumpning og fyldning af gyroer*
- *Centrifugeophæng til gyrolejer*
- *Stationer til indstilling af accelerometerakser*
- *Vindemaskiner til gyrospoler med optiske fibre.*

7B102 Reflexometre, der er specielt konstrueret til at specificere spejle, til "laser"gyroer, med en målenøjagtighed på 50 ppm eller mindre (bedre).

7B103 Følgende "produktionsfaciliteter" og "produktionsudstyr":

- a. 'Produktionsfaciliteter', der er specielt konstrueret til udstyr, der er specificeret i 7A117
- b. "Produktionsudstyr" og andet prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr ud over det, der er specificeret i 7B001-7B003, der er udviklet eller modificeret til brug med udstyr, der er specificeret i 7A.

7C Materialer

Ingen.

7D Software

7D001 "Software", der er specielt designet eller modificeret til "udvikling" eller "produktion" af udstyr, der er specificeret i 7A eller 7B.

7D002 "Kildekode" til drift eller vedligeholdelse af inertnavigationsudstyr, herunder også inertiudstyr, der ikke er specificeret i 7A003 eller 7A004, eller Attitude and Heading Reference Systems ('AHRS').

Note: 7D002 lægger ikke eksportkontrol på "kildedekoder" til "brug" af kardanophængt 'AHRS'.

Teknisk note:

'AHRS' afviger generelt fra inertnavigationssystemer (INS), derved at et 'AHRS' giver oplysning om flyvestilling og styret kurs og normalt ikke giver de oplysninger om acceleration, fart og position, der forbindes med INS.

7D003 Følgende anden "software":

- a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at forbedre driftsydelsen eller formindske navigationsfejlen i systemer til de niveauer, der er specificeret i 7A003, 7A004 eller 7A008
- b. "Kildekode" til hybride integrerede systemer, som forbedrer driftsydelsen eller formindsker navigationsfejlen i systemer til det niveau, der er specificeret i 7A003 eller 7A008, ved kontinuerlig kombination af kursdata med en eller flere af følgende:
 1. Data vedrørende Dopplerradar- eller sonarhastighed
 2. Referencedata fra globale satellitnavigationssystemer (GNSS) eller
 3. Data fra "databaserede referencenavigationssystemer" ("DBRN")
- c. Ikke anvendt
- d. Ikke anvendt
- e. Computer-Aided-Design "software" (CAD), der specielt er beregnet til "udvikling" af "aktive flyvestyresystemer", multiakse fly-by-wire- eller fly-by-light-styring til helikoptere eller "cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" til helikoptere, med den i 7E004.b, 7E004.c.1 eller 7E004.c.2 specificerede "teknologi".

7D004 "Kildekode", der omfatter "udviklings" "teknologi" som specificeret i 7E004.a.1.-7E004.a.6. eller 7E004.b. til:

- a. Digitale flyvestyresystemer til "total flyvekontrol"
- b. Integrerede fremdrifts- og flyvestyresystemer
- c. "Fly-by-wire-systemer" eller "fly-by-light-systemer"
- d. Fejltolerante eller selvrekonfigurerende "aktive flyvestyresystemer"
- e. Ikke anvendt
- f. Luftdatasystemer baseret på overfladestatiske data eller
- g. Tredimensionale displays.

Note: 7D004 lægger ikke eksportkontrol på "kildekode" i forbindelse med almindelige computerelementer og hjælpefunktioner (f.eks. akquisition af inputsignaler, transmission af outputsignaler, indlæsning af computerprogrammer eller -data, indbyggede test, arbejdsplanlægningsmekanismer), som ikke indeholder en specifik flyvestyresystemfunktion.

7D005 "Software", som er specielt designet til at dekryptere GNSS-positions- og tidsmålingskoder, som er beregnet til statslige organer.

7D101 "Software", der er specielt konstrueret eller ændret med henblik på "brug" af udstyr, der er specificeret i 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 eller 7B103.

7D102 Følgende integrerings"software":

- a. Integrerings"software" til udstyr, der er specificeret i 7A103.b

- b. Integrerings"software", der er specielt konstrueret til udstyr, der er specificeret i 7A003 eller 7A103.a
- c. Integrerings"software", der er konstrueret eller modificeret til udstyr som specificeret i 7A103.c.

Note: En almindelig form for integrerings"software" benytter et Kalmanfilter.

7D103 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til modellering eller simulering af "styreenheder", der er specificeret i 7A117, eller til konstruktionsmæssig integration i løftefartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

Note: "Software", der er specificeret i 7D103, forbliver under eksportkontrol, hvis det kombineres med specielt konstrueret hardware, der er specificeret i 4A102.

7E Teknologi

7E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af udstyr eller "software", der er specificeret i 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 og 7D101-7D103.

Note: 7E001 omfatter nøgleforvaltnings"teknologi" udelukkende til udstyr, som er specificeret i 7A005.a.

7E002 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 7 A eller 7 B.

7E003 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 7A001-7A004.

Note: 7E003 lægger ikke eksportkontrol på vedligeholdelses"teknologi", der er direkte forbundet med kalibrering, fjernelse eller udskiftning af beskadigede eller ubrugelige LRU'er og SRA'er i "civile fly" som beskrevet i 'Vedligeholdelsesniveau I' eller 'Vedligeholdelsesniveau II'.

NB: Se tekniske noter til 7B001.

7E004 Følgende anden "teknologi":

- a. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af en eller flere af følgende:
 1. Ikke anvendt
 2. Luftdatasystemer baseret alene på overfladestatiske data, dvs. som gør konventionelle luftdatasonder overflødige
 3. Tredimensionelle displays til "fly"
 4. Ikke anvendt
 5. Elektriske aktuatorer (dvs. elektromekaniske, elektrohydrostatiske og integrerede aktuator-samlinger), der specielt er konstrueret til "primær flyvekontrol"
 6. "Sæt af optiske sensorer til flyvekontrol", der specielt er konstrueret til iværksættelse af "aktive flyvestyresystemer" eller
 7. "DBRN"-systemer til undervandsejls ved hjælp af sonar eller gravimetrisk databaser, der giver en positionsnøjagtighed lig med eller mindre (bedre) end 0,4 sømil

b. Følgende "udviklings"teknologi" til "aktive flyvestyresystemer" (herunder "fly-by-wire-systemer" eller "fly-by-light-systemer"):

1. Fotonikbaseret "teknologi" til føling af i fly- eller flyvestyringskomponenttilstand, overførsel af flyvestyringsdata eller styring af aktuatorbevægelser, som er "krævet" til "fly-by-light-systemer" "aktive flyvestyresystemer"
2. Ikke anvendt
3. Tidstro algoritmer til analyse af komponentføleroplysninger for at forudsige og forebyggende afhjælpe forestående forringelser og fejl i komponenter i et "aktivt flyvestyringssystem"

Note: 7E004.b.3 lægger ikke eksportkontrol på algoritmer til offline-vedligeholdelse.

4. Tidstro algoritmer, der identificerer komponentfejl og rekonfigurerer kraft- og momentkontrol for at afhjælpe forringelser og fejl i "aktive flyvestyringssystemer"

Note: 7E004.b.4 lægger ikke eksportkontrol på algoritmer, der skal afhjælpe fejlvirkninger gennem en sammenligning af redundante datakilder, eller offline forud planlagte løsninger på forventede fejl.

5. Integrering af digitale styringsdata for flystyring, navigation og fremdrivningsdata i et digitalt flyvemanagementsystem til "total flyvekontrol"

Note: 7E004.b.5. lægger ikke eksportkontrol på:

- a. "Udviklings"teknologi" til integrering af digitale styringsdata for flystyring, navigation og fremdrivningsdata i et digitalt flyvestyresystem til "flyvelinjeoptimering"
- b. "Udviklings"teknologi" til flyveinstrumentssystemer, der alene er integreret til VOR-, DME-, ILS- eller MLS-navigation eller indflyvning.

6. Ikke anvendt
7. "Teknologi", som er "krævet" til opnåelse af de funktionelle krav til "fly-by-wire-systemer" med alle følgende egenskaber:
 - a. 'Inner-loop'-flystabilitetskontrol, der kræver loop-afvikling på 40 Hz eller derover, og

Teknisk note:

'Inner-loop' vedrører funktioner i "aktive flyvestyresystemer", der automatiserer flystabilitetskontrol.

- b. En eller flere af følgende:
 1. Retter op på et aerodynamisk ustabil fly - målt i forhold til en hvilken som helst af flymodellens strukturelle og operationelle maksimalpræstationer (design flight envelope) - som ville komme uden for kontrol, hvis det ikke blev rettet op inden for 0,5 sekunder.
 2. Kombinerer kontrollen af to eller flere akser og kompenserer samtidigt for 'unormale ændringer i flyets tilstand'

Teknisk note:

'Unormale ændringer i flyets tilstand' omfatter bl.a. strukturelle skader, tab af motordrivkraft, deaktiveret styreflade eller destabiliserende lastforskydninger under flyvningen.

3. Udfører de funktioner, der er specificeret i 7E004.b.5, eller
Note: 7E004.b.7.b.3. lægger ikke eksportkontrol på autopiloter.

4. Muliggør stabil, kontrolleret flyvning, i andre faser end ved start og landing, ved indfaldsvinkler på over 18 grader, sideslip på 15 grader, hældning eller giring på 15 grader/sek., eller rulning på 90 grader/sek.

8. "Teknologi", som er "krævet" til opnåelse af de funktionelle krav til "fly-by-wire-systemer", for at opfylde alle følgende betingelser:

- a. Intet tab af kontrol over flyet i tilfælde af to på hinanden følgende enkeltsvigt i "fly-by-wire-systemet" og
- b. Sandsynligheden for tab af kontrol over flyet er mindre (bedre) end 1×10^{-9} svigt pr. fløjet time

Note: 7E004.b. lægger ikke eksportkontrol på teknologi i forbindelse med almindelige computerelementer og hjælpefunktioner (f.eks. akquisition af inputsignaler, transmission af outputsignaler, indlæsning af computerprogrammer eller -data, indbyggede test, arbejdsplanlægningsmekanismer), som ikke indeholder et specifikt flyvestyresystem.

c. Følgende "teknologi" til "udvikling" af helikoptersystemer:

1. Multiakse fly-by-wire- eller fly-by-light-styring, som kombinerer funktionerne af mindst to af følgende til ét styrende element:
 - a. Kollektiv styring
 - b. Cyklisk styring
 - c. Giringsstyring
2. "Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer"
3. Rotorblade med "planprofiler med variabel geometri" til brug i systemer, der anvender individuel styring af bladene.

7E101 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af udstyr, der er specificeret i 7A001-7A006, 7A101-7A106, 7A115-7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101-7D103.

7E102 Følgende "teknologi" til beskyttelse af avioniksystemer og elektriske undersystemer mod elektromagnetiske impulser (EMP) og skadelig elektromagnetisk interferens (EMI) fra eksterne kilder:

- a. Konstruktions "teknologi" til afskærmningssystemer
- b. Konstruktions "teknologi" til konfigurering af hærdede elektriske kredsløb og undersystemer
- c. Konstruktions "teknologi" til bestemmelse af hærdningskriterier for 7E102.a og 7E102.b.

7E104 "Teknologi" til integrering af data vedrørende styring, navigation og fremdrift i et flyvemaneagementsystem til optimering af et raketsystems bane.

KATEGORI 8 — SKIBSTEKNOLOGI

8 A Systemer, udstyr og komponenter

8A001 Følgende undervands- eller overfladefartøjer:

Note: Med hensyn til eksportkontrolstatus for udstyr til undervandsfartøjer henvises til:

- *Kategori 5, del 2 (Informationssikkerhed), vedrørende krypteret kommunikationsudstyr*
- *Kategori 6 om sensorer*
- *Kategori 7 og 8 om navigationsudstyr*
- *Kategori 8A om undervandsudstyr.*
- a. Bemandede, tøjrede undervandsfartøjer beregnet til at operere på dybder over 1 000 m
- b. Bemandede, ikketøjrede undervandsfartøjer, som er:
 1. Beregnet til at 'operere autonomt' og med en løfteevne på:
 - a. 10 % eller mere af deres vægt i luften og
 - b. 15 kN eller mere
 2. Konstrueret til at operere på dybder på over 1 000 m eller
 3. Har samtlige følgende:
 - a. Beregnet til at 'operere autonomt' kontinuerligt i 10 timer eller mere og
 - b. Med en 'aktionsradius' på 25 sømil eller mere

Tekniske noter:

1. *I 8A001.b betyder 'operere autonomt' fuldt neddykket uden snorkel med alle systemer i gang og en mindstefart, som tillader en sikker dynamisk styring af undervandsfartøjets dybde alene ved brug af dybderorene og uden bistand fra et fartøj eller en base på overfladen, på havbunden eller på land, samt udstyret med et fremdrivningssystem til brug under neddykning eller overfladesejlads.*
 2. *I 8A001.b betyder 'aktionsradius' halvdelen af den afstand, hvor et undervandsfartøj kan 'operere autonomt'.*
- c. Ubemandede, tøjrede undervandsfartøjer beregnet til at operere på dybder på mere end 1 000 m og med en af følgende egenskaber:
 1. Beregnet til selvdreven manøvrering ved hjælp af fremdrivningsmotorer eller trykmotorer, der er specificeret i 8A002.a.2 eller
 2. Fiberoptisk datalink
 - d. Ubemandede, ikketøjrede undervandsfartøjer med en af flere af følgende egenskaber:
 1. Beregnet til at sætte en kurs i forhold til en hvilken som helst geografisk reference uden tidstro menneskelig hjælp
 2. Akustisk data- eller kommandolink eller
 3. Optisk data- eller kommandolink på mere end 1 000 m

- e. Bjergrningssystemer til brug på havet med en løfteevne på over 5 MN til bjergrning af genstande fra dybder på mere end 250 m og med enten:
 1. Dynamiske positioneringssystemer i stand til at holde en position inden for 20 m fra et givet punkt, der er fastsat af navigationssystemet, eller
 2. Systemer til navigation på havbunden og til navigationsintegrering på dybder på mere end 1 000 m og med en positioneringsnøjagtighed på inden for 10 m fra et angivet punkt
- f. Ikke anvendt
- g. Ikke anvendt
- h. Ikke anvendt
- i. Ikke anvendt

8A002 Følgende søfartssystemer, udstyr og komponenter:

Note: For så vidt angår undervandskommunikationssystemer, se kategori 5, del 1 (Telekommunikation).

- a. Systemer, udstyr og komponenter, specielt konstrueret eller modificeret til undervandsfartøjer og beregnet til at operere på dybder på mere end 1 000 m, som følger:
 1. Trykhuse eller trykscrog med en maksimal indvendig kammerdiameter på over 1,5 m
 2. Jævnstrømsfremdriftsmotorer eller -trykmotorer
 3. Forbindelseskabler og konnektorer til disse, der bruger optisk fiber og har syntetiske forstærkningselementer
 4. Komponenter fremstillet af materiale, som er specificeret i 8C001

Teknisk note:

Formålet med 8A002.a.4. bør ikke undergraves ved eksport af 'syntaktisk skum', som er specificeret i 8C001, når en mellemliggende fremstillingsfase er udført, og det endnu ikke er i den endelige komponentform.

- b. Systemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til automatisk bevægelseskontrol af undervandsfartøjer, der er specificeret i 8A001 ved brug af navigationsdata, med servostyring med tilbagekobling, og som kan enten:
 1. Sætte et fartøj i stand til at bevæge sig til inden for 10 m fra et forud bestemt punkt i vandsøjlen
 2. Fastholde fartøjets position inden for 10 m fra et forud bestemt punkt i vandsøjlen eller
 3. Fastholde fartøjets position inden for 10 m, medens det følger et kabel på eller under havbunden
- c. Skroggenemføringer med fiberoptik og tryk
- d. Følgende undervandsfjernsynssystemer:
 1. Følgende fjernsynssystemer og fjernsynskameraer:
 - a. Fjernsynssystemer (inklusive kamera og udstyr til overvågning og signaloverføring) med en 'begrænsende opløsning' målt i luften på mere

end 800 linjer og specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening i forbindelse med et undervandsfartøj

- b. Undervandsfjernsynskameraer med en 'begrænsende opløsning' målt i luft på mere end 1 100 linjer
- c. Fjernsynskameraer til svag belysning, som er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug, med samtlige følgende:
 - 1. Billedforstærkningsrør, der er specificeret i 6A002.a.2.a, og
 - 2. Mere end 150 000 "aktive pixels" pr. faststofarealarray

Teknisk note:

'Begrænsende opløsning' er et mål for vandret opløsning, der normalt udtrykkes som det maksimale antal linjer i billedets højde, der kan skelnes på et prøvebillede, ved brug af IEEE Standard 208/1960 eller tilsvarende.

- 2. Systemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til fjernbetjening i forbindelse med et undervandsfartøj, ved brug af teknikker til at mindske virkningerne af diffuse reflekser, og herunder afstandsgatede lysgivere eller "laser" systemer
- e. Stillbilledkameraer, der er specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug på mere end 150 meters dybde med filmformat 35 mm eller større, og med følgende egenskaber:
 - 1. Angivelse af data på filmen fra en kilde uden for kameraet
 - 2. Med automatisk intern afstandsindstilling, eller
 - 3. Med automatisk kompensationskontrol specielt beregnet til at tillade brug af kamerahuset på dybder på mere end 1 000 m
- f. Ikke anvendt
- g. Følgende lyssystemer, specielt konstrueret eller modificeret til undervandsbrug:
 - 1. Stroboskopiske lyssystemer med en lyseffekt på mere end 300 J pr. udladning og med mere end 5 udladninger pr. sekund
 - 2. Argonbue lyssystemer specielt beregnet til brug på mere end 1 000 m dybde
- h. "Robotter" specielt konstrueret til undervandsbrug, der styres ved hjælp af en dedikeret datamat, og med en af følgende egenskaber:
 - 1. Systemer, der styrer "robotten" ved hjælp af information fra sensorer, der måler kraft eller moment, der påføres et eksternt objekt, afstanden til et eksternt objekt, eller følesans mellem "robotten" og et eksternt objekt, eller
 - 2. Er i stand til at udøve en kraft på mindst 250 N eller et moment på mindst 250 Nm, og som bruger titanbaserede legeringer eller "kompositte" "fiber- og trådmaterialer" i deres strukturelle dele
- i. Fjernstyrede artikulerede manipulatorer, specielt konstrueret eller modificeret til brug sammen med undervandsfartøjer, og med en af følgende egenskaber:
 - 1. Systemer, der styrer manipulatoren ved hjælp af information fra sensorer, der måler en eller flere af følgende:

- a. Moment eller kraft, der påføres et eksternt objekt, eller
 - b. Følesans mellem manipulatorens og et eksternt objekt eller
2. Styret af proportionale master-slave-teknikker eller og med mindst 5 'frihedsgrader'

Teknisk note:

Kun funktioner med proportionalt relateret bevægelsesstyring ved hjælp af positionsfeedback medregnes ved bestemmelse af antallet af 'frihedsgrader'.

- j. Følgende luftafhængige kraftsystemer, specielt konstrueret til undervandsbrug:
1. Luftafhængige kraftsystemer efter Brayton- eller Rankineprincippet med:
 - a. Kemiske skrubber- eller absorbersystemer, der er specielt beregnet til at fjerne carbondioxid, carbonmonoxid og partikler fra recirkuleret motorudblæsning
 - b. Systemer specielt konstrueret til at bruge monoatomisk gas
 - c. Indretninger eller indkapslinger, specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning eller
 - d. Systemer med samtlige følgende egenskaber:
 1. Specielt konstrueret til at sætte reaktionsprodukter under tryk eller til gendannelse af brændstof
 2. Specielt konstrueret til at lagre reaktionsprodukter og
 3. Specielt konstrueret til at udstøde reaktionsprodukter mod et tryk på 100 kPa eller mere
 2. Luftafhængige systemer til dieselmotorer med:
 - a. Kemiske skrubber- eller absorbersystemer, der er specielt beregnet til at fjerne carbondioxid, carbonmonoxid og partikler fra recirkuleret motorudblæsning
 - b. Systemer specielt konstrueret til at bruge monoatomisk gas
 - c. Indretninger eller indkapslinger, specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning og
 - d. Specielt konstruerede udblæsningssystemer, der ikke udstøder forbrændingsprodukterne kontinuerligt
 3. Luftafhængige kraftsystemer med "brændstofcelle" med en udgangseffekt på mere end 2 kW og med:
 - a. Indretninger eller indkapslinger, specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning eller
 - b. Systemer med samtlige følgende egenskaber:
 1. Specielt konstrueret til at sætte reaktionsprodukter under tryk eller til gendannelse af brændstof
 2. Specielt konstrueret til at lagre reaktionsprodukter og

3. Specielt konstrueret til at udstøde reaktionsprodukter mod et tryk på 100 kPa eller mere
4. Luftuafhængige kraftsystemer efter Stirlingprincippet med:
 - a. Indretninger eller indkapslinger, specielt konstrueret til dæmpning af undervandsstøj ved frekvenser under 10 kHz, eller specielle montageindretninger til støddæmpning og
 - b. Specielt konstruerede udblæsningssystemer, der udstøder forbrændingsprodukter med et tryk på 100 kPa eller mere
- k. Ikke anvendt
- l. Ikke anvendt
- m. Ikke anvendt
- n. Ikke anvendt
- o. Propeller, krafttransmissions-, kraftgenerator- og støjdæmpningssystemer som følger:
 1. Ikke anvendt
 2. Følgende vandskrue-, kraftgenerator- eller transmissionssystemer til brug på skibe:
 - a. Stilbare propeller og navsamlinger med mærkeydelser over 30 MW
 - b. Indvendigt væskekølede elektriske fremdrivningsmotorer med en udgangseffekt på mere end 2,5 MW
 - c. "Superledende" fremdrivningsmotorer eller elektriske fremdrivningsmotorer med permanente magneter, med en udgangseffekt på mere end 0,1 MW
 - d. Akselsystemer til kraftoverføring, med komponenter af "komposit" materialer, og i stand til at overføre mere end 2 MW
 - e. Ventilerede eller baseventilerede propelsystemer med en mærkeydelse på mere end 2,5 MW
 3. Følgende støjdæmpningssystemer til brug i skibe på mindst 1 000 ton displacement:
 - a. Systemer, som dæmper undervandsstøj ved frekvenser under 500 Hz og består af sammensatte akustiske monteringer til akustisk isolering af dieselmotorer, dieselgeneratorer, gasturbiner, gasturbinegeneratorer, fremdrivningsmotorer eller fremdrivningsreduktionsgear, specielt konstrueret til lyd- og vibrationsisolering, og med en mellemliggende masse på mere end 30 % af det udstyr, der skal monteres
 - b. 'Aktiv støjdæmpning eller støjudligning' eller magnetiske lejer, specielt konstrueret til krafttransmissionssystemer

Teknisk note:

'Aktiv støjdæmpning eller støjudligning' omfatter elektroniske kontrolsystemer, der er i stand til aktivt at reducere udstyrets vibration ved at danne antistøj- eller antivibrationssignaler direkte til kilden.

- p. Pumpjetfremdrivningssystemer med alle følgende egenskaber:
1. Udgangseffekt på mere end 2,5 MW og
 2. Bruger sprededyser og strømformende ledeblade til forbedring af fremdrivningseffektiviteten eller reduktion af fremdrivningsgenereret undervandsspredt støj

q. Udstyr til undervandssvømning og dykning som følger:

1. Iltåndingssystemer med lukket kredsløb
2. Iltåndingssystemer med halv lukket kredsløb

Note: 8A002.q. lægger ikke eksportkontrol på individuelt iltåndingssystemer til personlig brug, når det ledsager brugeren heraf.

NB: For udstyr og indretninger, der er specifikt konstrueret til militær anvendelse, se kontrolbestemmelserne for produkter med militære formål.

r. Dykkeralarm i form af akustiske systemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at afbryde forbindelsen til dykkere, og som har et lydtrykniveau på mindst 190 dB (reference 1 mikropascal på 1 m) ved frekvenser på højst 200 Hz.

Note 1: 8A002.r. lægger ikke eksportkontrol på dykkeralarmsystemer baseret på eksplosive anordninger, luftkanoner eller brændbare kilder til undervandsbrug.

Note 2: 8A002.r. omfatter dykkeralarm i form af akustiske systemer, der anvender gnistgaskilder, også kendt som plasmalydkilder.

8 B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

8B001 Vandtunneler, med en baggrundsstøj på mindre end 100 dB (reference 1 mikropascal, 1 Hz) i frekvensområdet fra 0 til 500 Hz, og konstrueret til måling af akustiske felter genereret af vandstrømmen rundt om modeller af fremdrivningssystemer.

8C Materialer

8C001 'Syntaktisk skum' til undervandsbrug og med samtlige følgende egenskaber:

NB: Se også 8A002.a.4.

- a. Konstrueret til havdybder på mere end 1 000 m og
- b. En tæthed på mere end 561 kg/m³.

Teknisk note:

'Syntaktisk skum' består af hule kugler af plast eller glas, der er indlejret i en harpiksmatrix.

8D Software

8D001 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 8A, 8B eller 8C.

8D002 Specifik "software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion", reparation, hovedreparation eller renovering (nybearbejdning) af propeller, der er specielt konstrueret til reduktion af undervandsstøj.

8E Teknologi

8E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 8A, 8B eller 8C.

8E002 Følgende anden "teknologi":

- a. "Teknologi" til "udvikling", "produktion", reparation, hovedreparation eller renovering (nybearbejdning) af propeller, der er specielt konstrueret til reduktion af undervandsstøj
- b. "Teknologi" til hovedreparation eller renovering af udstyr, der er specificeret i 8A001, 8A002.b., 8A002.j., 8A002.o. eller 8A002.p.
- c. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af en eller flere af følgende:
 1. Overfladeeffekt fartøjer (med fuldt skørt) med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Maksimal konstruktionsfart, fuldt lastet, på over 30 knob ved en signifikant bølgehøjde på 1,25 m eller mere
 - b. Pudetryk på over 3 830 Pa og
 - c. Et forhold mellem ulastet og fuldt lastet displacement på mindre end 0,70
 2. Overfladeeffekt fartøjer (typen med faste sidewalls) med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på over 40 knob ved en signifikant bølgehøjde på 3,25 m eller mere
 3. Hydrofoilm fartøjer med aktive systemer til automatisk styring af plansystemerne, med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på 40 knob eller mere ved en signifikant bølgehøjde på 3,25 m eller mere eller
 4. 'Fartøjer med lille vandplanareal' med:
 - a. Fuldlastdisplacement på over 500 ton med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på over 35 knob ved en signifikant bølgehøjde på 3,25 m eller mere eller
 - b. Fuldlastdisplacement på over 1 500 ton med maksimal konstruktionshastighed, fuldt lastet, på over 25 knob ved en signifikant bølgehøjde på 4 m eller mere

Teknisk note:

Ved 'fartøj med lille vandplanareal' forstås et fartøj, hvor vandplanarealet ved en operativ konstruktionsdybgang er mindre end $2 \times (\text{displacementet ved denne operative konstruktionsdybgang})^{2/3}$.

KATEGORI 9 — RUMFART OG FREMDRIFT

9 A Systemer, udstyr og komponenter

NB: Med hensyn til fremdrivningssystemer, der er konstrueret eller normeret til beskyttelse mod neutronstråling eller ioniserende stråling, henvises til kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

9A001 Gasturbinemotorer til fly med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDES 9A101.

- a. Omfatter en eller flere af de "teknologier", der er specificeret i 9E003.a., 9E003.h. eller 9E003.i. eller

Note 1: 9A001.a. lægger ikke eksportkontrol på gasturbinemotorer til fly, som har samtlige følgende egenskaber:

- a. Godkendt af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, og
- b. Beregnet til at drive et ikkemilitært bemanded fly, for hvilket der af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, er udstedt et eller flere af følgende dokumenter for fly med denne særlige motortype:
 1. En civil typegodkendelse eller
 2. Et tilsvarende dokument, der er anerkendt af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO)

Note 2: 9A001.a. lægger ikke eksportkontrol på gasturbinemotorer til fly, som er beregnet til hjælpemotorer (APU'er), som er godkendt af de civile luftfartsmyndigheder i en EU-medlemsstat eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet.

- b. Konstrueret til at forsyne et fly med drivkraft til en marchhastighed på mindst Mach 1 i mere end 30 minutter.

9A002 'Marinegasturbinemotorer' med en kontinuerlig mærkeydelse efter ISO på mindst 24 245 kW og et specifikt brændstofforbrug på mindre end 0,219 kg/kWh i effektområdet fra 35 % til 100 %, og specielt konstruerede samlinger og komponenter hertil.

Note: Udtrykket 'marinegasturbinemotorer' omfatter industrigasturbinemotorer og flyafledede gasturbinemotorer, som er tilpasset til elproduktion om bord på skibe eller til fremdrift af skibe.

9A003 Specielt konstruerede samlinger eller komponenter, der omfatter en eller flere af de "teknologier", der er specificeret i 9E003.a., 9E003.h. eller 9E003.i., til en eller flere af følgende gasturbinemotorer:

- a. Specificeret i 9A001 eller
- b. Med oprindelse hvad angår konstruktion eller produktion enten i en ikke-EU-medlemsstat eller en stat, der ikke deltager i Wassenaararrangementet, eller som er ukendt for producenten.

↓ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I ændret ved berigtigelse, EUT L 060 af 5.3.2016, s. 93

9A004 Løftefartøjer til "rumfartøjer", "rumfartøjer", "rumfærger", "rumfartøjers nyttelast" samt "rumfartøjers" systemer og udstyr om bord og på jorden som følger:

NB: JF. LIGELEDDES 9A104

- a. Løftefartøjer til rumfartøjer
- b. "Rumfartøjer"
- c. "Rumfærger"
- d. "Rumfartøjers nyttelast", der omfatter produkter, der er specificeret i 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. eller 9A010.c.

- e. Systemer eller udstyr om bord, der er specielt konstrueret til "rumfartøjer", med en eller flere af følgende funktioner:
1. 'Håndtering af kommando- og telemetridata'
Note: I 9A004.e.1. omfatter 'håndtering af kommando- og telemetridata' bl.a. styring, lagring og behandling af busdata.
 2. 'Håndtering af nyttelast-data' eller
Note: I 9A004.e.2. omfatter 'håndtering af nyttelast-data' bl.a. styring, lagring og behandling af nyttelast-data.
 3. 'Stillings- og banestyring'
Note: I 9A004.e.3. omfatter 'stillings- og banestyring' bl.a. føler- og udløsningsfunktioner med henblik på at bestemme og styre et "rumfartøjs" position og retning.
NB: For udstyr, der er specifikt konstrueret til militær anvendelse, se kontrolbestemmelserne for produkter med militære formål.
- f. Landbaseret udstyr, der er specielt konstrueret til "rumfartøjer", som følger:
1. Telemetri- og fjernbetjeningsudstyr
 2. Simulatorer.

↓ 2420/2015 artikel 1, nr. 1), og bilag I

9A005 Raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof, indeholdende komponenter eller systemer, der er specificeret i 9A006.

NB: JF. LIGELEDES 9A105 OG 9A119.

9A006 Følgende systemer og komponenter, specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof:

NB: JF. LIGELEDES 9A106, 9A108 OG 9A120.

- a. Kryogeniske kølere, letvægts-Dewartanke, kryogeniske varmerør eller kryogeniske systemer, der er specielt konstrueret til brug i rumfartøjer og i stand til at begrænse kryogeniske væsketab til mindre end 30 % om året
- b. Kryogeniske tanke eller kølesystemer med lukket kredsløb, der er i stand til at skabe temperaturer på 100 K (-173 °C) eller lavere til "fly", der er i stand til at gennemføre længere flyvninger ved hastigheder over Mach 3, løftefartøjer eller "rumfartøjer"
- c. Overførings- eller opbevaringssystemer til slush hydrogen
- d. Højtryksturbopumper (over 17,5 MPa), pumpekomponenter eller dertilhørende drivsystemer med gasgenerator eller ekspansionsturbine
- e. Højtrykstrykkamre (over 10,6 MPa) og dyser hertil
- f. Lagringssystemer til fremdrivningsmiddel, der anvender kapillær opbevaring eller positiv uddrivning (f.eks. med fleksible blærer)
- g. Injektorer af flydende brændstof med individuelle åbninger på 0,381 mm eller derunder i diameter (for ikkecirkulære åbninger på højst $1,14 \times 10^{-3} \text{ cm}^2$), og som er specielt konstrueret til raketmotorer til flydende brændstof

- h. Ud-i-ét-carbon-carbon-trykkamre eller ud-i-ét-carbon-carbon-udgangskonuser med tæthed på mere end $1,4 \text{ g/cm}^3$ og brudstyrke på mere end 48 MPa.

9A007 Raketfremdrivningssystemer med fast brændstof med en eller flere af følgende:

NB: JF. LIGELEDDES 9A107 OG 9A119.

- a. Total impulseffekt over 1 MNs
- b. Specifik impuls på 2,4 kNs/kg eller mere, når dysestrømmen udvides til forholdene ved havoverfladen for et justeret kammertryk på 7 MPa
- c. Masseandele pr. trin over 88 % og fastbrændstoflast over 86 %
- d. Komponenter, der er specificeret i 9A008, eller
- e. Isolering- eller bondingsystemer til brændstoffer, der bruger direkte bondede motorkonstruktioner for at opnå en 'stærk mekanisk samling' eller en barriere mod kemisk vandring mellem det faste brændstof og beholderens isolationsmateriale.

Teknisk note:

Ved 'stærk mekanisk samling' forstås en styrke lig med eller mere end fremdrivningsmidlets styrke.

9A008 Komponenter, der er specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof, som følger:

NB: JF. LIGELEDDES 9A108.

- a. Bondingsystemer til isolering og brændstoffer (Insulation and propellant bonding systems), der bruger foringer til at opnå en 'stærk mekanisk samling' eller en barriere mod kemisk vandring mellem det faste brændstof og beholderens isolationsmateriale

Teknisk note:

Ved 'stærk mekanisk samling' forstås en styrke lig med eller mere end fremdrivningsmidlets styrke.

- b. Filamentvundne "kompositte" motorhuse med en diameter på mere end 0,61 m eller med 'strukturelle effektivitetsforhold (PV/W)' på mere end 25 km

Teknisk note:

'Det strukturelle effektivitetsforhold (PV/W)' er sprængningstrykket (P) multipliceret med beholdervolumen (V) divideret med trykbeholderens totalvægt (W).

- c. Dyser med trykniveauer på mere end 45 kN eller erosionshastighed i dysehalsen på mindre end 0,075 mm/s
- d. Bevægelige dyser eller trykvektorkontrolsystemer med sekundær væskeinjektion, der er i stand til:
 - 1. Omniaksial bevægelse på mere end $\pm 5^\circ$
 - 2. Vinkelvektorrotation på mindst $20^\circ/\text{s}$ eller
 - 3. Vinkelvektoraccelerationer på mindst $40^\circ/\text{s}^2$.

9A009 Hybride raketfremdrivningssystemer med en eller flere af følgende egenskaber:

NB: JF. LIGELEDDES 9A109 OG 9A119.

- a. Total impulseffekt over 1 MNs eller

b. Trykniveauer på mere end 220 kN ved afgang under vakuumbetingelser.

9A010 Følgende specielt konstruerede komponenter, systemer eller strukturer til løftfartøjer, fremdrivningssystemer til løftfartøjer eller "rumfartøjer":

NB: JF. LIGELEDDES 1A002 OG 9A110.

a. Komponenter og strukturer, der hver især vejer mere end 10 kg, og som er specielt konstrueret til løftfartøjer og fremstillet ved brug af en eller flere af følgende:

1. "Kompositte" materialer, der består af "fiber- eller trådmaterialer" som specificeret i 1C0010.e. og harpikser som specificeret i 1C008 eller 1C009.b.
2. Metal"matrix"- "kompositter", som er forstærket med en eller flere af følgende:
 - a. Materialer, der er specificeret i 1C007
 - b. "Fiber- og trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.c, eller
 - c. Aluminider, der er specificeret i 1C002.a, eller
3. Keramisk"matrix"- "kompositter", der er specificeret i 1C007

Note: Vægtgrænsen gælder ikke for konusspidser.

b. Komponenter og strukturer, der er specielt konstrueret til fremdrivningssystemer til løftfartøjer, som er specificeret i 9A005-9A009, og som er fremstillet ved brug af en eller flere af følgende:

1. "Fiber- eller trådmaterialer" som specificeret i 1C0010.e. og harpikser som specificeret i 1C008 eller 1C009.b.
2. Metal"matrix"- "kompositter", som er forstærket med en eller flere af følgende:
 - a. Materialer, der er specificeret i 1C007
 - b. "Fiber- og trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.c, eller
 - c. Aluminider, der er specificeret i 1C002.a eller
3. Keramisk"matrix"- "kompositter", der er specificeret i 1C007

c. Strukturkomponenter og isolationssystemer, som er specielt konstrueret til aktiv kontrol af "rumfartøjs" strukturers dynamiske reaktion eller formændring

d. Pulsmotorer til raketter med flydende brændstof, med et forhold mellem løfteevne og vægt på mere end 1 kN/kg og reaktionstid (den tid, det tager at opnå 90 % af den samlede normerede løfteevne fra opstarttidspunktet) på mindre end 30 ms.

9A011 Ramjet, scramjet eller motorer med kombineret cyklus og specielt konstruerede komponenter hertil.

NB: JF. LIGELEDDES 9A111 OG 9A118.

9A012 "Ubemandede luftfartøjer" ("UAV"), ubemandede "luftskibe" samt udstyr og komponenter i tilknytning hertil:

NB: JF. LIGELEDDES 9A112.

a. "UAV" eller ubemandede "luftskibe" konstrueret med henblik på kontrolleret flyvning uden for "operatørens" direkte "naturlige synsfelt" og med en eller flere af følgende egenskaber:

1. Har samtlige følgende:

- a. Maksimal 'flyvetid' på 30 minutter eller derover, men under 1 time og
 - b. Konstrueret til start og stabil, kontrolleret flyvning ved vindstød på 46,3 km/t. (25 knob) eller derover eller
2. Maksimal 'flyvetid' på 1 time eller derover

Tekniske noter:

1. *I 9A012.a er en 'operatør' en person, der initierer eller forestår flyvningen med "UAV"en eller det ubemandede "luftskib".*
 2. *I 9A012.a skal 'flyvetid' beregnes under ISA-betingelser (ISA - International Standard Atmosphere) (ISO 2533:1975) ved havoverfladeniveau og vindstille.*
 3. *I 9A012.a forstås ved 'naturligt synsfelt' det ustøttede menneskelige syn, med eller uden korrigerende linser.*
- b. Følgende udstyr og komponenter i tilknytning hertil:
1. Ikke anvendt
 2. Ikke anvendt
 3. Udstyr og komponenter specielt konstrueret til at omdanne et bemanded "fly" eller et bemanded "luftskib" til et "UAV" eller et ubemandet "luftskib" som specificeret i 9A012.a.
 4. Atmosfærisk stempel- eller turbineforbrændingsmotorer, som er specielt konstrueret eller modificeret til fremdrift af "UAV" eller ubemandede "luftskibe" i over 15 240 meters (50 000 fods) højde.

9A101 Følgende turbojet- og turbofanmotorer ud over dem, der er specificeret i 9A001:

- a. Motorer, der har begge følgende egenskaber:
1. "Maksimalt tryk" på mere end 400 N (målt ikkeinstalleret), undtagen civilt certificerede motorer med et "maksimalt tryk" på mere end 8 890 N (målt ikkeinstalleret) og
 2. Specifikt brændstofforbrug på højst 0,15 kg/N/hr (ved maksimal kontinuerlig effekt målt statisk ved havoverfladeniveau og ICAO-standardatmosfære)

Teknisk note:

I forbindelse med 9A101.a.1. er "maksimalt tryk" det af fabrikanten påviste maksimale tryk for motortypen uinstalleret. Trykket for civilt certificerede motorer er lig med eller mindre end det tryk, som fabrikanten har påvist for motortypen.

- b. Motorer, der er konstrueret eller modificeret til brug i "missiler" eller de ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

9A102 'Turbopropmotorsystemer', der er specielt konstrueret til de ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a, og specielt konstruerede komponenter hertil, med en 'maksimal effekt' på over 10 kW.

Note: 9A102 lægger ikke eksportkontrol på civilt certificerede motorer.

Tekniske noter:

1. I 9A102 forstås ved 'turbopropmotorsystemer' systemer, som indeholder samtlige følgende:
 - a. Turboakselmotor og
 - b. Effektrmissionssystem til overførsel af effekt til en propel.
2. I 9A102 forstås ved 'maksimal effekt' den effekt, der opnås i et uinstalleret system ved havoverfladeniveau under og ICAO-standardatmosfære.

9A104 Raketsonder med en rækkevidde på mindst 300 km.

NB: JF. LIGELEDES 9A004

9A105 Følgende raketmotorer med flydende drivstof:

NB: JF. LIGELEDES 9A119

- a. Raketmotorer med flydende drivstof, anvendelige i "missiler", ud over dem, der er specificeret i 9A005, som er integreret eller beregnet til at kunne integreres i et fremdrivningssystem med flydende brændstof med en total impulskapacitet på 1 MNs eller derover
- b. Raketmotorer med flydende drivstof, anvendelige i komplette raketsystemer eller ubemandede luftfartøjer, med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, som er specificeret i 9A005 eller 9A105.a, som er integreret eller beregnet til at kunne integreres i et fremdrivningssystem med flydende brændstof med en total impulskapacitet på 0,841 MNs eller derover.

9A106 Følgende systemer eller komponenter ud over dem, der er specificeret i 9A006, og specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof:

- a. Ablativ foring til tryk- eller forbrændingskamre, anvendelige i "missiler", løftfartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004 eller raketsonder, der er specificeret i 9A104
- b. Raketyser, anvendelige i "missiler", løftfartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104
- c. Undersystemer til trykvektorstyring, anvendelige i "missiler"

Teknisk note:

Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring, som er specificeret i 9A106.c., er:

1. Bøjelig dyse
 2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas
 3. Bevægelig motor eller dyse
 4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) eller
 5. Brug af trykklapper.
- d. Kontrolsystemer til drivstoffer i flydende form eller som slurry eller gel (herunder iltningmidler), og specielt konstruerede komponenter hertil, anvendelige i "missiler", konstrueret eller modificeret til drift i vibrationsmiljøer på mere end 10 g rms mellem 20 Hz og 2 kHz.

Note: De eneste servoventiler, pumper og gasturbiner, der er specificeret i 9A106.d, er følgende:

- a. *Servoventiler, der er konstrueret til flowhastigheder på 24 l pr. minut eller derover, ved et absolut tryk på 7 MPa eller derover, og som har en aktivatorresponstid på mindre end 100 ms*
- b. *Pumper til flydende drivstoffer med akselhastigheder lig med eller større end 8 000 o/min. ved drift med maksimal belastning eller med afgangstryk lig med eller større end 7 MPa.*
- c. *Gasturbiner til turbopumper med flydende brændstof, med akselhastigheder lig med eller større end 8 000 o/min. ved drift med maksimal belastning.*
- e. *Forbrændingskamre og dyser, anvendelige i "missiler", løftfartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.*

9A107 Raketmotorer med fast brændstof, anvendelige i komplette raketsystemer eller ubemandede luftfartøjer, med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er specificeret i 9A007, med en total impulskapacitet på 0,841 MNs eller derover.

NB: JF. LIGELEDES 9A119

9A108 Følgende komponenter ud over dem, der er specificeret i 9A008, specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof:

- a. *Raketmotorhuse og komponenter til "isolering" hertil, anvendelige i "missiler", løftfartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104*
- b. *Raketyser, anvendelige i "missiler", løftfartøjer til "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104*
- c. *Undersystemer til trykvektorstyring, anvendelige i "missiler".*

Teknisk note:

Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring som specificeret i 9A108.c. er:

- 1. Bøjelig dyse*
- 2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas*
- 3. Bevægelig motor eller dyse*
- 4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) eller*
- 5. Brug af tryklapper.*

9A109 Hybride raketmotorer og specielt konstruerede komponenter som følger:

- a. *Hybride raketmotorer, der kan anvendes i komplette raketsystemer eller ubemandede luftfartøjer, med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er specificeret i 9A009, med en total impulskapacitet på 0,841 MNs eller derover, og specielt konstruerede komponenter hertil*
- b. *Specielt konstruerede komponenter til hybride raketmotorer som specificeret i 9A009, som kan anvendes i "missiler".*

NB: JF. LIGELEDES 9A009 og 9A119.

9A110 Kompositkonstruktioner, laminaer og produkter heraf ud over dem, der er specificeret i 9A010, specielt konstrueret til brug i 'missiler' eller undersystemerne som specificeret i 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 eller 9A119.

NB: *JF. LIGELEDES 1A002.*

Teknisk note:

Ved 'missil' forstås i 9A110 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

9A111 Impulsjetmotorer, anvendelige i "missiler" eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a, og specielt konstruerede komponenter hertil.

NB: *JF. LIGELEDES 9A011 OG 9A118.*

9A112 "Ubemandede luftfartøjer" ("UAV'er"), ud over dem, der er specificeret i 9A012, som følger:

- a. "Ubemandede luftfartøjer" ("UAV'er") med en rækkevidde på 300 km
- b. "Ubemandede luftfartøjer" ("UAV'er") med samtlige følgende egenskaber:
 1. En eller flere af følgende:
 - a. Selvstændig flykontrol- og navigationsfunktion *eller*
 - b. Funktion for kontrolleret flyvning uden for det direkte synsfelt ved hjælp af en menneskelig operatør *og*
 2. En eller flere af følgende:
 - a. Et/en aerosol-genererende system/mekanisme med en kapacitet på over 20 l eller
 - b. Konstrueret eller modificeret til at indbefatte et/en aerosol-genererende system/mekanisme med en kapacitet på over 20 l.

Tekniske noter:

1. *En aerosol består af partikler eller væsker, som ikke er brændstofkomponenter, biprodukter eller tilsætningsstoffer, og udgør en del af den nyttelast, der skal spredes i luften. Aerosoler omfatter f.eks. sprøjtemidler til sprøjtning af afgrøder og tørre kemikalier til skyopdning.*
2. *Et/en aerosol-genererende system/mekanisme skal indeholde alle de anordninger (mekaniske, elektriske, hydrauliske osv.), som er nødvendige for at opbevare en aerosol og sprede den i luften. Muligheden for indsprøjtning af en aerosol i udstødningsskålen og ind i slipstrømmen fra propellen er også omfattet.*

9A115 Følgende opsendelsesudstyr:

- a. Apparater og indretninger til håndtering, styring, aktivering eller opsendelse, som er konstrueret eller modificeret til løftfartøjer for "rumfartøjer" som specificeret i 9A004, raketsonder som specificeret i 9A104 eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A0012 eller 9A112.a
- b. Medier til transport, håndtering, styring, aktivering eller opsendelse, som er konstrueret eller modificeret til løftfartøjer for "rumfartøjer" som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.

9A116 Reentry vehicles, anvendelige i "missiler", og udstyr der er konstrueret eller modificeret hertil, som følger:

- a. Reentry vehicles

- b. Varmeskjolde og komponenter hertil, som er fremstillet af keramiske eller ablativ materialer
- c. Køleflader og komponenter hertil, som er fremstillet af lette materialer med stor varmekapacitet (varmefylde)
- d. Elektronisk udstyr, der er specielt konstrueret til reentry vehicles.

9A117 Rakettrinmekanismer, adskillelsesmekanismer og mellemtrin, som kan anvendes i "missiler".

NB: Jf. ligeledes 9A121.

9A118 Indretninger til forbrændingsregulering, anvendelige i motorer, der kan anvendes i "missiler" eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a., og som er specificeret i 9A011 eller 9A111.

9A119 Individuelle rakettrin, anvendelige i komplette raketsystemer eller ubemandede luftfartøjer med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er specificeret i 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 og 9A109.

9A120 Tanke til flydende drivstoffer ud over tanke, der er specificeret i 9A006, som er specielt konstrueret til drivstoffer specificeret i 1C111 eller andre flydende drivstoffer, der anvendes i raketsystemer som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

Note: I 9A120 omfatter 'andre flydende drivstoffer' bl.a. men ikke udelukkende drivstoffer, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

9A121 Elektriske forbindelses- og elektriske mellemtrinskonnektorer, der er specielt udviklet til "missiler", løftfartøjer til "rumfartøjer", som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

Teknisk note:

Mellemtrinskonnektorer i 9A121 omfatter også elektriske konnektorer installeret mellem "missilet", løftfartøjet til "rumfartøjer" eller raketsonden og deres nyttelast.

9A350 Spray- eller tågesystemer, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, "fartøjer, der er lettere end luften" eller ubemandede luftfartøjer, samt specielt konstruerede komponenter hertil som følger:

- a. Komplette spray- eller tågesystemer, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber 'VMD' på under 50 µm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet
- b. Sprayanordninger eller kombinationer af aerosolgenererende enheder, der ud fra en flydende suspension kan producere initiale dråber med en 'VMD' på under 50 µm ved en flowhastighed på mere end to liter i minuttet
- c. Aerosolgenererende enheder, der er specielt konstrueret til installation i de systemer, der er specificeret i 9A350.a. og b.

Note: Aerosolgenererende enheder er anordninger, der er specielt konstrueret eller modificeret til installation på fly, f.eks. dyser, roterende tromleforstøvere og tilsvarende anordninger.

Note: 9A350 lægger ikke eksportkontrol på spray- eller tågesystemer samt komponenter hertil, som påviseligt ikke kan sprede biologiske agenser i form af infektiøse aerosoler.

Tekniske noter:

1. *Dråbestørrelsen for sprayudstyr eller dyser, der er specielt konstrueret til brug på fly, "fartøjer, der er lettere end luften" eller ubemandede luftfartøjer måles efter en af følgende metoder:*
 - a. *Dopplerlasermetoden*
 - b. *Forwardlaserdiffraktionsmetoden.*
2. *I 9A350 er 'VMD' volumenmediandiameter, og for vandbaserede systemer svarer dette til massemediandiameter (MMD).*

9 B Prøve-, inspektions- og produktionsudstyr

9B001 Udstyr, værktøjer eller tilbehør, specielt konstrueret til produktion af gasturbineblade, skovle eller støbninger til "bladspidskapper" som følger:

- a. Støbeudstyr med retningsbestemt eller enkeltkrystalstørkning
- b. Kerner eller kapper (forme), der er specielt konstruerede til støbning, fremstillet af tungsmeltelige metaller eller keramiske materialer
- c. Udstyr til fremstilling af additiver med retningsbestemt størkning eller enkeltkrystalstørkning.

9B002 Online (tidstro) styresystemer, instrumentering (inklusive sensorer) eller automatisk dataindsamlings- og behandlingsudstyr med alle følgende egenskaber:

- a. Specielt konstrueret til "udvikling" af gasturbinemotorer, samlinger eller komponenter og
- b. Omfatter "teknologi", der er specificeret i 9E003.h. eller 9E003.i.

9B003 Udstyr, der er specielt konstrueret til "produktion" eller afprøvning af gasturbinebørstepakninger, der er beregnet til at operere ved tip hastigheder på over 335 m/s og temperaturer på mere end 773 K (500 °C), samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil.

9B004 Værktøj, forme og tilbehør til faststofsamling af gasturbinekomponenter af "superlegeringer", titan eller intermetalliske kombinationer af blad/skive som anført i 9E003.a.3. eller 9E003.a.6.

9B005 Online (tidstro) kontrolsystemer, instrumentering (inklusive sensorer) eller automatisk dataindsamlings- og databehandlingsudstyr, specielt konstrueret til brug i forbindelse med følgende:

NB: JF. LIGELEDES 9B105.

- a. Vindtunneler konstrueret til hastigheder på mindst Mach 1,2

Note: 9B005.a. lægger ikke eksportkontrol på vindtunneler, der er specielt konstrueret til undervisningsbrug og har et 'afprøvningstværsnit' (målt over siden) på mindre end 250 mm.

Teknisk note:

Ved 'afprøvningstværsnit' forstås diameteren af cirklen eller siden af kvadratet eller den længste side af rektanglet, målt ved det største afprøvningstværsnit.

- b. Indretninger til simulering af strømningsforhold ved hastigheder på mere end Mach 5, inklusive hotshottunneler, plasmabuetunneler, chokroer, choktunneler, gastunneler og letgaskanoner *eller*
- c. Vindtunneler og indretninger, ud over todimensionelle sektioner, i stand til at simulere strømninger med et Reynoldstal på over 25×10^6 .

9B006 Akustisk vibrationsprøveudstyr, der er i stand til at generere lydtrykniveauer på mindst 160 dB (reference til 20 μ Pa) med en nominel effekt på mindst 4 kW ved en prøvecelletemperatur på mere end 1 273 K (1 000 °C), og specielt konstruerede kvartsvarmere hertil.

NB: JF. LIGELEDES 9B106.

9B007 Udstyr, der er specielt konstrueret til inspektion af raketmotorers integritet, og som anvender ikkedestruktiv prøvnings-(NDT)teknik ud over plan røntgenundersøgelse eller basal fysisk eller kemisk analyse.

9B008 Transducere til direkte måling af friktion på beklædningsoverfladen, der er specielt konstrueret til drift ved en samlet temperatur (ligevægtstemperatur) på mere end 833 K (560 °C).

9B009 Værktøj, der er specielt konstrueret til fremstilling af pulvermetallurgirotorkomponenter til turbinemotorer, der er i stand til at operere ved spændingsniveauer på mindst 60 % af trækbrudspænding (UTS) og metaltemperaturer på mindst 873 K (600 °C).

9B010 Udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af produkter som specificeret i 9A012.

9B105 'Aerodynamiske testanlæg' til hastigheder på mindst Mach 0,9, anvendelige til 'missiler' og deres undersystemer.

NB: JF. LIGELEDES 9B005.

Note: 9B105 lægger ikke eksportkontrol på vindtunneler til hastigheder på Mach 3 eller derunder, hvor 'afprøvningstværsnittet' er lig med eller mindre en 250 mm.

Teknisk note:

1. *I 9B105 omfatter 'aerodynamiske testanlæg' vindtunneler og choktunneler til undersøgelse af luftstrømme over genstande.*
2. *I noten til 9B105 forstås ved 'afprøvningstværsnit' diameteren af cirklen eller siden af kvadratet eller den længste side af rektanglet, eller den største akse i ellipsen, målt ved det største 'afprøvningstværsnit'. 'Afprøvningstværsnittet' er det vinkelrette snit i forhold til flowretningen.*
3. *I 9B105 er 'missiler' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.*

9B106 Miljøkamre eller lyddøde rum som følger:

- a. Miljøkamre, der er i stand til at simulere samtlige følgende flyvebetingelser:
 1. En eller flere af følgende:
 - a. Højde på mindst 15 km eller
 - b. Temperaturområde fra under 223 K (-50 °C) til over 398 K (+125 °C) og

2. Indeholder eller er 'konstrueret eller modificeret' til at indeholde en rysteenhed eller andet vibrationsprøveudstyr, som producerer vibrationsmiljøer på mindst 10 g rms, målt på 'tomt vibrationsbord', mellem 20 Hz og 2 kHz, mens der overfører kræfter på mindst 5 kN

Tekniske noter:

1. 9B106.a.2. omhandler systemer, der er i stand til at frembringe et vibrationsmiljø med en enkelt bølge (f.eks. en sinusbølge), og systemer, der er i stand til at frembringe en vilkårlig bredbåndsvibration (dvs. effektspektrum).
 2. I 9B106.a.2. forstås ved 'konstrueret eller modificeret', at miljøkammeret har passende grænseflader (f.eks. forseglingsanordninger) til at indeholde en rysteenhed eller andet vibrationsprøveudstyr, som specificeret i 2B116.
 3. I 9B106.a.2. forstås ved 'tomt vibrationsbord' et plant bord eller en plan flade uden nogen form for stativ eller beslag.
- b. Miljøkamre, der er i stand til at simulere samtlige følgende flyvebetingelser:
1. Akustiske miljøer med et totalt lydtryksniveau på mindst 140 dB (reference til 20 µPa) eller med en specificeret udgangseffekt på mindst 4 kW og
 2. Højde på mindst 15 km eller
 3. Temperaturområde fra under 223 K (- 50 °C) til over 398 K (+ 125 °C).

9B115 Specielt konstrueret "produktionsudstyr" til de systemer, undersystemer og komponenter, der er specificeret i 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105-9A109, 9A111 eller 9A116-9A120.

9B116 Specielt konstruerede "produktionsfaciliteter" til de løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller til de systemer, undersystemer og komponenter, der er specificeret i 9A005-9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104-9A109, 9A111, 9A116-9A120 eller 'missiler'.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 9B116 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

9B117 Prøvebænke og prøvestande til raketter eller raketmotorer med fast eller flydende drivstof med en af følgende egenskaber:

- a. Kapacitet til at håndtere et tryk på mere end 68 kN eller
- b. I stand til samtidigt at måle de tre aksiale trykkomponenter.

9C Materialer

9C108 Materiale til "isolering" i bulkform og "indvendig foring" ud over, hvad der er specificeret i 9A008, til raketmotorhuse, der kan anvendes i "missiler" eller er specielt konstrueret til 'missiler'.

Teknisk note:

Ved 'missiler' forstås i 9C108 komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

9C110 Harpiksimprægnerede fiberprepregs og metalbelagte fiberpreforms til kompositkonstruktioner, laminater og produkter heraf, som er specificeret i 9A110, fremstillet enten med organisk matrix eller metalmatrix ved brug af fiber- eller filamentforstærkninger

med en "specifik trækstyrke" på mere end $7,62 \times 10^4$ m og et "specifikt modul" på mere end $3,18 \times 10^6$ m.

NB: JF. LIGELEDES IC010 OG IC210.

Note: De eneste harpiksimprægnerede fiberprepregs, der er specificeret i 9C110, er dem, der indeholder harpikser med en glasomdannelsesstemperatur (T_g) efter hærkning på mere end 418 K (145 °C), bestemt ved ASTM D 4065 eller tilsvarende.

9D Software

9D001 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling" af udstyr eller "teknologi", som specificeret i 9A001-9A119, 9B eller 9E003.

9D002 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 9A001-9A119 eller 9B.

9D003 "Software", der omfatter "teknologi" som specificeret i 9E003.h., og som anvendes i "FADEC-systemer" til systemer som specificeret i 9A eller udstyr som specificeret i 9B.

9D004 Følgende anden "software":

- a. 2D eller 3D viskos "software", der er valideret ved hjælp af prøvedata fra vindtunnel eller flyvninger, der kræves til detaljeret modellering af strømningsforholdene i motorer
- b. "Software" til afprøvning af flygasturbinemotorer, samlinger eller komponenter, specielt konstrueret til tidstro indsamling, reduktion og analyse af data, og i stand til feedbackkontrol, herunder dynamisk justering af prøveemner eller prøvebetingelser under prøvens forløb
- c. "Software", der er specielt konstrueret til kontrol med retningsbestemt størkning eller dyrkning af enkeltkrystalmateriale i udstyr som specificeret i 9B001.a. eller 9B001.c.;
- d. Ikke anvendt
- e. "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til drift af produkter som specificeret i 9A012
- f. "Software" specielt beregnet til konstruktion af de interne kølepassager i flygasturbineblade, skovle og "bladspidskapper"
- g. "Software" med samtlige følgende egenskaber:
 1. Specielt beregnet til at forudsige aerotermiske, aeromekaniske og forbrændingsmæssige forhold i gasturbinemotorer til fly og
 2. Teoretiske modelleringsprognoser for de aerotermiske, aeromekaniske og forbrændingsmæssige forhold, der er valideret ved faktiske ydeevnedata for gasturbinemotorer til fly (forsøg eller produktion).

9D005 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til drift af produkter som specificeret i 9A004.e. eller 9A004.f.

9D101 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "brug" af produkter, der er specificeret i 9B105, 9B106, 9B116 eller 9B117.

9D103 "Software", der er specielt konstrueret til modellering, simulering eller konstruktionsmæssig integration af de løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i

9A004, eller de raketsonder, der er specificeret i 9A104, eller missiler eller de undersystemer, der er specificeret i 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 eller 9A119.

Note: "Software", der er specificeret i 9D103, forbliver under eksportkontrol, når det kombineres med specielt konstrueret hardware, der er specificeret i 4A102.

9D104 "Software", der er specielt konstrueret eller modificeret til "brug" af produkter, der er specificeret i 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 eller 9A118.

9D105 "Software", der koordinerer et eller flere undersystemers funktion, ud over det i 9D003.e specificerede, der er specielt konstrueret eller modificeret til "brug" i løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104, eller 'missiler'.

Teknisk note:

I 9D105 er 'missiler' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

9E Teknologi

Note: "Udviklings"- eller "produktions"- "teknologi" til gasturbiner, der er specificeret i 9E001-9E003, og som er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, når den anvendes til reparation eller eftersyn. Undtaget fra eksportkontrol er: tekniske data, tegninger eller dokumentation til vedligeholdelsesaktiviteter, der er direkte forbundet med kalibrering, fjernelse eller udskiftning af beskadigede eller ubrugelige "line replaceable units", inklusive udskiftning af hele motorer eller motormoduler.

9E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af udstyr eller "software", der er specificeret i 9A001.b, 9A004-9A012, 9A350, 9B eller 9D.

9E002 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af udstyr, der er specificeret i 9A001.b, 9A004-9A011, 9A350 eller 9B.

NB: For så vidt angår 'teknologi' til reparation af konstruktioner, laminater eller materialer, se 1E002.f.

9E003 Følgende anden "teknologi":

- a. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af følgende gasturbinemotorkomponenter eller systemer:
 1. Gasturbineblade, skovle eller "bladspidskapper" fremstillet af retningsbestemte størknede (DS) legeringer eller enkeltkrystallegeringer, og som (i Miller Index Direction 001) har en brudspændingslevetid på over 400 timer ved 1 273 K (1 000 °C) ved en belastning på 200 MPa baseret på gennemsnitsværdierne af egenskaberne
 2. Brændkamre med en eller flere af følgende egenskaber:
 - a. Termisk adskilte foringer, der er beregnet til at operere ved en 'temperatur ved afgang fra brændkammeret' på over 1 883 K (1 610 °C)
 - b. Ikkemetalliske foringer
 - c. Ikkemetalliske kapper eller

- d. Foringer, der er beregnet til at operere ved en 'temperatur ved afgang fra brændkammeret' på over 1 883 K (1 610 °C), og som har huller, der opfylder parametrene i 9E003.3.c.

Note: Den "teknologi", der "kræves" til huller i 9E003.a.2 er begrænset til en afledning af hullernes geometri og placering.

Teknisk note:

'Temperatur ved afgang fra brændkammeret' er den samlede gennemsnitlige gasstrøms samlede temperatur (stagneringstemperaturer) mellem brændkammerets afgangsareal og forkanten på turbinens indgangsstyrefinner (altså målt på motorstation T40 som defineret i SAE ARP 755A), med motoren kørende i "stationær" drift ved den certificerede maksimale kontinuerlige driftstemperatur.

NB: For "teknologi", som "kræves" til fremstilling af afkølingshuller, henvises til 9E003.c.

3. Komponenter med en eller flere af følgende egenskaber:
- a. Fremstillet af organiske "kompositte" materialer, der er beregnet til drift over 588 K (315 °C)
 - b. Fremstillet af en eller flere af følgende:
 1. Metal"matrix"- "kompositter", som er forstærket med en eller flere af følgende:
 - a. Materialer, der er specificeret i 1C007
 - b. "Fiber- og trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.c, eller
 - c. Aluminider, der er specificeret i 1C002.a, eller
 2. Keramisk"matrix"- "kompositter", der er specificeret i 1C007, eller
 - c. Statorer, skovle, blade, bladspidskapper, roterende blings (blade rings), roterende blisks (blade disks) eller 'splitter ducts' med samtlige følgende egenskaber:
 1. Ikke specificeret i 9E003.a.3.a.
 2. Udviklet til kompressorer eller turbiner og
 3. Fremstillet af materialer som specificeret i 1C010.e. med harpikser som specificeret i 1C008

Teknisk note:

En 'splitter duct' foretager den første fordeling af luftmassestrømmen mellem bypasset og de centrale dele af motoren.

4. Ikkekølede turbineblade, skovle eller "bladspidskapper", som er beregnet til drift ved en 'gasstrømstotaltemperatur' på 1 373 K (1 100 °C) eller mere
5. Kølede turbineblade, skovle eller "bladspidskapper", ud over de i 9E003.a.1 beskrevne, som er beregnet til drift ved gasstrømstotaltemperaturer på 1 693 K (1 420 °C) eller mere

Tekniske noter:

1. *'Gasstrømstotaltemperaturer' er den samlede gennemsnitlige gasstrømstemperatur (stagneringstemperatur) på forkanten på turbinekomponenten, når motoren er i 'stationær' drift med den certificerede eller specificerede maksimale kontinuerlige driftstemperatur.*
2. *Termen 'stationær' definerer driftsforholdene for motoren, hvor motorparametre såsom drivkraft/effekt, omdrejninger pr. minut mv. ikke har nogen nævneværdige udsving, når lufttemperatur og lufttryk ved motorens luftindtag er konstante.*
6. Kombinationer af blad/skive med faststofsammenføjning
7. Gasturbinemotorkomponenter, der anvender "diffusionsbondingteknologi", der er specificeret i 2E003.b
8. Rotorkomponenter til 'beskadigelsestolerante' gasturbinemotorer, der er fremstillet af pulvermetallurgimaterialer, der er specificeret i 1C002.b eller eller

Teknisk note:

'Beskadigelsestolerante' komponenter er konstrueret ved brug af metoder og dokumentation, der gør det muligt at forudsige og begrænse revnevækst.

9. Ikke anvendt
 10. Ikke anvendt
 11. Hule turbineblade
- b. "Teknologi", som "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af en eller flere af følgende:
1. Aeromodeller til vindtunneler udstyret med ikke-intrusive sensorer, der er i stand til at overføre data fra sensorerne til dataindsamlingsystemet, eller
 2. "Kompositte" propelblade eller propfans, der er i stand til at optage mere end 2 000 kW ved flyvehastigheder på over Mach 0,55
- c. "Teknologi" som "kræves" til fremstilling af afkølingshuller, i gasturbinemotorkomponenter, som omfatter en af de "teknologier", som er specificeret i 9E003.a.1, 9E003.a.2 eller 9E003.a.5, og som har en eller flere af følgende egenskaber:
1. Har samtlige følgende:
 - a. Et 'tværsnitareal' på mindre end 0,45 mm²
 - b. 'Hul-form-forhold' på over 4,52 og
 - c. 'Indfaldsvinkler' lig med eller mindre end 25 ° eller
 2. Har samtlige følgende:
 - a. Et 'tværsnitareal' på mindre end 0,12 mm²
 - b. 'Hul-form-forhold' på over 5,65 og
 - c. 'Indfaldsvinkler' på mere end 25 °

Note: 9E003.c lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til fremstilling af cylindriske huller med konstant radius, som er straight through og går ud og ind på komponentens ydre overflader.

Tekniske noter:

1. I forbindelse med 9E003.c forstås ved "tværsnitsareal" hularealet det plan, der er vinkelret på hulaksen.
 2. I forbindelse med 9E003.c forstås ved 'hul-form-forhold' den nominelle længde af hullets akse divideret med kvadratroden af dets mindste "tværsnitsareal".
 3. I forbindelse med 9E003.c måles 'indfaldsvinkel' som den spidse vinkel mellem det plan, der er tangent til turbinebladets overflade og hulaksen i det punkt, hvor hulaksen skærer bladets overflade.
 4. Teknikker til fremstilling af huller i 9E003.c omfatter "laser", vandstråler, ECM (elektrokemisk bearbejdning)- eller EDM (elektrisk udladningsmaskine).
- d. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af kraftoverførselssystemer til helikoptere eller til "fly" med kippbare rotorere eller vinger
- e. "Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af stempeldieselmotorer til fremdrivning af landkøretøjer med samtlige følgende egenskaber:
1. 'Kassevolumen' på højst 1,2 m³
 2. En total udgangseffekt på mere end 750 kW baseret på 80/1269/EØF, ISO 2534 eller tilsvarende nationale normer og
 3. Effekt/volumenforhold på mere end 700 kW/m³ af 'kassevolumen'

Teknisk note:

'Kassevolumen' i 9E003.e.: Produktet af tre på hinanden vinkelrette dimensioner målt som følger:

Længde	:	Længden af krumtapakslen fra forreste flange til svinghjulsets forside
Bredde	:	Det største af et eller flere af følgende mål: <ol style="list-style-type: none"> a. Den udvendige bredde fra ventildæksel til ventildæksel b. Dimensionerne af de udvendige kanter af cylinderhovederne eller c. Diameteren af svinghjulshuset
Højde	:	Det største af et eller flere af følgende mål: <ol style="list-style-type: none"> a. Afstanden fra krumtapakslens centerlinje til ventildækslets (eller cylinderhovedets) øverste flade plus to gange slaglængden eller b. Diameteren af svinghjulshuset.

- f. "Teknologi", der "kræves" til "produktion" af specielt konstruerede komponenter til "højtydende dieselmotorer" som følger:

1. "Teknologi", der "kræves" til "produktion" af motorsystemer med samtlige følgende komponenter, der anvender keramiske materialer, der er specificeret i 1C007:
 - a. Cylinderforinger
 - b. Stempler
 - c. Cylinderhoveder og
 - d. En eller flere komponenter (inklusive udstødningsporte, turboladere, ventilstyr, ventilsamlinger eller isolerede brændstofindsprøjtningseenheder)
2. "Teknologi", der "kræves" til "produktion" af turboladersystemer, med enkelttrinskompressor og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Opererer ved masstrykforhold på 4:1 eller højere
 - b. Massestrøm i området fra 30 til 130 kg i minuttet og
 - c. Mulighed for variabelt strømningsareal i kompressor- eller turbinesektioner
3. "Teknologi", der "kræves" til "produktion" af brændstofindsprøjtningssystemer med en specielt udviklet evne til at anvende multibrændstof (f.eks. diesel- eller jetbrændstof), der dækker et viskositetsområde fra dieselbrændstof (2,5 cSt ved 310,8 K (37,8 °C)) ned til benzin (0,5 cSt ved 310,8 K (37,8 °C)) og med samtlige følgende egenskaber:
 - a. Indsprøjtet mængde mere end 230 mm³ pr. indsprøjtning pr. cylinder og
 - b. Elektroniske styringsegenskaber specielt udviklet til automatisk omskiftning af regulator karakteristisk afhængigt af brændstofegenskaber for at opnå samme momentkarakteristikker ved brug af passende sensorer
- g. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling" eller "produktion" af 'højtydende dieselmotorer' til smøring af cylindervæggene med fast, gasformig eller flydende film (eller kombinationer heraf), og som tillader drift ved temperaturer over 723 K (450 °C) målt på cylindervæggen på det øverste punkt, der nås af stemplets øverste ring

Teknisk note:

'Højtydende dieselmotorer' er dieselmotorer med et specificeret effektivt middelbremsetryk på 1,8 MPa eller mere ved en hastighed på 2 300 o/m, hvis den nominelle hastighed er 2 300 o/m eller mere.

- h. "Teknologi" til gasturbiner til "FADEC-systemer" som følger:
 1. "Udviklings" "teknologi" til opnåelse af de funktionelle krav til de komponenter, der er nødvendige, for at "FADEC-systemet" kan regulere motordrivkraft eller akseffekt (f.eks. sensortidskonstanter og nøjagtigheder til feedbackformål, drejningshastighed for brændstofventiler).
 2. "Udviklings-" eller "produktions-" "teknologi" til kontrol og diagnosekomponenter, der er specifikke for "FADEC-systemet" og anvendes til at regulere motordrivkraft eller akseffekt

3. "Udviklings" "teknologi" til styringslov-algoritmer, herunder "kildekode", der er speciel for "FADEC-systemet" og anvendes til at regulere motordrivkraft eller akseleffekt

Note: 9E003.h. lægger ikke eksportkontrol på tekniske data med relation til integration mellem motorer og luftfartøjer, som de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, kræver offentliggjort til generel brug for luftfartsselskaber (f.eks. installationsmanualer, driftsinstruktioner, instruktioner vedrørende fortsat luftdygtighed) eller grænsefladefunktioner (f.eks. behandling af input og output, flyskrogs reaktionskraft eller krav til akseleffekt).

- i. "Teknologi" til justerbare strømningssystemer, der er konstrueret til at opretholde motorstabilitet for gasgenerator-turbiner, fan- eller kraftturbiner eller fremdrivningsdyser som følger:

1. "Udviklings" "teknologi" til opnåelse af de funktionelle krav til de komponenter, der opretholder motorstabilitet
2. "Udviklings-" eller "produktions" "teknologi" til komponenter, der er specifikke for det justerbare strømningssystem, og som opretholder motorstabilitet
3. "Udviklings" "teknologi" til styringslov-algoritmer, herunder "kildekode", der er specifikke for det justerbare strømningssystem, og som opretholder motorstabilitet.

Note: 9E003.i. lægger ikke eksportkontrol på "udviklings-" eller "produktions" "teknologi" til følgende:

- a. *Indgangsstyrefinner*
- b. *Turbinehjul med variabel stigning eller propfans*
- c. *Variable kompressorfiner*
- d. *Udtagsventiler til kompressorer, eller*
- e. *Justerbar strømningssystemgeometri til reversering af trykket.*

- j. "Teknologi", der "kræves" til "udvikling" af vingefoldesystemer til fly med faste vinger og gasturbinemotor.

NB: Jf. i forbindelse med "teknologi", der "kræves" til "udvikling" af vingefoldesystemer til fly med faste vinger, ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

9E101

- a. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af produkter, der er specificeret i 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a. eller 9A115-9A121.
- b. "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "produktion" af 'UAV', der er specificeret i 9A012, eller produkter, der er specificeret i 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a. eller 9A115-9A121.

Teknisk note:

I 9E101.b er 'UAV' ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.

9E102 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af løftefartøjer til "rumfartøjer", der er specificeret i 9A004, af produkter, der er specificeret i 9A005-9A011, af 'UAV', der er specificeret i 9A012, eller af produkter, der er specificeret i 9A101, 9A102, 9A104-9A111, 9A112.a, 9A115-9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 eller 9D103.

Teknisk note:

I 9E102 er 'UAV' ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km."

B. LISTE OVER ANDRE PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

"Teknologi", der "kræves" til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den "teknologi", der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller for hvilke der tidligere er udstedt udførselstilladelse.

Kontrollen anvendes ikke på "teknologi" til "fri offentlig anvendelse" eller til "videnskabelig grundforskning" eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

KATEGORI 10 - ANDRE PRODUKTER INDEN FOR 'CYBEROVERVÅGNINGSTEKNOLOGI'

10A001 Overvågningssystemer, udstyr og komponenter til IKT (informations- og kommunikationsteknologi) til offentlige net, hvor bestemmelsesstedet ligger uden for Den Europæiske Unions toldområde og uden for de områder, der er nævnt i afsnit A, del 2, i bilag II til denne forordning, som følger:

- a. Overvågningscentre (retshåndhævende overvågningsfaciliteter) for lovlige aflytningssystemer (LI, f.eks. efter ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 eller tilsvarende specifikationer eller standarder), og specielt designede komponenter hertil
- b. Retentionssystemer eller -anordninger for opkaldsdata (f.eks. Intercept Related Information, IRI, i henhold til ETSI TS 102 656 eller tilsvarende specifikationer eller standarder), og specielt konstruerede komponenter hertil.

Teknisk note:

Opkaldsdata omfatter information om signal, oprindelse og bestemmelsessted (f.eks. telefonnumre, IP- eller MAC-adresser osv.), dato og klokkeslæt og geografisk oprindelse for kommunikationen.

Note: 10A001 lægger ikke eksportkontrol på systemer eller udstyr, der er specielt designet til følgende formål:

- a) fakturering
- b) dataindsamlingsfunktioner inden for netelementer (f.eks. Exchange eller HLR)
- c) tjenestekvalitet for net (Quality of Service — QoS) eller
- d) brugertilfredshed (kvaliteten af erfaringer — QoE)
- e) drift hos telekommunikationstjenester (tjenesteydere).

10D001 "Software" som følger:

- a. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 10A001

b. "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at tilvejebringe egenskaber, funktioner eller karakteristika i udstyr, der er specificeret i 10A001.

10E001 "Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, funktioner eller karakteristika, der er specificeret i 10A001, eller "software", der er specificeret i 10D001.

↓ 2420/2015 artikel 1, stk. 2, og
bilag II (tilpasset)
⇒ ny

BILAG II

☒ I nedenstående afsnit beskrives de generelle EU-udførelstilladelser for visse udførsler. ☒

☒ **A. UDFØRSEL TIL AUSTRALIEN, CANADA, ISLAND, JAPAN, NEW ZEALAND, NORGE, SCHWEIZ, HERUNDER LIECHTENSTEIN, OG AMERIKAS FORENEDE STATER** ☒

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU001

(jf. artikel ~~9, stk. 1~~, 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Udførsel til Australien, Canada, ⇒ Island ⇐, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, og Amerikas Forenede Stater

Udstedende myndighed: ~~Europa-Kommissionen~~ Den Europæiske Union

Del 1 ☒ – Produkter ☒

Den generelle udførselstilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning, bortset fra produkter, der er opført i ~~bilag II~~ afsnit K i dette bilag.

Del 2 ☒ – Bestemmelsessteder ☒

Denne udførselstilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

- Australien
- Canada
- ⇒ Island ⇐
- Japan
- New Zealand
- Norge
- Schweiz, herunder Liechtenstein

- Amerikas Forenede Stater,

Del 3 – Betingelser og krav i forbindelse med anvendelse af tilladelsen

~~1. Eksportører, der anvender denne tilladelse, skal give de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de har hjemsted, meddelelse om deres første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter den dato, hvor den første udførsel fandt sted.~~

~~Eksportører skal i det administrative enhedsdokument også meddele, at de anvender tilladelse EU 001 ved i rubrik 44 at anføre referencen X002.~~

~~2. Denne tilladelse må ikke anvendes, hvis:~~

~~eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, eller hvis eksportøren har kendskab til, at de pågældende produkter er bestemt til en sådan anvendelse,~~

~~eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse, jf. artikel 4, stk. 2, i denne forordning, i et land, der er underkastet en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af OSCE eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller hvis eksportøren har kendskab til, at de pågældende produkter er bestemt til de ovennævnte anvendelser,~~

~~de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.~~

~~3. De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.~~

~~En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for ti arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren.~~

~~Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i de to foregående afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførseltilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.~~

1. Denne tilladelse må ikke anvendes, hvis:
 - 1) eksportøren af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben, eller hvis eksportøren har kendskab til, at de pågældende produkter er bestemt til en sådan anvendelse,
 - 2) eksportøren af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til militær endelig anvendelse, eller hvis eksportøren har kendskab til, at de pågældende produkter er bestemt til en sådan anvendelse,
 - 3) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.
2. Eksportører skal erklære, at produkterne udføres i henhold til den generelle EU-udførelstilladelse EU001 i tolderklæringen.
3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
5. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrolkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

↓ 2420/2015 artikel 1, stk. 2, og
bilag II (tilpasset)
⇒ ny

BILAG III

**☒ B. UDFØRSEL AF VISSE PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE TIL
VISSE BESTEMMELSESSTEDER ☒**

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU002

(jf. artikel ~~9, stk. 1~~, 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Udførelse af visse produkter med dobbelt anvendelse til visse bestemmelsessteder

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 — Produkter

Denne generelle udførelsestilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse i afsnit A i bilag I til denne forordning:

- 1A001
- 1A003
- 1A004
- 1C003b-c
- 1C004
- 1C005
- 1C006
- 1C008
- 1C009

- 2B008

- 3A001a3

- ~~3A001.a.6-12~~ ☒ 3A001.a.6 til 3A001.a.12 ☒

- ~~3A002.e-f~~ ☒ 3A002.c til 3A002.f ☒

- 3C001

- 3C002

- 3C003



- 3C004

- 3C005

- 3C006.

Del 2 — Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

- Argentina
- 
- ~~Kroatien~~
- 
- ~~Island~~

- Sydafrika

- Sydkorea

- Tyrkiet.

Del 3 — Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

- 1) eksportøren af ~~de~~ den kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, ~~jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6,~~ er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse ~~som defineret i artikel 4, stk. 2, i denne forordning i et land, som er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, eller~~
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning
- 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
- 3) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.

2. Eksportører skal ~~angive EU-referencenummeret X002 og~~ erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførelstilladelse EU002, ~~i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument i tolderklæringen .~~

~~3. En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af *Den Europæiske Unions Tidende*.~~

~~De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.~~

~~En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.~~

~~Hvor det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførseltilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.~~

↓ ny

3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
5. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrolkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

BILAG II

☒ C. UDFØRSEL EFTER REPARATION/UDSKIFTNING ☒

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU003

(jf. artikel ~~9, stk. 1~~, 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Udførelse efter reparation/udskiftning

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 — Produkter

1. Denne generelle udførelsestilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i ~~denne forordnings afsnit A i bilag I til denne forordning~~, bortset fra produkter, der er opført i punkt 2, hvis:
 - a) produkterne blev genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning og udføres eller genudføres til modtagerlandet uden nogen ændring af deres oprindelige egenskaber inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige udførelsestilladelse eller
 - b) produkterne udføres til modtagerlandet som led i ombytning af produkter af samme kvalitet og antal, som blev genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning inden for en periode på fem år efter datoen for udstedelsen af den oprindelige udførelsestilladelse.
2. Produkter, der er undtaget:
 - a) alle produkter, der er opført på listen i ~~bilag II~~ afsnit K i dette bilag
 - b) alle produkter i afsnit D og E som fastsat i afsnit A i bilag I til denne forordning
 - c) følgende produkter specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning:
 - 1A002a
 - 1C012a
 - 1C227
 - 1C228
 - 1C229
 - 1C230
 - 1C231
 - 1C236
 - 1C237
 - 1C240

- 1C350
- 1C450
- 5A001b5
- 5A002a2 til 5A002a9
- 6A001a2a1
- 6A001a2a5
- 6A002a1c
- 8A001b
- 8A001d
- 9A011.

Del 2 — Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

- Albanien
- Argentina
- Bosnien-Hercegovina
- Brasilien
- Chile
- Kina (herunder Hongkong og Macao)
- Kroatien
- Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
- De franske oversøiske territorier
- ~~Island~~

- Indien
- Kasakhstan
- Mexico
- Montenegro
- Marokko
- Rusland
- Serbien
- Singapore
- Sydafrika
- Sydkorea
- Tunesien
- Tyrkiet
- Ukraine
- De Forenede Arabiske Emirater_

Del 3 — Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse kan kun anvendes, når den oprindelige udførsel er sket i henhold til en generel EU-udførelstilladelse, eller der er udstedt oprindelig udførselstilladelse af

~~de~~ den kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den oprindelige eksportør var hjemmehørende eller havde hjemsted, for at udføre de produkter, som efterfølgende er blevet genindført til Den Europæiske Unions toldområde med henblik på vedligeholdelse, reparation eller udskiftning. Denne tilladelse er kun gyldig for udførsler til den oprindelige slutbruger.

2. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

- 1) eksportøren af ~~de~~ den kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, ~~jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6,~~ er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse, ~~jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller~~
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning
- 2) eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
- 3) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse
- 4) den oprindelige tilladelse er blevet annulleret, suspenderet, ændret eller tilbagekaldt
- 5) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkters slutanvendelse er forskellig fra den slutanvendelse, der er anført i den oprindelige udførseltilladelse.

3. Ved udførsel af produkter i henhold til denne tilladelse skal eksportørerne:

- 1) angive referencenummeret på den oprindelige udførseltilladelse i udførselserklæringen til toldmyndighederne sammen med navnet på den medlemsstat, der udstedte tilladelsen, ~~EU-referencenummeret X002~~ og erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførseltilladelse EU003, ~~i rubrik 44 i~~ tolderklæringen ~~et administrative enhedsdokument~~
- 2) på anmodning fra toldmyndighederne forelægge dokumentation for datoen for indførslen af produkterne til Unionen, for eventuel vedligeholdelse, reparation

eller udskiftning af produkterne, som er udført i Unionen, og for at produkterne sendes tilbage til den slutbruger og det land, hvorfra de blev indført i Unionen.

~~4. En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af *Den Europæiske Unions Tidende*.~~

~~De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.~~

~~En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.~~

~~Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførseltilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.~~

~~5. Denne tilladelse omfatter produkter til 'reparation', 'udskiftning' og 'vedligeholdelse'. Dette kan indebære en utilsigtet forbedring af de oprindelige produkter, f.eks. grundet anvendelse af moderne reservedele eller af en nyere byggestandard af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, forudsat at dette ikke medfører nogen forbedring af produkternes funktionelle egenskaber eller forsyner dem med nye eller yderligere funktioner.~~

↓ ny

4. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

5. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.

6. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:

- 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrollkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
- 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
- 3) modtagerens navn og adresse
- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

7. Denne tilladelse omfatter produkter til 'reparation', 'udskiftning' og 'vedligeholdelse'. Dette kan indebære en utilsigtet forbedring af de oprindelige produkter, f.eks. grundet anvendelse af moderne reservedele eller af en nyere byggestandard af driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, forudsat at dette ikke medfører nogen forbedring af produkternes funktionelle egenskaber eller forsyner dem med nye eller yderligere funktioner.

BILAG II

**☒ D. MIDLERTIDIG UDFØRSEL I FORBINDELSE MED UdstILLINGER
ELLER MESSER ☒**

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU004

(jf. artikel ~~9, stk. 1~~, 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Midlertidig udførsel i forbindelse med udstillinger eller messer

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 — Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning, bortset fra:

- a) alle produkter, der er opført på listen i bilag II afsnit K i dette bilag
- b) alle produkter i afsnit D som fastsat i afsnit A i bilag I til denne forordning (dette omfatter ikke software, der er nødvendig for, at demonstrationsudstyret kan fungere efter hensigten)
- c) alle produkter i afsnit E som fastsat i afsnit A i bilag I til denne forordning
- d) følgende produkter specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning:
 - 1A002a
 - 1C002.b.4
 - 1C010
 - 1C012.a
 - 1C227
 - 1C228
 - 1C229
 - 1C230
 - 1C231
 - 1C236
 - 1C237
 - 1C240
 - 1C350
 - 1C450
 - 5A001b5
 - 5A002a2 til 5A002a9
 - 6A001

- 6A002a
- 6A00813
- 8A001b
- 8A001d
- 9A011.

Del 2 — Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

- Albanien
- Argentina
- Bosnien-Hercegovina
- Brasilien
- Chile
- Kina (herunder Hongkong og Macao)
- ~~Kroatien~~ Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
- De franske oversøiske territorier
- ~~Island~~
- Indien
- Kasakhstan
- Mexico

- Montenegro
- Marokko
- Rusland
- Serbien
- Singapore
- Sydafrika
- Sydkorea
- Tunesien
- Tyrkiet
- Ukraine
- De Forenede Arabiske Emirater.

Del 3 — Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse indebærer tilladelse til udførsel af produkterne anført i del 1 på betingelse af, at udførslen vedrører midlertidig udførsel i forbindelse med ~~en~~ ~~en~~ ~~udstilling~~ eller messe, jf. definitionen i punkt 6, og at produkterne genindføres inden for en periode på 120 dage efter den oprindelige udførsel, fuldstændige og uden ændringer, til Den Europæiske Unions toldområde.
2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren ~~er~~ er hjemmehørende eller ~~har~~ har hjemsted, ~~jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6,~~ kan på begæring af eksportøren fritages fra kravet om, at produkterne genindføres som fastsat i punkt 1. Ved fritagelse fra kravet finder proceduren for individuelle tilladelser i artikel ~~9, stk. 2, og artikel 14, stk. 1,~~ ~~10, stk. 2,~~ ~~11~~ i denne forordning tilsvarende anvendelse.
3. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

- 1) eksportøren af de den kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse, ~~jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller~~
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning
- 2) eksportøren er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
- 3) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse
- 4) eksportøren er blevet underrettet af en kompetent myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende er hjemmehørende eller etableret, eller på anden måde er gjort bekendt med (f.eks. gennem oplysninger fra fabrikanten), at de pågældende produkter af den kompetente myndighed er klassificeret i kategorien produkter med national sikkerhedsklassificering, svarende til eller højere end CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL
- 5) eksportøren ikke kan garantere, at produktet tilbagesendes i dets oprindelige tilstand, uden at nogen komponent eller noget software er blevet fjernet, kopieret eller spredt, eller hvis en overførsel af teknologi knytter sig til en fremvisning
- 6) de pågældende produkter skal udføres i forbindelse med en privat fremvisning eller demonstration (f.eks. i interne udstillingslokaler)
- 7) de pågældende produkter skal indgå i en produktionsproces
- 8) de pågældende produkter skal anvendes til det tilsigtede formål, undtagen i det minimumsomfang, der er påkrævet af hensyn til en effektiv demonstration, men uden at stille specifikke testresultater til rådighed for tredjeparter
- 9) udførelsen skal foregå som følge af en handelstransaktion, navnlig hvad angår salg, leje eller leasing af de pågældende produkter
- 10) de pågældende produkter skal opbevares på en udstilling eller messe alene med henblik på salg, leje eller leasing uden at skulle fremvises eller demonstreres
- 11) eksportøren indgår en aftale, som afskærer ham fra at bevare kontrollen over de pågældende produkter i hele den midlertidige udførselsperiode.

4. Eksportører skal ~~angive EU-referencenummeret X002 og~~ erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførelstilladelse EU004, ~~i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument i ☒ tolderklæringen ☒~~ .

~~5. En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af *Den Europæiske Unions Tidende*.~~

~~De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.~~

~~En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.~~

~~Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.~~

~~6. I denne tilladelse forstås ved 'udstilling eller messe' kommercielle arrangementer af specifik varighed, hvor et større antal udstillere demonstrerer deres produkter for besøgende handelsfolk eller offentligheden.~~

↓ ny

5. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

6. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.

7. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:

- 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrolkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
- 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
- 3) modtagerens navn og adresse
- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

8. I denne tilladelse forstås ved 'udstilling eller messe' kommercielle arrangementer af specifik varighed, hvor et større antal udstillere demonstrerer deres produkter for besøgende handelsfolk eller offentligheden.

↓ 2420/2015 artikel 1, stk. 2, og
bilag II (tilpasset)
⇒ ny

BILAG II

⊠ E. TELEKOMMUNIKATION ⊠

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU005

(jf. artikel ~~9, stk. 1~~, 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Telekommunikation

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 — Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse i afsnit A i bilag I til denne forordning:

- a) følgende produkter i kategori 5, del 1:
 - i) produkter, herunder specielt konstruerede eller udviklede komponenter og tilbehør hertil, som er specificeret i 5A001b2 og 5A001c og d
 - ii) produkter, som er specificeret i 5B001 og 5D001 for så vidt angår prøvnings-, inspektions- og produktionsudstyr og software til de under nr. i) nævnte produkter
- b) teknologi, underlagt eksportkontrol gennem 5E001a, såfremt den er nødvendig for installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produkter, specificeret under litra a), og bestemt til samme slutbruger.

Del 2 — Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

- Argentina
- Kina (herunder Hongkong og Macao)
- ~~Kroatien~~
- Indien
- Rusland

- Sydafrika
- Sydkorea
- Tyrkiet
- Ukraine.

Del 3 — Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis
 - 1) eksportøren af ~~de~~ ⇒ den ⇐ kompetente myndighed~~er~~ i den medlemsstat, hvor han ⇒ er hjemmehørende eller ⇐ har hjemsted, ~~jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6,~~ er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) ~~militær endelig anvendelse, jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd~~
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning, eller
 - d) anvendelse i forbindelse med krænkelse af menneskerettigheder, demokratiske principper eller ytringsfrihed som defineret i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder gennem brug af aflytningsteknologier og anordninger til digital dataoverførsel med henblik på kontrol med mobiltelefoner og sms-beskeder og målrettet overvågning af internetbrug (f.eks. gennem overvågningscentre og myndighedernes aflytningsporte (Lawful Interception Gateways))
 - 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
 - 3) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet

bestemmessted end de i ~~dette bilags~~ del 2 i dette afsnit eller de i afsnit A, del 2, i dette bilag ~~Ha~~ anførte bestemmessteder ~~eller til~~ og medlemsstaterne

- 4) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmessted, der er omfattet af denne tilladelse.
2. Eksportører skal ~~angive EU-referencenummeret X002 og~~ erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførelstilladelse EU005, ~~i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument i ☒~~ ~~tolderklæringen ☒~~.

~~3. En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest 30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af *Den Europæiske Unions Tidende*.~~

~~De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.~~

~~En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.~~

~~Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførselstilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.~~

↓ ny

3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
5. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrolkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse

- 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

↓ 2420/2015 artikel 1, stk. 2, og
bilag II (tilpasset)
⇒ ny

BILAG III

☒ F. KEMIKALIER ☒

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU006

(jf. artikel ~~9, stk. 1~~, 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Kemikalier

☒ Udstedende myndighed: De Europæiske Union ☒

Del 1 — Produkter

Denne generelle udførelstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse i afsnit A i bilag I til denne forordning:

1C350:

1. Thiodiglycol (111-48-8)
2. Phosphoroxychlorid (10025-87-3)
3. Dimethyl methylphosfonat (756-79-6)
5. Methylphosphonyldichlorid (676-97-1)
6. Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9)
7. Phosphorrichlorid (7719-12-2)
8. Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9)
9. Thionylchlorid (7719-09-7)
10. 3-hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3)
11. N,N-diisopropyl-β-aminoethylchlorid (96-79-7)
12. N,N-diisopropyl-β-aminoethanthiol (5842-07-9)
13. 3-quinuclidinol (1619-34-7)
14. Kaliumfluorid (7789-23-3)
15. 2-chloroethanol (107-07-3)
16. Dimethylamin (124-40-3)
17. Diethylethylphosfonat (78-38-6)
18. Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (2404-03-7)
19. Diethylphosphit (762-04-9)
20. Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2)
21. Ethylphosphinyldichlorid (1498-40-4)
22. Ethylphosphonyldichlorid (1066-50-8)
24. Hydrogenfluorid (7664-39-3)

25. Methylbenzilat (76-89-1)
26. Methylphosphinyldichlorid (676-83-5)
27. N,N-diisopropyl- β -aminoethanol (96-80-0)
28. Pinacolylalkohol (464-07-3)
30. Triethylphosphit (122-52-1)
31. Arsentrichlorid (7784-34-1)
32. Benzilsyre (76-93-7)
33. Diethylmethylphosphonit (15715-41-0)
34. Dimethylethylphosphonat (6163-75-3)
35. Ethylphosphinyldifluorid (430-78-4)
36. Methylphosphinyldifluorid (753-59-3)
37. 3-quinuclidon (3731-38-2)
38. Phosphorpentachlorid (10026-13-8)
39. Pinacolon (75-97-8)
40. Kaliumcyanid (151-50-8)
41. Kaliumbifluorid (7789-29-9)
42. Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7)
43. Natriumfluorid (7681-49-4)
44. Natriumbifluorid (1333-83-1)
45. Natriumcyanid (143-33-9)
46. Triethanolamin (102-71-6)
47. Phosphorpentasulfid (1314-80-3)
48. Diisopropylamin (108-18-9)
49. Diethylaminoethanol (100-37-8)
50. Natriumsulfid (1313-82-2)
51. Svovlmonochlorid (10025-67-9)
52. Svovldichlorid (10545-99-0)
53. Triethanolaminhydrochlorid (637-39-8)
54. N,N-diisopropyl- β -aminoethylchloridhydrochlorid (4261-68-1)
55. Methylphosphonsyre (993-13-5)
56. Diethylmethylphosphonat (683-08-9)
57. N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (677-43-0)
58. Triisopropylphosphit (116-17-6)
59. Ethyldiethanolamin (139-87-7)
60. O,O-diethylphosphorthioat (2465-65-8)

61. O,O-diethylphosphordithioat (298-06-6)
62. Natriumhexafluorosilicat (16893-85-9)
63. Methylphosphonyldichlorid (676-98-2).

1C450 a:

4. Phosgen: carbonyldichlorid (75-44-5)
5. Cyanogenchlorid (506-77-4)
6. Hydrogencyanid (74-90-8)
7. Chlorpikrin: trichlornitromethan (76-06-2).

1C450 b:

1. Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer;
2. Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramiddihalogenider end N,N-dimethylfosforamidodiklorid som specificeret i 1C350.57;
3. Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat som specificeret i 1C350;
4. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-β-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-β-aminoethylchloridhydrochlorid som specificeret i 1C350;
5. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-β-aminoethanol (96-80-0) og N,N-diethylamino-ethanol (100-37-8) som specificeret i 1C350;
6. N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-β-aminoethantiol som specificeret i 1C350;
8. Methyl-diethanolamin (105-59-9).

Del 2 — Bestemmelsessteder

Denne tilladelse gælder i hele Unionen for udførsel til følgende bestemmelsessteder:

- Argentina
- Kroatien
- Island

- Sydkorea
- Tyrkiet
- Ukraine.

Del 3 — Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis
 - 1) eksportøren af ~~de~~ den kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, ~~jf. denne forordnings artikel 9, stk. 6,~~ er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse, ~~jf. definitionen i denne forordnings artikel 4, stk. 2, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller~~
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning
 - 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
 - 3) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i ~~dette bilags~~ del 2 i ~~dette afsnit~~ eller de i ~~afsnit A,~~ del 2, i dette bilag ~~Ha~~ anførte bestemmelsessteder ~~eller til og~~ medlemsstaterne eller
 - 4) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.
2. Eksportørerne skal ~~angive EU-referencenummeret X002 og~~ erklære, at produkterne udføres i overensstemmelse med den generelle EU-udførelstilladelse EU006, ~~i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument i tolderklæringen .~~
- ~~3. En eksportør, som anvender denne tilladelse, skal underrette de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han har hjemsted, om den første anvendelse af denne tilladelse senest~~

~~30 dage efter første udførselsdato eller alternativt og i overensstemmelse med krav fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren har hjemsted, før første anvendelse af denne tilladelse. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om den indberetningsmekanisme, der vælges for denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af *Den Europæiske Unions Tidende*.~~

~~De rapporteringskrav, der er knyttet til anvendelsen af denne tilladelse, og de yderligere oplysninger, som den medlemsstat, hvorfra udførslen finder sted, kan kræve om produkter, der udføres i henhold til denne tilladelse, fastsættes af medlemsstaterne.~~

~~En medlemsstat kan kræve, at de eksportører, der har hjemsted i denne medlemsstat, registreres forud for den første anvendelse af denne tilladelse. Registreringen skal være automatisk og straks og under alle omstændigheder inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren, jf. dog denne forordnings artikel 9, stk. 1.~~

~~Hvis det er relevant, skal de krav, der er omhandlet i andet og tredje afsnit, være baseret på dem, der er fastsat for anvendelsen af de generelle nationale udførseltilladelser, der udstedes af de medlemsstater, der giver sådanne tilladelser.~~

↓ ny

3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
5. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrolkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

G. FORSENDELSER AF RINGE VÆRDI

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU007

(jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Forsendelser af ringe værdi

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 – Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter alle produkter med dobbelt anvendelse, der er specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning, bortset fra:

- alle produkter, der er opført på listen i afsnit K i dette bilag
- alle produkter, der er opført på listen i afsnit D og E som fastsat i afsnit A i bilag I til denne forordning
- 1A002.a, 1A004.c, 1C012.a, 1C227, 1C228, 1C229, 1C230, 1C231, 1C236, 1C237, 1C240, 1C350, 1C450, 4A005, 5A001.b.5, 5A001.f, 5A001.h, 5A001.j, 6A001.a.2.a.1, 6A001.a.2.a.5, 6A002.a.1.c, 8A001.b, 8A001.d, 9A011.

Del 2 – Bestemmelsessteder

Denne tilladelse er gyldig i hele Unionen for udførsel til alle bestemmelsessteder, undtagen når de er omfattet af en våbenembargo eller af restriktive EU-foranstaltninger gældende for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

Del 3 – Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse tillader udførsel af de produkter, der er opført på listen i afsnit 1, såfremt de pågældende produkter udgør en forsendelse af ringe værdi. En enkelt udførselsordre, der er inddelt i flere forsendelser, udgør en enkelt forsendelse af ringe værdi.
2. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis
 - 1) eksportøren af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet udført fra denne medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning
 - 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser

- 3) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i afsnit A, del 2, i dette bilag anførte bestemmelsessteder og medlemsstaterne
 - 4) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.
3. Ordrer må ikke opdeles for at overholde værdigrænsen.
 4. Den samlede værdi af udførsler pr. kalenderår fra den samme eksportør til den samme modtager eller slutbruger af produkter, der er klassificeret under den samme kontrolkode i bilag I, må ikke overstige 12 gange den værdigrænse, der er fastsat i denne tilladelse.
 5. Eksportører skal erklære, at produkterne udføres i henhold til den generelle EU-udførseltilladelse EU007 i tolderklæringen.
 6. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal forud for den første anvendelse af tilladelsen foretage registrering hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
 7. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
 8. Den registrerede eksportør skal oplyse den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelsen af denne tilladelse skal ske mindst én gang årligt og skal indeholde mindst følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder de relevante kontrolkoder fra afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.
 9. En eksportør, der ikke har anvendt denne tilladelse i en periode på 24 måneder, mister automatisk retten til at anvende den.
 10. I forbindelse med denne tilladelse forstås der ved 'forsendelse af ringe værdi' produkter, der er omfattet af en enkelt udførselsordre og sendes af en eksportør til en navngiven modtager i en eller flere sendinger, hvis samlede værdi ikke overstiger 5 000 EUR. I den forbindelse forstås der ved 'værdi' den pris, som er angivet på fakturaen til modtageren, bortset fra forsendelsesomkostninger og værdien af produkter, der ikke er opført på listen i del 1.

H. VIRSOMHEDSINTERN OVERFØRSEL AF SOFTWARE OG TEKNOLOGI

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU008

(jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Virksomhedsintern overførsel af software og teknologi

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 – Produkter

Denne generelle udførselstilladelse dækker al teknologi og software, der er specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning, bortset fra produkter, der er opført i afsnit K i dette bilag.

Del 2 – Bestemmelsessteder

Denne tilladelse er gyldig i hele Unionen for overførsel af software og teknologi til alle bestemmelsessteder, undtagen når de er omfattet af en våbenembargo eller af restriktive EU-foranstaltninger gældende for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

Del 3 – Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse tillader overførsel af software og teknologi som opført på listen i del 1 af en eksportør, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat i Unionen, forudsat at produktet kun anvendes:
 - 1) af eksportøren eller af en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøren
 - 2) af personer, der er ansat hos eksportøren eller i en enhed, der ejes eller kontrolleres af eksportøreni forbindelse med dennes eller deres egne kommercielle produktudviklingsaktiviteter og, for så vidt angår de ansatte, inden for rammerne af ansættelsesforholdet.
2. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af software og teknologi, hvis
 - 1) eksportøren af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at den pågældende software eller teknologi helt eller delvis er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse
 - 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at den pågældende software og teknologi helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
 - 3) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at den pågældende software eller teknologi vil blive genoverført

til et andet bestemmelsessted end de i afsnit A, del 2, i dette bilag anførte bestemmelsessteder og medlemsstaterne.

3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal indføre et 'internt program til sikring af overholdelse'.
4. Eksportører skal erklære, at produkterne udføres i henhold til den generelle EU-udførelstilladelse EU008 i tolderklæringen, når det drejer sig om materiel udførsel af software.
5. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal foretage registrering forud for den første anvendelse af tilladelsen hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af de kompetente myndigheder over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.

Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.

6. Den registrerede eksportør, der anvender denne tilladelse, skal til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, foretage indberetning om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelse af denne tilladelse skal foretages mindst en gang om året og skal mindst indeholde følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af softwaren og teknologien med dobbelt anvendelse, herunder den relevante kontrolkode i afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) navn og adresse på slutbrugeren af softwaren og teknologien med dobbelt anvendelse.

I. KRYPTERING

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU009

(jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Kryptering

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse, som specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning:

- 5A002.a.1
- 5A002.a.2
- 5A002.a.5
- 5A002.a.6
- 5A002.a.9
- 5A002.b
- 5B002
- 5D002
- 5E002.

Del 2 Bestemmelsessteder

Denne tilladelse er gyldig i hele Unionen for udførsel til alle bestemmelsessteder, undtagen når de er omfattet af en våbenembargo eller af restriktive EU-foranstaltninger gældende for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

Del 3 Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis

- 1) eksportøren af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har sit hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) Militær endelig anvendelse, eller
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på nationale militære lister, og som er blevet udført fra den pågældende medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning

- 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
 - 3) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i afsnit A, del 2, i dette bilag anførte bestemmelsessteder eller til medlemsstater
 - 4) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.
2. Eksportører skal erklære, at produkterne udføres i henhold til den generelle EU-udførelstilladelse EU009 i tolderklæringen.
3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal foretage registrering forud for den første anvendelse af tilladelsen hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
- Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
4. Den registrerede eksportør skal til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, foretage indberetning om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelse af denne tilladelse skal foretages mindst en gang om året og skal mindst indeholde følgende oplysninger:
- 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder den relevante kontrolkode i afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

J. ANDRE PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE

GENEREL EU-UDFØRSELSTILLADELSE NR. EU010

(jf. artikel 10, stk. 1, litra d), i denne forordning)

Andre produkter med dobbelt anvendelse

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 Produkter

Denne generelle udførselstilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse, som specificeret i afsnit A i bilag I til denne forordning:

- 3A225 - frekvensomformere
- 3D225 og 3D002 i det omfang de er beregnet til anvendelsen af produkter som specificeret i 3A225
- 3E225 og 3E201 i det omfang de er beregnet til anvendelsen af produkter som specificeret i 3A225.

Del 2 Bestemmelsessteder

Denne tilladelse er gyldig i hele Unionen for udførsel til alle bestemmelsessteder, undtagen når de er omfattet af en våbenembargo eller af restriktive EU-foranstaltninger gældende for produkter og teknologi med dobbelt anvendelse.

Del 3 Betingelser og krav i forbindelse med anvendelsen

1. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis
 - 1) eksportøren af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har sit hjemsted, er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:
 - a) anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben
 - b) militær endelig anvendelse, eller
 - c) anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på nationale militære lister, og som er blevet udført fra den pågældende medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning
 - 2) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er bestemt til en af de i nr. 1) omhandlede anvendelser
 - 3) eksportøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive genudført til et andet bestemmelsessted end de i afsnit A, del 2, i dette bilag anførte bestemmelsessteder eller til medlemsstater

- 4) de pågældende produkter udføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.
2. Eksportører skal erklære, at produkterne udføres i henhold til den generelle EU-udførelstilladelse EU010 i tolderklæringen.
3. En eksportør, der agter at anvende denne tilladelse, skal foretage registrering forud for den første anvendelse af tilladelsen hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for eksportøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
4. Den registrerede eksportør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, senest ti dage før den første udførsel.
5. Den registrerede eksportør skal til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han er hjemmehørende eller har hjemsted, foretage indberetning om anvendelsen af denne tilladelse. Indberetningen om anvendelse af denne tilladelse skal foretages mindst en gang om året og skal mindst indeholde følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder den relevante kontrolkode i afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

↓ 2420/2015 artikel 1, stk. 2, og
bilag II
⇒ ny

~~BILAG II~~

~~K. (Liste omhandlet i artikel 910, stk. 46, LITRA a), i denne forordning og i afsnit A, C, D, ⇒ G og H ⇒ i denne forordnings dette bilag ~~ES HA, HC OG HD~~)~~

Under de enkelte punkter gives der ikke altid en fuldstændig beskrivelse af produkterne og de dertil knyttede noter i afsnit A i bilag I. Kun afsnit A i bilag I indeholder en fuldstændig beskrivelse af produkterne.

Anførelsen af et produkt i dette afsnit berører ikke anvendelsen af den generelle softwarenote (GSN) i afsnit A i bilag I.

- Alle produkter, der er specificeret i afsnit B i bilag IV.
- 0C001 "Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.
- 0C002 Andre "specielle, fissile materialer" end dem, der er specificeret i afsnit B i bilag IV.
- 0D001 "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i kategori 0, når de har forbindelse med 0C001 eller med de produkter i 0C002, der er udelukket fra afsnit B i bilag IV.
- 0E001 "Teknologi" ifølge noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i kategori 0, når de har forbindelse med 0C001 eller med de produkter i 0C002, der er udelukket fra afsnit B i bilag IV.
- 1A102 Resaturerede pyroliserede carbon-carbon komponenter udviklet til løftefartøjer til 'rumfartøjer' som specificeret i 9A004 eller raketsonder som specificeret i 9A104.
- 1C351 Humane patogener, zoonoser og 'toksiner'.
- 1C353 Genetiske elementer og genetisk modificerede organismer.
- 1C354 Plantepatogener.
- 1C450.a.1. ~~Am~~ Amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorthiolat (78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf.
- 1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8).
- 7E104 "Teknologi" til integrering af data vedrørende styring, navigation og fremdrift i et flyve-managementsystem til optimering af et raketsystems bane.
- 9A009.a. Hybride raketfremdrivningssystemer med total impulseffekt på mere end 1,1,1MN.
- 9A117 Rakettrinmekanismer, adskillelsesmekanismer og mellemtrin, som kan anvendes i "missiler".

BILAG III~~a~~

A. (Formularmodel til individuelle eller globale udførselstilladelser)

(jf. artikel ~~14, stk. 1~~ 10, stk. 2 i denne forordning)

Medlemsstaterne bestræber sig ved udstedelsen af udførselstilladelser på at sikre, at det af formularen fremgår, hvilken form for tilladelse der er tale om (individuel eller global).

Denne udførselstilladelse er gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater indtil dens udløbsdato.

UDFØRSEL AF PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE
(forordning (EU) nr. ...⁸)

DEN EUROPÆISKE UNION

UDFØRSELSTILLADELSE	1	1. Eksportør Nr.	2. Løbenummer	3. Gyldig til (hvis relevant)
			4. Kontaktoplysninger	
		5. Modtager	6. Udstedende myndighed:	
		7. Agent/repræsentant (hvis anden end eksportør) Nr.		
			8. Oprindelsesland	Code ⁹
			9. Land, hvorfra produktet er afsendt	Kode ¹
		10. Slutbruger (hvis anden end modtager)	11. I hvilken medlemsstat er eller vil produkterne blive placeret?	Kode ¹
			12. Medlemsstat, hvor den toldmæssige udførselsprocedure forventes foretaget	Kode ¹
	1		13. Det endelige bestemmelsesland	Kode ¹

⁸ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne forordning.

⁹ Jf. forordning (EF) nr. 1172/95 (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10).

14. Produktbeskrivelse ¹⁰	15. Kode i det harmoniserede system eller den kombinerede nomenklatur (hvis relevant med otte cifre, CAS-nummer, hvis relevant)	16. Kategorinr. i kontrollisten (for opførte produkter)								
	17. Valuta og værdi	18. Mængde								
19. Produktets endelige anvendelse	20. Ordre-/kontraktdato (hvis relevant)	21. Toldudførselsprocedure								
22. Supplerende oplysninger, der kræves i henhold til national lovgivning (specificeres på formularen)										
Til fortrykte oplysninger efter medlemsstaternes skøn										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Udfyldes af den udstedende myndighed</td> </tr> <tr> <td>Underskrift</td> <td style="text-align: right;">Stempel</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Udstedende myndighed</td> </tr> <tr> <td>Dato</td> <td></td> </tr> </table>			Udfyldes af den udstedende myndighed		Underskrift	Stempel	Udstedende myndighed		Dato	
Udfyldes af den udstedende myndighed										
Underskrift	Stempel									
Udstedende myndighed										
Dato										

¹⁰ Denne beskrivelse kan om nødvendigt anføres i et eller flere bilag til denne formular (1a). I så fald angives det nøjagtige antal bilag i denne rubrik. Beskrivelsen bør være så nøjagtig som mulig og, hvis det er relevant, omfatte CAS-nummer eller andre referencer, særlig for kemiske produkter.

UDFØRSELSTILLADELSE	1 1a	1. Eksportør	2. Løbenummer	
	14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode (hvis relevant med otte cifre, CAS-nummer, hvis relevant)	16. Kategorinr. i kontrollisten (for opførte produkter)	
		17. Valuta og værdi	18. Mængde	
	14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode (hvis relevant med otte cifre, CAS-nummer, hvis relevant)	16. Kategorinr. i kontrollisten (for opførte produkter)	
		17. Valuta og værdi	18. Mængde	
	14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi	
		17. Valuta og værdi	18. Mængde	
	14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi	
		17. Valuta og værdi	18. Mængde	
	14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi	
		17. Valuta og værdi	18. Mængde	

14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi
	17. Valuta og værdi	18. Mængde
14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi
	17. Valuta og værdi	18. Mængde
14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi
	17. Valuta og værdi	18. Mængde
14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi
	17. Valuta og værdi	18. Mængde
14. Produktbeskrivelse	15. Produktkode	16. Valuta og værdi
	17. Valuta og værdi	18. Mængde

Note: I del 1 i kolonne 24 anføres den stadig disponible mængde, og i del 2 i kolonne 24 anføres den mængde, der fratrækkes ved denne lejlighed.

23. Nettomængde/værdi (nettomasse/anden enhed med angivelse af enhed)		25. Fratrukket mængde/værdi angivet med bogstaver	26. Tolldokument (type og nummer) eller uddrag (nr.) og dato for fratækning	27. Medlemsstat, navn og underskrift, den udstedende myndigheds stempel
24. I tal				
1.				
2.				
1.				
2.				
1.				
2.				
1.				
2.				

1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

BILAG IIIb**B. ~~F~~Formularmodel med henblik på tilladelse til mæglervirksomhed / teknisk assistance** **(jf. artikel ~~14, stk. 1~~ 11, stk. 5 i denne forordning)**DEN EUROPÆISKE UNION MÆGLERVIRKSOMHED/TEKNISK ASSISTANCE (forordning (EU) nr. ...¹¹)

UDFØRELSTILLADELSE	1	1. Mægler/ <input checked="" type="checkbox"/> leverandør af teknisk assistance/ <input checked="" type="checkbox"/> ansøger	Nr.	2. Løbenummer	3. Gyldig til <i>(hvis relevant)</i>	
	UDFØRELSTILLADELSE	5. Eksportør oprindelsestredjelandet <input checked="" type="checkbox"/> (hvis relevant) <input checked="" type="checkbox"/>	i	6. Udstedende myndighed:		
		7. Modtager bestemmelsestredjelandet	Nr.	8. Den medlemsstat, hvor mægleren er hjemmehørende eller har hjemsted	Kode ¹²	
		10. Slutbruger bestemmelsestredjelandet anden end modtager)	i (hvis	9. Oprindelsestredjeland/tredjeland, hvor de produkter, der er genstand for mæglervirksomhed, er placeret	Kode ¹	
				11. Bestemmelsestredjeland	Kode ¹	
				12. Involverede tredjeparter, f.eks. agenter <i>(hvis relevant)</i>		
	1					

¹¹ EUT: Indsæt venligst nummeret på denne forordning.¹² Jf. forordning (EF) nr. 1172/95 (EFT L 118 af 25.5.1995, s. 10).

13. Produktbeskrivelse	14. Kode i det harmoniserede system eller den kombinerede nomenklatur (<i>hvis relevant</i>)	15. Kategori nr. i kontrollisten
	16. Valuta og værdi	17. Mængde (<i>hvis relevant</i>)
18. Produktets endelige anvendelse		
19. Supplerende oplysninger, der kræves i henhold til national lovgivning (<i>specificeres på formularen</i>)		
Til fortrykte oplysninger efter medlemsstaternes skøn		
Udfyldes af den udstedende myndighed		
Underskrift		Stempel
Udstedende myndighed		
Dato		

BILAG IIIe

C. Fællesoplysninger i forbindelse med offentliggørelsen af generelle nationale udførselstilladelser i nationale statstidender

(jf. artikel ~~9, stk. 4, litra b)~~ 10, stk. 6, litra b), i denne forordning)

1. Overskrift på den generelle udførselstilladelse
2. Den udstedende myndigheds navn
3. EU ~~EF~~-gyldighed. Følgende tekst skal anvendes:
"Dette er en generel udførselstilladelse i henhold til artikel ~~9, stk. 2,~~ 10, stk. 6, i forordning (~~EF~~ nr. ~~428/2009~~ (EU) [...]) . I overensstemmelse med artikel ~~9, stk. 2,~~ 10, stk. 6, i denne forordning er tilladelsen gyldig i alle Den Europæiske Unions medlemsstater".
Gyldighed: i henhold til national praksis
4. For produkterne skal følgende indledning anvendes:
"Denne udførselstilladelse omfatter følgende produkter"
5. For bestemmelsesstederne skal følgende indledning anvendes:
"Denne udførselstilladelse gælder for udførsel til følgende bestemmelsessteder"
6. Betingelser og krav

BILAG IV

~~(LISTE, DER ER OMHANDLET I DENNE FORORDNINGS ARTIKEL 22, STK. 1)~~

~~Under de enkelte punkter gives der ikke altid en fuldstændig beskrivelse af produkterne og de dertil knyttede noter i bilag I¹³. Kun bilag I indeholder en fuldstændig beskrivelse af produkterne.~~

~~Anførelsen af et produkt i dette bilag berører ikke anvendelsen af bestemmelserne om masseforhandlede produkter i bilag I.~~

DEL I

~~(mulighed for national generel tilladelse til handel inden for Fællesskabet)~~

~~Produkter under stealthteknologi~~

1C001	Materialer, der er specielt udviklet til brug for at absorbere elektromagnetiske bølger eller intrinsisk ledende polymerer. NB: JF. LIGELEDES 1C101.
1C101	Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i 'missiler', "missil" undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012. Note: 1C101 lægger ikke eksportkontrol på materialer, hvis disse varer er formuleret udelukkende til civil anvendelse. Teknisk note: I 1C101 er 'missil' komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på over 300 km.
1D103	'Software', der er specielt udviklet til analyse af reducerede observable størrelser som radarreflektivitet, ultraviolette/infrarøde signaturer og akustiske signaturer.
1E101	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af produkter, der er specificeret i 1C101 eller 1D103.
1E102	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' af 'software', der er specificeret i 1D103.
6B008	Impulsradar-systemer til måling af tværsnit (RCS) med sendeimpulsbredde på 100

¹³ Forskelle i affattelse/anvendelsesområde mellem bilag I og bilag IV er angivet med fed skrift i kursiv.

	<p>ns eller mindre og specielt konstruerede komponenter hertil.</p> <p>NB: JF. LIGELEDES 6B108.</p>
6B108	<p>Systemer, der er specielt konstrueret til måling af radartværsnit, og som er anvendelige i forbindelse med 'missiler' og deres undersystemer.</p>

~~Produkter under Fællesskabets strategiske kontrol~~

1A007	<p>Udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til elektrisk antænding af sprængladninger og anordninger, der indeholder energiske materialer, som følger:</p> <p>NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 OG 3A232.</p> <p>a. Eksplosive detonortændapparater konstrueret til at drive flere, styrede detonatorer, der er specificeret i 1A007.b. nedenfor;</p> <p>b. Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplosive broer (EB); 2. Tråd til eksplosive broer (EBW); 3. Tændere med slapper; 4. Tændere med eksplosiv folie (EFI). <p>Note: 1A007.b. lægger ikke eksportkontrol på detonatorer, der kun bruger primære sprængstoffer som f.eks. blyazid.</p>
1C239	<p>Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmasse-tæthed på mere end 1,8 g/cm³ og en detonationshastighed på mere end 8 000 m/s.</p>
1E201	<p>'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af produkter, der er specificeret i 1C239.</p>
3A229	<p>Følgende stærkstrømsimpulsgivere:</p> <p>NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL</p>
3A232	<p>Følgende flerpunktstændsystemer, bortset fra dem, der er specificeret i 1A007:</p> <p>NB: JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL</p>

3E201	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af udstyr, der er specificeret i 3A228.a., 3A228.b. eller 3A231.
6A001	Akustisk udstyr begrænset til nedenstående:
6A001.a.1.b.	Objektsovnings- eller stedbestemmelssystemer med en eller flere af følgende egenskaber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sendefrekvens under 5 kHz; 6. Konstrueret til at modstå ...
6A001.a.2.a.2	Hydrofoner ... Med ...
6A001.a.2.a.3	Hydrofoner ... Med en eller flere ...
6A001.a.2.a.6	Hydrofoner ... Konstrueret til ...
6A001.a.2.b.	Slæbte akustiske hydrofonsystemer ...
6A001.a.2.e.	Databehandlingsudstyr, der er specielt konstrueret til tidstro anvendelse med slæbte akustiske hydrofonsystemer med 'brugertilgængelig programmerbarhed' og tids- eller frekvensdomænebehandling og korrelering, herunder spektralanalyse, digital filtrering og stråleformning ved hjælp af Fast Fourier eller andre transformeringer eller processer.
6A001.a.2.e.	Dybvands- eller lavvandskabelsystemer med en eller flere af følgende egenskaber: <ol style="list-style-type: none"> 1. Omfatter hydrofoner ...; eller 2. Omfatter multiplexede hydrofongrupperesignalmoduler ...
6A001.a.2.f.	Databehandlingsudstyr, der er specielt konstrueret til tidstro anvendelse med dybvands- eller lavvandskabelsystemer med 'brugertilgængelig programmerbarhed' og tids- eller frekvensdomænebehandling og korrelering, herunder spektralanalyse, digital filtrering og stråleformning ved hjælp af Fast Fourier eller andre transformeringer eller processer.
6D003.a.	'Software' til 'tidstro behandling' af akustiske data.
8A002.o.3.	Følgende støjdemningsystemer til brug i skibe på mindst 1 000 ton displacement: <ol style="list-style-type: none"> b. Aktiv støjdemning eller støjudligning, eller magnetiske lejer, specielt konstrueret til krafttransmissionssystemer, og med elektroniske kontrolsystemer, der er i stand til aktivt at reducere udstyrets vibration ved at danne anti-støj eller anti-vibrationssignaler direkte til kilden.

8E002.a.	'Teknologi' til 'udvikling', 'produktion', reparation, hovedreparation eller renovering (nybearbejdning) af propeller, der er specielt konstrueret til reduktion af undervandsstøj.
---------------------	--

~~Produkter under Fællesskabets strategiske kontrol – kryptering – kategori 5, Del 2~~

5A002.a.2.	<p>Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til at udføre 'kryptoanalytiske funktioner'.</p> <p>Note: 5A002.a.2 omfatter systemer og udstyr, der er designet eller modificeret til at udføre kryptoanalytiske funktioner ved hjælp af dekompilering.</p> <p style="text-align: center;">Teknisk note:</p> <p>'Kryptoanalytiske funktioner' er funktioner, der er designet til at modstå kryptografiske mekanismer med henblik på at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst, kodeord eller kryptografiske nøgler.</p>
5D002.e.1	Kun software med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.2.
5E002.a.	Kun 'teknologi' til 'udvikling', 'produktion' eller 'brug' af de produkter, der er specificeret i 5A002.a.2. eller 5D002.e.1. ovenfor.

~~Produkter under MTCR-teknologi~~

7A117	'Styreenheder', der er anvendelige i 'missiler', som er i stand til at opnå en systemnøjagtighed på 3,33 % eller derunder af rækkevidden (f.eks. en 'CEP' på 10 km eller derunder på en afstand af 300 km), undtagen 'styreenheder', der er konstrueret til missiler med en rækkevidde på mindre end 300 km eller bemandede fly.
7B001	<p>Prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr, der er specielt konstrueret til udstyr, der er specificeret i 7A117 ovenfor.</p> <p>Note: 7B001 pålægger ikke kontrol med prøve-, kalibrerings- og indstillingsudstyr til Vedligeholdelsesniveau I eller Vedligeholdelsesniveau II.</p>
7B003	Udstyr, der er specielt konstrueret til 'produktion' af udstyr, der er specificeret i 7A117 ovenfor.
7B103	'Produktionsfaciliteter', der er specielt konstrueret til udstyr, der er specificeret i

	7A117 ovenfor.
7D101	'Software', der er specielt konstrueret til 'brug' af udstyr, der er specificeret i 7B003 eller 7B103 ovenfor.
7E001	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' af udstyr eller 'software', der er specificeret i 7A117, 7B003, 7B103 eller 7D101 ovenfor.
7E002	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'produktion' af udstyr, der er specificeret i 7A117, 7B003 og 7B103 ovenfor.
7E101	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af udstyr, der er specificeret i 7A117, 7B003, 7B103 og 7D101 ovenfor.
9A004	Løftefartøjer til 'rumfartøjer', som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km. ————— NB: JF. LIGELEDES 9A104. ————— Note 1: 9A004 pålægger ikke kontrol med nyttelast.
9A005	Raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof, indeholdende komponenter eller systemer, der er specificeret i 9A006, anvendelige i løftefartøjer til 'rumfartøjer' som specificeret i 9A004 ovenfor eller raketsonder som specificeret i 9A104 nedenfor. NB: JF. LIGELEDES 9A105 og 9A119
9A007.a.	Raketfremdrivningssystemer med fast brændstof, anvendelige i løftefartøjer til 'rumfartøjer' som specificeret i 9A004 ovenfor eller raketsonder som specificeret i 9A104 nedenfor med: NB: JF. LIGELEDES 9A119. ————— a. Total impulseffekt over 1,1MN.
9A008.d.	Følgende komponenter, der er specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof: NB: JF. LIGELEDES 9A118.e. ————— d. Bevægelige dyser eller trykvektor kontrolsystemer med sekundær væskeinjektion, anvendelige i løftefartøjer til 'rumfartøjer' som specificeret i 9A004 ovenfor eller raketsonder som specificeret i 9A104 nedenfor og som er i stand til: ————— 1. Omniaksial bevægelse på mere end $\pm 5^\circ$; ————— 2. Vinkelvektorrotation på mindst $20^\circ/s$ eller ————— 3. Vinkelvektoraccelerationer på mindst $40^\circ/s^2$.

9A104	<p>Raketsonder, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg med en rækkevidde på mindst 300 km.</p> <p>NB: JF. LIGELEDES 9A004.</p>
9A105.a.	<p>Følgende raketmotorer med flydende drivstof:</p> <p>NB: JF. LIGELEDES 9A119.</p> <p>a. Raketmotorer med flydende drivstof, anvendelige i 'missiler', ud over dem, der er specificeret i 9A005, som er integreret eller beregnet til at kunne integreres i et fremdrivningssystem med flydende brændstof med en total impulskapacitet på 1,1 MNs eller derover; undtagen apogæummotorer med flydende brændstof, der er konstrueret eller modificeret til satellitapplikationer med følgende egenskaber:</p> <p>1. Dyschalsdiameter på 20 mm eller derunder; og</p> <p>2. Forbrændingskammertryk på 15 bar eller derunder.</p>
9A106.e.	<p>Følgende systemer eller komponenter ud over dem, der er specificeret i 9A006, anvendelige i 'missiler' og specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med flydende brændstof:</p> <p>c. Undersystemer til trykvektorstyring, undtagen systemer, der er konstrueret til raketsystemer, som ikke kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg med en rækkevidde på mindst 300 km.</p> <p style="text-align: center;">Teknisk note:</p> <p>Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring, som er specificeret i 9A106.e., er:</p> <p>1. Bøjelig dyse;</p> <p>2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas;</p> <p>3. Bevægelig motor eller dyse;</p> <p>4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) eller</p> <p>5. Brug af tryklapper.</p>
9A108.e.	<p>Følgende komponenter ud over dem, der er specificeret i 9A008, anvendelige i 'missiler', og specielt konstrueret til raketfremdrivningssystemer med fast brændstof:</p> <p>c. Undersystemer til trykvektorstyring, undtagen systemer, der er konstrueret til raketsystemer, som ikke kan transportere en nyttelast på</p>

	<p>mindst 500 kg med en rækkevidde på mindst 300 km.</p> <p style="text-align: center;">Teknisk note:</p> <p>Eksempler på metoder til opnåelse af trykvektorstyring som specificeret i 9A108.e. er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bøjelig dyse; 2. Indsprøjtning af væske eller sekundær gas; 3. Bevægelig motor eller dyse; 4. Afbøjning af udblæsningsgasstrømmen (jetfinner eller sonder) eller 5. Brug af tryklapper.
9A116	<p>Reentry vehicles, anvendelige i 'missiler', og udstyr der er konstrueret eller modificeret hertil, bortset fra reentry vehicles konstrueret til anden nyttelast end våben, som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reentry vehicles; b. Varmeskjolde og komponenter hertil, som er fremstillet af keramiske eller ablative materialer; c. Køleflader og komponenter hertil, som er fremstillet af lette materialer med stor varmeledningsevne; d. Elektronisk udstyr, der er specielt konstrueret til reentry vehicles.
9A119	<p>Individuelle rakettrin, anvendelige i komplette raketsystemer eller ubemandede luftfartøjer, der kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg med en rækkevidde på 300 km, ud over dem, der er specificeret i 9A005 eller 9A007.a. ovenfor.</p>
9B115	<p>Specielt konstrueret 'produktionsudstyr' til de systemer, undersystemer og komponenter, der er specificeret i 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.e., 9A108.e., 9A116 eller 9A119 ovenfor.</p>
9B116	<p>Specielt konstruerede 'produktionsfaciliteter' til løftefartøjer til 'rumfartøjer', der er specificeret i 9A004, eller systemer, undersystemer og komponenter, der er specificeret i 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.e., 9A108.e., 9A116 eller 9A119 ovenfor.</p>
9D101	<p>'Software', der er specielt konstrueret til 'brug' af produkter, der er specificeret i 9B116 ovenfor.</p>
9E001	<p>'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' af udstyr eller 'software', der er specificeret i 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 eller 9D101 ovenfor.</p>

9E002	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'produktion' af udstyr, der er specificeret i 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 eller 9B116 ovenfor. Note: For så vidt angår 'teknologi' til reparation af konstruktioner, laminater eller materialer, se 1E002.f.
9E101	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' eller 'produktion' af produkter, der er specificeret i 9A104, 9A105.a., 9A106.e., 9A108.e., 9A116 eller 9A119 ovenfor.
9E102	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af løftefartøjer til 'rumfartøjer', der er specificeret i 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.e., 9A108.e., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 eller 9D101 ovenfor.

~~Undtagelser:~~

~~Bilag IV pålægger ikke kontrol med produkter under MTCR-teknologi,~~

- ~~1. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til en aftalemæssig forbindelse fra Den Europæiske Rumorganisation (ESA), eller som ESA overfører for at udføre sine officielle opgaver,~~
- ~~2. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til en aftalemæssig forbindelse fra en medlemsstats nationale rumorganisation, eller som den overfører for at udføre sine officielle opgaver,~~
- ~~3. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til en aftalemæssig forbindelse i forbindelse med et udviklings- og produktionsprogram for raketaffyring på fællesskabsplan, der er underskrevet af en eller flere europæiske regeringer,~~
- ~~4. som overføres til et statskontrolleret raketaffyringssted inden for en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat pålægger kontrol med sådanne overførsler inden for denne forordnings bestemmelser.~~

~~DEL II~~

~~(ingen mulighed for national generel tilladelse til handel inden for Fællesskabet)~~

~~Produkter under CWC (konventionen om kemiske våben)~~

1C351.d.4	Ricin
1C351.d.5	Saxi-toxin

~~Produkter under NSG-teknologi~~

~~Med forbehold af følgende er hele kategori 0 i bilag I medtaget i bilag IV:~~

~~0C001: 0C001 er ikke medtaget i bilag IV.~~

~~0C002: 0C002 er ikke medtaget i bilag IV, bortset fra følgende specielle, fissile materialer:~~

~~a) udskilt plutonium;~~

~~b) 'uran beriget med uran 235 eller 233' ud over 20 %.~~

~~0C003 kun hvis brugt i "atomreaktor" (inden for 0A001.a.)~~

~~0D001 (software) er medtaget i bilag IV, medmindre den har forbindelse med 0C001 eller til de stoffer i 0C002, der er udelukket fra bilag IV.~~

~~0E001 (teknologi) er medtaget i bilag IV, medmindre den har forbindelse med 0C001 eller til de stoffer i 0C002, der er udelukket fra bilag IV.~~

1B226	<p>Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestøm på mindst 50 mA.</p> <p>Note: 1B226 omfatter:</p> <p>a. Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper;</p> <p>b. Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.</p>
1C012	<p>Materialer som følger:</p> <p style="text-align: center;">Teknisk note:</p> <p>Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.</p> <p>b. 'Tidligere separeret' neptunium 237 i enhver form.</p> <p>Note: 1C012.b pålægger ikke kontrol med forsendelser med et indhold af neptunium 237 på højst 1 g.</p>
1B231	<p>Tritiumindretninger eller anlæg og udstyr hertil som følger:</p> <p>a. Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning,</p>

	<p>koncentrering eller håndtering af tritium;</p> <p>b. Udstyr til tritiumindretninger eller anlæg som følger:</p> <p>1. Hydrogen eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (- 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseeffekt på mere end 150 W;</p> <p>2. Systemer til lagring og rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metallydrider som lagrings- eller rensningsmedie;</p>
1B233	<p>Indretninger eller anlæg og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:</p> <p>a. Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper;</p> <p>b. Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:</p> <p>1. Fyldlegemevæske væskebyttersøjler specielt konstrueret til lithiumamalgamer;</p> <p>2. Kviksølv- og/eller lithiumamalgampumper;</p> <p>3. Lithiumamalgamelektrolyseceller;</p> <p>4. Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.</p>
1C233	<p>Lithium beriget til lithium-6 (⁶Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold, og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af nogle af ovennævnte.</p> <p>Note: 1C233 pålægger ikke kontrol med termoluminescente dosimetre.</p> <p>Teknisk note:</p> <p>Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).</p>
1C235	<p>Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.</p> <p>Note: 1C235 pålægger ikke kontrol med produkter eller apparater, som indeholder mindre end $1,48 \times 10^2$ GBq (40 Ci) tritium.</p>
1E001	<p>'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' eller 'produktion' af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1C012.b.</p>
1E201	<p>'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote til 'brug' af produkter, der er specificeret i 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 eller 1C235.</p>
3A228	<p>Følgende koblingsindretninger:</p> <p>a. Koldkatoderør, også gasfyldte, som virker på samme måde som ved et</p>

	<p>gnistgab, og med samtlige følgende egenskaber:</p> <p>1. Indeholdende 3 eller flere elektroder;</p> <p>2. Mærkeanodespidsspænding mindst 2,5 kV;</p> <p>3. Mærkeanodespidsstrøm mindst 100 A og</p> <p>4. Anodeforsinkelse højst 10 μs.</p> <p>Note: 3A228 omfatter ligeledes gaskrytronrør og vakuumspryttronrør</p> <p>b. Styrede gnistgab som har begge følgende egenskaber:</p> <p>1. Anodeforsinkelse højst 15 μs og</p> <p>2. En mærkespidsstrøm på mindst 500 A.</p>
3A231	<p>Neutrongeneratorsystemer, herunder rør, der har begge følgende egenskaber:</p> <p>a. Er konstrueret til drift uden et eksternt vakuumsystem og</p> <p>b. Som bruger elektrostatisk acceleration til fremkaldelse af en tritium-deuterium kernereaktion.</p>
3E201	<p>'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af udstyr, der er specificeret i 3A229 eller 3A232.</p>
6A203	<p>Følgende kameraer og komponenter ud over dem, der er specificeret i 6A003:</p> <p>a. Følgende kameraer med mekanisk roterende spejl samt specielt konstruerede komponenter hertil:</p> <p>1. Billedkameraer med optagelseshastighed på mere end 225 000 billeder pr. sekund;</p> <p>2. Streak kameraer med skrivehastighed på mere end 0,5 mm pr. mikrosekund.</p> <p>Note: 6A203.a omfatter komponenter til sådanne kameraer, disses synkroniseringselektronikenheder og rotorenheder bestående af turbiner, spejle og lejer.</p>
6A225	<p>Hastighedsinterferometre til at måle hastigheder på mere en 1 km/sek i tidsintervaller på mindre end 10 ms.</p> <p>Note: 6A225 omfatter hastighedsinterferometre som f.eks. VISAR'er og Doppler laser interferometre (DLI).</p>
6A226	<p>Følgende trykfølere:</p> <p>a. Manganinmålere til tryk på mere end 10 GPa;</p> <p>b. Kvartstryktransducere til tryk på mere end 10 GPa.</p>

BILAG IV**A. EU-OVERFØRELSTILLADELSE SOM OMHANDLET I ARTIKEL 12 I DENNE FORORDNING*****Overførsler inden for Unionen***

Udstedende myndighed: Den Europæiske Union

Del 1 Produkter

Denne tilladelse omfatter følgende produkter med dobbelt anvendelse som specificeret i afsnit B i dette bilag.

Del 2 Bestemmelsessteder

Denne tilladelse er gyldig i hele Unionen for overførsler mellem medlemsstaterne, hvor de pågældende produkters endelige bestemmelsessted er inden for Unionen.

Del 3 Betingelser og krav i forbindelse med anvendelse af tilladelsen

1. Denne tilladelse indebærer ikke tilladelse til udførsel af produkter, hvis
 - 1) operatøren på overførelstidspunktet er bekendt med, at de pågældende produkters endelige bestemmelsessted ligger uden for Unionen
 - 2) operatøren på baggrund af sin forpligtelse til at udvise passende omhu er bekendt med, at de pågældende produkter efter overførslen vil blive udført uden behørig tilladelse i henhold til artikel 10, stk. 2,
 - 3) de pågældende produkter overføres til en frizone eller et frilager, som er beliggende på et bestemmelsessted, der er omfattet af denne tilladelse.
2. En operatør, der agter at anvende denne tilladelse, skal foretage registrering forud for den første anvendelse af tilladelsen hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført. Registreringen skal ske automatisk og anerkendes af den kompetente myndighed over for operatøren senest ti arbejdsdage efter modtagelsen.
3. Den registrerede operatør skal indberette den første anvendelse af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført, senest ti dage før den første udførsel.
4. Den registrerede operatør, der anvender denne tilladelse til overførsel af produkter, der er opført på listen i afsnit B, del I, i dette bilag, skal indberette anvendelsen af tilladelsen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført. Indberetningen om anvendelse af denne tilladelse skal foretages mindst en gang om året og skal mindst indeholde følgende oplysninger:
 - 1) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder den relevante kontrolkode i afsnit A i bilag I til denne forordning
 - 2) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
 - 3) modtagerens navn og adresse
 - 4) den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

5. Den registrerede operatør, der anvender denne tilladelse til overførsel af produkter, der er opført på listen i afsnit B, del II, i dette bilag, skal senest 20 dage efter udgangen af hvert kvartal foretage indberetning til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført, med angivelse af mindst følgende oplysninger for hver overførsel:

- 1) overførselsdato
- 2) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder den relevante kontrolkode i afsnit A i bilag I til denne forordning
- 3) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
- 4) stedangivelse samt navn og adresse på slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse.

I denne forbindelse forstås ved kvartal en periode på tre fortløbende måneder startende den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

6. Den registrerede operatør, der anvender denne tilladelse til overførsel af produkter, der er opført på listen i afsnit B, del III, i dette bilag, skal senest 10 dage før hver overførsel indgive en beretning til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført, med angivelse af mindst følgende oplysninger:

- 1) overførselsdato
- 2) en beskrivelse af produkterne med dobbelt anvendelse, herunder den relevante kontrolkode i afsnit A i bilag I til denne forordning
- 3) mængden og værdien af produkterne med dobbelt anvendelse
- 4) stedangivelse samt navn og adresse på slutbrugeren af softwaren og teknologien med dobbelt anvendelse.

7. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om ethvert supplerende indberetningskrav for anvendelsen af denne tilladelse. Kommissionen skal offentliggøre de indberettede oplysninger i C-udgaven af *Den Europæiske Unions Tidende*.

8. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra overførslen fandt sted, kan anmode den kompetente myndighed i modtagermedlemsstaten om at bekræfte, at et eller flere produkter, overført af en bestemt operatør, er blevet modtaget af den tilsigtede slutbruger.

9. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra overførslen fandt sted, kan anmode den kompetente myndighed i modtagermedlemsstaten om at foretage kontrol efter afsendelse af det produkt eller de produkter, der er blevet overført til den tilsigtede slutbruger.

10. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført, kan forbyde operatøren at anvende denne tilladelse, hvis der er begrundet mistanke om hans evne til at overholde betingelserne og kravene for anvendelse af denne tilladelse. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra produkterne med dobbelt anvendelse vil blive overført, skal i forbindelse med en sådan vurdering høre den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor operatøren har hjemsted.

11. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal udveksle oplysninger om operatører, der er blevet frataget retten til at anvende denne tilladelse. Det system, der er omhandlet i artikel 20, stk. 3, anvendes til dette formål.

B. LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE, DER GENSTAND FOR EU-OVERFØRSELSTILLADELSE SOM OMHANDLET I ARTIKEL 12 I DENNE FORORDNING

Under de enkelte punkter gives der ikke altid en fuldstændig beskrivelse af produkterne og de dertil knyttede noter i afsnit A i bilag I¹⁴. Kun afsnit A i bilag I indeholder en fuldstændig beskrivelse af produkterne.

Anførelsen af et produkt i dette bilag berører ikke anvendelsen af bestemmelserne om masseforhandlede produkter i afsnit A i bilag I.

Undtagelser:

Dette bilag indebærer ikke kontrol med følgende produkter under MTCR-teknologi:

1. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til et kontraktforhold fra Den Europæiske Rumorganisation (ESA), eller som ESA overfører for at udføre sine officielle opgaver
2. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til et kontraktforhold fra en medlemsstats nationale rumorganisation, eller som den overfører for at udføre sine officielle opgaver
3. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til et kontraktforhold i forbindelse med et udviklings- og produktionsprogram for raketaffyring på EU-plan, der er underskrevet af en eller flere europæiske regeringer
4. som overføres til et statskontrolleret raketaffyringssted inden for en medlemsstats område, medmindre den pågældende medlemsstat pålægger kontrol med sådanne overførsler inden for denne forordnings bestemmelser.

Dette bilag indebærer ikke kontrol med følgende produkter under NSG-teknologi, del 1 og 2:

1. som overføres af Euroatoms eller IAEA's sikkerhedskontrolenheder inden for rammerne af officielle opgaver
2. som overføres på grundlag af ordrer i henhold til et kontraktforhold med Euratoms eller IAEA's sikkerhedskontrolenheder.

Dette bilag indebærer ikke kontrol med følgende produkter under NSG-teknologi, del 2:

1. som overføres på grundlag af ordrer fra Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER i henhold til et kontraktforhold, eller som overføres af denne inden for rammerne af dens officielle opgaver,
2. som overføres på grundlag af ordrer fra Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling i henhold til et kontraktforhold, eller som overføres af dette inden for rammerne af dets officielle opgaver.

DEL I

Produkter under stealthteknologi

1E101	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af produkter, der er specificeret i 1C101 eller 1D103.
-------	---

¹⁴ Forskelle i affattelse/anvendelsesområde mellem afsnit A i bilag I og afsnit B i bilag IV er angivet med fed skrift i kursiv.

1E102	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' af 'software', der er specificeret i 1D103.
-------	---

Produkter under Unionens strategiske kontrol

1E201	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af produkter, der er specificeret i 1C239.
8E002.a.	'Teknologi' til 'udvikling', 'produktion', reparation, hovedreparation eller renovering (nybearbejdning) af propeller, der er specielt konstrueret til reduktion af undervandsstøj.

Produkter under Unionens strategiske kontrol — kryptering — kategori 5, del 2

5A002.a.2.	<p>Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til at udføre 'kryptoanalytiske funktioner'.</p> <p><i>Note: 5A002.a.2 omfatter systemer og udstyr, der er designet eller modificeret til at udføre 'kryptoanalytiske funktioner' ved hjælp af dekompilering.</i></p> <p><i>Teknisk note:</i></p> <p>'Kryptoanalytiske funktioner' er funktioner, der er designet til at modstå kryptografiske mekanismer med henblik på at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst, kodeord eller kryptografiske nøgler.</p>
5D002.c.1	Kun software med de egenskaber, eller som udfører eller simulerer samme funktioner som det udstyr, der er specificeret i 5A002.a.2.
5E002.a.	Kun 'teknologi' til 'udvikling', 'produktion' eller 'brug' af de produkter, der er specificeret i 5A002.a.2. eller 5D002.c.1. ovenfor.

Produkter under MTCR-teknologi

7E001	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' af udstyr eller 'software', der er specificeret i 7A117, 7B003, 7B103 eller 7D101 ovenfor .
7E002	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'produktion' af udstyr, der er specificeret i 7A117, 7B003 og 7B103 ovenfor .
7E101	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af udstyr, der er specificeret i 7A117, 7B003, 7B103 og 7D101 ovenfor .
9E001	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' af udstyr eller 'software', der er specificeret i 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 eller 9D101 ovenfor .

9E002	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'produktion' af udstyr, der er specificeret i 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 eller 9B116 ovenfor . <i>Note: For så vidt angår 'teknologi' til reparation af konstruktioner, laminater eller materialer, der er pålagt eksportkontrol, henvises til 1E002.f.</i>
9E101	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' eller 'produktion' af produkter, der er specificeret i 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 eller 9A119 ovenfor .
9E102	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'brug' af løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 eller 9D101 ovenfor .

Produkter under NSG del 2

1E001	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote, til 'udvikling' eller 'produktion' af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1C012.b.
1E201	'Teknologi', iflg. den generelle teknologinote til 'brug' af produkter, der er specificeret i 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 eller 1C235.

DEL II

Produkter under NSG del 1

Medmindre andet er angivet, omfatter en henvisning til en kode i nedenstående tabel alle delkoder under denne kode.

0A001	"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt dertil.
0B003	Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil.
0B005	Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr dertil.
0C004	Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm 'borækvivalent' og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm ³ til brug i en atomreaktor, i mængder over 1 kg.

DEL III

Produkter under CWC (konventionen om kemiske våben)

1C351.d.4.	Ricin
1C351.d.5.	Saxi-toxin

Produkter under NSG-teknologi del 1

Medmindre andet er angivet, omfatter en henvisning til en kode i nedenstående tabel alle delkoder under denne kode.

0B001	Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og følgende specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter dertil.
0B002	Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF ₆ -korrosionsbestandige materialer".
0B004	Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter dertil.
0B006	Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter dertil.
0B007	Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil.
0C002	0C002 er ikke medtaget i afsnit B i bilag IV, bortset fra følgende "specielle, fissile materialer": a) udskilt plutonium; b) "uran beriget med uran-235 eller -233" ud over 20 %.
0C003	Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000. NB: 0C003 er kun omfattet af afsnit B i bilag IV, hvis til brug i "atomreaktor" (inden for 0A001.a.).
0D001	(software) er omfattet af afsnit B i bilag IV for så vidt angår alle produkter af kategori 0 i del III.
0E001	(teknologi) er omfattet af afsnit B i bilag IV for så vidt angår alle produkter af kategori 0 i del III.

Produkter under NSG-teknologi del 2

6A203	Følgende kameraer og komponenter ud over dem, der er specificeret i 6A003: a. Følgende kameraer med mekanisk roterende spejl samt specielt konstruerede komponenter hertil: 1. Billedkameraer med optagelsehastighed på mere end 225 000 billeder pr. sekund; 2. Streak-kameraer med skrivehastighed på mere end 0,5 mm pr.
-------	--

	<p>mikrosekund.</p> <p><i>Note: I 6A203.a omfatter komponenter til sådanne kameraer, disses synkroniseringselektronikenheder og rotoenheder bestående af turbiner, spejle og lejer.</i></p>
6A225	<p>Hastighedsinterferometre til at måle hastigheder på mere en 1 km/s i tidsintervaller på mindre end 10 ms.</p> <p><i>Note: 6A225 omfatter hastighedsinterferometre som f.eks. VISAR'er og Doppler-laser-interferometre (DLI).</i></p>
6A226	<p>Følgende trykfølere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manganinmålere til tryk på mere end 10 GPa; b. Kvartskyktransducere til tryk på mere end 10 GPa.

↓ 428/2009 (tilpasset)
→₁ Berigtigelse, EUT L 224 af
27.8.2009, s. 21

BILAG V

Ophævet forordning med ændringer

Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000	(EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1)
Rådets forordning (EF) nr. 2889/2000	(EFT L 336 af 30.12.2000, s. 14)
Rådets forordning (EF) nr. 458/2001	(EFT L 65 af 7.3.2001, s. 19)
Rådets forordning (EF) nr. 2432/2001	(EFT L 338 af 20.12.2001, s. 1)
Rådets forordning (EF) nr. 880/2002	(EFT L 139 af 29.5.2002, s. 7)
Rådets forordning (EF) nr. 149/2003	(EUT L 30 af 5.2.2003, s. 1)
Rådets forordning (EF) nr. 1504/2004	(EFT L 281 af 31.8.2004, s. 1)
Rådets forordning (EF) nr. 394/2006	(EFT L 74 af 13.3.2006, s. 1)
Rådets forordning (EF) nr. 1183/2007	(EFT L 278 af 22.10.2007, s. 1)
Rådets forordning (EF) nr. 1167/2008	(EFT L 325 af 3.12.2008, s. 1)

BILAG VI

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1334/2000	Denne forordning
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2, indledning	Artikel 2, indledning
Artikel 2, litra a)	Artikel 2, nr. 1
Artikel 2, litra b), indledning	Artikel 2, nr. 2, indledning
Artikel 2, litra b), nr. i)	Artikel 2, nr. 2, nr. i)
Artikel 2, litra b), nr. ii)	Artikel 2, nr. 2, nr. ii)
Artikel 2, litra b), nr. iii)	Artikel 2, nr. 2, nr. iii)
→₁ — ←	→₁ — ←
Artikel 2, litra c), nr. i)	Artikel 2, nr. 3, nr. i)
Artikel 2, litra c), nr. ii)	Artikel 2, nr. 3, nr. ii)
Artikel 2, litra d)	Artikel 2, nr. 4
—	Artikel 2, nr. 5-13
Artikel 3, stk. 1	Artikel 3, stk. 1
Artikel 3, stk. 2	Artikel 3, stk. 2
Artikel 3, stk. 3	Artikel 7
Artikel 3, stk. 4	—
Artikel 4	Artikel 4
Artikel 5	Artikel 8
Artikel 6, stk. 1	Artikel 9, stk. 1
Artikel 6, stk. 2	Artikel 9, stk. 2
Artikel 6, stk. 3	Artikel 9, stk. 4, litra a)
—	Artikel 9, stk. 4, litra b)
Artikel 6, stk. 4	Artikel 9, stk. 4, litra c)
Artikel 6, stk. 5	Artikel 9, stk. 5

Artikel 6, stk. 6	Artikel 9, stk. 6
Artikel 7	Artikel 11
Artikel 8	Artikel 12, stk. 1
—	Artikel 12, stk. 2
Artikel 9, stk. 1	Artikel 9, stk. 2, tredje afsnit
Artikel 9, stk. 2	Artikel 13, stk. 1
—	Artikel 13, stk. 2
—	Artikel 13, stk. 3
—	Artikel 13, stk. 4
Artikel 9, stk. 3	Artikel 13, stk. 5
—	Artikel 13, stk. 6
—	Artikel 13, stk. 7
Artikel 10, stk. 1	Artikel 14, stk. 1
Artikel 10, stk. 2	Artikel 14, stk. 2
Artikel 10, stk. 3	Artikel 9, stk. 4, litra b)
Artikel 11	Artikel 15, stk. 1 og 2
Artikel 12	Artikel 16
Artikel 13	Artikel 17
Artikel 14	Artikel 18
Artikel 15, stk. 1	Artikel 19, stk. 1
Artikel 15, stk. 2	Artikel 19, stk. 2
Artikel 15, stk. 3	Artikel 19, stk. 3
—	Artikel 19, stk. 4-6
Artikel 16, stk. 1	Artikel 20, stk. 1
—	Artikel 20, stk. 2
Artikel 16, stk. 2	Artikel 20, stk. 3
Artikel 17	Artikel 21

Artikel 18	Artikel 23
Artikel 19	Artikel 24
Artikel 20	Artikel 25
Artikel 21	Artikel 22
Artikel 22	Artikel 26
Artikel 23	Artikel 27
Artikel 24	Artikel 28
Bilag I	Bilag I
Bilag II, Del 1	Bilag II, Del 1
Bilag II, Del 2	Bilag II, Del 2
Bilag II, Del 3, punkt 1), 2) og 3)	Bilag II, Del 3, punkt 2)
Bilag II, Del 3, punkt 4)	Bilag II, Del 3, punkt 1) og 3)
Bilag IIIa	Bilag IIIa
Bilag IIIb	Bilag IIIb
—	Bilag IIIe
Bilag IV	Bilag IV
—	Bilag V
—	Bilag VI



BILAG V

Ophævet forordning med ændringer

Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (EFT L 134 af 29.5.2009, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1232/2011 (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 26).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 388/2012 (EUT L 129 af 16.5.2012, s. 12).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 599/2014 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 79).

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1382/2014 (EFT L 371 af 30.12.2014, s. 1).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2420 (EFT L 340 af 24.12.2015, s. 1).

BILAG VI

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 428/2009	Denne forordning
Artikel 1	Artikel 1
Artikel 2, indledningen	Artikel 2, indledningen
Artikel 2, nr. 1	Artikel 2, nr. 1
Artikel 2, nr. 2, indledning	Artikel 2, nr. 2, indledning
Artikel 2, nr. 2, nr. i) og ii)	Artikel 2, nr. 2, litra a) og b)
-	Artikel 2, nr. 2, litra c)
Artikel 2, nr. 2, nr. iii)	Artikel 2, nr. 2, litra d)
Artikel 2, nr. 3, første afsnit, indledning	Artikel 2, nr. 3, første afsnit, indledning
Artikel 2, nr. 3, første afsnit, nr. i)	Artikel 2, nr. 3, første afsnit, litra b)
Artikel 2, nr. 3, første afsnit, nr. ii)	Artikel 2, nr. 3, første afsnit, litra b)
Artikel 2, nr. 3, andet afsnit	Artikel 2, nr. 3, andet afsnit
-	Artikel 2, nr. 3, tredje afsnit
Artikel 2, nr. 4	Artikel 2, nr. 4
-	Artikel 2, nr. 5
Artikel 2, nr. 5, første afsnit, indledning	Artikel 2, nr. 6, første afsnit, indledning
Artikel 2, nr. 5, første afsnit, første led	Artikel 2, nr. 6, første afsnit, litra b)
Artikel 2, nr. 5, første afsnit, andet led	Artikel 2, nr. 6, første afsnit, litra b)
Artikel 2, nr. 5, andet afsnit	Artikel 2, nr. 6, andet afsnit
Artikel 2, nr. 6	Artikel 2, nr. 7
-	Artikel 2, nr. 8 og 9
Artikel 2, nr. 7	Artikel 2, nr. 10
Artikel 2, nr. 8	Artikel 2, nr. 11
Artikel 2, nr. 9	Artikel 2, nr. 14

Artikel 2, nr. 10
-
-
Artikel 2, nr. 11
Artikel 2, nr. 12
Artikel 2, nr. 13
-
Artikel 3
Artikel 4, stk. 1
Artikel 4, stk. 2, første punktum
Artikel 4, stk. 2, andet punktum
Artikel 4, stk. 2, litra a), b) og c)
Artikel 4, stk. 3
-
Artikel 4, stk. 4
-
Artikel 4, stk. 5
Artikel 4, stk. 6
Artikel 4, stk. 7
Artikel 4, stk. 8
Artikel 5, stk. 1, første punktum
Artikel 5, stk. 1, andet punktum
Artikel 5, stk. 2, 3 og 4
Artikel 6, stk. 1, første punktum
Artikel 6, stk. 1, andet punktum
Artikel 6, stk. 2, første punktum
-

Artikel 2, nr. 12
Artikel 2, nr. 13
Artikel 2, nr. 15
Artikel 2, nr. 16
Artikel 2, nr. 17
Artikel 2, nr. 18
Artikel 2, nr. 21 og 22
Artikel 3
Artikel 4, stk. 1, indledning og litra a)
Artikel 2, nr. 19, og artikel 4, stk. 1, litra b)
Artikel 2, nr. 20, indledning
Artikel 2, nr. 20, litra a), b) og c)
Artikel 4, stk. 1, litra c)
Artikel 4, stk. 1, litra d) og e)
Artikel 4, stk. 2
Artikel 4, stk. 3
-
Artikel 4, stk. 4
Artikel 4, stk. 5
Artikel 4, stk. 6
Artikel 5, stk. 1
Artikel 5, stk. 2
-
Artikel 6, stk. 1
-
Artikel 6, stk. 2, første punktum
Artikel 6, stk. 2, andet punktum

Artikel 6, stk. 3 og 4	-
Artikel 7	-
-	Artikel 7
Artikel 8	Artikel 8
Artikel 9, stk. 1, første afsnit	Artikel 10, stk. 1, litra d)
Artikel 9, stk. 1, andet og tredje afsnit	Artikel 10, stk. 7
Artikel 9, stk. 1, fjerde og femte afsnit	Artikel 16, stk. 3
Artikel 9, stk. 2, første afsnit	Artikel 10, stk. 1, litra a), b) og c), og artikel 10, stk. 2, første afsnit
Artikel 9, stk. 2, andet afsnit	Artikel 10, stk. 1, andet afsnit
-	Artikel 10, stk. 2, andet afsnit
-	Artikel 10, stk. 3
Artikel 9, stk. 2, tredje afsnit	Artikel 10, stk. 4, første og andet afsnit
-	Artikel 10, stk. 4, tredje afsnit
Artikel 9, stk. 3	Artikel 10, stk. 5, første punktum
-	Artikel 10, stk. 5, andet punktum
Artikel 9, stk. 4	Artikel 10, stk. 6
Artikel 9, stk. 5	-
Artikel 9, stk. 6	Artikel 20, stk. 1
Artikel 10, stk.1, udvidet til teknisk assistance	Artikel 11, stk. 1, første afsnit, og stk. 2
-	Artikel 11, stk. 1, andet afsnit
Artikel 10, stk. 2	Artikel 11, stk. 3
Artikel 10, stk. 3	Artikel 11, stk. 4
-	Artikel 12
Artikel 11	Artikel 13
Artikel 12, stk. 1	Artikel 14, stk. 1
Artikel 12, stk. 2	-

-
Artikel 13
Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 2
Artikel 15, stk. 1
-
Artikel 15, stk. 2
Artikel 15, stk. 3

Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19, stk. 1
Artikel 19, stk. 1, indledning
-
Artikel 19, stk. 2, litra a)
Artikel 19, stk. 2, litra b)
-
Artikel 19, stk. 3
Artikel 19, stk. 4
Artikel 19, stk. 5
Artikel 19, stk. 6
Artikel 20, stk. 1, 2 og 3
Artikel 21
Artikel 22, stk. 1 og 2
Artikel 22, stk. 3 og 4
Artikel 22, stk. 5, 6 og 7

Artikel 14, stk. 2
Artikel 15
Artikel 10, stk.2, tredje afsnit, og artikel 11,
stk. 5, udvidet til teknisk assistance
Artikel 10, stk. 4, fjerde afsnit
Artikel 16, stk. 2, litra a), første punktum
Artikel 16, stk. 2, litra b)
Artikel 16, stk. 2, litra c)
Artikel 16, stk. 2, indledning, og artikel 16,
stk. 2, litra a), andet punktum
Artikel 18
Artikel 19
-
-
Artikel 20, stk. 2, indledning
Artikel 20, stk. 2, litra a)
Artikel 20, stk. 2, litra b)
Artikel 20, stk. 2, litra c)
Artikel 20, stk. 2, litra d)
-
Artikel 20, stk. 3
Artikel 24, stk. 1
Artikel 20, stk. 4
Artikel 25, stk. 1, 2 og 3
Artikel 26
Artikel 9, stk. 1 og 2
-
Artikel 9, stk. 3, 4 og 5

Artikel 22, stk. 8
Artikel 22, stk. 9 og 10
Artikel 23, stk. 1 og 2
-
Artikel 23, stk. 3
-
Artikel 23a, stk. 1
Artikel 23a, stk. 2 og 3
-
Artikel 23a, stk. 4 og 5
Artikel 23b
Artikel 24
-
-
Artikel 25, stk. 1
Artikel 25, stk. 2, 3 og 4
-
Artikel 25a
Artikel 26
-
Artikel 27
Artikel 28
Bilag I
-
Bilag IIa
Bilag IIb
Bilag IIc

Artikel 25, stk. 4
Artikel 9, stk. 6 og 7
Artikel 21, stk. 1 og 2
Artikel 21, stk. 3
Artikel 24, stk. 2
Artikel 24, stk. 3
Artikel 16, stk. 1
Artikel 16, stk. 4 og 5
Artikel 16, stk. 6
Artikel 16, stk. 7 og 8
Artikel 17
Artikel 22, stk. 1
Artikel 22, stk. 2
Artikel 23
Artikel 20, stk. 1, første og andet afsnit
-
Artikel 27, stk. 1
Artikel 27, stk. 2
-
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Bilag I, afsnit A
Bilag I, afsnit B
Bilag II, afsnit A
Bilag II, afsnit B
Bilag II, afsnit C

Bilag II d	Bilag II, afsnit D
Bilag II e	Bilag II, afsnit E
Bilag II f	Bilag II, afsnit F
Bilag II g	Bilag II, afsnit K
	Bilag II, afsnit G
	Bilag II, afsnit H
	Bilag II, afsnit I
	Bilag II, afsnit J
Bilag III a	Bilag III, afsnit A
Bilag III b	Bilag III, afsnit B
Bilag III c	Bilag III, afsnit C
	Bilag IV, afsnit A
Bilag IV	Bilag IV, afsnit B
Bilag V	Bilag V
Bilag VI	Bilag VI
